

Le correctif separe de la pastille

Force Tracker — 13/09/2026, ft-v1200. Douzieme document de la serie, et le premier qui n'est **pas** une sous-etape d'extraction. Michel isole le sujet : « *avant de continuer les 4 sous-etapes restantes, je veux traiter separement le default reel decouvert sur la pastille* », avec une consigne explicite — « *ne profite pas de ce correctif pour modifier _qGrammes, _qReprenable, les portions ou une autre regle metier* ».

CE QUI COMPTE DANS CETTE VERSION N'EST PAS LA LIGNE DE CODE

Le correctif tient en une ligne. Ce qui vaut d'etre lu, c'est **trois choses qui se sont passees autour** :

(1) Le default a attendu son propre feu vert. Trouve la veille en etendant une sonde, il a ete **mesure puis ECRIT sans etre corrige** — une sous-etape d'extraction ne change aucun comportement, et son critere est un instantane identique octet pour octet.

(2) La ligne ne devait PAS aller sous le drapeau voisin, qui lui ressemble et ne dit pas la meme chose. L'y mettre aurait reproduit le bug sur les deux portes qu'on croit proteger.

(3) Deux instruments de mesure m'ont menti — un temoin de source aveugle, et une attente qui mesurait la machine au lieu du produit. Le second a coute **trois passes completes**.

1. Le default a attendu son feu vert, et c'est le point de methode

Il a ete trouve **pendant** une sous-etape d'extraction, qui a un contrat strict : *aucun changement de comportement*, verifie par un instantane identique. Le corriger au passage aurait donc **casse le critere de la sous-etape** — et ne pas l'ecrire l'aurait fait **disparaître avec la session**.

LES DEUX ISSUES D'UN DEFAULT TROUVE EN CHEMIN, ET POURQUOI LA TROISIEME EXISTE

Sans un endroit ou le poser, un default trouve en cours de route n'a que deux sorties : **etre corrige tout de suite** (donc melanger deux travaux et perdre le critere binaire), ou **etre oublie**.

=> Il a ete **mesure a la sonde, ecrit avec sa cause et son correctif d'une ligne**, et laisse a l'auteur du produit. Il a ete corrige **le lendemain, sur demande explicite**.

Le cout d'ecrire une ligne dans un fichier d'attente est de dix secondes ; le cout de melanger deux travaux est de ne plus savoir lequel des deux a casse quelque chose.

2. Le default, et le correctif

```
// AVANT – la pastille n'etait rendue qu'a DEUX endroits

openAddFood()          -> _bcProposerDerniere(0)    // a l'OUVERTURE de l'ecran
_offRemplirFormulaire() -> _bcProposerDerniere(0)    // le hub, pour un scan neuf

// ... et le site qui la REPOSE vit DANS un garde :
if(P && it.u!=='portion' && (+P.kcal>0 || ...)){      // P = it.per100
    ... _bcProposerDerniere(_qGrammes(it));
}

// => un aliment EN PORTIONS, ou SANS pour-100 g, ne franchit pas ce garde.
//   Personne ne touche la pastille, et celle du PRECEDENT reste a l'ecran.

// APRES – une ligne chez le proprietaire, donc toutes les portes d'un coup

function _afOublierAliment(opts){
    ...
    try{ if(!(opts && opts.garderPaquet)){ _bcPaquetG=0; _bcPaquetTxt='';
        if(typeof _bcProposerPaquet==='function') _bcProposerPaquet(); } }catch(e){}

    try{ if(typeof _bcProposerDerniere==='function') _bcProposerDerniere(0); }catch(e){}
    ...
    ^^^^^^^^^ PAS sous le drapeau du paquet
}
```

Mesure a l'instant, dans le code servi : `_afOublierAliment` a **12 appelants**, dont **2** passent `garderPaquet`. La ligne vit chez elle, **une seule fois** — jamais recopiee porte par porte : *un patron qu'on recopie a chaque porte EST la duplication que ce chantier supprime ailleurs*.

3. Le point de conception : deux drapeaux qui ne nomment pas la même chose

Le fichier d'attente disait « *a cote de celui du paquet* ». **Vrai pour l'endroit, faux pour la condition.**

drapeau	ce qu'il dit	ses appelants
garderPaquet	« le poids vient du produit qu'on POURSUIT »	les 2 qui travaillent sur le produit SCANNE : sa fiche est vide, ou on le calibre
la pastille	« une quantité reprise AVANT »	les 2 seules qui la posent : reprise depuis « Mes aliments », et depuis la recherche du journal

POURQUOI LA METTRE SOUS LE DRAPEAU REPRODUIRAIT LE BUG

Les deux appelants qui passent garderPaquet sont sur le chemin du **code-barres**. Une pastille « la dernière fois » ne peut y être qu'un **reliquat d'une reprise antérieure** — jamais celle du produit courant.

=> **La garder sur ces deux portes, c'est exactement le défaut qu'on corrige.** Une ligne juste, posée sous la mauvaise condition, reste un bug.

Mesure : la mutation qui l'y met fait **2 rouges**, dont un témoin de source qui lit le corps du propriétaire. Deux gardes de ce document le vérifient aussi.

4. La contre-épreuve, et pourquoi elle était VERTE avant le correctif

Un correctif qui se contenterait d'**éteindre** la pastille passerait tous les témoins du défaut — et casserait la fonctionnalité en la « réparant ». D'où une contre-épreuve : un aliment qui a **sa propre** dernière quantité en grammes doit voir **SA** pastille (200), pas celle d'avant (150).

ELLE EST VERTE AVANT ET APRES, ET C'EST CE QUI LA REND UTILE

Un témoin qui ne devient vert qu'après le correctif mesure le correctif. Un témoin **déjà vert avant** mesure la **fonctionnalité** — il est là pour dire « *tu viens de la casser* ».

=> Et il mord : la mutation « on POSE au lieu de RENDRE » fait **7 rouges**, celle du sur-nettoyage (le champ tape est effacé) en fait **1**, exactement le sien.

5. Les mesures

preuve	resultat
Témoin du bug avant correction	6 rouges sur le code d'origine — le scénario décrit, par les deux portes, plus l'autre moitié du garde (un aliment sans pour-100 g)
Après	16 / 16 (bloc CCXCVII : 12 témoins de navigateur + 4 de source)
Contrôle négatif	6 mutations, toutes mordent sur leur PROPRE témoin ; contrôle sain a 0 rouge avant ET après
Instantané de l'extraction	inchange , sha256 b8f06e45d8c91fcc — le correctif ne déplace pas le sol du chantier en cours (17 cles)
Passe complète	3649 / 3649 , total prédit = total obtenu
Autres bancs	calculs 339/339 · muscles 241/241 · croises 50/50 · dates 9/9 · données : aucun trou nouveau
Hors périmètre, fige	_qGrammes (3 occurrences, aucune mention de portion) et _qRepreneable (portions intactes) — 2 témoins
Ecran	rien ne change : une pastille cesse de mentir

6. Les deux instruments qui m'ont menti

(1) Un témoin de source aveugle — trahi par un écart d'un seul rouge.

```
// LE TEMOIN AVEUGLE – et c'est un écart d'UN SEUL ROUGE qui l'a trahi

// mutation « correctif retire » -> 5 rouges
// code d'origine (avant le correctif) -> 6 rouges
//                                     ^ pourquoi cet écart ?

// Le témoin de source filtre les commentaires LIGNE A LIGNE :
// on retire les lignes qui COMMENCENT par * // /* ou un accent grave.
// Or les lignes de continuation de ce fichier commencent par des pictogrammes :
// « Deux causes cumulées ... : `_bcProposerDerniere(0)` n'était ... »
// ^ elle SURVIT au filtre, et elle porte le motif cherche.

// => le témoin restait VERT avec le correctif retire.
// Corrige : il retire les blocs de commentaire ENTIERS.
```

=> **Un total qu'on explique au lieu de l'accepter.** 5 au lieu de 6, c'est assez proche pour passer inaperçu — et c'était la seule trace d'un témoin qui serait resté vert sur un correctif absent.

(2) Une attente qui mesurait la machine — cout : trois passes complètes.

```
// LA RECIDIVE DE BUGS.md §61 – deux passes complètes pour l'établir

// Symptôme : un témoin VOISIN rouge en passe complète, vert 3/3 en isole.
// Mon 1er correctif : recopier la boucle « attendre que scrollTop se stabilise ».
// Resultat : tours:1 ... apresReset:75
//           ^ sortie au 1er tour      ^ défilement ENCORE EN VOL

// LA CAUSE :
// une boucle de stabilité qui démarre AVANT le mouvement
// mesure « rien ne bouge encore » et le lit comme « le mouvement est fini ».
// Un défilement `smooth` ne commence pas au clic ; sous charge, il commence plus tard.

// LE BON GESTE : attendre la CONDITION réellement mesurée.
{let n=0; while(n<40 && !dansLaVue('af-coherence')){ await d(80); n++; }}
{let eg=0,prev=sc.scrollTop,n=0; // puis 3 échantillons égaux
 while(eg<3 && n<40){ await d(80); const v=sc.scrollTop;
  eg = (v===prev) ? eg+1 : 0; prev=v; n++; }}

// Et il n'est PAS devenu creux : avec `_amenerALaVue` neutralisée, il rougit toujours.
```

ET J'AI CONCLU TROP TOT EN CHEMIN, CE QUI EST LA VRAIE ERREUR

Un témoin **voisin** a rougi. J'ai lancé une passe de contrôle **sans** le correctif : il y était vert. J'en ai conclu, et annoncé, que le correctif était en cause.

Une passe de chaque cote. n=1. La passe suivante avec le correctif est revenue **verte partout**.

=> **Un contre-exemple a n=1 ne tranche pas contre un témoin déjà connu pour être instable.** Reproduire avant de conclure vaut **dans les deux sens** — y compris, et surtout, quand la mesure semble accuser son propre travail.

7. Un chiffre faux, propage par moi, trouve en écrivant ce document

Le code dit « **13 portes** » a **3 endroits**, depuis une version antérieure. Mes textes de cette version-ci le répètent. **Recompte à la source : il y en a 12**, et l'historique dit que ça a **toujours** été 12.

UN CHIFFRE ROND QU'ON N'A JAMAIS RECOMPTE SE PROPAGE TOUT SEUL

Il a été écrit une fois, recopié dans **3 commentaires**, puis repris dans un message de commit, un journal de version, un fichier d'état et un journal de partage — **sans que personne, moi compris, ne le recompte**.

=> C'est la même famille que celle documentée deux versions plus tôt (*un motif de recherche qui suppose une syntaxe ne compte pas les endroits*), **retournée contre son auteur**. Un garde de ce document recompte les appelants à chaque génération ; il refusera de produire le jour où le chiffre bougera.

// **Etat honnête** : les documents sont corrigés, **les commentaires du code ne le sont pas encore** — les toucher change un fichier servi, donc ça part avec la prochaine version plutôt que dans un correctif qui ne devait rien changer d'autre.

8. Ce que ca ne fait pas

Les regles metier	intactes — _qGrammes, _qReprenable, les portions. Consigne explicite, figee par 2 temoins
Les 4 sous-etapes restantes	non faites : 1b-v, 3-iii, 3-iv, 3-v
Le hub et la douane	apres, consigne inchangee
Favoris entre onglets, ecart 48,3 / 48	ouverts, non corriges
Historique, migrations, harmonisations produit	non touches

Rollback : un `git revert` du commit — une ligne dans le fichier servi, un bloc de temoins.

Document genere depuis le code servi — tous les decomptes cites sont recomptes a chaque generation (12 appelants dont 2 avec le drapeau, 3 occurrences de la regle voisine, 16 temoins, 17 cles de sonde, 3 mentions du chiffre faux). **Onze gardes refusent de produire si un fait tombe** — dont un qui verifie que le correctif n'est **pas** passe sous le drapeau du paquet, deux que les regles metier mises hors perimetre sont **intactes**, et un qui surveille le **chiffre faux** pour que ce document ne survive pas a sa correction. Source : `tools/gen_1200_pdf.py`.