

Guía de ejercicios - Templates y rendering en Vue (I)



¡Hola! Te damos la bienvenida a esta nueva guía de estudio.

¿En qué consiste esta guía?

La siguiente guía de estudio tiene como objetivo practicar y ejercitar los contenidos que hemos visto en clase.

Tabla de contenidos

Actividad guiada: Formulario validado	2
¡Manos a la obra! - Contraseña	4
¡Manos a la obra! - Edad	2
¡Manos a la obra! - Teléfono	5
¡Manos a la obra! - Requisitos	5
Preguntas de cierre	5



¡Comencemos!





Actividad guiada: Formulario validado

Usemos la renderización condicional para mostrar u ocultar mensajes de error cuando el usuario escriba un valor inválido según un campo en específico.

Empecemos con un input que guarde un correo electrónico, para eso tengamos un template con el siguiente formulario:

En el script debemos declarar la variable email.

```
<script>
export default {
  name: "App",
  data() {
    return {
      email: "",
      };
  },
};
</script>
```



Y por último agreguemos un pequeño estilo que pinte de color rojo los párrafos que agregaremos y usaremos para expresar los errores

```
<style>
p {
  color: red;
}
</style>
```

El resultado de lo anterior en primera impresión en lo siguiente:

Email:

El correo debe incluir un arroba @

El error estará visible hasta que el usuario escriba un arroba (@)

Email: @

Esto sucede porque la expresión que agregamos en el v-show fue la siguiente:

!email.includes('@')

La cuál se va a cumplir cuando el email no incluya un arroba.





Agrega otro input en el formulario para guardar una contraseña y que contenga un error solo mostrado cuando la contraseña tenga menos de 8 caracteres.

Password:	
La contraseña debe	e contener por lo menos 8 caracteres
Password:	abcd1234



Agrega otro input en el formulario para guardar la edad del usuario y que contenga un error solo mostrado cuando la edad sea menor a 21.

Edad:	
Debe tener al menos 21 años	
Edad: 22	-





Agrega otro input en el formulario para guardar el número de teléfono del usuario y que contenga un error solo mostrado cuando el usuario escriba un caracter que no sea numérico

Teléfono: abc123	
El teléfono solo debe contener nún	ieros
Teléfono: 1234	



Agrega otro campo que consista en un conjunto de checkbox que sean renderizador por un vfor. Posteriormente muestra un error hasta el usuario marche todos los checkbox

Requisitos:
Dormí 4 horas □ Tomé 8 vasos de Agua □
Consumí los nutrientes que me recomendó el doctor \Box
Debes cumplir con todos los requisitos
Requisitos:
Dormí 4 horas ✓
Tomé 8 vasos de Agua ☑
Consumí los nutrientes que me recomendó el doctor 🗸

Preguntas de cierre



- ¿En qué campo de formulario utilizarías un v-if v-else?
- ¿Cuál es la propiedad de CSS relacionada al v-show?
- ¿Qué palabra reservada de JavaScript se utiliza en el v-for?