

TIPI ENUMERATIVI

Un ***tipo enumerativo*** è un tipo di dato che consiste in un insieme ristretto di valori.

Ogni elemento appartenente al tipo ha un proprio nome (identificatore).

I nomi associati agli elementi del tipo sono trattati come costanti, chiamate costanti enumerative.

I tipi enumerativi sono compatibili con un dato intero.

La loro funzione è semplicemente quella di rendere più leggibile il codice.

TIPI ENUMERATIVI

Un *tipo enumerativo* viene specificato tramite l'*elenco dei valori* che i dati di quel tipo possono assumere

Schema generale:

```
typedef enum {  
    a1, a2, a3, ... , aN } EnumType;
```

Il compilatore associa a ciascun “identificativo di valore” a_1, \dots, a_N un *numero naturale* (0,1,...), che viene usato nella valutazione di espressioni che coinvolgono il nuovo tipo

TIPI ENUMERATIVI

Gli “identificativi di valore” a_1, \dots, a_N
sono a tutti gli effetti delle *nuove costanti*

Esempi:

```
typedef enum {  
    lu, ma, me, gi, ve, sa, dom} Giorni;  
typedef enum {  
    cuori, picche, quadri, fiori} Carte;  
  
Carte    C1, C2, C3, C4, C5;  
Giorni   Giorno;  
if (Giorno == dom) /* giorno festivo */  
else /* giorno feriale */
```

TIPI ENUMERATIVI

Analogamente si può utilizzare un tag:

```
enum Giorni{  
    lu, ma, me, gi, ve, sa, dom};  
enum Carte {  
    cuori, picche, quadri, fiori};  
enum Carte      C1, C2, C3, C4, C5;  
enum Giorni     Giorno;
```

Oppure direttamente la definizione delle variabili:

```
enum {  
    lu, ma, me, gi, ve, sa, dom } Giorno;  
enum {  
    cuori, picche, quadri, fiori} C1, C2, C3, C4, C5;
```

TIPI ENUMERATIVI

Un “identificativo di valore” può comparire *una sola volta* nella definizione di *un solo tipo*, nello stesso scope di visibilità, altrimenti si ha ambiguità

Esempio:

```
typedef enum {  
    lu, ma, me, gi, ve, sa, dom} Giorni;  
typedef enum { lu, ma, me} PrimiGiorni;
```

La definizione del secondo tipo enumerativo è ***scorretta***, perché gli identificatori `lu`, `ma`, `me` sono già stati usati altrove.

TIPI ENUMERATIVI

Un tipo enumerativo è *totalmente ordinato*:
vale l'ordine con cui gli identificativi di valore
sono stati elencati nella definizione

Esempio:

```
typedef enum {  
    lu, ma, me, gi, ve, sa, dom} Giorni;
```

Data questa definizione,

lu < ma *è vera*

lu >= sa *è falsa*

in quanto $lu \leftrightarrow 0, ma \leftrightarrow 1, me \leftrightarrow 2, \dots$

TIPI ENUMERATIVI

Poiché un tipo enumerativo è, *per la macchina C*, indistinguibile da un intero, è possibile, anche se sconsigliato, ***mescolare interi e tipi enumerativi***

Esempio:

```
typedef enum {  
    lu, ma, me, gi, ve, sa, dom} Giorni;  
Giorni g;  
g = 5;           /* equivale a g = sa */
```