Deep Learning And Robot Perception-merged

Indice

- 0. Immagini, Filtri E Gradienti
  - Operatori Di Punto E Operatori Locali
  - Cross-correlation E Convoluzione
  - Filtri Lineari
  - Filtri Non Lineari
  - Edge Detection
  - Canny Edges
  - Dai Filtri Alle Convolutional Neural Network
- 1. Local Features E Harris Corner Detector
  - Perché Le Local Features?
  - Detector Vs Descriptor
  - Criterio Locale: Flat, Edge E Corner
  - Derivazione Matematica dell'Harris Detector
  - La Pipeline Di Harris Nella Pratica
  - Invarianze E Limiti Di Harris
- 2. Scale-Space, Descrittori SIFT E Feature Matching
  - Dal Punto Di Interesse Al Feature Matching
  - Il Problema Della Scala E Della Rotazione
  - Selezione Di Scala E Scale-Space (LoG E DoG)
  - Invarianza Alla Rotazione: Orientamento Canonico
  - Descrittore SIFT: Architettura A 128 Dimensioni
  - Feature Matching E Lowe's Ratio Test
  - Approfondimento: Harris-Laplace
- 3. Trasformazioni Geometriche E Allineamento Di Immagini
  - Differenza Tra Filtering E Warping
  - Trasformazioni Lineari Nel Piano 2D
  - Coordinate Omogenee E Trasformazioni Affini
  - Omografie E Spazio Proiettivo
  - Stima Dei Parametri Dalle Corrispondenze
  - Stima Dell'Omografia: Metodo DLT (Direct Linear Transform)
  - Pipeline Completa Di Allineamento E Composizione
- 4. Formazione dell'Immagine e Visione Stereo
  - Il Modello Pinhole e la Proiezione Prospettica
  - Dai Piani Immagine ai Pixel Discreti
  - Geometria Stereo e Triangolazione di Profondità
  - Geometria Epipolare e Riduzione dello Spazio di Ricerca
  - La Matrice Essenziale e la Matrice Fondamentale
  - Rettificazione Stereo e Corrispondenze Dense
  - Ottimizzazione Stereo Globale e Metodi ad Energia
- 5. Visual Odometry e Structure from Motion
  - Odometria Visiva: Motivazione e Principio Operativo
  - Il Singolo Passo di Odometria: Geometria del Moto 3D
  - Dettaglio del Singolo Passo: Corrispondenze e le Quattro Soluzioni del Moto
  - L'Ambiguità di Scala Monoculare e la Propagazione della Lunghezza
  - L'Accumulo dell'Errore e la Deriva (Drift)
  - Structure from Motion (SfM)
  - Bundle Adjustment: Ottimizzazione Congiunta Globale
  - Da Visual Odometry a SLAM: Chiusura del Loop (Loop Closure)
  - Quadro Riassuntivo e Concetti Chiave

- 6. Rappresentazione Visiva e Reti Neurali Profonde
  - Dalla Geometria alla Categorizzazione Semantica
  - Rappresentazioni Ingegnerizzate: Pixel Raw vs Descrittore HOG
  - Representation Learning: Apprendere le Feature
  - Potere della Profondità e Ruolo della Non-Linearità
  - Proprietà, Metriche e Limiti delle Rappresentazioni Apprese
- 7. Addestramento di Reti Profonde: Preprocessing, Attivazioni, Inizializzazione e Normalizzazione
  - Il Problema dell'Ottimizzazione Globale nelle Reti Profonde
  - Data Preprocessing
  - Flusso del Gradiente attraverso i Layer e Regimi Patologici
  - Analisi Critica delle Funzioni di Attivazione
  - Inizializzazione dei Pesi e Propagazione della Varianza
  - Layer di Normalizzazione
- 8. Regolarizzazione, Loss e Ottimizzazione Avanzata per Deep Learning
  - Il Problema dell'Overfitting nelle Reti Profonde
  - Strategie di Regolarizzazione sui Pesi
  - Dropout e Inverted Dropout
  - Early Stopping e Data Augmentation
  - Funzioni di Perdita (Loss Functions) e Architetture Multi-Loss
  - Dinamica del Training e Babysitting dell'Addestramento
  - Algoritmi di Ottimizzazione Avanzati: Da SGD a AdamW
  - Learning Rate Schedules e Ricerca degli Iperparametri
  - La Ricetta Completa per l'Addestramento

0. Immagini, Filtri E Gradienti

Da un punto di vista matematico un'immagine *in bianco e nero* è una mappa tra un dominio 2D ad un dominio scalare (intensità della luce), è quindi una **funzione**:

$$f : R^2 \to \mathrm{R}$$



L'unica differenza tra un'immagine in bianco e nero e una *a colori* (RGB) è che ho 3 matrici, si tratta quindi di un **tensore** di profondità 3, dove ogni canale è un'immagine che rappresenta il livello di intensità dei canali Rosso, Verde e Blu.

> **Note**
>
> In PyTorch le immagini vengono salvate nella configurazione:
>
> $$C \times H \times W$$
>
> Il primo indice sarà quindi il canale, poi l'altezza e infine la larghezza

Operatori Di Punto E Operatori Locali

Un operatore è una funzione che riceve in input una o più immagini producendo un'altra immagine di output.

continuous	$g(\mathbf{x}) = H[f](\mathbf{x})$ or $g(\mathbf{x}) = H[f_0, \ldots, f_n](\mathbf{x}), \quad \mathbf{x} \in \mathbb{R}^D$	*D = 2 for images*
discrete (sampled)	$g(i,j) = H[f](i,j)$	*(i, j) = pixel location*

Operatori Di Punto

Un operatore di punto trasforma un singolo pixel basandosi **solo sul valore di quel pixel**:

$$g(i,j) = h(f(i,j))$$

Vengono utilizzati per gestire il contrasto, la luminosità e tutte le operazioni che consistono nel manipolare la luminosità di ogni singolo pixel indipendentemente.

Nel deep learning si possono utilizzare anche per Thresholding, histogram equalization, input normalization.

Gain (Contrasto) E Bias (Luminosità)

L'aumento del contrasto si ottiene moltiplicando la funzione dell'immagine, è quindi un operatore di punto perché ogni pixel viene moltiplicato per uno scalare.
La stessa cosa vale per la luminosità, che si ottiene sommando lo stesso valore ad ogni pixel.

$$g(\mathbf{x}) = a\, f(\mathbf{x}) + b \qquad g(i,j) = a\, f(i,j) + b$$

a > 0: gain (contrast) · b: bias (brightness)



Histogram Equalization

Se prendiamo un'immagine e analizziamo la distribuzione dei valori possiamo costruire un istogramma che rappresenti la p.d.f. dell'immagine:



Da questo istogramma possiamo ricavare alcuni dati statistici neccessari per analizzare l'immagine, come valore minimo, massimo, media e mediana.

Una volta ottenuto l'istogramma e visualizzata la sua c.d.f. (cumulative distribution function), possiamo schiarire alcuni dei pixel più scuri e scurire alcuni dei pixel più chiari, così da poter utilizzare l'intera gamma dinamica dell'immagine.

Per farlo si crea una funzione T monotona che abbia come p.d.f. uniforme $p_s(s) = 1$, questa funzione mappa i pixel nell'intervallo $[r, r + \mathrm{d}r]$ in $[s, s + \mathrm{d}s]$:

$$p_s(s)\mathrm{d}s = p_r(r)\mathrm{d}r$$

dato che abbiamo $p_s(s) = 1$, possiamo trovare:

$$\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}r} = p_r(r) \rightarrow s = T(r) = \int_0^r p_r(u)\mathrm{d}u = P_r(r)$$

Ovvero la c.d.f dell'immmagine.



> **Note**
>
> Questa funzione è valida solo nel dominio analogico, in ambiente digitale il risultato non è perfettamente piatto.
>
> **Versione discreta**
>
> $c(I) = \frac{1}{N}\sum_{J=0}^{I} h(J), \quad T(I) = \mathrm{round}(255\, c(I))$
>
> cv2.equalizeHist rescales so that the darkest level maps to 0:
>
> $T(I) = \mathrm{round}\left(255\frac{c(I) - c_{\min}}{1 - c_{\min}}\right), \quad c_{\min} = c(I_{\min})$



Nella versione discreta si avranno pixel con lo stesso valore iniziale, questi avranno sempre lo stesso valore in uscita dalla trasformazione.
Inoltre il valore minimo non sarà 0, ma sarà la versione normalizzata del valore minimo rappresentato nell'immagine:

$$c(I_{min}) = h(I_{min})/N$$

Utilizzo Nel Deep Learning



Operatori Locali (Neighborhood)

Negli operatori locali la trasfomazione di un singolo pixel dipende anche dal **valore** di un certo numero di **pixel vicini**:

$$g(i,j) = h(f(k,l), \quad (k,l) \in N(i,j))$$

Dove $N(i,j)$ indica i pixel vicini al pixel che stiamo trasformando.
La dimensione del vicinato dipende da quanto vogliamo far influenzare il pixel dai suoi vicini.

Questi operatori vengono utilizzati principalmente per filtri come il Gaussian Blur, Mean Filter, Sobel.

Nel deep learning li utilizzeremo inoltre come Median filter; convolutional layers nelle CNN.

Riduzione Del Rumore



Aumentando il numero di immagini scattate diminuisce il rumore, ma spesso abbiamo una sola immagine.
Per risolvere questo problema si applicano dei filtri per ridurre il rumore bianco associato all'immagine.

Possiamo infatti modellare l'immagine come un segnale con aggiunta una componente di rumore bianco gaussiano avente come media $\mu = 0$ e varianza σ^2:

$$f(i,j) = s(i,j) + n(i,j)$$

Per rimuovere il rumore bianco si può fare una media pesata tra il pixel e i suoi vicini, i pesi $h(u,v)$ vengono disposti su una griglia intorno al pixel di dimensione $k \times k$, ed ogni peso avrà valore $h = \frac{1}{k^2}$:

$$g(i,j) = \sum_{u,v} f(i+u, j+v)h(u,v)$$

Possiamo poi quindi scomporre l'immagine nelle componenti di segnale e rumore:

$$g(i,j) = \sum_{u,v} s(i+u, j+v)h(u,v) + \sum_{u,v} n(i+u, j+v)h(u,v)$$

Il nostro obiettivo è quello di ridurre la componente di rumore il più possibile, e infatti se andiamo ad analizzare il funzionamento della griglia avremo:

$$Var\left[\sum_{u,v} n(i+u, j+v)h(u,v)\right] = \sigma^2 \sum_{u,v} h(u,v)^2 = \frac{\sigma^2}{k^2}$$

La varianza si divide per k^2, quindi la deviazione standard σ si riduce di un fattore k.

Important

Anche nella parte di segnale avvengono dei cambiamenti, infatti se all'interno della griglia filtro il segnale non è tutto uguale (sono quindi presenti dei **bordi** o dei dettagli), questi andranno a finire nella media pesata, generando un **blur**.



Aumentando la dimensione della finestra diminuisce ulteriormente il rumore, ma aumenta il blur.

Filtri Lineari

Un filtro lineare sostituisce ogni pixel con una combinazione lineare dei suoi vicini.



In questo esempio abbiamo definito noi i pesi, ma nelle CNN questi vengono **individuati con l'addestramento**.

Cross-correlation E Convoluzione

La cross-correlation e la convoluzione sono due operazioni molto simili, la differenza principale è che il kernel usato in una è capovolto sia orizzontalmente che verticalmente rispetto all'altra.

Cross-correlation. Let f be the image, h the k × k kernel (offsets u, v from −⌊k/2⌋ to ⌊k/2⌋), g the output image:

$$g = f \otimes h: \qquad g(i,j) = \sum_{u,\,v} f(i+u,\ j+v)\ h(u,v)$$

Convolution. Same as cross-correlation, except that the kernel is 'flipped' horizontally and vertically:

$$g = f * h: \qquad g(i,j) = \sum_{u,\,v} f(i-u,\ j-v)\ h(u,v) = (f \otimes \tilde{h})(i,j), \qquad \tilde{h}(u,v) = h(-u,\ -v)$$

Spesso abbiamo dei kernel simmetrici (es: Gaussian o box), in questo caso sono identici, ma in alcuni casi non lo sono e bisogna flippare la matrice.

A livello matematico si preferisce la **convoluzione**, perché rispetta numerose proprietà matematiche che la cross-correlation non ha:

PART A · LECTURE 2 · IMAGES, FILTERING & GRADIENTS

Properties of convolution (in practice)

Commutative	$a * b = b * a$	conceptually no difference between filter and signal
Associative	$a * (b * c) = (a * b) * c$	a chain of linear filters $((a * b_1) * b_2) * b_3$ is one filter $a * (b_1 * b_2 * b_3)$
Distributes over addition	$a * (b + c) = a * b + a * c$	sum of two filtered images = image filtered with the sum of kernels
Scalars factor out	$\lambda a * b = a * \lambda b = \lambda\,(a * b)$	normalization can be applied at the end
Identity	$a * e = a, \qquad e = [\ldots, 0, 0, 1, 0, 0, \ldots]$	the unit impulse leaves the image unchanged

Associativity is the property we will use most: smoothing followed by differentiation becomes a single kernel, the derivative of Gaussian. It holds for linear filters (with suitable border handling); with a non-linearity in between, as in a CNN, the chain is no longer one filter.

Reference: Szeliski, Computer Vision: Algorithms and Applications, 2nd ed. (2022), §3.1–3.3, §7.2; Jain, Kasturi & Schunck, Machine Vision (1995), ch. 4–5.

Deep Learning and Robot Perception · UniPG · 2026/27 21

> **Note**
>
> Nel deep learning non andiamo a fare distinzioni tra convoluzione e cross-correlation, perché come detto prima i kernel vengono trovati tramite addestramento e avremo quindi la disposizione corretta degli elementi.

Sistema Lineare Shift-invariante

Un sistema lineare invariante allo shift può essere descritto come la convoluzione di un input con la risposta impulsiva del sistema, possiede inoltre le seguenti proprietà:

$$g = f * h$$

Linearity — the response to a weighted sum of inputs is the weighted sum of the responses:

$$H[\alpha f_1 + \beta f_2] = \alpha\, H[f_1] + \beta\, H[f_2] \qquad \textit{filter}(f_1 + f_2) = \textit{filter}(f_1) + \textit{filter}(f_2)$$

Shift invariance — shifting the input shifts the output by the same amount:

$$g = H[f] \;\Rightarrow\; H[f(i-k,\ j-l)] = g(i-k,\ j-l) \qquad \textit{filter}(\textit{shift}(f)) = \textit{shift}(\textit{filter}(f))$$

Queste proprietà ci torneranno molto utili per risparmiare calcoli complessi in seguito.

Convoluzione Ai Bordi

Se provo a eseguire la convoluzione su un pixel lungo il bordo di un'immagine avrò come problema che la matrice del kernel andrà fuori dai limiti dell'immagine:



Inoltre più grande sarà il kernel, più presente sarà questo problema (es: con un kernel 3x3 perdiamo 1px di bordo, con 5x5 2px e così via).

Come risultato avrò che la convoluzione sarà possibile solo lontano dai bordi, generando una matrice di dimensione inferiore rispetto a quella originale:



Metodi per Calcolare la Convoluzione Ai Bordi

Per raggirare il problema e riuscire a svolgere la convoluzione sui bordi è sufficiente aggiungere una quantità di bordo extra tanti quanti sono i pixel che andrebbero persi.

Ci sono però diverse scelte che si possono fare quando si aggiungono nuovi bordi:

zero padding

0	0	0	0	0	0
0	52	55	77	94	0
0	13	22	83	94	0
0	32	37	87	47	0
0	34	83	32	46	0
0	0	0	0	0	0

replicate (edge)

52	52	55	77	94	94
52	52	55	77	94	94
13	13	22	83	94	94
32	32	37	87	47	47
34	34	83	32	46	46
34	34	83	32	46	46

reflect-101 (OpenCV default)

22	13	22	83	94	83
55	52	55	77	94	77
22	13	22	83	94	83
37	32	37	87	47	87
83	34	83	32	46	32
37	32	37	87	47	87

wrap (periodic)

46	34	83	32	46	34
94	52	55	77	94	52
94	13	22	83	94	13
47	32	37	87	47	32
46	34	83	32	46	34
94	52	55	77	94	52

- **Zero padding**: il più usato, aggiunge semplicemente un bordo nero
- **Replicate**: ripete lo stesso valore presente sul bordo
- **Reflect**: specchia i valori
- **Wrap**: ripete i valori nello stesso verso

Stride

Lo stride indica ogni quanti pixel effettuare la convoluzione:



Con uno stride maggiore di 1 abbiamo un effetto di downsampling.

> **Calcolare la dimensione della matrice di uscita**
>
> $$N_{out} = \frac{N_{in} + 2p - k}{s} + 1$$
>
> Dove N indica una delle due dimensioni della matrice (H, W), p indica la larghezza del padding, k la dimensione del kernel e s lo stride.

Filtri Lineari

Non tutti i kernel servono a sfocare l'immagine, alcuni effettuano altri tipi di trasformazioni.

δ → identity

0	0	0
0	1	0
0	0	0

shifted δ → shift right

0	0	0
1	0	0
0	0	0

box → blur

1/9	1/9	1/9
1/9	1/9	1/9
1/9	1/9	1/9

2δ − box → sharpen

−1/9	−1/9	−1/9
−1/9	17/9	−1/9
−1/9	−1/9	−1/9

(image: shift exaggerated to 25 px)

Moving Average (o Mean Filter, O Box blur)

Il pixel in output è la media dei pixel vicini:

$$g(i,j) = \frac{1}{k^2} \sum_{u,v} f(i+u, j+v)$$



è utile per rimuovere il rumore, ma sfoca tutta l'immagine.

Filtro Gaussiano

Il filtro gaussiano effettua anch'esso una sfocatura, ma è preferito rispetto al box perché Gauss ha una risposta in frequenza più liscia, il box filter potrebbe inserire degli artefatti nell'immagine rendendola meno pulita.



> **Note**
>
> La risposta in frequenza del box è un sinc, l'attenuazione tende quindi ad oscillare portando alla cancellazione di alcune frequenze e all'esaltazione di altre a causa dei sidelobes (nell'immagine ad un certo punto le bande vengono sfocate, per poi ricomparire con colori invertiti).

$$G_\sigma(x,y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} \exp\left(-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}\right) \qquad g_\sigma(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma} \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right)$$



Nel filtro gaussiano, la deviazione standard σ indica quanto lontano arriva l'influenza di un pixel.

Con una gaussiana a una dimensione il kernel viene tagliato dopo $\pm 3\sigma$ (o quanto è grande il kernel).

Si campiona poi ad ogni passo e si normalizza la funzione facendo la somma di tutti i valori campionati e dividendoli poi per quella somma, così da avere come risultato 1.

> **Note**
>
> Nella versione a 2 dimensioni la gaussiana è separabile, posso quindi calcolare prima solo l'asse x e poi l'asse y.
>
> $$G_\sigma(x,y) = g_\sigma(x)g_\sigma(y) \implies f * G_\sigma = (f * g_\sigma(x)) * g_\sigma(y)$$
>
> Il costo computazionale diminuisce da k^2 MACs (Multiply and accumulate) a $2k$ MACs, è quindi estremamente vantaggioso.

Applicare la convoluzione tra 2 gaussiane equivale a generare una gaussiana con varianza la somma delle varianze delle due gaussiane.



$$G_{\sigma_1} * G_{\sigma_2} = G_{\sigma_3}, \quad \sigma_3^2 = \sigma_1^2 + \sigma_2^2 \quad \Rightarrow \quad G_\sigma * G_\sigma = G_{\sigma\sqrt{2}}$$

Sharpening

Se vuoi rendere l'immagine più nitida e definita puoi seguire questi passaggi:

- Blur dell'immagine
- Sottrai all'immagine originale quella sfocata
- aggiungi il risultato all'immagine originale

$$g = f + \alpha(f - f * G_\sigma)$$



Filtri Non Lineari

I filtri non lineari non vengono calcolati tramite convoluzione, ma usano formule diverse per ottenere risultati diversi.

Non essendo lineari non supportano nemmeno le proprietà della convoluzione, ma alcuni di loro possono essere shift-invarianti.

Median Filter

Utile per eliminare gli outlier se sono presenti all'interno del vicinato.



Può aiutare ad eliminare il salt and pepper noise spesso presente nelle immagini.
A differenza del gaussian blur infatti riesce ad eliminare questo tipo di rumore mantenendo l'immagine più nitida.



Non è però molto utile quando incontra più rumore raggruppato vicino, inoltre si perdono le linee e i dettagli sottili che possono rappresentare degli outlier nella griglia.

Edge Detection

Il nostro obiettivo è capire cosa si nasconde dietro i numeri che rappresentano le immagini, l'elemento più semplice da estrarre è l'edge (il bordo), ovvero il confine tra 2 oggetti diversi all'interno dell'immagine.



Per calcolare i bordi possiamo utilizzare la derivata prima, dato che un bordo è un rapido cambiamento nell'immagine.



Trovare i bordi ci aiuta perché sono meno sensibili alle variazioni luminose, calcolando il gradiente infatti troviamo che per gain a e bias b:

$$\nabla(af + b) = a\nabla f$$

Perdiamo il bias, mentre il gain scala la norma del gradiente, mantenendo l'orientamento (che è quello che ci interessa).

Step per Il Riconoscimento Dei Bordi

Non sempre i bordi sono ben definiti, per questo dobbiamo sviluppare delle pipeline con dei filtri per poterli accentuare:

1. **Filtrare l'immagine**: il calcolo del gradiente è molto sensibile al rumore, quindi dobbiamo ridurre i suoi effetti filtrando l'immagine.
2. **Miglioramento**: Calcolare i cambiamenti locali dell'intensità (la magnitudine del gradiente), così che i bordi siano più visibili.

3. **Riconoscimento**: Mantieni soltanto i punti dove il gradiente è più forte. Spesso usando un valore di soglia (Canny aggiunge la soppressione dei non massimi e l'isteresi
4. **Localizzazione**: In alcune applicazioni localizza il bordo con accuratezza sub-pixel e stima il suo orientamento.

Calcolo Del Gradiente

Il gradiente di un'immagine contiene tutte le derivate parziali per ogni dimensione dell'immagine:

$$\nabla f = \left[\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}\right]$$

L'intensità (magnitudine) del bordo e la direzione del gradiente sono date dalle formule:

$$\|\nabla f\| = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2} \qquad \theta = \tan^{-1}\left(\frac{\partial f/\partial y}{\partial f/\partial x}\right)$$

Il gradiente è rivolto verso il punto dove avviene il cambiamento di intensità maggiore, è collegato con la direzione del bordo dato che sono perpendicolari tra loro: il bordo è una curva lungo la quale l'**intensità è costante**.





Dominio Digitale

Per calcolare il gradiente nel dominio digitale si può utilizzare una versione discreta della **definizione di derivata**:

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \xrightarrow[\text{pixel consecutivi}]{h=1} f(x+1) - f(x)$$

Possiamo calcolare il gradiente come se fosse una convoluzione avente un kernel 1×2, ma dato che utilizzare un kernel di dimensione pari può causare confusione su quale pixel si sta controllando, si utillizza un kernel di dimensione 1×3:



La nuova formula utilizzata sarà quindi una media tra il pixel precedente e il pixel successivo a quello analizzato:

$$\frac{\partial f}{\partial x} \approx \frac{f(i, j+1) - f(i, j-1)}{2}$$

Ovviamente il gradiente va calcolato sia per l'asse x che per l'asse y.



Filtrare Il Rumore

Come detto in precedenza, calcolare il gradiente su un'immagine affetta da rumore rischia di identificare bordi che non devono essere presenti. Usando un filtro rendiamo meno evidente il bordo, ma rimuove il rumore così da rendere il bordo più riconoscibile.



Stiamo quindi cercando di calcolare una convoluzione (il filtro gaussiano) per poi calcolare una seconda convoluzione (il gradiente), questo risulta computazionalmente complesso. Esiste però un modo per risparmiare una grossa quantità di calcoli sfruttando le Proprietà della convoluzione:

$$\frac{d}{dx}(f * G_\sigma) = f * \frac{dG_\sigma}{dx}$$

Questa proprietà è valida perché se scriviamo la formula estesa della convoluzione troviamo che soltanto il filtro h dipende da x, ottenendo quindi la seguente formula:

$$\frac{d}{dx}(f*h)(x) = \frac{d}{dx}\int f(u)\,h(x-u)\,du = \int f(u)\,h'(x-u)\,du = (f*h')(x)$$

Possiamo quindi avere lo stesso risultato effettuando una singola convoluzione della derivata del filtro gaussiano, che non dobbiamo calcolare durante l'esecuzione perché può essere fatto in anticipo.



Ovviamente la derivata deve essere calcolata sia sull'asse x, che sull'asse y, portando alla creazione dei seguenti kernel:

La formula finale della derivata sarà quindi:

$$\frac{\partial G_\sigma}{\partial x}(x,y) = -\frac{x}{\sigma^2}\,G_\sigma(x,y), \qquad G_\sigma(x,y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2}\exp\left(-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}\right)$$

Operatori Prewitt E Sobel

Nella pratica, al posto di calcolare un filtro gaussiano e il gradiente, per trovare i bordi sono stati progettati 2 tipi di kernel, Prewitt e Sobel, che riescono a fornire risultati migliori:



L'operatore di Sobel è un'approssimazione su piccola scala della derivata di una Gaussiana.

Ad esempio, il kernel S_x è ottenuto dal prodotto esterno di due filtri 1D:

$$S_x = \begin{bmatrix}1\\2\\1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-1 & 0 & 1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}-1 & 0 & 1\\-2 & 0 & 2\\-1 & 0 & 1\end{bmatrix}$$

- **Deriva lungo l'asse x**: attraversa i bordi verticali calcolandone la pendenza tramite la differenza centrale $[-1, 0, 1]$.
- **Applica uno smoothing lungo l'asse y**: agisce parallelamente al bordo con il filtro binomiale $[1, 2, 1]^T$ (approssimazione di una Gaussiana) per ridurre il rumore.

Il **kernel di Prewitt** funziona allo stesso modo, ma usa pesi uniformi $[1, 1, 1]^T$ al posto del filtro binomiale per lo smoothing.

Derivate Seconde (Laplaciane)

$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \qquad \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \approx f(i,\, j+1) - 2f(i,\, j) + f(i,\, j-1) \qquad \text{and the same along } y$$

Per individuare i bordi si possono utilizzare anche le derivate seconde: nel punto dove con la derivata prima troviamo il massimo locale, con la derivata seconda troviamo un cambio di segno.

Con le derivate seconde si possono ottenere risultati più puliti, ma hanno un costo computazionale maggiore.



In generale quindi, si cercano i bordi dove è presente una forte risposta del gradiente.

Laplaciano Del Gaussiano (LoG)



LoG kernel $$\nabla^2 G_\sigma(x, y) = -\frac{1}{\pi\sigma^4}\left[1 - \frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}\right]\exp\left(-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}\right)$$

Ovviamente possiamo calcolare direttamente la formula della derivata di secondo ordine della distribuzione normale, dato che rispetta sempre la Proprietà della convoluzione che abbiamo visto anche con la derivata prima.

Canny Edges

L'algoritmo di Canny è il metodo classico di riferimento per l'edge detection, progettato per individuare i contorni in modo ottimale riducendo il rumore, localizzando i bordi con precisione di un singolo pixel ed evitando falsi rilevamenti.

Step per Il Calcolo Dei Canny Edges

1. **Filtra l'immagine** con la derivata della Gaussiana: effettua la convoluzione sia sull'asse x che y, questo ci dà sia la pulizia dell'immagine che la differenziazione.
2. **Magnitudine e orientamento**: Calcola la magnitudine del gradiente e l'orientamento dei bordi. Inserire una soglia sulla magnitudine genera bordi troppo spessi.
3. **Soppressione dei non massimi**: Mantieni solo i massimi locali lungo la direzione del gradiente, impostando i restanti a 0, questo assottiglierà i bordi a 1px.
4. **Doppia soglia e isteresi**: usa una doppia soglia per individuare e ricostruire la continuità dei bordi.

Filtrare L'immagine

$$I_x = \frac{\partial}{\partial x}(f * G_\sigma) = f * \frac{\partial G_\sigma}{\partial x}, \qquad I_y = \frac{\partial}{\partial y}(f * G_\sigma) = f * \frac{\partial G_\sigma}{\partial y}$$

smoothing and differentiation in one convolution (associativity)



The user chooses σ: the derivative-of-Gaussian kernels smooth and differentiate in one pass. The outputs are the components of the smoothed gradient: red = intensity increasing to the right (Ix) or downwards (Iy), blue = decreasing.

> **Note**
>
> Da notare che in questo esempio usa la derivata prima

> **Important**
>
> è essenziale impostare adeguatamente la deviazione standard della gaussiana, in quanto da questa dipende il livello di dettaglio dei bordi individuati:



Gli **iperparametri** di Canny sono $\sigma, t\underline{h}igh, t\underline{l}ow$

Magnitudine E Orientamento

Calcolare la magnitudine del gradiente ci aiuta a individuare dei cambiamenti nell'immagine, ma non riusciamo subito ad individuare il bordo preciso al pixel.

$$\|\nabla f\| = \sqrt{I_x^2 + I_y^2}, \qquad \theta = \tan^{-1}(I_y / I_x)$$

edge strength · edge normal direction



Thresholding the magnitude alone answers 'where is a strong change?' but not 'where is the edge?': the bands are several pixels wide and their width depends on σ and on the threshold. The orientation ϑ tells us along which direction to look for the maximum — the job of step 3.

Soppressione Dei Non Massimi

Per scegliere 1 solo pixel di bordo ci basiamo sulla **direzione** del gradiente, compariamo ogni pixel con quelli lungo la stessa direzione e scegliamo quello con la magnitudine più alta.



Il modo migliore per scegliere la direzione giusta del bordo è quello di prendere la direzione e quantizzarla in 4:



In questo modo posso controllare solo le caselle necessarie della griglia, e scegliere quella con il valore massimo:



Come risultato avremo quindi dei bordi tutti di larghezza 1, che avranno più o meno intensità sul pixel:



Doppia Soglia E Isteresi

Dato che i bordi individuati hanno tutti intensità variabile, si analizzano per individuare quelli che potrebbero avere un'intensità troppo bassa, e che quindi potrebbero essere rumore.

Si adottano quindi 2 soglie:

- **t_high**: *sopra* questa soglia tutti i punti vengono accettati automaticamente come bordi
- **t_low**: *sotto* questa soglia tutti i punti vengono automaticamente scartati



I punti che invece si trovano nella parte intermedia tra le due soglie vengono definiti **deboli**, e devono seguire il processo di isteresi.

Isteresi

Prendendo l'insieme dei punti deboli, se tra questi punti è presente un percorso che li collega ad un punto **forte** allora vengono **accettati** come bordo, altrimenti vengono scartati.



Ogni pixel ha 8 vicini (i pixel intorno) incluse le diagonali, il percorso è valido in qualsiasi direzione così che possa seguire le curve del bordo.

Usabilità E Limiti

Nonostante si tratti di una tecnologia risalente agli anni '80, i canny edges vengono attualmente utilizzati per molti scopi come ad esempio il lane detection delle strade, la scansione dei documenti o altro.

La limitazione principale risiede nel fatto che i canny rilevano soltanto dei cambi di intensità, che possono essere dati anche da cambi di texture, ombre o specularità sullo stesso oggetto. Allo stesso modo dei cambi poco intensi possono non essere rilevati correttamente.

Nel caso in cui sorgano questi problemi si dovrà ricorrere ad altri tipi di boundary detectors come HED, oppure segmentation models come Mask R-CNN o SAM, che individuano i confini degli oggetti tramite addestramento.

Imparare i Canny Edges è comunque importante in quanto anche questi altri modelli utilizzano internamente il calcolo dei gradienti orientati.

Dai Filtri Alle Convolutional Neural Network

Un layer convoluzionale filtra l'immagine ed applica la convoluzione, con la differenza che i parametri del filtro vengono ottenuti tramite l'addestramento.

Un layer convoluzionale quindi impara ad estrarre da solo le features.



PART A · LECTURE 2 · IMAGES, FILTERING & GRADIENTS

What carries over to CNNs — and what does not

Image processing (today)		Convolutional networks (Part C)
local weighted sum: kernel h on a k × k window	→	conv layer: k × k weights, summed over the C_in input channels
the same kernel at every position (shift invariance)	→	weight sharing: feature maps are translation-equivariant
filter bank (Gabor, derivatives of Gaussian)	→	K output channels = K feature maps
kernels designed by hand (σ, Sobel weights)	→	kernels learned from data by gradient descent

Same words, different things

a chain of linear filters is one filter (associativity)	≠	conv → ReLU → conv is not one filter: the non-linearity is what lets depth add expressive power
separable filter $G_\sigma(x, y) = g_\sigma(x) \cdot g_\sigma(y)$: a factorization in space	≠	depthwise-separable conv: one spatial filter per channel + 1 × 1 channel mixing, a factorization across channels

Deep Learning and Robot Perception · UniPG · 2026/27 63

1. Local Features E Harris Corner Detector

Nel deep learning lavoriamo direttamente sui dati grezzi del segnale (i pixel dell'immagine), a differenza del machine learning classico dove le features venivano estratte a mano prima dell'apprendimento.

Anche se nelle reti neurali il compito di estrarre le features viene svolto dai layer convoluzionali in modo end-to-end, capire a fondo la teoria della *feature detection* classica è fondamentale: costituisce la base geometrica della visione artificiale, ed è essenziale per la robotica autonoma, la stima della posa, l'odometria e la ricostruzione 3D.

Perché Le Local Features?

Quando abbiamo due o più immagini della stessa scena scattate da angolazioni diverse, nessuno ci dice a priori come le immagini siano traslate, ruotate o scalate tra loro.

Dobbiamo quindi trovare degli elementi visivi in comune (**features**) che possano essere individuati in modo indipendente e preciso in entrambe le viste. Trovando queste corrispondenze possiamo calcolare lo spostamento o la trasformazione geometrica che le lega.



Obiettivo Geometrico

Riconoscere lo stesso punto fisico della scena $p_1 = (x_1, y_1)$ e $p_2 = (x_2, y_2)$ in due immagini diverse permette di stimare il vettore di spostamento $(\Delta x, \Delta y)$, la rotazione o la matrice di trasformazione tra le due viste.

Esempio: Panorama Stitching

Nel panorama stitching scattiamo foto parzialmente sovrapposte ruotando la fotocamera:

Per unire gli scatti in un'unica immagine senza discontinuità si segue una pipeline in tre stadi:

1. **Feature Extraction**: estraiamo i punti salienti in modo indipendente su ogni immagine.
2. **Feature Matching**: colleghiamo i punti corrispondenti tra le viste.
3. **Alignment & Blending**: calcoliamo la trasformazione geometrica e fondiamo le immagini.



Odometria Visuale Ed Errore Di Drift

In robotica usiamo le feature per la **Visual Odometry** e lo **SLAM**: analizzando i frame consecutivi della telecamera stimiamo la traiettoria del robot nello spazio.



⚠ Accumulo dell'Errore (Drift)

Ogni spostamento è stimato rispetto al frame precedente. Piccole imprecisioni sui punti si sommano nel tempo generando una deriva progressiva (**drift**, ad esempio $3.4\ \text{px}$ dopo soli 36 frame). Punti stabili e localizzati con precisione sub-pixel riducono drasticamente questo errore.

Detector Vs Descriptor

Il problema di trovare corrispondenze si divide in due passaggi distinti:



Detector: "Dove Si Trova Il Punto?"

Il **detector** individua le coordinate (x, y) dei punti notevoli sulla singola immagine, in modo completamente indipendente dall'altra vista:

- Deve essere **ripetibile**: lo stesso punto fisico nello spazio 3D deve essere individuato nella stessa posizione su immagini diverse, nonostante cambi di luce, posa o sfocatura.
- Deve essere **ben localizzato**: l'errore sulla posizione deve essere minimo (accuratezza sub-pixel).
- Deve garantire una **buona distribuzione**: i punti devono essere sparsi su tutta l'immagine, evitando che si concentrino tutti nella stessa zona.

Descriptor: "Cosa C'è Attorno Al Punto?"

Il **descriptor** prende la regione attorno al punto (la *patch*) e calcola un vettore numerico $\in \mathbb{R}^D$ che ne descrive l'aspetto:

- Deve essere **distintivo**: punti diversi devono avere descrittori molto distanti nello spazio dei vettori.
- Deve essere **invariante**: il vettore deve rimanere il più possibile uguale a fronte di rotazioni, cambi di scala, illuminazione o rumore.
- Deve essere **facile da comparare**: confrontando i vettori con la distanza euclidea possiamo trovare rapidamente il punto più simile tra le due immagini.

> **Important**
>
> L'algoritmo di **Harris & Stephens** che vediamo in questa lezione è **esclusivamente un detector**: fornisce coordinate (x, y) di angoli, ma non genera alcun vettore descrittore. I descrittori e il matching saranno affrontati nella lezione successiva.

Criterio Locale: Flat, Edge E Corner

Non possiamo usare singoli pixel isolati per l'allineamento: in zone con colori uniformi ci sono troppi pixel identici, rendendo impossibile capire quale sia quello giusto.

Dobbiamo quindi cercare pixel con caratteristiche inusuali. Per farlo analizziamo come varia l'intensità luminosa quando muoviamo una piccola finestra d'osservazione W attorno al punto:



Prendendo come esempio reale l'immagine della moto:



Possiamo distinguere tre situazioni:

1. **Regione Piatta (Flat)**:
   - Spostando la finestra in qualsiasi direzione l'intensità non cambia ($E(u,v) \approx 0$).
   - È impossibile da usare: ogni pixel vicino è identico e ambiguo.
2. **Bordo (Edge)**:
   - Se muoviamo la finestra **lungo il bordo** l'intensità non cambia ($E \approx 0$).
   - Se la muoviamo **perpendicolarmente al bordo** c'è un brusco cambiamento ($E \not\approx 0$).
   - Questo genera il **problema dell'apertura (Aperture Problem)**: la posizione è vincolata solo in 1D, mentre lungo la linea del bordo può scivolare liberamente. Non va bene per una localizzazione 2D.
3. **Angolo (Corner)**:
   - Qualsiasi spostamento in **qualunque direzione 2D** provoca una variazione netta d'intensità.
   - L'errore cresce rapidamente in ogni direzione assumendo la forma di una "ciotola" (*bowl*).
   - È il punto ideale: la posizione è vincolata univocamente in tutte le direzioni.



Localizzazione Locale vs Unicità Globale

Harris misura la stabilità locale della posizione, **non l'unicità globale**.
Su texture ripetitive (come una scacchiera o le finestre di un palazzo), ogni vertice è un ottimo corner a livello locale, ma nell'immagine ce ne sono decine identici:



Un detector locale non può risolvere questa ambiguità: andrà filtrata dopo durante il matching o con vincoli geometrici globali (RANSAC).

Derivazione Matematica dell'Harris Detector

L'idea è calcolare l'errore generato muovendo la finestra all'interno dell'area circostante.

Funzione Di Errore $E(u,v)$

Definiamo l'errore di corrispondenza quando la finestra W viene spostata di un vettore $\Delta = [u,v]^T$:

$$E(u,v) = \sum_{(x,y)\in W} w(x,y)[I(x+u,y+v) - I(x,y)]^2$$

Dove:

- $I(x,y)$ è l'intensità dell'immagine in scala di grigi.

- $w(x, y)$ è una finestra di pesi: può essere una finestra rettangolare unitaria, oppure una **gaussiana** circolare con deviazione standard σ_i, che dà più peso ai pixel centrali ed evita discontinuità sui bordi della finestra.



Watch: left, W (amber) and its shifted copy (dashed); center, the squared difference of every pixel of W with the pixel at the same position in the shifted copy; right, their sum E(u, v), one value per shift.

In un corner $E(u, v)$ cresce rapidamente in tutte le direzioni, formando una ciotola ripida.

Approssimazione Di Taylor Al Primo Ordine

Calcolare $E(u, v)$ spostando fisicamente la finestra in tutte le direzioni richiederebbe troppi calcoli.

Per piccoli spostamenti (u, v) possiamo approssimare l'intensità traslata con lo sviluppo in serie di Taylor al primo ordine:

$$I(x+u, y+v) \approx I(x, y) + \frac{\partial I}{\partial x}u + \frac{\partial I}{\partial y}v = I(x, y) + \nabla I^T \Delta$$

Dove $\nabla I = [I_x, I_y]^T$ è il gradiente dell'immagine calcolato sul punto (x, y).

La variazione di intensità diventa quindi lineare rispetto allo spostamento:

$$I(x+u, y+v) - I(x, y) \approx I_x u + I_y v = \nabla I^T \Delta$$



> **Note**
>
> Fino a circa un pixel di spostamento l'approssimazione lineare è molto accurata. Poiché un corner registra un salto di intensità netto già per frazioni di pixel, il primo ordine di Taylor è più che sufficiente.

Matrice Dei Secondi Momenti C

Sostituendo l'approssimazione lineare nella formula dell'errore quadratico:

$$E(u, v) \approx \sum_{(x,y) \in W} w(x, y) \left(\nabla I^T \Delta\right)^2 = \Delta^T \left[\sum_{(x,y) \in W} w(x, y) \begin{bmatrix} I_x^2 & I_x I_y \\ I_x I_y & I_y^2 \end{bmatrix} \right] \Delta$$

Possiamo riscriverlo in forma compatta:

$$E(u,v) \approx \Delta^T C \, \Delta$$

La matrice simmetrica 2×2 prende il nome di **matrice di struttura** o **matrice dei secondi momenti** C:

$$C = \begin{bmatrix} \sum_W w\, I_x^2 & \sum_W w\, I_x I_y \\ \sum_W w\, I_x I_y & \sum_W w\, I_y^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_{x'}^2 & I_x I_{y'} \\ I_x I_{y'} & I_{y'}^2 \end{bmatrix}$$

Calcolo Pratico Tramite Convoluzione 2D

Come abbiamo visto per i Filtri Lineari nella Lezione 0, nella pratica non si usa un ciclo for sui pixel: fare una media pesata con una finestra gaussiana equivale esattamente a calcolare una **convoluzione 2D** con un kernel gaussiano G_{σ_i}.

Il calcolo della matrice C su tutta l'immagine si articola quindi in quattro passaggi:

1. **Calcolo dei gradienti**: calcoliamo I_x e I_y con Sobel o con la convoluzione della derivata di una gaussiana a scala σ_d (vedi Lezione 0).
2. **Prodotti puntuali**: calcoliamo pixel per pixel tre immagini: I_x^2, I_y^2 e $I_x I_y$.
3. **Smoothing gaussiano**: applichiamo la convoluzione 2D con filtro gaussiano G_{σ_i} su ciascuna delle tre immagini dei prodotti:

$$I_{x'}^2 = G_{\sigma_i} * (I_x^2), \quad I_{y'}^2 = G_{\sigma_i} * (I_y^2), \quad I_x I_{y'} = G_{\sigma_i} * (I_x I_y)$$

4. **Mappe di** C: per ogni pixel (x, y), i valori delle tre immagini filtrate corrispondono direttamente agli elementi della matrice $C(x, y)$.

Perché un Singolo Pixel Non Basta (Rango 1)

Per un singolo pixel isolato, la matrice $\nabla I \nabla I^T = \begin{bmatrix} I_x^2 & I_x I_y \\ I_x I_y & I_y^2 \end{bmatrix}$ ha determinante nullo:

$$\det(\nabla I \nabla I^T) = I_x^2 I_y^2 - (I_x I_y)^2 = 0$$

Ha quindi rango 1: esiste sempre una direzione perpendicolare al gradiente in cui la variazione è nulla. Anche su un angolo, un singolo pixel dà una sola direzione di variazione.



Per avere **rango 2** (variazione in tutte le direzioni) dobbiamo per forza integrare su una finestra W che contenga gradienti orientati in direzioni diverse.



Sommare i Prodotti e Non i Gradienti

- Se sommassimo direttamente i gradienti $(\sum \nabla I)$, su una linea sottile i gradienti con versi opposti sui due lati si cancellerebbero a vicenda $(\sum \nabla I \approx 0)$.
- Sommando invece i prodotti $\sum w \nabla I \nabla I^T$, i segni opposti vengono elevati al quadrato e non si elidono.

Analisi Degli Autovalori Di C

La matrice C ci fornisce direttamente l'andamento dell'errore $E(u, v)$ per qualsiasi direzione di spostamento:



Essendo reale e simmetrica, C ha due autovalori reali non negativi $\lambda_1, \lambda_2 \geq 0$ (con $\lambda_{max} \geq \lambda_{min} \geq 0$):

- λ_{max}: la variazione nella direzione lungo cui l'immagine cambia più bruscamente.
- λ_{min}: la variazione nella direzione perpendicolare, lungo cui l'immagine cambia meno.



Analizzando i due autovalori sul piano $(\lambda_{max}, \lambda_{min})$ possiamo classificare la regione:

- **Flat**: entrambi vicini a zero ($\lambda_{max} \approx 0$, $\lambda_{min} \approx 0$).
- **Edge**: $\lambda_{max} \gg \lambda_{min} \approx 0$. Spostandosi lungo il bordo l'errore è nullo.
- **Corner**: entrambi nettamente maggiori di zero ($\lambda_{min} > \tau$).



Criterio di Shi-Tomasi (1994)

Shi e Tomasi proposero di usare direttamente il valore del minimo autovalore come punteggio:

$$\text{Score} = \lambda_{min}$$

Se $\lambda_{min} > \tau$, il punto è un corner. È il criterio usato in OpenCV in `cv2.goodFeaturesToTrack` (con `useHarrisDetector=False`).

Risposta Di Harris & Stephens (R) Senza Calcolare Autovalori

Calcolare esplicitamente gli autovalori per ogni pixel richiede radici quadrate, un'operazione costosa.

Harris e Stephens notarono che possiamo stimare l'entità dei due autovalori usando il determinante e la traccia della matrice C, che si calcolano direttamente con semplici moltiplicazioni e somme:

1. **Determinante**: $\det(C) = \lambda_1 \lambda_2 = I_x^2 I_y^2 - I_x I_y^2$
2. **Traccia**: $\text{tr}(C) = \lambda_1 + \lambda_2 = I_x^2 + I_y^2$

Definirono quindi la funzione di risposta del corner R:

$$R = \det(C) - k(\text{tr}(C))^2$$

Dove k è una costante empirica, tipicamente compresa tra 0.04 e 0.06.

$$\det C = \left(\sum_W w\, I_x^2\right)\left(\sum_W w\, I_y^2\right) - \left(\sum_W w\, I_x I_y\right)^2$$

= $\lambda_{max} \cdot \lambda_{min}$ (product of the eigenvalues): grows with the product of the two changes

$$\operatorname{tr} C = \sum_W w\, I_x^2 + \sum_W w\, I_y^2$$

= $\lambda_{max} + \lambda_{min}$ (their sum): the total change

$$R = \det C - k\,(\operatorname{tr} C)^2, \qquad k \in [0.04,\, 0.06]$$

Harris & Stephens (1988)

	λ_{max}	λ_{min}	det C	tr C	R
flat	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
edge	0.75	0.00	0.00	0.75	**−0.02**
corner	1.00	0.75	0.75	1.75	**+0.62**
e.g. strong edge	8.00	0.10	**0.80**	8.10	**−1.82**

R large and positive (above a threshold, then a local maximum): corner. R < 0: edge — det C small compared with (tr C)². R ≈ 0: flat.

det C alone is not enough: this strong edge has det C = 0.80, more than the corner (λ_{max} = 8 makes up for λ_{min} = 0.1); −k (tr C)² penalizes one dominant direction: R = −1.82.

Il comportamento di R rispecchia perfettamente le tre tipologie di regioni:

- **Corner**: λ_1 e λ_2 sono entrambi grandi $\implies \det(C)$ domina sul termine quadratico $\implies R$ è grande positivo (valore positivo alto).
- **Edge**: un autovalore è grande e l'altro è quasi nullo ($\lambda_1 \gg \lambda_2 \approx 0$) $\implies \det(C) \approx 0$, mentre la traccia al quadrato è grande $\implies R$ è grande negativo (valore marcatamente negativo).
- **Flat**: entrambi gli autovalori sono quasi nulli $\implies R \approx 0$



Soglia E Soppressione Dei Non-Massimi (NMS)

La mappa di risposta $R(x, y)$ produce valori positivi alti per un intero gruppo di pixel attorno a ogni vertice. Per isolare i singoli punti discreti si applicano due filtri:

1. **Soglia Relativa (Thresholding)**: scartiamo i pixel sotto una percentuale del massimo globale: $R(x, y) > \tau \cdot \max R$ (tipicamente $\tau = 0.01 - 0.02$, ovvero l'$1 - 2\%$).
2. **Soppressione dei Non-Massimi (NMS)**: per evitare di avere risposte multiple sullo stesso angolo, manteniamo un pixel solo se il suo punteggio R è strettamente maggiore di tutti i pixel nel suo vicinato locale (es. finestra 7×7 o 9×9), azzerando gli altri.



Su immagini reali il blob continuo di risposte viene ridotto dall'NMS al singolo picco geometrico:



La Pipeline Di Harris Nella Pratica

L'intero algoritmo viene eseguito sull'immagine combinando operazioni di convoluzione 2D e prodotti puntuali:





Ruolo Delle Due Scale Gaussiane: σ_d E σ_i

Nell'algoritmo intervengono due gaussiane distinte:

1. **Scala di Derivazione** σ_d:
   - È la scala del filtro gradiente usato per calcolare I_x e I_y.
   - Determina a quali dettagli spaziali risponde il gradiente (rimuove rumore ad alta frequenza).
2. **Scala di Integrazione** σ_i:
   - È l'ampiezza della finestra gaussiana w che calcola la media pesata dei prodotti nella matrice C.
   - Definisce quanto deve essere grande l'intorno per considerare la struttura un angolo.

Aumentando entrambe le scale (regola empirica: $\sigma_i \approx 1.5 - 2\sigma_d$) avremo meno corner, ma più robusti ed eliminando le micro-oscillazioni:



Il risultato finale sull'immagine della motocicletta con $\sigma_d = 1$, $\sigma_i = 2$, $k = 0.04$, soglia 2 e NMS 9×9:

Invarianze E Limiti Di Harris

Analizziamo come si comporta il detector di fronte alle trasformazioni dell'immagine:

Trasformazione	Comportamento di Harris	Perché
Traslazione	**Covariante** ✓	Se l'immagine si sposta di Δ, le coordinate dei corner si spostano esattamente di Δ.
Rotazione	**Covariante** ✓	Ruotando l'immagine, la forma quadratica ruota insieme ad essa: gli autovalori λ_1, λ_2 non cambiano, quindi la risposta R rimane identica.
Offset di Luminosità ($I + b$)	**Invariante** ✓	Come visto nell'[[0. Immagini, filtri e gradienti#Edge Detection
Contrasto ($a \cdot I$)	**Parzialmente invariante** $\sim$	Moltiplicando per a si ha $R' = a^4 R$. Usando una soglia relativa al massimo si compensa in teoria il fattore, ma in pratica si hanno problemi di saturazione (clipping a 255) o perdita di contrasto sotto 1 LSB.
Cambiamento di Scala (Zoom)	**NON Invariante alla scala** $\times$	**Limite fondamentale di Harris**: la finestra σ_i ha dimensione fissa in pixel. Modificando lo zoom o la distanza, un angolo può sembrare un bordo piatto o fondersi con dettagli vicini.

Il Limite Della Scala: Verso Lo Scale-Space

Se ingrandiamo o rimpiccioliamo un'immagine, la finestra d'integrazione copre una porzione fisica diversa della scena:



- Guardando uno spigolo arrotondato da vicino (zoom-in), la finestra vede solo un bordo quasi rettilineo ($R < 0$).
- Allontanandoci (zoom-out), la stessa curvatura viene compressa in pochi pixel e comincia a comportarsi come un angolo vivo ($R > 0$).

Misurando sperimentalmente la percentuale di corner ritrovati nella stessa posizione:



red dots: corners detected in the transformed image · circles: original corners moved with the image (teal: found again, gray: lost)

Repeatability: the fraction of the corners found again at the same point of the scene (within 2 px).
Rotation ✓ about 90% at every angle → covariant (the losses come from resampling). Scale ✗ 52% at ×0.7, 26% at ×0.48, 13% at ×0.3: σ_d and σ_i stay the same in pixels → part 2: scale space.

- Con una rotazione di 45°, la ripetibilità è del **91%** (la minima perdita è dovuta solo al campionamento discreto dei pixel).
- Con un cambio di scala ($0.48\times$), la ripetibilità crolla al **26%** (e al **13%** a $0.3\times$).

> **Important**
>
> Dato che Harris fissa i parametri σ_d e σ_i in pixel e non ha un modo per adattare la dimensione della finestra alla scala del dettaglio, **non è invariante al cambio di scala**.
> Per superare questo limite vedremo nella prossima lezione lo **Scale-Space**, il Laplaciano del Gaussiano (LoG / DoG) e l'algoritmo **SIFT**.

2. Scale-Space, Descrittori SIFT E Feature Matching

Nella lezione precedente abbiamo visto il detector di Harris, che individua con precisione la posizione (x, y) degli angoli. Abbiamo però scoperto il suo limite principale: la finestra ha una dimensione fissa in pixel e non è in grado di adattarsi se l'immagine subisce variazioni di scala (zoom).

Inoltre Harris è solo un detector: risponde alla domanda *"Dove si trova il punto?"*, ma non ci dice *"Cosa c'è attorno al punto?"*. Per accoppiare due fotografie della stessa scena dobbiamo associare univocamente ogni punto della prima al suo partner nella seconda.

In questa lezione affrontiamo i due passaggi chiave per risolvere il problema:

1. **Invarianza di Scala**: introducendo lo **Scale-Space** per stimare la dimensione caratteristica di ciascun dettaglio a partire da una singola immagine.
2. **Descrittori Robusti (SIFT) e Matching**: costruire vettori numerici discriminativi invarianti a scala e rotazione, e associarli con il **Lowe's Ratio Test**.

Dal Punto Di Interesse Al Feature Matching

L'obiettivo fondamentale è trovare punti di interesse unici che possano essere descritti facilmente e associati in modo non ambiguo tra viste differenti.



each line joins the same point of the scene in the two images (a correspondence)

Separazione Concettuale: Detector Indipendente Vs Matching

Nelle due immagini il detector lavora in modo completamente indipendente:

- Su ciascuna immagine cerchiamo i punti candidati senza sapere a priori come la seconda vista sia traslata, ruotata o scalata rispetto alla prima.
- Solo dopo aver estratto ed etichettato ciascun punto con un proprio descrittore interveniamo con il confronto (**matching**).



Each image gives its own list, numbered by strength: point 15 of image 1 is not point 15 of image 2, and the coordinates differ because the camera moved. The detector gives **candidates**; it does not say **which keypoint corresponds to which**.

La Patch Come "Carta d'Identità" Del Punto

La prima idea per descrivere un punto $p = (x, y)$ consiste nel ritagliare una piccola finestra di pixel centrata su di esso (ad esempio 15×15 pixel), detta **patch**.

Srotolando i pixel riga per riga otteniamo un vettore numerico reale:

$$\in \mathbb{R}^{225} \quad (15 \times 15 = 225 \text{ valori})$$



Confronto Tramite Cross-Correlazione Normalizzata (NCC)

Per confrontare due patch P_1 e P_2 non possiamo usare la semplice differenza di intensità, perché cambierebbe con variazioni di luce. Usiamo la **Cross-Correlazione Normalizzata** (NCC):

$$\mathrm{NCC}(P_1, P_2) = \frac{\sum_i (P_1(i) - P_1)(P_2(i) - P_2)}{\sqrt{\sum_i (P_1(i) - P_1)^2 \sum_i (P_2(i) - P_2)^2}}$$

Dove P_1 e P_2 sono le medie di intensità nelle due patch. La metrica vale $+1$ per perfetta coincidenza, 0 per assenza di correlazione e -1 per contrasto opposto.



Confrontando la patch di riferimento con varie zone dell'altra immagine, dettagli simili ottengono punteggi alti ($\mathrm{NCC} \approx 0.94$), mentre zone diverse danno valori vicini allo zero:



Il Problema Della Scala E Della Rotazione

Il confronto diretto tra patch di pixel grezzi con NCC funziona **solo per pure traslazioni**. Quando la fotocamera si sposta nello spazio compaiono due trasformazioni inevitabili:

1. **Zoom (Scala s)**: la fotocamera si avvicina o si allontana, modificando la dimensione apparente in pixel degli oggetti.
2. **Rotazione (α)**: la fotocamera ruota attorno all'asse ottico, inducendo una rotazione sul piano dell'immagine.

Il Fallimento Del Patch Raw

Se usiamo finestre fisse a 15×15 pixel con rotazione o zoom, il confronto fallisce completamente:

- Con una rotazione di $30°$, la correlazione tra patch identiche scende a 0.40.
- Con uno zoom di fattore $s = 0.5$, l'NCC crolla a -0.01.



Il motivo è intuitivo: applicando una finestra fissa 15×15 sull'immagine rimpicciolita, la finestra copre un'area quattro volte più grande della scena reale, includendo sfondo e dettagli estranei.



Finestra Adattiva E Ricampionamento

Se conoscessimo il fattore di zoom s, potremmo restringere la finestra sull'immagine rimpicciolita esattamente dello stesso fattore ($r_2 = s \cdot r_1$), inquadrando la stessa porzione fisica di scena:



Per confrontare le patch dobbiamo però produrre vettori della stessa lunghezza. La soluzione è **ricampionare la finestra adattiva su una griglia fissa** di 15×15 campioni usando l'**interpolazione bilineare** per valutare i valori nei punti intermedi:



In questo modo l'NCC si mantiene quasi costante sopra 0.93 lungo tutto l'intervallo di zoom:





Il Problema Pratico: La Scala Varia Punto per Punto

Nelle scene reali non abbiamo un fattore di zoom globale s noto a priori:

- Per la prospettiva della camera, l'ingrandimento dipende dalla profondità Z di ciascun punto:

$$x = f\frac{X}{Z}, \quad y = f\frac{Y}{Z}$$

- Oggetti a distanze diverse hanno scale locali s_i diverse.
- **Dobbiamo quindi misurare la scala in modo autonomo per ogni singolo punto su ciascuna immagine**, prima di qualsiasi confronto.



> ⚠ **Il Doppio Problema di Scala (Detector vs Descriptor)**
>
> Il problema di scala è presente sia dal lato detector che dal lato descriptor:
>
> 1. **Lato Detector**: se il detector lavora a scala fissa (come Sobel o Harris classico), un angolo che nello zoom diventa troppo piccolo o troppo smussato **non viene nemmeno rilevato**. Se il detector perde il punto, nessun descrittore potrà mai accoppiarlo.
> 2. **Lato Descriptor**: anche rilevando il punto, se la finestra non si adatta alla scala locale confronterà regioni di dimensione diversa generando descrittori scorrelati.



Il Canonical Frame Del Keypoint

Per superare questo limite associamo a ciascun punto notevole (**keypoint**) un sistema di riferimento intrinseco detto **Canonical Frame**, definito da quattro parametri:

$$\text{kp} = (x, y, \sigma, \theta)$$

Dove:

- (x, y) è la **posizione** nell'immagine.
- σ è la **scala caratteristica** (dimensione del dettaglio).
- θ è l'**orientamento dominante** del dettaglio.



La pipeline **SIFT (Scale-Invariant Feature Transform)** sviluppata da David Lowe risolve il problema in quattro fasi:

1. **Scale-Space Extrema Detection**: ricerca di punti cospicui nello spazio delle scale (detector scale-invariant).
2. **Keypoint Localization**: raffinamento della posizione ed eliminazione di bordi instabili con l'Hessiano.
3. **Orientation Assignment**: stima dell'orientamento dominante θ per l'invarianza a rotazione.
4. **Keypoint Descriptor**: costruzione del vettore a 128 dimensioni basato su istogrammi di gradienti.



Selezione Di Scala E Scale-Space (LoG E DoG)

Come facciamo a determinare la dimensione σ di un dettaglio lavorando su una sola immagine?



Il Blur Gaussiano Come Manopola Di Scala

Come visto nei Filtri Gaussiani della Lezione 0, la deviazione standard σ agisce da **manopola di scala**:

- Strutture più piccole di σ vengono sfocate e rimosse.
- Strutture più grandi di σ sopravvivono.
- Un filtro a scala σ risponde in modo privilegiato a strutture con dimensione paragonabile a σ.



Il Principio Della Scala Caratteristica

Se applichiamo una funzione differenziale $f(\sigma)$ all'immagine sfocata a scale crescenti, la funzione risponderà diversamente ad ogni livello: **la scala caratteristica del dettaglio è identificata dal picco massimo della risposta**.

$$\sigma_{\text{char}} = \arg\max_{\sigma} |f(\sigma)|$$



Se un'immagine subisce uno zoom $s = 0.5$, rappresentando le risposte su un **asse logaritmico** ($\log \sigma$), la curva dell'immagine rimpicciolita è identica alla prima ma traslata di $\log(s)$:

- Il picco della risposta si sposta esattamente del rapporto di zoom:

$$\sigma_2 = s \cdot \sigma_1$$



Una volta trovata la scala caratteristica σ, impostiamo il raggio della finestra proporzionalmente ad essa: $r = c \cdot \sigma$ (con $c \approx 3 - 6$).



Il Laplaciano Di Gaussiana (LoG)

La funzione $f(\sigma)$ deve avere un **unico massimo ben definito**:

- Fare la media dell'intensità su un cerchio varia troppo lentamente e non dà picchi chiari.
- Serve un **filtro a blob**, sensibile a concentrazioni circolari di luce o buio rispetto allo sfondo.



Come visto nelle Derivate Seconde della Lezione 0, calcoliamo il Laplaciano dell'immagine sfocata:

$$\nabla^2 L = L_{xx} + L_{yy} = I * \nabla^2 G_\sigma$$

Il kernel analitico è il **Laplacian of Gaussian (LoG)**:

$$\nabla^2 G_\sigma(x, y) = \left(\frac{x^2 + y^2 - 2\sigma^2}{\sigma^4} \right) G_\sigma(x, y)$$

Cambiando segno ($-\nabla^2 G_\sigma$), il profilo assume la forma a **cappello messicano** (*Mexican hat*): un centro positivo circondato da un anello negativo a somma nulla.



Il Problema Del Decadimento $1/\sigma^2$ E La Normalizzazione

Se applichiamo il LoG $\nabla^2 L$ a dischi di raggio crescente ($\rho = 4, 8, 16$ px), la posizione del picco è corretta ($\sigma \propto \rho$), ma **l'altezza del picco decade proporzionalmente a** $1/\sigma^2$:



Questo accade perché lo smoothing distribuisce le pendenze su un intervallo più largo: le derivate seconde si riducono di un fattore σ^2. Un blob grande avrebbe quindi un picco piccolissimo rispetto al rumore ad alta frequenza.

Per risolvere introduciamo il **Laplaciano Normalizzato di Scala**, moltiplicando la risposta per σ^2:

$$\sigma^2 \nabla^2 L = \sigma^2 (L_{xx} + L_{yy})$$

Grazie al fattore σ^2, ogni cerchio produce un picco con la **stessa altezza invariante**, collocato a $\sigma_{\text{char}} = \rho/\sqrt{2}$.



Scale-Space 3D E Ricerca Degli Estremi (26 Vicini)

Costruiamo lo **Scale-Space** discreto come uno stack tridimensionale di immagini, calcolando la risposta del Laplaciano normalizzato a scale a progressione geometrica: $\sigma_n = \sigma_0 \cdot k^n$.



Per estrarre i keypoint cerchiamo i punti che sono massimi o minimi locali rispetto all'intorno spaziale e di scala:



Ogni punto viene confrontato con i suoi **26 vicini**:

- 8 vicini sullo stesso piano di scala σ.
- 9 vicini sul livello di scala inferiore (σ/k).
- 9 vicini sul livello di scala superiore ($k\sigma$).

Se il punto ha valore strettamente superiore (o inferiore) a tutti i 26 vicini e supera una soglia minima di contrasto ($|\sigma^2\nabla^2 L| >$), viene accettato come keypoint con coordinate (x, y, σ).



Difference Of Gaussians (DoG): L'Approssimazione Veloce Di SIFT

Calcolare il LoG con le derivate seconde su ogni livello di scala richiede molti calcoli.

David Lowe nota che la derivata rispetto a σ equivale alla diffusione del calore: $\frac{\partial L}{\partial \sigma} = \sigma \nabla^2 L$. Approssimando con differenze finite tra due livelli adiacenti sfocati a scala σ e $k\sigma$:

$$\frac{L(x, y, k\sigma) - L(x, y, \sigma)}{k\sigma - \sigma} \approx \sigma \nabla^2 L$$

Moltiplicando per $(k-1)\sigma$ otteniamo la **Difference of Gaussians (DoG)**:

$$D(x, y, \sigma) = L(x, y, k\sigma) - L(x, y, \sigma) \approx (k-1)\sigma^2 \nabla^2 L$$

Dato che le immagini sfocate L servono già per la piramide delle scale, la DoG elimina del tutto le derivate seconde: ogni livello DoG costa **una sola sottrazione per pixel**.



Eliminazione Dei Bordi Con La Matrice Hessiana

Il DoG risponde non solo sui blob, ma anche lungo i **bordi**.

Lungo un bordo la risposta del DoG forma un crinale (*ridge*). A causa del rumore, il massimo locale nello scale-space cade in punti casuali lungo la linea, rendendo il matching instabile:



Per eliminare i punti di bordo, SIFT calcola la **matrice Hessiana 2D** sulle derivate seconde della DoG:

$$H = \begin{bmatrix} D_{xx} & D_{xy} \\ D_{xy} & D_{yy} \end{bmatrix}$$

I due autovalori α, β quantificano le curvature:

- In un **blob**, la superficie curva fortemente in entrambe le direzioni (α, β dello stesso ordine di grandezza).
- Lungo un **bordo**, la superficie curva perpendicolarmente al bordo ($|\alpha|$ 0) ma è piatta lungo il bordo ($|\beta| \approx 0$).

Come fatto per Harris, usiamo traccia e determinante per evitare radici quadrate:

$$\mathrm{tr}(H) = D_{xx} + D_{yy} = \alpha + \beta, \quad \det(H) = D_{xx}D_{yy} - D_{xy}^2 = \alpha\beta$$

Definendo il rapporto tra le curvature $r = \alpha/\beta$:

$$\frac{\mathrm{tr}(H)^2}{\det(H)} = \frac{(r+1)^2}{r}$$

SIFT impone una soglia massima sul rapporto di curvatura con $r = 10$:

$$\frac{\mathrm{tr}(H)^2}{\det(H)} < \frac{(10+1)^2}{10} = 12.1$$

Se $\det(H) \leq 0$ (punto di sella) o se il rapporto supera 12.1, il punto viene scartato come bordo.



Con la scala misurata σ, la finestra si adatta automaticamente: su dati reali l'accuratezza di matching passa dal 14% (finestra fissa) all'86%.



Invarianza Alla Rotazione: Orientamento Canonico

Risolta la scala, dobbiamo gestire la rotazione α. Ruotando la finestra sull'angolo corretto, l'NCC torna a 0.98:



Poiché non conosciamo la rotazione a priori, stimiamo un **orientamento canonico** θ per ciascun keypoint analizzando i gradienti locali:

- Modulo: $m(x, y) = \sqrt{L_x^2 + L_y^2}$
- Direzione: $\phi(x, y) = \text{atan2}(L_y, L_x)$

Ruotando l'immagine, ogni gradiente locale ruota della stessa quantità α mantenendo la propria magnitudine:

- At each pixel the gradient (I_x, I_y) points where the brightness **increases fastest**: across the edge, from dark to bright.
- Its **direction** ϕ is an angle from 0° to 360°, from the x axis (clockwise on screen: image y points down); its **magnitude** m says how strong the change is:

$$\varphi = \operatorname{atan2}(I_y, I_x), \qquad m = \sqrt{I_x^2 + I_y^2}$$

- When the image rotates by α (α > 0: clockwise), every direction ϕ becomes $\phi + \alpha$, minus 360° if it passes 360° (right: 295° → 325°).



Istogramma Delle Orientazioni A 36 Bin

1. Calcoliamo i gradienti nell'intorno circolare del keypoint (raggio $\mathscr{A}$), pesandoli con una gaussiana di deviazione standard 1.5σ.
2. Costruiamo un istogramma a **36 bin da** 10° ciascuno: ogni gradiente vota nel bin della propria direzione con peso pari alla sua magnitudine pesata.
3. Il picco massimo dell'istogramma individua l'**orientamento canonico** θ. Se sono presenti picchi secondari sopra l'$80\,$**del massimo**, creiamo un keypoint duplicato con il secondo angolo per gestire ambiguità e simmetrie.



Ruotando il sistema di coordinate dell'angolo θ, le direzioni relative diventano invarianti:

$$\phi_{\text{rel}} = \phi - \theta \implies (\phi_1 + \alpha) - (\theta_1 + \alpha) = \phi_1 - \theta_1$$

- The difference does not change: (ϕ + α) − (θ + α) = ϕ − θ.
- So a description built on relative directions is the same in both images, whatever α — and we never need to know α.





Ora ogni keypoint dispone del suo Canonical Frame completo $\mathbf{p} = (x, y, \sigma, \theta)$:



Descrittore SIFT: Architettura A 128 Dimensioni

Perché non possiamo confrontare direttamente i pixel grezzi della finestra orientata?

La posizione, la scala e l'angolo stimati non sono mai perfetti. Se la finestra si sposta di appena 0.5σ, l'NCC tra pixel grezzi crolla a 0.70:



Istogrammi Di Gradienti Per Cella

L'idea di Lowe è aggregare statistiche locali:

- Dividiamo la regione in celle e creiamo un istogramma delle direzioni a **8 bin da** 45° per ogni cella.
- Se la finestra subisce un piccolo errore di posizionamento, i bordi traslano leggermente dentro la cella ma i gradienti puntano nelle stesse direzioni: l'istogramma della cella rimane quasi identico (similarità 0.999).



Usiamo una **griglia di** 4×4 **celle**: un singolo istogramma globale perderebbe del tutto la disposizione geometrica delle parti.



Per evitare salti discontinui quando un gradiente si trova sul bordo tra due celle o tra due bin angolari, SIFT usa l'**interpolazione trilineare** ripartendo il voto proporzionalmente tra le celle e i bin vicini.



Costruzione Del Vettore Descrittore





1. Campioniamo una griglia 16×16 di gradienti relativi attorno al punto, pesandoli con una gaussiana decrescente.
2. Dividiamo in $4 \times 4 = 16$ celle, calcolando un istogramma a 8 bin per cella.
3. Concateniamo i 16 istogrammi ottenendo il vettore descrittore finale:

$$\in \mathbb{R}^{128} \quad (16 \text{ celle} \times 8 \text{ bin} = 128 \text{ valori})$$

4. **Normalizzazione e Clamping**:
   - Normalizziamo a norma euclidea unitaria: $\leftarrow / \|\|_2$.
   - Limitiamo ogni componente a un massimo di 0.2 ($\min(f_i, 0.2)$) per tagliare gradienti anomali dovuti a riflessi speculari.
   - Rinormalizziamo a norma unitaria.



Feature Matching E Lowe's Ratio Test

Estraendo i vettori $\mathbf{f}_i, \mathbf{g}_j \in \mathbb{R}^{128}$ dalle due immagini, misuriamo la loro similarità con la **distanza euclidea** L_2:

$$d(\mathbf{f}, \mathbf{g}) = \|\mathbf{f} - \mathbf{g}\|_2 = \sqrt{\sum_{k=1}^{128} (f_k - g_k)^2}$$



Il Limite Del Nearest Neighbor Puro

Prendere semplicemente il vicino più prossimo ($d_1 = \min \|\mathbf{f}_i - \mathbf{g}_j\|$) ha un grosso difetto: fornisce sempre un match, anche quando il punto è uscito dall'inquadratura o è coperto. Su dati reali, l'80% dei match del NN puro sono sbagliati e una soglia fissa su d_1 non riesce a separarli:



Lowe's Ratio Test

Lowe confronta la distanza del primo vicino d_1 con quella del **secondo vicino più prossimo** d_2:

$$\text{Ratio} = \frac{d_1}{d_2}$$



L'idea è semplice:

- **Match corretto**: se il punto ha trovato il suo vero partner, d_1 è piccolo e qualsiasi altro punto nella scena d_2 sarà molto più distante $\implies d_1/d_2 \ll 1$.
- **Match errato o ambiguo**: se il punto non è presente o si trova su una texture ripetitiva, d_1 e d_2 sono candidati casuali con distanze simili $\implies d_1/d_2 \approx 1$.

Criterio di Lowe

Accettiamo il match se e solo se:

$$\frac{d_1}{d_2} < \tau \quad \text{con } \tau = 0.8$$

Abbassare la soglia da 1 a 0.8 elimina quasi tutti i match sbagliati perdendo pochissimi match corretti:

- Con $\tau = 1.0$: 419 corretti, 882 errati.
- Con $\tau = 0.8$: **361 corretti, solo 36 errati**.



I pochi outlier rimasti vengono infine eliminati applicando un vincolo geometrico globale tramite l'algoritmo **RANSAC**, che vedremo nella prossima lezione.





Approfondimento: Harris-Laplace

SIFT si basa sugli estremi della DoG, che individuano principalmente **blob**. Se invece vogliamo rilevare veri **angoli** associandoli comunque a una scala caratteristica, possiamo usare **Harris-Laplace**:

1. Usiamo **Harris** a varie scale σ_n per trovare la posizione precisa (x, y) dei vertici.
2. Usiamo il **LoG normalizzato** lungo la coordinata di scala per trovare il picco σ.



Su strutture rettilinee con rumore, il blob detector genera punti sparsi lungo i bordi (ripetibilità del 36%), mentre Harris-Laplace concentra i punti esattamente sui vertici geometrici (ripetibilità dell'83%):



3. Trasformazioni Geometriche E Allineamento Di Immagini

Nelle lezioni precedenti abbiamo visto come manipolare le intensità luminose dei pixel con i filtri e come estrarre punti di interesse invarianti con Harris e SIFT.

Nell'image processing tradizionale la griglia dei pixel rimane fissa: un filtro calcola un nuovo valore di luminosità per il pixel (x, y), lasciando la sua posizione geometrica inalterata:

$$I'(x, y) = g(I(x, y))$$

Al contrario, in computer vision (per compiti come la ricostruzione 3D, l'odometria visiva o il panorama stitching) vogliamo compiere il percorso inverso: determinare la **trasformazione geometrica** T che descrive come si sono spostati i punti tra due immagini diverse:

$$p' = T(p)$$

Dove $p = [x, y]^T$ è la coordinata del punto nell'immagine di partenza e $p' = [x', y']^T$ è la sua posizione nell'immagine trasformata.

Differenza Tra Filtering E Warping

È importante distinguere chiaramente i due approcci:

1. **Filtraggio (Filtering)**: modifica i valori numerici di intensità o colore dei pixel (il *range*), lasciando invariata la loro posizione sulla griglia.
2. **Deformazione (Warping)**: modifica la posizione spaziale dei pixel (il *dominio*), lasciando idealmente invariati i loro valori di luminosità.



Trasformazioni Globali Vs Locali

In questa lezione assumiamo che le trasformazioni siano **globali**: un'unica regola matematica T, governata da un piccolo numero di parametri, descrive lo spostamento di tutti i pixel dell'immagine.

> ⚠ **Quando la Trasformazione Non è Globale**

Una trasformazione globale non è valida in due casi tipici:

1. **Oggetti in movimento indipendente**: se un'auto si muove verso destra mentre noi ci spostiamo a sinistra, lo sfondo e l'auto seguiranno due trasformazioni diverse.
2. **Parallasse 3D**: se la scena ha profondità e la camera trasla, gli oggetti vicini si spostano molto più velocemente rispetto allo sfondo lontano.
   In questi casi servono trasformazioni locali (Optical Flow o geometria epipolare).



Forward Warping Vs Backward Warping (Il Problema Dei Buchi)

Se proviamo ad applicare la trasformazione direttamente mappando ogni pixel dalla sorgente alla destinazione ($p' = T(p)$), usiamo il cosiddetto **Forward Warping**.

Questo metodo ha due gravi difetti:

- **Formazione di buchi (Holes)**: se ingrandiamo l'immagine (ad esempio raddoppiandola da 3×3 a 6×6), i pixel di partenza si allontanano tra loro lasciando molte celle di arrivo vuote.
- **Sovrascritture (Aliasing)**: se comprimiamo l'immagine, più pixel sorgente finiscono nello stesso pixel di destinazione.



Per evitare questi problemi si adotta sempre il **Backward Warping** (mappatura all'indietro):

1. Scandiamo ogni pixel intero $p' = [x', y']^T$ della griglia di destinazione.
2. Calcoliamo la coordinata di provenienza nell'immagine sorgente tramite la trasformazione inversa:

$$p = T^{-1}(p')$$

3. Dato che la coordinata p trovata non sarà quasi mai intera, stimiamo il valore di luminosità tramite **interpolazione spaziale** tra i pixel vicini:
   - **Nearest Neighbor**: prende il pixel intero più vicino (veloce ma produce scalettature ed aliasing).
   - **Interpolazione Bilineare**: media pesata dei 4 pixel vicini in base alla distanza frazionaria (ottimo compromesso qualità/costo).
   - **Interpolazione Bicubica**: usa una finestra 4×4 pesata con polinomi cubici (più liscia ma più costosa).

4. Se il punto calcolato cade fuori dai bordi dell'immagine sorgente, impostiamo il pixel a nero (valore 0).

Trasformazioni Lineari Nel Piano 2D

Una trasformazione $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ è lineare se rispetta il principio di sovrapposizione ($T(\alpha p_1 + \beta p_2) = \alpha T(p_1) + \beta T(p_2)$). Possiamo esprimerla con una matrice 2×2:

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m_{11} & m_{12} \\ m_{21} & m_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$



Le colonne della matrice rappresentano esattamente le **nuove posizioni assunte dai versori della base canonica** $[1, 0]^T$ e $[0, 1]^T$ dopo la trasformazione.

Tipi Fondamentali Di Trasformazioni 2D

1. **Scalatura (Scaling)**:

$$M_{\text{scale}} = \begin{bmatrix} s_x & 0 \\ 0 & s_y \end{bmatrix} \implies \begin{cases} x' = s_x x \\ y' = s_y y \end{cases}$$

Se $s_x = s_y$ lo scaling è isotropo (mantiene le proporzioni); se $s_x \neq s_y$ è anisotropo e cambia l'aspect ratio.



2. **Rotazione Pura Attorno all'Origine**:

$$R(\theta) = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$$

Matrice ortogonale ($R^T R = I$), determinante $\det(R) = +1$, preserva distanze e angoli.



3. **Riflessione (Mirroring)**: inverte il segno di un asse (determinante -1).
4. **Scorrimento (Shear)**:
   Sposta una coordinata in proporzione all'altra, inclinando i rettangoli in parallelogrammi:

$$M_{\text{shear},x} = \begin{bmatrix} 1 & s_h \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \implies \begin{cases} x' = x + s_h y \\ y' = y \end{cases}$$



Ruolo dello Shear nei Sensori Reali

Lo shear serve a modellare non-idealità fisiche della cattura:

- **Rolling Shutter**: nei sensori CMOS le righe dell'immagine non vengono lette simultaneamente ma sequenzialmente dall'alto verso il basso. Se la telecamera o un oggetto si muove rapidamente, ogni riga subisce uno scostamento proporzionale a y, generando uno shear evidente.
- **Skew del sensore**: modella imperfezioni costruttive in cui i pixel non formano angoli retti perfetti di $90°$.



Proprietà Delle Trasformazioni Lineari 2×2

- **L'origine non si sposta mai**: $M \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$.
- **Conservano rette e parallelismo**: rette parallele restano parallele dopo la trasformazione.
- **Non sono commutative**: moltiplicare matrici in ordine diverso dà risultati diversi ($M_1 M_2 \neq M_2 M_1$). Applicare prima una rotazione e poi uno shear è diverso dal fare prima lo shear e poi la rotazione!



Coordinate Omogenee E Trasformazioni Affini

La trasformazione più semplice è la **traslazione**: spostare tutti i punti di un vettore $t = [t_x, t_y]^T$:

$$\begin{cases} x' = x + t_x \\ y' = y + t_y \end{cases}$$

Tuttavia la traslazione **sposta l'origine** ($\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} + t = t \neq 0$). Dato che una matrice lineare 2×2 mappa sempre l'origine in se stessa, **è impossibile rappresentare una traslazione con una matrice** 2×2.



Definizione Di Coordinate Omogenee

Per unificare rotazioni, scalature e traslazioni in una sola moltiplicazione matriciale usiamo le **coordinate omogenee**, aggiungendo una terza componente unitaria al punto:

$$\tilde{p} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

In questo modo possiamo scrivere la trasformazione con una matrice 3×3:

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m_{11} & m_{12} & t_x \\ m_{21} & m_{22} & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x + t_x \\ y + t_y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

La Trasformazione Affine (6 Gradi Di Libertà)

Una matrice con l'ultima riga fissata a $[0 \quad 0 \quad 1]$:

$$T_{\text{affine}} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & t_x \\ a_{21} & a_{22} & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

prende il nome di **trasformazione affine**. Ha esattamente **6 parametri indipendenti (6 DoF)**: 4 per la parte lineare (rotazione, scala, shear) e 2 per la traslazione.



Con le coordinate omogenee possiamo anche ruotare attorno a un centro arbitrario c:

1. Trasliamo il centro all'origine: $T(-c)$
2. Ruotiamo: $R(\theta)$
3. Riportiamo indietro il centro: $T(c)$

$$M = T(c)R(\theta)T(-c)$$



Le trasformazioni affini mantengono il parallelismo tra le rette, ma **non possono modellare la prospettiva**: in una fotografia reale le rette parallele convergono verso un punto di fuga.



Omografie E Spazio Proiettivo

Quando permettiamo anche all'ultima riga della matrice 3×3 di assumere valori generici, otteniamo la classe di trasformazioni più generale del piano 2D: l'**Omografia** (o trasformazione proiettiva):

$$H = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & h_{13} \\ h_{21} & h_{22} & h_{23} \\ h_{31} & h_{32} & h_{33} \end{bmatrix}$$

Moltiplicando per il punto omogeneo $[x, y, 1]^T$ otteniamo un vettore $[x', y', W']^T$:

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ W' \end{bmatrix} = H \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \implies W' = h_{31}x + h_{32}y + h_{33}$$

Divisione Proiettiva

Nelle trasformazioni affini $W' = 1$ sempre. Nell'omografia W' **varia da punto a punto** a seconda della posizione (x, y).

Per tornare alle coordinate cartesiane dobbiamo fare la **divisione proiettiva** (dividendo per W'):

.

$$\begin{cases} x' = \frac{x'}{W'} = \frac{h_{11}x + h_{12}y + h_{13}}{h_{31}x + h_{32}y + h_{33}} \\ y' = \frac{y'}{W'} = \frac{h_{21}x + h_{22}y + h_{23}}{h_{31}x + h_{32}y + h_{33}} \end{cases}$$



teal dots: the corners of image 1 after H, with W′ = h₃₁x + h₃₂y + h₃₃ there

Nei punti in cui W' è grande le coordinate vengono divise per un valore maggiore, provocando un rimpicciolimento: questo emula esattamente l'effetto della prospettiva, dove gli oggetti lontani appaiono più piccoli.

Ambiguità Di Scala Proiettiva (8 Gradi Di Libertà)

Moltiplicando l'intera matrice H per una costante scalare $\neq 0$, la divisione proiettiva elimina :

$$\frac{x'}{W'} = \frac{x'}{W'} = x'$$

Di conseguenza $H \sim H$: ci sono infinite matrici che producono la stessa identica trasformazione sul piano. La matrice ha 9 elementi ma solo **8 gradi di libertà (8 DoF)**.

Per fissare la scala negli algoritmi si impone una condizione:

- Fissare l'ultimo elemento a 1 ($h_{33} = 1$).
- Oppure imporre norma unitaria sul vettore dei parametri: $\|h\|_2 = 1$ (approccio più robusto usato con la SVD).



Quando l'Omografia È Esatta

L'omografia 2D tra due immagini rappresenta una relazione geometrica fisicamente esatta se si verifica una di queste tre condizioni:

1. **La scena è planare**: tutti i punti giacciono su un piano, quindi non c'è parallasse.
2. **La telecamera ruota sul proprio centro ottico**: non c'è traslazione ($\Delta C = 0$), solo rotazione pura (è il principio che permette di creare i panorami).
3. **La scena è molto lontana**: le variazioni di profondità sono trascurabili rispetto alla distanza (es. foto aeree o satellitari).



Sotto un'omografia angoli, distanze e parallelismo vengono persi; si conservano però la **collinearità** (le rette restano rette) e il **Cross-Ratio** (rapporto d'incrocio) di quattro punti allineati.

Tabella Riassuntiva Delle Trasformazioni 2D

Trasformazione	Matrice 3×3	DoF	Proprietà Conservate	Punti Minimi
Traslazione	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	2	Orientazione, distanze, angoli, parallelismo	1 punto
Euclidea (Rigida)	$\begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & t_x \\ \sin\theta & \cos\theta & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	3	Distanze, angoli, aree, parallelismo	2 punti
Similarità	$\begin{bmatrix} s\cos\theta & -s\sin\theta & t_x \\ s\sin\theta & s\cos\theta & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	4	Angoli, rapporti di distanze, parallelismo	2 punti
Affine	$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & t_x \\ a_{21} & a_{22} & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	6	Parallelismo, rapporti di aree	3 punti
Omografia	$\begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & h_{13} \\ h_{21} & h_{22} & h_{23} \\ h_{31} & h_{32} & h_{33} \end{bmatrix}$	8	Collinearità, Cross-Ratio	4 punti

icon	transformation	matrix	parameters	keeps (+ all the rows below)	example
	Translation	[I | t]	2	orientation (nothing turns)	an image shifted
	Rigid	[R(α) | t]	3	lengths	a sheet moved on a table
	Similarity	[s R(α) | t]	4	angles	copy A; lecture 3: rotation + zoom
	Affine	[M | t]	6	parallel lines, midpoints	copy B; a plane seen from far away
	Homography	H (up to a factor)	8	straight lines	copy C; a plane; a camera that turns

Rigid (slide 20): rotation + translation. **Similarity**: rigid + a uniform scale s. [M | t]: the 3 × 3 matrix of slide 19 (M top-left, t in the third column, last row 0 0 1); [I | t]: M = identity.
A plane seen from far away: W′ is almost the same at every point, so the division is almost a uniform zoom and the homography is almost affine.

Stima Dei Parametri Dalle Corrispondenze

Supponiamo di avere estratto le corrispondenze tra due immagini: $\{(p_i, p_i')\}_{i=1}^{n}$. Dobbiamo trovare i parametri della trasformazione T che spiegano al meglio lo spostamento di questi punti.

Traslazione: Perché la Media È la Soluzione Ottima

Se abbiamo un solo match (p_1, p_1'):

$$x_1' = x_1 + t_x \implies t_x = x_1' - x_1$$

$$y_1' = y_1 + t_y \implies t_y = y_1' - y_1$$

Con un solo punto la soluzione è immediata, ma le posizioni dei keypoint hanno sempre un piccolo errore di misura (± 1 px). Usando un solo punto, quell'errore si trasferirebbe a tutta l'immagine.



Se abbiamo n corrispondenze, ogni match fornisce una stima leggermente diversa dello spostamento. Vogliamo risolvere un problema di ottimizzazione ai minimi quadrati, minimizzando la somma dei residui quadratici:

$$E(t_x) = \sum_{i=1}^{n} \left(x_i' - x_i - t_x\right)^2$$



La funzione di costo è una parabola convessa. Per trovare il minimo calcoliamo la derivata prima e la poniamo uguale a zero:

$$\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t_x} = -2\sum_{i=1}^{n}(x_i' - x_i - t_x) = 0 \implies \sum_{i=1}^{n}(x_i' - x_i) - n\,t_x = 0$$

Risolvendo per t_x:

$$t_x^* = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i' - x_i), \quad t_y^* = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i' - y_i)$$

Come si nota, dopo tutti i calcoli matematici **il parametro ottimo ai minimi quadrati è esattamente la media degli spostamenti**. Gli errori indipendenti si compensano a vicenda.

1	E = x-part + y-part; the x-part has only t_x, the y-part only t_y, so each is minimized alone. The x-part is a parabola in t_x:	$E(t_x) = \sum_{i=1}^{n} (x_i + t_x - x'_i)^2$
2	Each square has slope $2(x_i + t_x - x'_i)$ (the derivative of u^2 is $2u$); at the minimum the slopes add up to zero:	$\frac{dE}{dt_x} = 2\sum_{i=1}^{n} (x_i + t_x - x'_i) = 0$
3	The n copies of t_x add up to $n \cdot t_x$; move the known terms to the right and divide by n:	$n\,t_x = \sum_{i=1}^{n}(x'_i - x_i) \quad \Rightarrow \quad t_x = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x'_i - x_i)$

Formulazione Matriciale Ed Equazioni Normali

In forma matriciale il sistema di residui per tutte le corrispondenze è $At \approx b$.

Minimizzando il costo $||At - b||^2$ troviamo le cosiddette **Equazioni Normali**:

$$(A^T A)t = A^T b \implies t^* = (A^T A)^{-1} A^T b$$

Dove $(A^T A)^{-1} A^T$ è la **pseudoinversa di Moore-Penrose**.

Stima Della Trasformazione Affine (6 Parametri)

Per la trasformazione affine abbiamo 6 incognite $m = [a_{11}, a_{12}, t_x, a_{21}, a_{22}, t_y]^T$. Ciascun match fornisce 2 equazioni:

$$\begin{bmatrix} x_i & y_i & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & x_i & y_i & 1 \end{bmatrix} m \approx \begin{bmatrix} x'_i \\ y'_i \end{bmatrix}$$

Servono **almeno 3 corrispondenze non collineari** (ogni punto dà 2 equazioni, $3 \times 2 = 6$). Con più di 3 punti risolviamo il sistema sovradeterminato con le equazioni normali $m^* = (A^T A)^{-1} A^T b$.

$$y'_i \approx m_{21} x_i + m_{22} y_i + t_y$$

$$\underbrace{\begin{bmatrix} x_1 & y_1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & x_2 & y_2 & 1 \\ & & & \vdots & & \end{bmatrix}}_{A:\ 2n \times 6} \underbrace{\begin{bmatrix} m_{11} \\ m_{12} \\ t_x \\ m_{21} \\ m_{22} \\ t_y \end{bmatrix}}_{\mathbf{m}:\ 6 \times 1} \approx \underbrace{\begin{bmatrix} x'_1 \\ y'_1 \\ x'_2 \\ y'_2 \\ \vdots \end{bmatrix}}_{\mathbf{b}:\ 2n \times 1}$$

Se i punti sono collineari (sulla stessa retta), il sistema perde un grado di libertà e la matrice $A^T A$ diventa singolare ($\det = 0$), non potendo essere invertita.

Stima Dell'Omografia: Metodo DLT (Direct Linear Transform)

Nel caso dell'omografia le equazioni contengono la divisione proiettiva:

$$x'_i = \frac{h_{11} x_i + h_{12} y_i + h_{13}}{h_{31} x_i + h_{32} y_i + h_{33}}, \quad y'_i = \frac{h_{21} x_i + h_{22} y_i + h_{23}}{h_{31} x_i + h_{32} y_i + h_{33}}$$

Queste equazioni non sono lineari nella forma standard. Possiamo però linearizzarle notando che il punto trasformato $H\tilde{p}_i$ e il punto misurato $\tilde{p}'_i$ hanno la stessa direzione nello spazio proiettivo: il loro **prodotto vettoriale deve essere nullo**:

$$\tilde{p}'_i \times (H\tilde{p}_i) = \text{␣}$$

Sviluppando il prodotto vettoriale otteniamo 2 equazioni lineari indipendenti per ciascun punto:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -x_i & -y_i & -1 & y'_i x_i & y'_i y_i & y'_i \\ x_i & y_i & 1 & 0 & 0 & 0 & -x'_i x_i & -x'_i y_i & -x'_i \end{bmatrix} h = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Impilando n match otteniamo il sistema lineare omogeneo:

$$Ah \approx \text{␣}$$

Poiché H ha 8 DoF e ogni match dà 2 equazioni, servono **almeno 4 corrispondenze a tre a tre non collineari** (matrice 8×9).

$$x'_i\,(h_{31}x_i + h_{32}y_i + h_{33}) = h_{11}x_i + h_{12}y_i + h_{13}$$

$$\begin{bmatrix} x_i & y_i & 1 & 0 & 0 & 0 & -x'_i x_i & -x'_i y_i & -x'_i \end{bmatrix} \mathbf{h} = 0$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & x_i & y_i & 1 & -y'_i x_i & -y'_i y_i & -y'_i \end{bmatrix} \mathbf{h} = 0$$

$$A\,\mathbf{h} \approx \mathbf{0}, \qquad A:\ 2n \times 9, \qquad \mathbf{h} = (h_{11},\, h_{12},\, \ldots,\, h_{33})$$

Risoluzione Tramite Moltiplicatori Di Lagrange E SVD

Il sistema ammette la soluzione banale $h = \text{␣}$Per evitarla imponiamo il vincolo di norma unitaria $\|h\|_2 = 1$ e minimizziamo il residuo $\|Ah\|^2 = h^T(A^TA)h$.

Usando i moltiplicatori di Lagrange:

$$\mathcal{L}(h, \text{␣}) = h^T(A^TA)h - \text{␣}(h^Th - 1)$$

Derivando rispetto a h:

$$(A^TA)h = \text{␣}h$$

Il costo minimo residuo coincide con l'autovalore ␣La soluzione ottima corrisponde quindi all'**autovettore associato al minimo autovalore di** A^TA.

Invece di calcolare A^TA (che amplifica gli errori numerici), calcoliamo la decomposizione a valori singolari (**SVD**) della matrice A:

$$A = \Sigma V^T$$

La soluzione cercata è semplicemente l'**ultima colonna di** V (corrispondente al valore singolare più piccolo).



teal: h*, the eigenvector of λ_{min} (the answer); gray: the eigenvector of λ_{max}, stretched the most
2D sketch; for a homography h has 9 numbers, but the idea is the same

La Normalizzazione Di Hartley

Se applichiamo il DLT direttamente alle coordinate dei pixel (es. 1000×1000), le coordinate x, y sono dell'ordine di 10^3, mentre i termini misti $x_i x_i'$ sono dell'ordine di 10^6. Nel prodotto $A^T A$ i coefficienti spaziano da 1 a 10^{12}, rendendo la matrice instabile dal punto di vista numerico.

La soluzione (proposta da Hartley) consiste nel **normalizzare le coordinate** prima del DLT:

1. Trasliamo i punti in modo che il baricentro sia nell'origine $(0, 0)$.
2. Scaliamo i punti affinché la distanza media dall'origine sia $\sqrt{2}$.
3. Risolviamo il DLT sui punti normalizzati ottenendo $\tilde{H}$.
4. Riportiamo l'omografia nelle coordinate originali denormalizzando:

$$H = T_2^{-1} \tilde{H} T_1$$



Con 4 punti l'errore di misura si propaga provocando distorsioni evidenti sui bordi; con molte corrispondenze (es. 40) il sistema ai minimi quadrati compensa il rumore e l'errore di riproiezione scende sotto 1 pixel:



Pipeline Completa Di Allineamento E Composizione

La pipeline completa per comporre un panorama si articola in quattro fasi:



1. **Estrazione e Matching**: estraiamo keypoint e descrittori SIFT da entrambe le immagini, poi applichiamo il Ratio Test di Lowe ($d_1/d_2 < 0.8$).
2. **Stima dell'Omografia**: stimiamo H usando il DLT normalizzato sui punti corrispondenti.
3. **Backward Warping sul Canvas Comune**:
   - Calcoliamo le dimensioni del canvas comune proiettando i quattro angoli di I_1 tramite H.
   - Scandiamo i pixel del canvas e interpoliamo bilinearmente da I_1 usando H^{-1}.
4. **Blending**: nelle zone sovrapposte applichiamo una dissolvenza morbida (*alpha blending*) per nascondere i tagli tra le immagini.

Il Limite Dei Minimi Quadrati: La Sensibilità Agli Outlier

I minimi quadrati funzionano bene solo se gli errori seguono una distribuzione normale attorno allo zero.

Se tra i match c'è **anche un solo outlier** (un match completamente sbagliato, ad esempio causato da una simmetria o da un falso rilevamento):

- L'errore di quel punto può essere di centinaia di pixel ($r_i \approx 500$).
- Elevando al quadrato ($500^2 = 250.000$), questo singolo punto sposta da solo l'intera soluzione, rovinando completamente l'allineamento.



> **Important**
>
> I minimi quadrati hanno un punto di rottura dello 0%: basta una sola corrispondenza errata per fallire.
> Nelle applicazioni reali si usa l'algoritmo **RANSAC (Random Sample Consensus)**, che seleziona casualmente campioni minimi di punti per isolare gli inlier ed eliminare tutti gli outlier prima della stima finale.

4. Formazione dell'Immagine E Visione Stereo

Nelle lezioni precedenti abbiamo trattato le immagini come matrici bidimensionali di pixel, studiando come estrarre gradienti con Sobel e Canny, come rilevare punti d'interesse con Harris e SIFT, e come stimare trasformazioni proiettive e omografie nel piano.

In tutti questi casi davamo per scontata l'esistenza dell'immagine digitale. Tuttavia, per un robot autonomo o per un sistema di percezione artificiale, l'obiettivo primario è risalire alla struttura tridimensionale dell'ambiente circostante. Dobbiamo quindi capire come la luce emessa dagli oggetti tridimensionali viene catturata dal sensore e proiettata sul piano immagine, e come possiamo invertire questa perdita di informazione attraverso la visione stereoscopica.

Il Modello Pinhole E la Proiezione Prospettica

Il meccanismo fondamentale alla base di ogni fotocamera è la formazione dell'immagine ottica. Se poniamo semplicemente una superficie fotosensibile (una pellicola o un sensore CMOS/CCD) di fronte a una scena tridimensionale, non otteniamo alcuna immagine riconoscibile, ma solo un bagliore uniforme e completamente sfocato.

Questo accade perché ogni singolo punto della scena irradia raggi luminosi in tutte le direzioni dello spazio: ogni elemento del sensore riceverebbe simultaneamente luce proveniente da centinaia di punti differenti della scena, sovrapponendoli in un miscuglio indistinto.



Per catturare un'immagine nitida dobbiamo inserire una barriera opaca dotata di un'apertura microscopica (il foro stenopeico o **pinhole**):

1. La barriera blocca la quasi totalità dei raggi dispersi.
2. Per ogni punto della superficie sensibile passa idealmente un solo raggio rettilineo proveniente da un punto specifico della scena 3D.
3. Si realizza così una corrispondenza uno-a-uno tra i punti del mondo tridimensionale e i punti sul piano del sensore, formando la cosiddetta **camera obscura**.

Lenti Sottili E Raccolta Della Luce

Il foro stenopeico ideale presenta tuttavia un limite fisico insormontabile: per essere perfettamente nitido deve avere un diametro infinitesimo. Un foro così minuscolo lascia però passare pochissimi fotoni, costringendo a tempi di esposizione lunghissimi (inadatti alla robotica mobile in tempo reale). Se viceversa allarghiamo il foro per raccogliere più luce, i raggi tornano a sovrapporsi e l'immagine si sfoca.

La soluzione ottica consiste nell'adottare una **lente convergente**, che raccoglie un intero cono di raggi emessi da un singolo punto della scena e li rifocalizza esattamente su un unico punto del piano sensore.



La relazione ottica è governata dall'equazione delle lenti sottili:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{z_0} + \frac{1}{z_i}$$

Dove f è la lunghezza focale della lente, z_0 è la distanza dell'oggetto e z_i è la distanza del **piano immagine** (il sensore) su cui si forma l'immagine a fuoco (il piano focale è unicamente quello posto a distanza f dalla lente, dove convergono i raggi provenienti da un oggetto all'infinito con $z_0 \to \infty$). Nelle ottiche reali gli oggetti a distanze diverse da z_0 creano un cerchio di confusione (sfocatura da profondità di campo). Tuttavia, assumendo che gli elementi siano a fuoco o che l'apertura sia sufficientemente piccola, il comportamento geometrico di una camera con lente coincide perfettamente con il modello matematico della camera stenopeica ideale (**Pinhole Camera Model**).

Geometria Della Proiezione Stenopeica

Nel modello pinhole fisico la luce passa attraverso il centro ottico e colpisce il sensore posto a una distanza focale f dietro di esso, proiettando un'immagine capovolta sia in senso verticale che orizzontale.

Per semplificare l'algebra ed evitare di portarsi dietro segni negativi superflui, nella modellazione geometrica si definisce un **piano immagine virtuale** frontale, collocato a distanza $+f$ davanti al centro di proiezione O (tra la camera e la scena 3D).



Fissiamo l'origine del sistema di coordinate della camera nel centro di proiezione O. L'asse ottico $\mathcal{Z}$ è ortogonale al piano immagine e punta in avanti verso la scena osservata, mentre gli assi $\mathcal{X}$ e $\mathcal{Y}$ sono paralleli ai bordi del sensore.

Consideriamo un punto generico nello spazio tridimensionale $\mathcal{P} = [\mathcal{X}, \mathcal{Y}, \mathcal{Z}]^T$. Il raggio che unisce $\mathcal{P}$ con il centro ottico O interseca il piano immagine virtuale (situato a coordinata $\mathcal{Z} = f$) nel punto 2D $\mathcal{p} = [x, y]^T$.



same angles at C ⇒ y / f = Y / Z ⇒ y = f Y / Z

Dalla similitudine dei triangoli rettangoli formati lungo i piani $(,,)$ e $(,,)$ ricaviamo istantaneamente le equazioni fondamentali della proiezione prospettica:

$$\frac{x}{f} = \frac{}{} \implies x = f\frac{}{}$$

$$\frac{y}{f} = \frac{}{} \implies y = f\frac{}{}$$

La Perdita della Terza Dimensione

La proiezione prospettica è una trasformazione non invertibile: dividendo le coordinate spaziali per la profondità $,$ perdiamo in modo irrimediabile la distanza assoluta del punto. Tutti i punti che giacciono sul medesimo raggio proiettivo uscente da O (ossia i punti $[,,]^T$ con $,>0$) vengono proiettati esattamente sullo stesso identico pixel 2D dell'immagine.

Lunghezza Focale E Angolo Di Campo (FOV)

La lunghezza focale f determina l'ampiezza della porzione di spazio inquadrata dalla telecamera, definita dal **Field of View** (FOV):

$$\mathrm{FOV} = 2\arctan\left(\frac{W}{2f}\right)$$

Dove W rappresenta la dimensione fisica del sensore.



Il legame tra focale e campo visivo determina due comportamenti opposti:

- **Focale corta (Grandangolo / Wide-angle)**: f ridotta comporta un FOV molto ampio. Permette di catturare gran parte dell'ambiente circostante, ma accentua le distorsioni prospettiche ai bordi e riduce le dimensioni apparenti degli oggetti distanti.
- **Focale lunga (Teleobiettivo / Telephoto)**: f elevata restringe il FOV. Ingrandisce gli oggetti lontani comprimendo le distanze percepite lungo l'asse ottico (proiezione quasi ortografica).

Zoom Ottico vs Avvicinamento Fisico (Effetto Vertigo / Dolly Zoom)

È fondamentale non confondere l'ingrandimento ottico con il movimento della camera nello spazio:

1. **Variare la lunghezza focale (Zoom)**: la posizione della camera resta fissa nello spazio. Modificare f applica una pura scalatura omotetica bidimensionale all'immagine attorno al centro ottico: i rapporti dimensionali relativi tra oggetti a distanze diverse rimangono identici.
2. **Avvicinarsi fisicamente all'oggetto (Traslazione)**: la camera si sposta, alterando la distanza relativa $,$ dei singoli elementi. Poiché l'ingrandimento scala come $1/,$ gli oggetti in primo piano crescono molto più rapidamente rispetto allo sfondo, modificando radicalmente la parallasse e le occlusioni.
   La combinazione simultanea di carrellata in avanti e zoom all'indietro (o viceversa) genera il celebre effetto Hitchcock / Dolly Zoom.

Proprietà Della Proiezione Prospettica: Punti Di Fuga E Orizzonte

La non-linearità introdotta dalla divisione per Z comporta due proprietà visive fondamentali:

- **Inversione della scala con la distanza**: oggetti fisicamente identici di altezza H proiettano sul sensore altezze apparenti $h = f\frac{H}{Z}$. Più l'oggetto è lontano, più la sua immagine si rimpicciolisce con legge iperbolica $1/Z$.
- **Punti di fuga (Vanishing Points)**: nella realtà euclidea le rette parallele non si intersecano mai. Tuttavia, sotto proiezione prospettica, un fascio di rette parallele nello spazio 3D converge sul piano immagine verso un unico punto comune, detto **punto di fuga**.
- **Linea dell'orizzonte**: l'insieme dei punti di fuga generati da tutti i possibili fasci di rette parallele giacenti su un piano orizzontale forma una retta continua nel piano immagine, detta **linea dell'orizzonte**.



Dai Piani Immagine Ai Pixel Discreti

Le coordinate (x, y) finora ricavate sono grandezze fisiche continue (misurate tipicamente in millimetri) con origine centrata esattamente sull'intersezione tra l'asse ottico e il piano focale.

In un sensore digitale reale, tuttavia, i dati vengono campionati da una matrice discreta di fotositi, la cui origine convenzionale $(u = 0, v = 0)$ si trova nell'angolo in alto a sinistra dell'immagine. Dobbiamo quindi convertire le coordinate fisiche continue nel sistema di riferimento discreto dei pixel.



the sensor: a grid of pixels (16 × 12 here, millions in a real camera)

Per effettuare questa transizione dobbiamo tenere conto di tre fattori geometrici:

1. **Traslazione dell'origine**: l'intersezione dell'asse ottico con il piano del sensore individua il **punto principale** (c_x, c_y), espresso in pixel.
2. **Conversione di scala**: se m_x e m_y rappresentano il numero di pixel per unità di lunghezza lungo le direzioni orizzontale e verticale, definiamo le lunghezze focali espresse direttamente in pixel:

$$f_x = f \cdot m_x, \quad f_y = f \cdot m_y$$

3. **Eventuale fattore di distorsione d'asse (Skew)**: nei sensori moderni i fotositi sono perfettamente ortogonali ($s = 0$), ma in linea generale può esistere un angolo di shear non nullo.

La trasformazione dal punto 3D in coordinate camera $[X_c, Y_c, Z_c]^T$ alle coordinate pixel $[u, v]^T$ risulta quindi:

$$u = f_x \frac{X_c}{Z_c} + s \frac{Y_c}{Z_c} + c_x$$

$$v = f_y \frac{Y_c}{Z_c} + c_y$$

Coordinate Omogenee E Matrice Dei Parametri Intrinseci K

La presenza della divisione per Z_c rende la trasformazione non-lineare in coordinate cartesiane euclidee. Per poterla esprimere interamente tramite algebra lineare ed eleganti moltiplicazioni matrice-vettore, adottiamo le **coordinate omogenee**:

- Un punto 3D viene rappresentato da un vettore a 4 componenti: $\tilde{\mathbf{X}}_c = [X_c, Y_c, Z_c, 1]^T$.
- Un pixel 2D viene rappresentato da un vettore a 3 componenti: $\tilde{\mathbf{p}} = [u, v, 1]^T$.

Definiamo la **Matrice dei Parametri Intrinseci** K (dimensione 3×3, triangolare superiore, governata da 5 gradi di libertà):

$$K = \begin{bmatrix} f_x & s & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

La proiezione ideale di un punto dello spazio espresso nel riferimento della camera assume la forma matriciale compatta:

$$Z_c \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_x & s & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_c \\ Y_c \\ Z_c \end{bmatrix} \implies Z_c \tilde{\mathbf{p}} = K \mathbf{X}_c$$

Parametri Estrinseci E Matrice Di Proiezione Globale P

In generale i punti della scena non sono espressi nel sistema di coordinate della camera, bensì in un sistema di riferimento del mondo fisso e arbitrario (World Frame) $\mathbf{X}_w = [X_w, Y_w, Z_w]^T$.

La posa rigida della camera nello spazio è descritta dai suoi **Parametri Estrinseci**:

- Una matrice di rotazione $R \in SO(3)$ di dimensione 3×3.
- Un vettore di traslazione $\mathbf{t} \in \mathbb{R}^3$ che esprime la posizione dell'origine del mondo rispetto al centro della camera.

$$\mathbf{X}_c = R\left(\mathbf{X}_w - \mathbf{C}\right) = R\,\mathbf{X}_w + \mathbf{t}, \qquad \mathbf{t} = -R\,\mathbf{C}$$

La trasformazione rigida euclidea è:

$$\mathbf{X}_c = R\mathbf{X}_w + \mathbf{t} = [R \mid \mathbf{t}] \begin{bmatrix} \mathbf{X}_w \\ 1 \end{bmatrix} = [R \mid \mathbf{t}]\,\tilde{\mathbf{X}}_w$$

Concatenando i parametri intrinseci ed estrinseci otteniamo la **Matrice di Proiezione della Camera** P (dimensione 3×4):

$$Z_c \tilde{\mathbf{p}} = K[R \mid \mathbf{t}]\,\tilde{\mathbf{X}}_w = P\,\tilde{\mathbf{X}}_w$$



La matrice P possiede complessivamente 11 gradi di libertà:

- 5 parametri intrinseci: f_x, f_y, c_x, c_y, s.
- 6 parametri estrinseci: 3 angoli per la rotazione R e 3 componenti di traslazione per t.
- La matrice ha 12 elementi, ma è definita a meno di un fattore di scala globale proiettivo ($12 - 1 = 11$).

Calibrazione Della Camera (Metodo Della Scacchiera Di Zhang)

Per poter utilizzare una telecamera in applicazioni metriche tridimensionali dobbiamo stimare sperimentalmente la matrice K (e i coefficienti di distorsione radiale della lente).

La procedura standard consiste nella calibrazione mediante un target planare a geometria nota (la classica **scacchiera**):

1. Si acquisiscono molteplici scatti della scacchiera da angolazioni e orientamenti differenti.
2. Si rilevano con precisione sub-pixel gli angoli interni della griglia nel piano immagine (coordinate pixel u, v).
3. Conoscendo la dimensione metrica esatta dei quadretti della scacchiera (coordinate 3D del piano target con $w = 0$), ogni vista impone un'omografia H tra il piano della scacchiera e l'immagine.
4. L'algoritmo di Zhang sfrutta i vincoli geometrici sulle omografie per disaccoppiare e calcolare la matrice K mediante minimizzazione lineare seguita da una rifinitura non-lineare ai minimi quadrati (Bundle Adjustment).



Geometria Stereo E Triangolazione Di Profondità

Come abbiamo visto, da una singola immagine monoculare non è possibile risalire alla distanza: ogni pixel corrisponde a un intero raggio proiettivo infinito uscente dal centro ottico.

Se però osserviamo la scena tramite due telecamere distinte poste a distanza nota (oppure muovendo una singola camera tra due istanti temporali successivi), otteniamo due raggi proiettivi differenti. Nello spazio 3D questi due raggi si intersecano esattamente nel punto fisico di emissione: questa procedura geometrica è la **triangolazione**.

$$\mathbf{p} \cong P\,\tilde{\mathbf{X}}, \quad \mathbf{p}' \cong P'\,\tilde{\mathbf{X}} \implies \begin{bmatrix} x\,\mathbf{P}_3^\top - \mathbf{P}_1^\top \\ y\,\mathbf{P}_3^\top - \mathbf{P}_2^\top \\ x'\,\mathbf{P}_3'^\top - \mathbf{P}_1'^\top \\ y'\,\mathbf{P}_3'^\top - \mathbf{P}_2'^\top \end{bmatrix} \tilde{\mathbf{X}} = \mathbf{0}$$

Il Rig Stereo Parallelo Ideale

Consideriamo la configurazione canonica ideale di un sistema stereoscopico:

- Due telecamere identiche, aventi la medesima lunghezza focale f e gli stessi parametri intrinseci.
- Centri ottici collocati a quota identica e assi ottici perfettamente paralleli tra loro, ortogonali alla congiungente dei centri.
- I centri ottici sono separati unicamente da una traslazione orizzontale pura lungo l'asse x, definita **Baseline** B.



Assumiamo come origine del mondo il centro ottico della camera sinistra $O_L = [0, 0, 0]^T$. Il centro ottico della camera destra si troverà quindi in $O_R = [B, 0, 0]^T$.

Un generico punto tridimensionale $P = [X, Y, Z]^T$ viene proiettato sulle due immagini rispettivamente nelle coordinate:

- Camera sinistra: $x_L = f\frac{X}{Z}, \quad y_L = f\frac{Y}{Z}$
- Camera destra: $x_R = f\frac{X-B}{Z}, \quad y_R = f\frac{Y}{Z}$

Notiamo subito che $y_L = y_R$: le coordinate verticali dei punti proiettati sono rigorosamente identiche.

Disparità E Ricostruzione Della Profondità

Definiamo **Disparità** d la differenza tra le posizioni orizzontali del punto proiettato nelle due immagini:

$$d = x_L - x_R$$

Sostituendo le proiezioni prospettiche:

$$d = f\frac{X}{Z} - f\frac{X-B}{Z} = \frac{fB}{Z}$$



Invertendo la relazione otteniamo la formula cardinale della visione stereoscopica per la ricostruzione della profondità:

$$Z = \frac{fB}{d}$$

Da cui ricaviamo anche le coordinate 3D trasversali del punto espresse nel sistema continuo:

$$= \frac{x_L \cdot }{f} = \frac{x_L \cdot B}{d}, \quad = \frac{y_L \cdot }{f} = \frac{y_L \cdot B}{d}$$

In un'applicazione reale, operando direttamente con le coordinate pixel misurate (u_L, v_L) e la disparità in pixel $d_u = u_L - u_R$ (con punto principale (c_x, c_y) e focali in pixel f_x, f_y), le coordinate metriche tridimensionali nello spazio risultano:

$$= \frac{f_x B}{d_u}, \quad = \frac{(u_L - c_x) \cdot B}{d_u}, \quad = \frac{(v_L - c_y) \cdot B}{d_u} \cdot \frac{f_x}{f_y}$$

Distinzione Tassativa tra Baseline e Disparità

È fondamentale non confondere mai queste due grandezze:

- La **Baseline** B è un parametro hardware estrinseco fisso: rappresenta la distanza fisica euclidea tra i due centri ottici (espressa in metri o centimetri).
- La **Disparità** d è una grandezza ottica variabile da punto a punto: rappresenta lo spostamento apparente della proiezione tra l'immagine sinistra e l'immagine destra (espressa in pixel o millimetri sul sensore).

Analisi dell'Errore E Risoluzione Di Profondità

La relazione tra profondità e disparità d è strettamente non-lineare (iperbolica). Differenziando rispetto a d otteniamo:

$$\frac{\partial }{\partial d} = -\frac{fB}{d^2} = -\frac{^2}{fB}$$

Esprimendo la variazione in termini di errore assoluto di profondità $|\Delta|$ dovuto a un errore di quantizzazione o localizzazione del pixel sulla disparità $|\Delta d|$:

$$|\Delta| \approx \frac{^2}{fB}|\Delta d|$$

Questa equazione evidenzia tre proprietà determinanti per la robotica:

1. **Crescita quadratica dell'errore**: l'incertezza sulla profondità non cresce linearmente con la distanza, ma con il quadrato della distanza ^{2}. Per oggetti vicini la visione stereo garantisce una precisione millimetrica; per oggetti distanti la sensibilità degrada rapidamente.
2. **Ruolo della focale** f: focali maggiori riducono l'errore di profondità a parità di distanza.
3. **Ruolo della Baseline** B: una baseline ampia riduce drasticamente l'errore Δ, ma introduce un severo trade-off progettuale:
   - *Baseline ampia*: alta precisione a lungo raggio, ma campo visivo comune ridotto a corto raggio ed elevate occlusioni.
   - *Baseline corta*: matching più semplice e compatto, ma pessima risoluzione di profondità per distanze medio-grandi.



Una volta calcolata la disparità per ogni pixel otteniamo la cosiddetta **Mappa di Disparità** (in cui intensità chiare corrispondono a disparità elevata e quindi oggetti vicini). Applicando la triangolazione punto a punto, trasformiamo la mappa in una **Nuvola di Punti 3D (Point Cloud)** metrica.

Geometria Epipolare E Riduzione Dello Spazio Di Ricerca

Nel rig stereo parallelo ideale la ricerca della corrispondenza di un pixel avviene comodamente lungo la medesima riga orizzontale. Ma cosa accade se le telecamere sono orientate arbitrariamente nello spazio, con assi convergenti o sfasati?

Senza vincoli a priori, dato un pixel p nella prima immagine, per trovare il suo corrispondente p' nella seconda immagine dovremmo scansionare l'intera matrice bidimensionale dei pixel ($O(W \times H)$ confronti).

La **Geometria Epipolare** è la geometria proiettiva intrinseca a due viste che permette di ridurre questo problema di ricerca da uno spazio bidimensionale (l'intero piano immagine) a uno spazio unidimensionale (un singolo segmento di retta).



Il Vincolo Epipolare: Elementi Geometrici

Consideriamo due centri ottici O_1 e O_2 e un generico punto tridimensionale della scena:

- I tre punti non allineati $O_1, O_2,$ definiscono univocamente un piano nello spazio: il **Piano Epipolare**.
- Il segmento che unisce i due centri ottici O_1 e O_2 è la **Baseline**. La baseline appartiene a qualunque piano epipolare.
- La retta congiungente la baseline interseca i due piani immagine in due punti fissi caratteristici: gli **Epipoli** (e_1 o e sulla prima vista, e_2 o e' sulla seconda vista). L'epipolo non è altro che la proiezione del centro ottico di una camera sul sensore dell'altra camera.
- L'intersezione tra il piano epipolare e ciascun piano immagine individua una coppia di rette coniugate: le **Linee Epipolari** (l su I_1 e l' su I_2).



Il raggio visivo che unisce O_1 a X viene visto dalla seconda telecamera come un segmento proiettato sul proprio piano focale: tale segmento coincide esattamente con la linea epipolare l'.

Ne consegue il fondamentale **Vincolo Epipolare**:
Il punto corrispondente p' del punto p deve obbligatoriamente giacere sulla linea epipolare coniugata l'. Non potrà mai trovarsi in nessun'altra zona del piano immagine.



Al variare della posizione del punto 3D X nello spazio, il piano epipolare ruota imperniato attorno alla baseline. L'intersezione di questi infiniti piani genera un fascio di linee epipolari che **convergono tutte invariabilmente nel rispettivo epipolo**.

Casi Notevoli Di Geometria Epipolare

La posizione degli epipoli e la configurazione delle linee dipendono dal moto relativo e dall'orientamento delle due camere:

1. **Camere Convergenti**: Gli assi ottici si incrociano nella scena. Gli epipoli e, e' cadono all'interno o nei pressi dell'area sensibile dell'immagine. Le linee epipolari presentano inclinazioni variabili e convergono vistosamente verso il punto epipolare.



2. **Camere Parallele / Moto Parallelo Puro**:
I piani immagine sono complanari e la traslazione è puramente orizzontale. La baseline è parallela ai sensori: i due centri ottici non si intersecano mai a distanza finita con i piani immagine, per cui gli epipoli scivolano all'infinito ($e \to \infty$). Il fascio di linee convergenti si trasforma in un fascio di rette perfettamente parallele tra loro.



3. **Moto in Avanti (Forward Motion / Pure Translation)**: La telecamera trasla lungo la direzione del proprio asse ottico z. La baseline coincide con l'asse visivo: l'epipolo cade nel centro del piano immagine ed è denominato **Focus of Expansion (FOE)**. Tutte le linee epipolari si irraggiano radialmente verso l'esterno a partire dal FOE.



La Matrice Essenziale E la Matrice Fondamentale

Per tradurre il vincolo epipolare in termini computazionali dobbiamo ricavare una relazione algebrica tra le coordinate omogenee dei punti corrispondenti nelle due immagini.

Coordinate Calibrate E la Matrice Essenziale E

Iniziamo assumendo che le camere siano interamente calibrate (parametri intrinseci K, K' noti). Possiamo allora rimuovere l'effetto delle ottiche passando dalle coordinate pixel alle **coordinate normalizzate** della camera:

$$\hat{x} = K^{-1}x \quad \hat{x}' = K'^{-1}x'$$

Le coordinate $\hat{x} = [x, y, 1]^T$ rappresentano versori direzionali uscenti dal centro ottico verso il punto 3D nel frame normalizzato della camera.

Sia R la rotazione e t la traslazione che trasformano un punto dal sistema di riferimento della prima camera a quello della seconda camera:

$$x' = Rx + t$$

Dove R ruota le direzioni dalla prima alla seconda camera e t è il vettore di traslazione espresso direttamente nelle coordinate della seconda camera (la posizione dell'origine della prima camera vista dalla seconda camera).

Consideriamo i tre vettori geometrici espressi nel frame della seconda camera:

1. Il raggio proiettivo verso il punto: x'
2. Il raggio della prima camera ruotato nel secondo frame: Rx
3. Il vettore di traslazione della baseline nel secondo frame: t

Poiché questi tre vettori giacciono tutti sul medesimo piano epipolare, sono **complanari**. Il loro prodotto misto (determinante della matrice formata dai tre vettori) deve essere identicamente nullo:

$$x'^T \cdot (t \times (Rx)) = 0$$

Possiamo esprimere il prodotto vettoriale $(t \times)$ come il prodotto matrice-vettore per la matrice antisimmetrica (skew-symmetric) $[t]_\times$:

$$[t]_\times = \begin{bmatrix} 0 & -t_z & t_y \\ t_z & 0 & -t_x \\ -t_y & t_x & 0 \end{bmatrix}$$

Riscriviamo il vincolo di complanarità:

$$x'^T [t]_\times R x = 0$$

Definiamo la **Matrice Essenziale** E (introdotta da Longuet-Higgins nel 1981):

$$E = [t]_\times R$$

Il vincolo epipolare calibrato assume l'espressione:

$$\hat{x}'^T E \hat{x} = 0$$

La matrice E è una matrice 3×3 con proprietà spettrali peculiari:

- Ha rango 2: possiede un autovalore nullo (il kernel corrisponde alla traslazione t, infatti $[t]_\times t = 0$).
- I suoi due valori singolari non nulli sono rigorosamente identici: $\Sigma = \text{diag}(\sigma, \sigma, 0)$.
- Ha solo 5 gradi di libertà (3 per la rotazione e 2 per la direzione della traslazione, essendo definita a meno di scala metrica assoluta).

Coordinate Pixel E la Matrice Fondamentale F

Nel caso generale in cui non conosciamo i parametri intrinseci delle camere (camere non calibrate), non possiamo calcolare le coordinate normalizzate $\hat{x}$. Dobbiamo formulare il vincolo epipolare operando direttamente sulle coordinate pixel misurate $p = [u, v, 1]^T$ e $p' = [u', v', 1]^T$.

Sostituendo la relazione $\hat{x} = K^{-1}p$ e $\hat{x}' = K'^{-1}p'$ nel vincolo epipolare calibrato:

$$(K'^{-1}p')^T E (K^{-1}p) = 0 \implies p'^T (K'^{-T} E K^{-1}) p = 0$$

Definiamo la **Matrice Fondamentale** F:

$$F = K'^{-T} E K^{-1}$$

Otteniamo il fondamentale vincolo epipolare in coordinate pixel:

$$p'^T F p = 0$$



La matrice F mappa punti di una vista in linee dell'altra vista:

- Dato un punto p nella prima immagine, il vettore della sua linea epipolare coniugata nella seconda immagine è dato da:

  $$l' = Fp$$

  Infatti la condizione che p' appartenga a l' è data dall'equazione della retta in coordinate omogenee $p'^T l' = 0$.
- Viceversa, dato un punto p' nella seconda vista, la corrispondente linea epipolare nella prima vista è:

  $$l = F^T p'$$

- Proprietà algebriche di F:

- Matrice 3×3 con determinante nullo: $\det(F) = 0$ ($\text{rank}(F) = 2$).
- Possiede 7 gradi di libertà (9 elementi meno 1 per la scala arbitraria meno 1 per il vincolo cubico $\det(F) = 0$).
- Gli epipoli appartengono al nucleo (null space) di F: $F e = 0$ e $F^T e' = 0$.

Stima Di F: Algoritmo a 8 Punti Di Hartley

Poiché ogni coppia di punti corrispondenti $x_i \leftrightarrow x'_i$ soddisfa l'equazione scalare $x'^T_i F x_i = 0$, possiamo stimare i coefficienti di F direttamente dalle corrispondenze visive tra immagini, senza alcuna calibrazione a priori.

Sviluppando il prodotto matriciale per una singola coppia di punti $x_i = [u_i, v_i, 1]^T$ e $x'_i = [u'_i, v'_i, 1]^T$:

$$\begin{bmatrix} u'_i & v'_i & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_{11} & f_{12} & f_{13} \\ f_{21} & f_{22} & f_{23} \\ f_{31} & f_{32} & f_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_i \\ v_i \\ 1 \end{bmatrix} = 0$$

Otteniamo un'equazione lineare scalare nei 9 elementi incogniti vettorizzati $f = [f_{11}, f_{12}, \dots, f_{33}]^T$:

$$u'_i u_i f_{11} + u'_i v_i f_{12} + u'_i f_{13} + v'_i u_i f_{21} + v'_i v_i f_{22} + v'_i f_{23} + u_i f_{31} + v_i f_{32} + f_{33} = 0$$

Sebbene la matrice fondamentale geometrica possieda 7 gradi di libertà (grazie al vincolo non lineare $\det(F) = 0$), nel primo passo lineare la trattiamo come una matrice generica 3×3 definita a meno di una costante di scala globale ($9 - 1 = 8$ parametri indipendenti). Servono quindi almeno $N \geq 8$ coppie di punti corrispondenti indipendenti per impostare il sistema lineare omogeneo:

$$A f = 0$$

Dove A ha dimensione $N \times 9$. Si risolve il sistema tramite decomposizione a valori singolari (SVD) di $A = \Sigma V^T$, scegliendo come soluzione la colonna di V corrispondente al valore singolare nullo (o minimo in presenza di rumore).



Forzatura del Rango 2 (Rank-2 Enforcement)

La soluzione lineare algebrica f produce una matrice F_{raw} generica che, a causa del rumore di campionamento e delle approssimazioni nei punti, avrà rango 3 ($\det(F_{\text{raw}}) \neq 0$). Se utilizzassimo questa matrice, le linee epipolari calcolate non convergerebbero in un unico epipolo, violando la fisica della proiezione!
È imperativo imporre il vincolo di rango 2 proiettando F_{raw} sulla varietà delle matrici singolari più vicine in norma di Frobenius (Teorema di Eckart-Young):

1. Si decompone F_{raw} tramite SVD: $F_{\text{raw}} = U \text{diag}(\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3) V^T$ (con $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3$).
2. Si azzera forzatamente il valore singolare più piccolo: $\Sigma' = \text{diag}(\sigma_1, \sigma_2, 0)$.
3. Si ricostruisce la matrice fondamentale corretta:

$$F = \Sigma' V^T = \begin{bmatrix} \sigma_1 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} V^T$$

Per evitare che l'algoritmo sia numericamente instabile (i prodotti di coordinate in pixel come $u'u \approx 10^6$ schiacciano le componenti costanti), Hartley ha introdotto la **normalizzazione delle coordinate**: prima di formare la matrice A, le coordinate vengono traslate in modo che il baricentro sia l'origine e scalate affinché la distanza media dall'origine sia pari a $\sqrt{2}$. La matrice normalizzata $\hat{F}$ viene stimata sui punti normalizzati $\hat{x} = Tx$ e $\hat{x}' = T'x'$ (dove T e T' sono matrici affini 3×3 di trasformazione). La matrice fondamentale originale in coordinate pixel fisiche si ottiene quindi per denormalizzazione algebrica esatta:

$$F = T'^T \hat{F} T$$

Filtraggio Dei Match Spuri Con RANSAC

I descrittori locali (SIFT matching) producono inevitabilmente corrispondenze errate (outliers dovuti a pattern ripetitivi o variazioni di illuminazione). Poiché i minimi quadrati sono sensibilissimi agli outlier, la stima diretta di F fallirebbe.

Si applica quindi la procedura robusta RANSAC:

1. Si estraggono a sorte 8 coppie minime di punti.
2. Si calcola il candidato F con l'algoritmo a 8 punti e si impone il rango 2.
3. Si valuta la distanza geometrica di tutti gli altri punti dalle rispettive linee epipolari (distanza simmetrica o errore di Sampson).
4. Si conta il numero di inlier (punti con distanza al di sotto di una soglia ≈ 1 px).
5. Si itera per K tentativi, conservando il modello con il consenso massimo, e si ricalcola F finale su tutti gli inlier del modello ottimo.



Rettificazione Stereo E Corrispondenze Dense

Una volta nota la geometria epipolare (tramite F o la calibrazione estrinseca), la ricerca dei punti corrispondenti per calcolare la disparità si riduce a scorrere lungo le linee epipolari.

Tuttavia, scorrere lungo linee oblique con inclinazioni arbitrarie è computazionalmente inefficiente: richiede campionamenti a coordinate non intere e interpolazioni bilineari costose per ogni pixel della scena.

Per risolvere questo problema si ricorre alla **Rettificazione Stereoscopica**: si applicano due trasformazioni proiettive (omografie H_1 e H_2) che deformano virtualmente le due immagini come se fossero state acquisite da un rig stereo con assi paralleli.



A valle della rettificazione:

1. Gli epipoli vengono spinti all'infinito ($e, e' \to \infty$).
2. Tutte le linee epipolari diventano **perfettamente orizzontali e parallele all'asse** u.
3. Le linee epipolari coniugate risiedono sulla **stessa identica riga di scansione** ($v_L = v_R$).

Il vantaggio è straordinario: per trovare il pixel corrispondente di $p = (u_L, v)$, non dobbiamo fare altro che cercare lungo la riga orizzontale v dell'immagine destra, muovendoci verso sinistra ($u_R \leq u_L$ a causa del parallasse naturale).

Metriche Di Matching a Finestra (Window-Based Matching)

Per associare i pixel tra l'immagine sinistra e destra lungo la riga di scansione non possiamo confrontare singoli valori di luminosità scalari (soggetti a rumore e ambiguità). Si confrontano invece piccole finestre quadrate di vicinato W di raggio R centrate sui pixel d'interesse.

Per ogni pixel (x, y) dell'immagine di riferimento e per ogni possibile valore di disparità discreto $d \in [0, d_{\max}]$, si valuta una misura di costo di matching:

1. **SAD (Sum of Absolute Differences)** (computazionalmente rapidissima):

$$C_{\text{SAD}}(x, y, d) = \sum_{(u,v) \in W} |I_L(x+u, y+v) - I_R(x+u-d, y+v)|$$

2. **SSD (Sum of Squared Differences)**:

$$C_{\text{SSD}}(x, y, d) = \sum_{(u,v) \in W} \Big(I_L(x+u, y+v) - I_R(x+u-d, y+v)\Big)^2$$

3. **NCC (Normalized Cross-Correlation)** (robusta alle variazioni lineari di luminosità tra le camere):

$$C_{\text{NCC}}(x, y, d) = \frac{\sum_W (I_L - \mu_L)(I_R - \mu_R)}{\sqrt{\sum_W (I_L - \mu_L)^2 \cdot \sum_W (I_R - \mu_R)^2}}$$

Nell'approccio locale più semplice, denominato **Winner-Takes-All (WTA)**, per ciascun pixel si seleziona in modo indipendente la disparità ottima. È importante notare la natura opposta delle metriche:

- Per metriche di **costo / dissimilarità** (SAD e SSD), il match ottimo minimizza la discrepanza:

$$d^*(x, y) = \arg\min_d C(x, y, d)$$

- Per la metrica di **similarità** (NCC, con valori in $[-1, +1]$), il match ottimo massimizza la correlazione:

$$d^*(x, y) = \arg\max_d C_{\text{NCC}}(x, y, d)$$

  (oppure, definendo un costo di dissimilarità $C(x, y, d) = 1 - C_{\text{NCC}}(x, y, d)$, si torna alla consueta minimizzazione $\arg\min$).



Il Trade-Off Sulla Dimensione Della Finestra

La dimensione della finestra di matching W esercita un impatto decisivo sulla qualità della mappa:

- **Finestra Piccola (es. 3×3)**: preserva dettagli fini, micro-strutture e bordi di profondità netti. Tuttavia è vulnerabile al rumore e produce mappe bucherellate e rumorose nelle regioni omogenee a basso contrasto (dove finestre piccole appaiono tutte identiche).
- **Finestra Grande (es. $15 \times 15, 25 \times 25$)**: integra molta informazione contestuale, eliminando il rumore nelle zone piatte. D'altro canto provoca il cosiddetto fenomeno di **Edge Fattening** (sfocatura dei contorni), poiché la finestra a cavallo di un bordo include contemporaneamente superfici a profondità diverse, violando l'ipotesi di disparità costante nella patch.



Sfide Della Corrispondenza Densa E Consistency Check

La visione stereo densa deve superare tre problematiche fisiche tipiche:

1. **Foreshortening**: superfici oblique rispetto all'asse di vista appaiono compresse o dilatate differentemente tra la camera sinistra e destra a causa dell'angolo di visuale.
2. **Occlusioni**: porzioni della scena visibili dalla camera sinistra sono coperte da ostacoli in primo piano nella vista destra. Questi pixel non hanno fisicamente alcun corrispondente nella seconda immagine!
3. **Zone Textureless**: pareti lisce o cieli uniformi non offrono gradienti per discriminare la corretta disparità.





Per individuare ed eliminare le corrispondenze errate causate dalle occlusioni si impiega il **Left-Right Consistency Check**:

- Si calcola la mappa di disparità $D_L(x, y)$ considerando l'immagine sinistra come riferimento e cercando a destra.
- Si calcola in parallelo la mappa di disparità inversa $D_R(x', y)$ considerando l'immagine destra come riferimento e cercando a sinistra.
- Un punto è considerato valido se e solo se le due stime sono mutualmente consistenti:

$$|D_L(x, y) - D_R(x - D_L(x, y), y)| \leq \epsilon$$

(con soglia tipica $\epsilon = 1$ pixel). Se la differenza è superiore, il pixel viene scartato e marcato come occluso.



Ottimizzazione Stereo Globale E Metodi Ad Energia

I metodi locali a finestra (WTA) decidono la disparità di ciascun pixel basandosi unicamente sul suo ristretto vicinato, ignorando che nel mondo fisico gli oggetti sono costituiti da superfici coerenti e continue.

Per ottenere mappe dense prive di buchi e rumore si introducono dei vincoli a priori globali:

- **Vincolo di Unicità**: ogni raggio ottico interseca la superficie osservata in un solo punto (un pixel sinistro può corrispondere a un solo pixel destro).
- **Vincolo di Ordinamento (Monotonicità)**: l'ordine sequenziale dei punti lungo la riga epipolare si preserva tra le due viste ($x_1 < x_2 \implies x_1' < x_2'$), valido per tutte le superfici continue convesse (tranne oggetti sottili disposti a quote spaziali diverse).
- **Vincolo di Continuità (Smoothness)**: i pixel spazialmente adiacenti appartengono generalmente allo stesso oggetto e devono avere disparità identica o molto simile, con salti ammessi solo in corrispondenza dei bordi.

Programmazione Dinamica (Dynamic Programming Stereo)

Il vincolo di ordinamento consente di formulare il matching stereo come un problema di allineamento globale di sequenze 1D lungo ciascuna riga epipolare.

Costruendo una matrice di costo di transizione tra i pixel della riga sinistra e della riga destra, la **Programmazione Dinamica (DP)** identifica il cammino a costo minimo con complessità polinomiale $O(W \cdot d_{\max})$.

Sebbene efficiente e ottima per la singola riga, la Programmazione Dinamica soffre di un grave difetto intrinseco: l'**Artefatto di Streaking (striature orizzontali)**. Ottimizzando ogni riga in modo completamente indipendente da quelle adiacenti, le decisioni sui bordi non comunicano verticalmente, provocando vistose rigature orizzontali nella ricostruzione finale.





Formulazione Ad Energia MRF (Markov Random Fields)

Per imporre la continuità in entrambe le direzioni spaziali (orizzontale e verticale), la stima della mappa di disparità $D = \{d_p\}_{p \in I}$ viene formulata come la minimizzazione di un'energia globale bidimensionale basata su Reti di Markov (MRF):

$$E(D) = E_{\text{data}}(D) + E_{\text{smooth}}(D)$$

L'energia è composta da due contributi:

1. **Termine dei Dati (E_{data})**: misura quanto l'assegnazione di disparità d_p rispetta le evidenze fotometriche (SAD o SSD):

$$E_{\text{data}}(D) = \sum_{p \in I} C(p, d_p)$$

2. **Termine di Lisciatura (E_{smooth})**: penalizza le discrepanze di disparità tra pixel contigui p, q in un vicinato bidimensionale 4-connesso $\mathcal{N}$:

$$E_{\text{smooth}}(D) = \sum_{(p,q) \in \mathcal{N}} V(d_p, d_q)$$

   Il potenziale V può seguire il modello di Potts ($V = 0$ se $d_p = d_q$ altrimenti $V = 1$) oppure un costo lineare/troncato $\min(|d_p - d_q|, V_{\max})$ per preservare i salti netti di profondità sui bordi.

L'iperparametro di regolarizzazione $\lambda \geq 0$ bilancia il trade-off tra fedeltà al segnale ed eliminazione del rumore:

- $\lambda = 0$: equivale al metodo locale Winner-Takes-All (mappa rumorosa e disomogenea).
- λ equilibrato: produce superfici piatte pulite mantenendo bordi nitidi.
- λ troppo elevato: causa over-smoothing, cancellando oggetti sottili e arrotondando spigoli reali.



Ottimizzazione 2D Con Graph Cuts (α-Expansion)

La minimizzazione globale di un'energia MRF con etichette multiple su una griglia 2D è un problema computazionalmente NP-hard.

Una soluzione algoritmica brillante consiste nell'algoritmo di **Graph Cuts** con mossa di α-expansion (introdotto da Boykov, Veksler e Zabih):

1. A ogni passo si seleziona una disparità target $\alpha \in [0, d_{\max}]$.
2. Per ogni pixel dell'immagine si pone una scelta binaria: mantenere la disparità attualmente assegnata oppure cambiare la propria etichetta in α.
3. Questa transizione simultanea per tutti i pixel dell'immagine può essere mappata esattamente su un grafo con nodi sorgente S e pozzo T.
4. La configurazione ottima viene calcolata in tempo polinomiale tramite un algoritmo di **Taglio Minimo / Flusso Massimo (Min-Cut / Max-Flow)**.
5. Ciclando su tutte le possibili etichette α fino a convergenza, l'algoritmo raggiunge un ottimo locale forte con garanzie teoriche di vicinanza all'ottimo globale assoluto.



Confronto Metodologico Sul Benchmark Middlebury

Confrontando i diversi approcci sulla scena standard di benchmark (dataset Middlebury), emergono con nettezza le differenze prestazionali:





Possiamo riassumere le caratteristiche dei metodi stereo nella seguente tabella comparativa:

Metodo Stereo	Dominio di Ottimizzazione	Complessità Computazionale (Intera Immagine)	Punti di Forza	Difetti / Artefatti Tipici
Winner-Takes-All (WTA)	Locale (Pixel / Finestra)	$O(H \cdot W \cdot d_{\max})$ (completamente disaccoppiato e parallelizzabile)	Istantaneo, nessuna dipendenza sequenziale, ideale per real-time / GPU	Sensibile a rumore, buchi nelle regioni prive di texture, bordi slabbrati
Dynamic Programming (DP)	Globale 1D (Riga di scansione)	$O(H \cdot W \cdot d_{\max})$ (richiede tabelle di programmazione dinamica per riga)	Ottimo globale sulla singola riga, buona velocità computazionale	Striature orizzontali (**streaking**) per assenza di accoppiamento verticale
Graph Cuts (α-expansion)	Globale 2D (Griglia MRF)	Elevata (itera algoritmi di max-flow su grafi estesi)	Superfici perfettamente omogenee, bordi di profondità nitidissimi, vicina al Ground Truth	Computazionalmente oneroso, non adatto a pipeline embedded ad alto framerate

5. Visual Odometry E Structure from Motion

Nel capitolo precedente abbiamo visto come due viste della medesima scena permettano di ricavare la matrice essenziale E, estrarre la rotazione R e la direzione della traslazione $\hat{t}$, e ricostruire la posizione tridimensionale dei punti tramite triangolazione.

In questo capitolo estendiamo questi strumenti a sequenze continue nel tempo e a intere collezioni di immagini, affrontando due grandi sfide della percezione robotica:

1. **Visual Odometry (VO)**: stimare istante per istante la traiettoria 6-DoF di una telecamera montata su un robot a partire dal flusso video continuo, sommando piccoli movimenti relativi.
2. **Structure from Motion (SfM)**: elaborare collezioni arbitrarie di fotografie scattate da posizioni non ordinate per ricostruire simultaneamente sia le pose di tutte le fotocamere sia il modello tridimensionale della scena.



Odometria Visiva: Motivazione E Principio Operativo

Un robot autonomo (un rover, un'automobile a guida autonoma o un drone) ha la necessità primaria di sapere in ogni istante dove si trova nello spazio. In contesti reali non è sempre possibile fare affidamento sui sistemi satellitari o sugli odometri meccanici tradizionali.

Confrontiamo i tre principali sistemi di posizionamento:

- **GPS / GNSS**: è inutilizzabile in ambienti chiusi (indoor), in gallerie sotterranee o su altri corpi celesti (come su Marte con i rover Curiosity e Perseverance). Inoltre, anche all'aperto, il segnale standard non offre la risoluzione centimetrica necessaria per evitare ostacoli ravvicinati.
- **Odometria Meccanica da Ruote**: calcola lo spostamento contando i giri delle ruote tramite encoder ottici. Tuttavia le ruote slittano inevitabilmente su terreni cedevoli come sabbia, ghiaia, fango o superfici bagnate, accumulando errori sistematici; sui droni o sui robot umanoidi le ruote non sono presenti.
- **Telecamera (Visual Odometry)**: un sensore passivo, leggero ed economico che funziona ovunque vi sia illuminazione sufficiente e una minima tessitura visiva nell'ambiente. La Visual Odometry calcola ogni singolo movimento relativo del robot analizzando il flusso di fotogrammi consecutivi acquisiti dalla telecamera.

> **Definizione di Visual Odometry**
>
> La **Visual Odometry** è il processo algoritmico che stima la posa 6-DoF (posizione e orientamento 3D) di un veicolo integrando incrementalmente il moto relativo dedotto da coppie di fotogrammi successivi nel tempo.

La Catena Dei Moti Incrementali

Il principio operativo fondamentale dell'odometria visiva risiede nella concatenazione di piccoli spostamenti elementari.

Consideriamo un robot che avanza nell'ambiente: a ogni passo il veicolo misura il proprio moto locale rispetto ai propri assi di riferimento (in avanti e verso sinistra). Ad esempio, al passo 4 il robot determina: *"ho ruotato di* 20° *a sinistra e sono avanzato di* $0.9\ \mathrm{m}$*"*.

? Let us follow a robot that measures each of its steps.



y builds the same chain, with each motion measured

Per riportare questo passo sulla mappa globale:

1. Ruotiamo il vettore di avanzamento locale secondo l'orientamento cumulativo finora assunto dal robot (la somma di tutte le rotazioni precedenti).
2. Aggiungiamo la traslazione così ruotata all'ultima posizione nota sulla mappa.
3. Ripetendo questa operazione per ogni fotogramma, la traiettoria globale si sviluppa come una **catena di moti incrementali**, dove ogni posizione dipende rigidamente da tutti i passi precedenti.

Il Singolo Passo Di Odometria: Geometria Del Moto 3D

Tra due fotogrammi consecutivi $k-1$ e k la telecamera compie un piccolo spostamento nello spazio, caratterizzato da una rotazione $R \in SO(3)$ e una traslazione $\in \mathbb{R}^3$.

Sia $= [\ ]^T$ la coordinata tridimensionale di un punto della scena nel sistema di riferimento della telecamera al fotogramma $k-1$. Lo stesso punto fisico espresso negli assi della telecamera al fotogramma successivo k ha coordinate $'$

$$' = R +$$

Dove R rappresenta la rotazione compiuta dalla camera e descrive la posizione del vecchio centro ottico osservato dal nuovo sistema di riferimento.

Rappresentazione Matriciale Omogenea 4×4

Poiché lungo un percorso reale dobbiamo concatenare centinaia o migliaia di movimenti successivi, risulta vantaggioso esprimere ciascun moto con una singola matrice di trasformazione rigida 4×4 in coordinate omogenee:

$$\begin{bmatrix} \cdot \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R & \cdot \\ \cdot & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cdot \\ 1 \end{bmatrix} = M \begin{bmatrix} \cdot \\ 1 \end{bmatrix}$$

La matrice $M \in SE(3)$ racchiude l'intera cinematica rigida 3D:

- Il blocco in alto a sinistra 3×3 contiene la matrice di rotazione ortogonale R ($\det(R) = +1$, $R^T R = I$).
- L'ultima colonna contiene il vettore di traslazione $= [t_x, t_y, t_z]^T$.
- L'ultima riga $[0, 0, 0, 1]$ mantiene il vincolo omogeneo.



Due movimenti compiuti in successione si compongono moltiplicando le rispettive matrici nel corretto ordine matriciale: Se applichiamo prima il moto M_1 e successivamente il moto M_2, la trasformazione risultante è:

$$M_{\text{tot}} = M_2 M_1$$

L'ordine è fondamentale: la matrice più vicina al punto agisce per prima.

Concatenazione Delle Pose Globali

Assumiamo il sistema di coordinate del primo fotogramma ($k = 0$) come sistema di riferimento globale della mappa. La posa iniziale della telecamera è quindi la matrice identità:

$$T_0 = I_{4\times4}$$

Definiamo la posa globale T_k del fotogramma k come la trasformazione che mappa un punto dalle coordinate del mondo (primo fotogramma) negli assi della telecamera k. Se M_k è il moto relativo dal fotogramma $k-1$ al fotogramma k, la posa globale si aggiorna ricorsivamente:

$$T_k = M_k T_{k-1} = M_k M_{k-1} \dots M_1 T_0$$

e frame after the other.

ıse

: I,

ıply

er

n



so an error in one step moves every later pose.

Posizione del Centro Ottico sulla Mappa

La matrice $T_k = \begin{bmatrix} R_k & t_k \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ mappa coordinate dal mondo alla camera corrente. Il centro ottico della camera sulla mappa globale coincide con il punto che T_k invia nell'origine $[0,0,0]^T$:

$$R_k C_k + t_k = 0 \Longrightarrow C_k = -R_k^T t_k$$

> Il vettore t_k non rappresenta quindi le coordinate cartesiane della camera nel mondo, ma va proiettato moltiplicandolo a sinistra per $-R_k^T$.

La Pipeline a 6 Stadi per Ogni Nuovo Frame

A ogni nuovo fotogramma k acquisito dalla telecamera, l'algoritmo di Visual Odometry ripete sistematicamente una sequenza di sei stadi operativi:



1. **Estrazione dei Keypoint**: individuazione dei punti di interesse salienti nel fotogramma k (ad esempio con descrittori SIFT o ORB).
2. **Feature Matching**: ricerca dei punti corrispondenti nel fotogramma precedente $k-1$ mediante nearest neighbor e ratio test di Lowe.
3. **Stima della Matrice Essenziale** E: calcolo di E dalle corrispondenze geometricamente coerenti sfruttando il vincolo epipolare calibrato.
4. **Estrazione di** R **e della Direzione di** t: scomposizione della matrice essenziale per isolare la rotazione e la linea di moto della telecamera.
5. **Determinazione della Scala di** t: stima della lunghezza metrica del passo per garantire coerenza dimensionale con la storia pregressa.
6. **Aggiornamento della Posa Globale**: concatenazione del nuovo passo sulla traiettoria cumulativa: $T_k = M_k T_{k-1}$.



Eseguendo questa pipeline su una sequenza video sintetica di 95 fotogrammi lungo un percorso stradale (38 metri complessivi con passi elementari di circa 0.40 m):

- Al fotogramma 1 il matching restituisce 444 corrispondenze valide e 38 outlier scartati; la posa $T_1 = M_1 T_0$ segna il primo passo.
- All'imbocco della curva il veicolo ruota, e i vettori di parallasse dei match sul piano immagine deviano verso destra.
- Dopo 95 fotogrammi e 38 metri di navigazione senza alcuna correzione a posteriori, la posizione stimata dista appena 12 cm dal percorso reale.

Dettaglio Del Singolo Passo: Corrispondenze E Le Quattro Soluzioni Del Moto

Approfondiamo i passaggi critici che trasformano i pixel grezzi in una stima cinematica affidabile: il matching tra fotogrammi consecutivi e l'estrazione dei parametri rigidi da E.

Corrispondenze Tra Frame Consecutivi E Outlier

Nel frame $k-1$ e nel frame k la telecamera si è mossa di una distanza contenuta (circa 0.40 m). La quasi totalità della scena tridimensionale rimane inquadrata in entrambe le viste, generando un elevato numero di match candidati (ad esempio 418

coppie).

Tuttavia, anche applicando il ratio test di Lowe, una frazione di corrispondenze risulta inevitabilmente errata: strutture architettoniche ripetitive (finestre identiche di una facciata, decorazioni simmetriche, texture d'asfalto uniformi) possono far corrispondere due punti fisicamente diversi che presentano descrittori simili.



Un solo match errato introduce un'equazione spuria nella stima di E, provocando gravi deviazioni nella rotazione e nella traslazione. Gli outlier vanno quindi eliminati tassativamente mediante stima robusta con RANSAC.

Calcolo Di E E Convergenza all'Epipolo

Conoscendo la matrice dei parametri intrinseci della telecamera K, convertiamo i pixel $\mathbf{p} = [u, v, 1]^T$ in coordinate direzionali calibrate $\hat{\mathbf{p}} = K^{-1}\mathbf{p}$. Ogni corrispondenza corretta $\hat{\mathbf{p}}, \hat{\mathbf{p}}'$ deve soddisfare il vincolo epipolare:

$$\hat{\mathbf{p}}'^{T} E \hat{\mathbf{p}} = 0$$

Ogni coppia di punti impone un'equazione lineare scalare nei 9 coefficienti di E. Con centinaia di match inlier si risolve il sistema ai minimi quadrati mediante l'algoritmo a 8 punti, imponendo la singolarità di rango 2 ($\sigma_3 = 0$).



Photo 23: RMS 0.56 px. All 15058 errors: RMS 0.38 px, median 0.12 px.

Geometricamente, la matrice essenziale E descrive come i raggi ottici del primo fotogramma si proiettano nel secondo fotogramma sotto forma di linee epipolari. Ciascuna feature del secondo fotogramma giace con precisione sub-pixel

(tipicamente entro 0.1 pixel) sulla rispettiva linea epipolare calcolata, e l'intero fascio di rette converge nell'**epipolo**, che individua esattamente il punto verso cui la telecamera sta avanzando.

Decomposizione Di E: Le Quattro Soluzioni Matematiche

Dalla teoria di epipolare sappiamo che la matrice essenziale è legata al moto dalla relazione:

$$E = [t]_\times R$$

Scomponendo E tramite decomposizione a valori singolari (SVD) si possono isolare la rotazione R e la traslazione t. La scomposizione algebrica non fornisce però una soluzione univoca, bensì **quattro combinazioni matematicamente plausibili**:



La traslazione può puntare in avanti ($+t$) o all'indietro ($-t$), mentre per la rotazione esistono due matrici ortogonali ammissibili R_1 e R_2, legate dalla relazione geometrica $R_2 = R(\pi)R_1$ (ossia una rotazione di 180° attorno all'asse della baseline, congiungente le due camere):

- Configurazione A: coppia $(R_1, +t)$ (traslazione in avanti e rotazione primaria).
- Configurazione B: coppia $(R_1, -t)$ (traslazione opposta e rotazione primaria).
- Configurazione C: coppia $(R_2, +t)$ (traslazione in avanti e rotazione di 180° attorno all'asse della baseline).
- Configurazione D: coppia $(R_2, -t)$ (traslazione opposta e rotazione di 180° attorno all'asse della baseline).

Tutte e quattro le configurazioni generano la medesima matrice essenziale E e soddisfano identicamente $x_1^T E x_1 = 0$. Il vincolo algebrico dei match da solo non è quindi in grado di distinguere quale delle quattro sia la configurazione reale.

Il Controllo Di Cheiralità (Punti Davanti Alle Telecamere)

Per selezionare l'unica soluzione corretta tra le quattro candidate si ricorre a un vincolo fisico irrinunciabile: una fotocamera reale può registrare luce unicamente dagli oggetti situati nello spazio visibile antistante il sensore.

La profondità tridimensionale z di un punto fisico deve essere rigorosamente positiva in entrambi i sistemi di riferimento della telecamera:

$$z_1 > 0 \quad \text{e} \quad z_2 > 0$$

Procediamo triangolando le corrispondenze 2D per ciascuna delle quattro configurazioni candidate e verificando la quota di profondità ottenuta:



Candidato	Punti davanti alla Camera 1	Punti davanti alla Camera 2	Punti davanti a Entrambe	Esito
A	**271**	**271**	**271**	**Soluzione Fisica Corretta**
B	0	0	0	Entrambe le camere guardano in direzione opposta
C	84	187	0	Nessun punto visibile simultaneamente
D	187	84	0	Nessun punto visibile simultaneamente

Nelle configurazioni errate B, C e D i punti 3D cadono alle spalle di una o di entrambe le telecamere (con profondità $\lesssim 0$). Solo la configurazione **A** colloca tutti i punti nello spazio positivo antistante entrambe le viste.

Questo test (noto come **Cheirality Check**) seleziona univocamente la rotazione R e la direzione del versore di traslazione .

L'Ambiguità Di Scala Monoculare E la Propagazione Della Lunghezza

Dalla matrice essenziale E ricaviamo la rotazione R e la direzione della traslazione, ma la norma del vettore $\|\|$ rimane indeterminata.

Invarianza Di Scala Proiettiva

Consideriamo un esperimento concettuale: se l'intero ambiente circostante (gli edifici, le vetture, gli alberi) e il passo compiuto dalla telecamera raddoppiassero simultaneamente di dimensione ($s = 2$), le immagini acquisite dal sensore cambierebbero?



La risposta è no: confrontando le immagini pixel per pixel per diversi fattori di scala ($s = 0.5, 1.0, 2.0$), la differenza massima di luminosità rilevabile è al massimo di un singolo livello di grigio su 255.

Una telecamera monoculare registra angoli e direzioni di arrivo dei raggi luminosi, ma **è strutturalmente cieca rispetto alle dimensioni assolute**. Da due sole immagini è impossibile stabilire se la telecamera si è mossa di 0.40 m in una stanza reale o di 4.0 m in una replica in scala gigante.

Dimostrazione Analitica Della Cancellazione Di Scala

Il motivo analitico di questa invarianza deriva direttamente dalla natura proiettiva della camera stenopeica.

La proiezione prospettica di un punto spaziale divide le coordinate fisiche per la profondità .

$$\pi(R, \cdot, \cdot) \sim \begin{bmatrix} \frac{(R \cdot \cdot)_x}{(R \cdot \cdot)_z} \\ \frac{(R \cdot \cdot)_y}{(R \cdot \cdot)_z} \end{bmatrix}$$

Se moltiplichiamo tutte le distanze della scena e il vettore di traslazione per una costante positiva arbitraria $s > 0$:

$$\pi(R, s\cdot, s\cdot) = \begin{bmatrix} \frac{s(R \cdot \cdot)_x}{s(R \cdot \cdot)_z} \\ \frac{s(R \cdot \cdot)_y}{s(R \cdot \cdot)_z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{(R \cdot \cdot)_x}{(R \cdot \cdot)_z} \\ \frac{(R \cdot \cdot)_y}{(R \cdot \cdot)_z} \end{bmatrix} = \pi(R, \cdot, \cdot)$$

ction of lecture 5.

axes,
s on

oints,
; and
here
oint **X**:

an find
gth: we



but no length. This missing factor is called the **scale**; the next

Il fattore di scala s si semplifica algebricamente sia al numeratore che al denominatore. Nessun algoritmo basato esclusivamente sulle immagini può quindi ricavare la lunghezza euclidea di ⋅Convenzionalmente si fissa il versore a norma unitaria:

$$\| \| = 1$$

L'Errore Del Passo Unitario Fisso

Fissare ogni traslazione a norma unitaria $\| \| = 1$ introduce un grave problema geometrico se mantenuto lungo tutta la sequenza: ogni coppia di fotogrammi misurerebbe il proprio passo con un proprio fattore di scala indipendente e arbitrario.

Nel mondo reale la telecamera accelera, frena e varia velocità. Se disegnassimo ogni passo della traiettoria con la medesima lunghezza unitaria, la forma complessiva del percorso risulterebbe pesantemente distorta e incompatibile con la realtà:

Per preservare la geometria corretta della traiettoria è indispensabile che **tutti i passi della catena condividano la medesima unità di misura relativa**, anche se non ne conosciamo il valore assoluto in metri.

Propagazione Della Scala Tra Passi Consecutivi (3-View Scale Consistency)

Per trasferire l'unità di misura da un passo al successivo sfruttiamo i punti tridimensionali osservati simultaneamente in almeno tre fotogrammi consecutivi: $k-2$, $k-1$ e k.

Ciascun passo stima inizialmente una traslazione a norma unitaria ($\|\|_H = 1$), per cui esprime le profondità triangolate misurandole come multipli della lunghezza del proprio passo elementare.



Consideriamo un punto della scena visto nei tre fotogrammi:

1. La coppia di frame $(k-2, k-1)$ misura la profondità del punto rispetto al centro ottico della camera $k-1$, ottenendo il valore d_1 (espresso nelle unità di misura del passo precedente).
2. La successiva coppia di frame $(k-1, k)$ misura la profondità dello stesso identico punto rispetto alla medesima camera condivisa $k-1$, ottenendo il valore d_2 (espresso nelle unità del nuovo passo provvisorio).

Poiché la distanza fisica nello spazio è la medesima, il rapporto tra le due stime definisce esattamente il fattore di riscalatura del nuovo passo rispetto a quello precedente:

$$s = \frac{d_1}{d_2}$$

A causa del rumore di quantizzazione nei pixel, ogni punto triangolato presenta una lieve fluttuazione. Si adotta quindi la mediana del rapporto calcolata su tutti i punti comuni:

$$s_{\text{rel}} = \text{median}_i \left(\frac{d_{1,i}}{d_{2,i}} \right)$$

Scalando il vettore di traslazione del nuovo passo per questo fattore ($t_k \leftarrow s_{\text{rel}} t_k$), l'intero percorso viene espresso coerentemente nell'unità di misura del primo passo.

Recupero Della Scala Metrica Assoluta

Per convertire l'unità di misura relativa nei metri del Sistema Internazionale è necessario introdurre un'informazione metrica esterna al sensore monoculare:



1. **Visione Stereo (Stereo Camera)**: due telecamere separate da una baseline orizzontale nota B (misurata rigidamente in metri). Ogni triangolazione calcola direttamente quote in metri ($z = \frac{fB}{d}$).
2. **Sensore Inerziale (IMU)**: gli accelerometri misurano le accelerazioni in m/s^2. Integrando l'accelerazione nel tempo mediante filtri EKF o ottimizzazioni a fattori (Visual-Inertial Odometry, VIO) si ricava la velocità e la scala metrica assoluta.
3. **Odometria da Ruote / Altezza da Terra**: su veicoli terrestri si può sfruttare il conteggio dei primi metri fornito dagli encoder delle ruote, oppure vincolare l'altezza nota della telecamera rispetto al piano stradale (es. $h = 1.5\ \text{m}$).
4. **Oggetto di Dimensione Nota**: il rilevamento nell'inquadratura di un target metrico noto (un marker ArUco, una scacchiera di calibrazione, o elementi d'arredo standard come porte o automobili) fissa univocamente la scala.

L'Accumulo dell'Errore E la Deriva (Drift)

Se eseguiamo la pipeline di Visual Odometry su un circuito chiuso completo (ad esempio percorrendo l'intero isolato di una strada per 121 metri e ritornando esattamente al punto di partenza), ci scontriamo con il limite fisiologico dell'integrazione a catena:



Al termine dei 121 metri di percorso, la posizione stimata dalla Visual Odometry non coincide con il punto di partenza, ma presenta un errore residuo di **5.1 metri**. L'anello non si chiude.

Origine E Dinamica Della Deriva (Drift)

Questo fenomeno è denominato **Drift** (deriva odometrica). Ogni singolo fotogramma introduce un errore minuscolo (frazioni di grado sull'angolo e frazioni di millimetro sulla traslazione). Tuttavia, poiché ogni posa è calcolata a partire dalla posa precedente ($T_k = M_k T_{k-1}$), gli errori non hanno modo di compensarsi ma si accumulano sistematicamente nel tempo:

- Un piccolo errore sull'orientamento (ΔR) ruota l'intera traiettoria successiva rispetto alla mappa globale.
- Un piccolo errore sulla propagazione di scala (d_1/d_2) dilata o comprime tutti i passi successivi.



Analizzando separatamente le due componenti di errore lungo il percorso dell'isolato:

- **Errore di Orientamento (Heading)**: si mantiene straordinariamente contenuto, oscillando entro un intervallo ristretto di appena 1.2° rispetto alla verità a terra.
- **Errore sull'Unità di Lunghezza (Scala)**: subisce una contrazione progressiva sistematica. Verso la fine del circuito, la stima del passo di 0.40 m si riduce a circa 0.30 m (una contrazione di circa il 24%).

La quasi totalità dei 5.1 metri di errore finale deriva dalla progressiva perdita di scala lungo la catena. Poiché la Visual Odometry classica non possiede riferimenti assoluti né memoria a lungo termine, gli errori non possono essere corretti ed evolvono indefinitamente.

I Due Rimedi Fondamentali Contro Il Drift

Per limitare ed eliminare la deriva si adottano due strategie complementari:



1. **Rifinitura Congiunta Locale (Local Bundle Adjustment)**: anziché calcolare ciascun passo una sola volta e congelarlo, si ottimizzano simultaneamente le pose degli ultimi N fotogrammi (finestra mobile / sliding window) e le coordinate dei punti 3D osservati, riducendo drasticamente il rumore ad alta frequenza.
2. **Riconoscimento di Luoghi Già Visitati (Loop Closure)**: quando il robot torna in prossimità del punto di partenza, confronta l'immagine corrente con quelle memorizzate all'inizio del percorso. Rilevando la corrispondenza visiva, misura il gap di chiusura e ridistribuisce la correzione lungo l'intero anello mediante ottimizzazione del grafo di posa (trasformando l'odometria in un sistema SLAM completo).

Structure from Motion (SfM)

Mentre la Visual Odometry elabora flussi video sequenziali ordinati nel tempo per ricavare la traiettoria immediata del veicolo, la **Structure from Motion (SfM)** affronta un compito più generale: elaborare una collezione disordinata di fotografie scattate da posizioni e angolazioni arbitrarie per ricostruire contemporaneamente la struttura 3D dell'ambiente e le pose di tutti gli scatti.

Caratteristica	Visual Odometry (VO)	Structure from Motion (SfM)
Input	Flusso video continuo (immagini ordinate temporalmente, piccoli spostamenti)	Collezione disordinata di fotografie (scattate da qualsiasi angolazione)
Tempistica	In tempo reale (online, mentre il robot naviga)	Offline (a posteriori, su tutte le immagini raccolte)
Obiettivo Primario	Traiettoria 6-DoF della telecamera	Modello 3D globale dei punti + Pose di tutte le fotocamere

L'approccio consolidato in computer vision per risolvere la SfM su larga scala è il paradigma **incrementale** (adottato da software di riferimento come COLMAP), articolato in tre fasi.

Fase 1: Grafo Di Corrispondenza Delle Immagini (View Graph)

Avendo a disposizione fotografie fornite in ordine sparso, dobbiamo prima determinare quali immagini condividono porzioni visibili della scena.

Per una collezione di N fotografie (ad esempio 24 scatti eseguiti attorno al monumento di una piazza), confrontiamo tutte le possibili coppie non ordinate:

$$\frac{N(N-1)}{2} = \frac{24 \times 23}{2} = 276 \text{ coppie}$$

Fotografie riprese da lati opposti del monumento inquadrano elementi completamente differenti; tuttavia il matching per vicinato locale produce ugualmente corrispondenze spurie (outlier al 54%).



Filtrando i match con il vincolo epipolare e conservando solo le coppie che condividono almeno 40 inlier affidabili, costruiamo il **Grafo delle Viste (View Graph)**:

- I nodi rappresentano le fotocamere.
- Gli archi collegano coppie di immagini adiacenti con consistente sovrapposizione visiva (95 coppie collegate nell'esempio della piazza).

Il Concetto Di Traccia Multi-Vista (Track)

Una medesima caratteristica tridimensionale della scena compare tipicamente in più di due fotografie adiacenti.

Se una feature della foto 3 corrisponde a un punto della foto 5, e tale punto della foto 5 corrisponde a una feature della foto 7, per transitività tutte e tre le osservazioni appartengono al medesimo punto fisico della scena.



La catena di corrispondenze collegate definisce una **Traccia (Track)**:

- Ciascuna traccia rappresenta un futuro punto 3D del modello.
- Una traccia funge da vincolo geometrico rigido che collega simultaneamente tutte le telecamere che la osservano. Nel modello della piazza si estraggono circa 5200 tracce, la metà delle quali visibile in tre o più scatti.

Fase 2: Inizializzazione Da Due Viste

La ricostruzione incrementale deve iniziare da un solido nucleo iniziale a due viste:

1. Si seleziona una coppia di immagini fortemente connessa nel View Graph che presenti un elevato numero di match e un angolo di parallasse sufficientemente ampio (un angolo troppo acuto provocherebbe triangolazioni instabili degenerate all'infinito).
2. Si calcola la matrice essenziale E, si estrae il moto relativo (R e) mediante il controllo di cheiralità e si fissa convenzionalmente la distanza tra le due camere a 1 (impostando l'unità di misura dell'intero modello).
3. Si triangolano le tracce comuni alle due immagini, ottenendo il primo nucleo di punti 3D (373 punti nell'esempio).



Registrazione Di Una Nuova Camera Con l'Algoritmo PnP

Una volta inizializzato il modello parziale con alcuni punti 3D, consideriamo una terza fotografia. Molti dei suoi keypoint 2D appartengono a tracce che possiedono già una coordinata 3D triangolata nota nello spazio ( ).

Il problema di calcolare la posa rigida $(R,)$ di una telecamera a partire da corrispondenze tra punti 3D noti nel mondo e proiezioni 2D nei pixel prende il nome di **Perspective-n-Point (PnP)**:



L'algoritmo PnP cerca i parametri R e che minimizzano la discrepanza quadratica tra le proiezioni teoriche e i pixel rilevati:

$$\arg\min_{R,} \sum_{i} \| - \pi(R,)\|^2$$

> **Vantaggio Strutturale di PnP rispetto a E**
>
> Mentre la matrice essenziale E lavora solo su coppie 2D-2D e produce traslazioni a lunghezza indeterminata ($\| \| = 1$), l'algoritmo PnP opera su coppie 2D-3D. Poiché i punti 3D possiedono già coordinate scalate nell'unità del modello, la traslazione determinata da PnP possiede sia la direzione corretta sia la corretta lunghezza metrica.

In OpenCV il problema è risolto tramite `cv2.solvePnP`, combinando solutori diretti efficienti (come DLT o EPnP) con filtraggio RANSAC e raffinamento non-lineare di Levenberg-Marquardt.

Fase 3: Accrescimento Incrementale Del Modello

La pipeline di SfM incrementale prosegue espandendo il modello un fotogramma alla volta:



1. **Selezione del Frame Ottimo**: tra tutte le immagini non ancora registrate, si sceglie quella che osserva il maggior numero di punti 3D già presenti nel modello (garantendo la massima precisione per PnP).
2. **Registrazione con PnP**: si stima la posa della telecamera.
3. **Nuova Triangolazione**: tutte le tracce osservate dalla nuova fotocamera che non avevano ancora una coordinata 3D vengono triangolate con le camere già posizionate.
4. **Iterazione**: si ripete la procedura finché tutte le immagini della collezione non sono state registrate.



Al termine del processo incrementale sulla piazza di test:

- Tutte le 24 telecamere risultano registrate con successo, generando 5241 punti 3D.
- Allineando il modello ricostruito sul ground truth per confronto metrico, l'errore di posa delle fotocamere risulta di appena 1.6 cm (mediano) e 2.8 cm (nel caso peggiore) su un'estensione di 26 metri.

Bundle Adjustment: Ottimizzazione Congiunta Globale

Nel modello generato dalla SfM incrementale ogni fotocamera è stata posizionata una sola volta e ogni punto triangolato una sola volta, senza alcuna correzione successiva. I piccoli errori di misura accumulati rimangono impressi nella ricostruzione.

Il **Bundle Adjustment (BA)** è la procedura di ottimizzazione globale non-lineare che corregge simultaneamente le pose di tutte le fotocamere e le coordinate di tutti i punti 3D per massimizzare la coerenza complessiva con le immagini.

La Metrica Guida: L'Errore Di Riproiezione

In applicazioni reali non disponiamo di una verità a terra (ground truth) per valutare la correttezza del modello. Tuttavia possiamo quantificare in ogni momento quanto il modello 3D sia in grado di spiegare i pixel osservati nelle immagini.

Dato un punto 3D $_{i}$ e una fotocamera j che lo osserva, proiettiamo $_{i}$ sul piano focale della fotocamera j tramite la funzione prospettica $\pi(R_j, _j, _i)$. Se il punto e la posa della fotocamera fossero perfetti, la proiezione cadrebbe esattamente sulle coordinate del keypoint rilevato $_{ij}$.



La distanza euclidea tra la feature rilevata e la proiezione calcolata è l'**Errore di Riproiezione**:

$$\mathbf{r}_{ij} = \mathbf{u}_{ij} - \pi(R_j, \mathbf{t}_j, \mathbf{p}_i)$$

L'errore globale viene riassunto dal valore quadratico medio (RMS, Root Mean Square):

$$\mathrm{RMS} = \sqrt{\frac{1}{N_{\text{obs}}} \sum_{i,j} \|\mathbf{u}_{ij} - \pi(R_j, \mathbf{t}_j, \mathbf{p}_i)\|^2}$$

Nel modello incrementale della piazza l'RMS è pari a circa 0.38 pixel. La presenza di residui deriva sia dal rumore sub-pixel dei rilevatori di feature sia dalle imprecisioni accumulate nei singoli passi incrementali.

Formulazione dell'Energia Di Bundle Adjustment

Il nome **Bundle Adjustment** trae origine dai "fasci" (bundles) di raggi ottici rettilinei che connettono i centri di proiezione delle fotocamere ai punti 3D della scena attraverso i fotositi del sensore.

L'algoritmo muove contemporaneamente tutte le fotocamere e tutti i punti 3D nello spazio per far sì che i fasci di raggi convergano con il minimo scostamento sui rispettivi punti fisici:

$$E\left(\{R_j, \mathbf{t}_j\}_{j=1}^{M}, \{\mathbf{p}_i\}_{i=1}^{N}\right) = \sum_{j=1}^{M} \sum_{i \in \mathcal{V}_j} \|\mathbf{u}_{ij} - \pi(R_j, \mathbf{t}_j, \mathbf{p}_i)\|^2$$

Dove $\mathcal{V}_j$ rappresenta l'insieme dei punti 3D visibili nella fotocamera j.



Caratteristiche del problema di ottimizzazione:

- **Gradi di Libertà di Gauge (Gauge Freedom in $\mathrm{Sim}(3)$)**: conoscendo la calibrazione interna K, l'ambiguità globale della ricostruzione non è proiettiva (che avrebbe 15 DoF), ma coincide con il gruppo delle **trasformazioni di similitudine 3D** $\mathrm{Sim}(3)$, che possiede esattamente **7 gradi di libertà** (3 di rotazione globale, 3 di traslazione globale, 1 fattore di scala globale).
  Fissare la prima telecamera nell'origine ($R_1 = I, \mathbf{t}_1 = \mathbf{0}$) elimina unicamente i 6 DoF di posa rigida di $SE(3)$ (rotazione e traslazione). Tuttavia, ciò non vincola la scala: moltiplicando tutte le traslazioni $\{\mathbf{t}_j\}_{j=2}^{M}$ e tutti i punti 3D $\{\mathbf{p}_i\}_{i=1}^{N}$ per uno scalare $\alpha > 0$, la prima camera rimane inalterata nell'origine ($\alpha \mathbf{0} = \mathbf{0}$), ma l'intera scena si dilata o contrae senza variare le proiezioni nei pixel!

Per eliminare tutti e 7 i gradi di libertà di gauge occorre quindi fissare $R_1 = I, t = 0$ e vincolare un'ulteriore grandezza scalare, ad esempio fissando la norma della traslazione della seconda telecamera ($\|t_2\| = 1$) oppure la distanza metrica nota tra due punti 3D.

- **Elevata Dimensionalità**: sulla piazza di esempio si contano 24 fotocamere ($23 \times 6 = 138$ parametri di posa incogniti) e 5241 punti 3D ($5241 \times 3 = 15723$ parametri spaziali), per un totale di circa 16.000 incognite e oltre 30.000 equazioni residue.

Risoluzione Non-Lineare: Gauss-Newton E Levenberg-Marquardt

Poiché la proiezione prospettica π divide per la coordinata di profondità z, la funzione di costo non è quadratica e la superficie dell'errore non è un paraboloide perfetto. Non è quindi possibile saltare direttamente al minimo globale con un'unica operazione algebrica matriciale.

Il minimo viene raggiunto iterativamente a piccoli passi:

1. Si parte da una stima iniziale dei parametri (fornita dalla SfM incrementale).
2. Attorno alla stima corrente si linearizza la funzione di proiezione tramite la matrice Jacobiana $J = \frac{\partial \pi}{\partial x}$, approssimando localmente la funzione di costo quadratica con un paraboloide.
3. Si calcola il passo ottimo di aggiornamento Δx risolvendo il sistema delle equazioni normali:

$$(J^T J)\Delta x = +J^T r = J^T(r - \pi) \quad (\text{Metodo di Gauss-Newton})$$

> **Attenzione alla Convenzione dei Segni**
> Poiché abbiamo definito l'errore come $r - \pi$ (misurato $-$ calcolato), lo Jacobiano dell'errore è $J_e = \frac{\partial r}{\partial x} = -J$. Il gradiente della funzione di costo $E = \frac{1}{2}\|r\|^2$ risulta quindi $\nabla E = J_e^T r = -J^T r$, e la direzione di discesa ottima $-\nabla E$ impone il segno positivo $+J^T r$.
> Se invece si definisce il residuo invertito $r = \pi - p$ (calcolato $-$ misurato), il gradiente è $+J^T r$ e l'equazione assume la forma simmetrica $(J^T J)\Delta x = -J^T r$.

4. Se il passo rischia di divergere a causa di forti non-linearità, l'algoritmo di **Levenberg-Marquardt** introduce uno smorzamento adattivo diagonale λ:

$$(J^T J + \lambda I)\Delta x = +J^T r$$

Quando λ è piccolo il metodo si comporta come Gauss-Newton a rapida convergenza quadratica; quando λ è grande assume la stabilità del gradiente discendente.

> **Ruolo dell'Inizializzazione**
>
> Il Bundle Adjustment è un algoritmo di ottimizzazione locale: raffina con straordinaria precisione un modello già prossimo alla configurazione reale (come quello prodotto dalla SfM incrementale), ma **non può convergere partendo da stime casuali o errate**, rimanendo intrappolato in minimi locali.

Convergenza E Risultati Sulla Piazza

Applicando il Bundle Adjustment sul modello ricostruito della piazza:



- Già alla prima iterazione l'errore quadratico medio di riproiezione RMS su tutti i fotogrammi si dimezza, passando da 0.38 a 0.19 pixel (scendendo al livello del rumore di fondo dei descrittori).
- Sebbene l'algoritmo ottimizzi unicamente la consistenza sui pixel senza conoscere la verità a terra, l'errore metrico effettivo delle fotocamere rispetto al ground truth si riduce da 1.6 cm a soli **0.4 cm (mediano)**.

Da Visual Odometry a SLAM: Chiusura Del Loop (Loop Closure)

Possiamo ora collegare organicamente l'odometria visiva e la Structure from Motion all'interno del paradigma dello **SLAM (Simultaneous Localization and Mapping)**.

La differenza fondamentale risiede nella domanda a cui i due sistemi rispondono:

- La Visual Odometry risponde alla domanda locale: *"Come mi sono mosso negli ultimi istanti?"*.
- Lo SLAM risponde alla domanda globale: *"Dove mi trovo sulla mappa dell'ambiente e come è fatto l'ambiente?"*.

Per trasformare la Visual Odometry in un sistema SLAM completo dobbiamo dotarla di una mappa persistente e del meccanismo di **Chiusura del Loop (Loop Closure)**:



Consideriamo il robot che compie il giro dell'isolato stradale di 121 metri:

1. Al fotogramma 300 il robot si ritrova fisicamente in prossimità della posizione iniziale (fotogramma 0).
2. L'algoritmo di matching riconosce che i keypoint del fotogramma 300 corrispondono a quelli osservati all'inizio nel fotogramma 0 (Place Recognition).
3. Poiché le feature del fotogramma 0 possiedono già coordinate 3D triangolate nella mappa globale, applichiamo l'algoritmo **PnP** per determinare la posa esatta del fotogramma 300 nel sistema di riferimento originale del fotogramma 0.
4. Il confronto tra la posa stimata dall'odometria integrata e la posa calcolata da PnP quantifica esattamente l'errore cumulato di drift (il gap di chiusura).
5. Tramite l'**Ottimizzazione del Grafo di Posa (Pose Graph Optimization)**, questo salto di errore viene ridistribuito all'indietro lungo tutti i passi della traiettoria: ogni segmento viene corretto di una frazione infinitesima, l'anello si chiude perfettamente e la mappa 3D ritorna geometricamente coerente.

Quadro Riassuntivo E Concetti Chiave

Argomento	Principio Operativo	Formula / Relazione Chiave	Cosa Ricordare
Visual Odometry (VO)	Concatenazione di moti incrementali tra frame consecutivi	$T_k = M_k T_{k-1}, \quad M_k = \begin{bmatrix} R_k & t_k \\ 0^T & 1 \end{bmatrix}$	Ogni posa dipende da tutti i passi precedenti; l'origine della camera nel mondo è $-R_k^T t_k$.
Le 4 Soluzioni di E	La decomposizione SVD di $E = [t]_\times R$ genera 4 combinazioni matematiche	$E = U\Sigma V^T \implies (R_1, t), (R_2, t), (R_1, -t), (R_2, -t)$	Si discrimina la soluzione fisica reale verificando la cheiralità ($\lambda_1 > 0$ e $\lambda_2 > 0$ davanti a entrambe le camere).
Ambiguità di Scala	La proiezione prospettica divide per z, semplificando il fattore di scala	$\pi(R, st, sX) = \pi(R, t, X)$	La camera monoculare misura direzioni ma non lunghezze. La scala relativa si propaga con $s = \text{median}(d_1/d_2)$ su 3 viste; i metri richiedono stereo, IMU o misure note.
Deriva (Drift)	Accumulo sistematico dei piccoli errori angolari e di scala	$T_{\text{tot}} = \prod M_k$	L'orientamento (heading) devia poco; la perdita di scala accumula la quota maggiore dell'errore. Si combatte con local BA e Loop Closure.
Structure from Motion (SfM)	Ricostruzione globale di punti e camere da collezioni disordinate	View Graph $\to$ Tracce $\to$ Inizializzazione $\to$ PnP $\to$ Triangolazione	Opera offline. PnP stima la posa di nuove camere da punti 3D noti senza ambiguità di lunghezza sulla traslazione.
Bundle Adjustment (BA)	Minimi quadrati non-lineari congiunti su tutte le camere e tutti i punti	$\min \sum_j \sum_i \|x_{ij} - \pi(R_j, t_j, X_i)\|^2$	Minimizza l'errore di riproiezione sui pixel tramite Levenberg-Marquardt. Fissa $R_1 = I, t_1 = 0$ e un vincolo di scala (es. $\|t_2\| = 1$) per rimuovere i 7 DoF di gauge in $\text{Sim}(3)$; richiede un'ottima inizializzazione.
Da VO a SLAM	Chiusura dell'anello tramite riconoscimento di luoghi e PnP	Loop Closure + Pose Graph Optimization	Annulla il drift accumulato distribuendo l'errore residuo lungo l'intero grafo della traiettoria.

6. Rappresentazione Visiva E Reti Neurali Profonde

Nei capitoli precedenti abbiamo esplorato la visione artificiale attraverso una lente prevalentemente geometrica: a partire dalla formazione dell'immagine e dalla geometria epipolare a due viste (Visione Stereo), fino alla stima della posa e della struttura 3D nel tempo (Visual Odometry e SfM). In tutti questi scenari l'obiettivo primario era determinare il *"dove"*: dove si trova un punto nello spazio tridimensionale o dove si è spostata la telecamera.

In questo capitolo compiamo una transizione concettuale decisiva, passando dal *"dove"* al *"cosa"*: il problema della **categorizzazione semantica** e del **riconoscimento visivo**. Affrontiamo la sfida di comprendere il contenuto di un'immagine a livello di categoria astratta, analizzando perché i metodi basati su pixel grezzi falliscono, come funzionano i descrittori ingegnerizzati classici (in particolare HOG) e come il paradigma del **Representation Learning** mediante reti neurali profonde superi i vincoli delle feature fisse grazie alla profondità, alla non-linearità della ReLU e al transfer learning.

Dalla Geometria Alla Categorizzazione Semantica

Nei capitoli dedicati ai descrittori locali (SIFT) e all'allineamento di immagini (RANSAC e Omografie), il matching tra punti cercava corrispondenze tra viste diverse dello **stesso identico oggetto** o della medesima scena fisica. Due immagini di uno specifico edificio riprese da angolazioni diverse condividono gradienti locali, spigoli e dettagli fotometrici molto simili, rendendo il matching per punti estremamente efficace.

La categorizzazione semantica pone invece una sfida radicalmente differente: non vogliamo riconoscere un singolo oggetto specifico, ma associare un'etichetta di classe ad entità visivamente dissimili che appartengono alla medesima categoria concettuale.

Se proviamo ad associare un gatto grigio europeo a pelo corto con un gatto persiano arancione a pelo lungo, qualsiasi algoritmo di matching punto a punto fallisce. Entrambi sono inequivocabilmente gatti per un osservatore umano, ma a livello di intensità di pixel e di gradienti locali presentano colori, tessiture e distribuzioni spaziali completamente diverse.

I Limiti Delle Regole Manuali E l'Approccio Data-Driven

Un primo tentativo ingenuo per classificare categorie visive potrebbe consistere nello scrivere a mano un insieme di regole logiche esplicite:

- *"Se l'immagine contiene due triangoli in alto (orecchie a punta), un'ellisse al centro con peli (muso con baffi) e una striscia flessibile sul retro (coda), allora è un gatto"*.

Questo approccio basato su regole manuali (*if-then-else*) si rivela totalmente fallimentare nella computer vision reale. Un gatto può essere fotografato di schiena (nascondendo completamente muso e occhi), può essere acciambellato a palla (occultando zampe e coda), o può essere parzialmente nascosto da un mobile. La variabilità intra-classe è dominata da fattori incontrollabili:

- **Variazione del punto di vista e della posa**: l'oggetto ruota liberamente nelle tre dimensioni.
- **Deformazioni non rigide**: gli animali e gli esseri umani assumono posture anatomiche arbitrarie.
- **Variazione di illuminazione e ombre**: un fascio di luce modifica drasticamente i valori numerici di luminosità.
- **Occlusioni parziali e sfondo mimetico (cluttering)**: l'oggetto si confonde con elementi complessi dell'ambiente.

L'unica strategia robusta consiste nell'adottare un paradigma **data-driven**: raccogliere un ampio dataset di immagini annotate per ciascuna classe e addestrare un modello di machine learning affinché impari autonomamente a mappare gli input visivi nelle rispettive classi.

La Scomposizione Canonica Del Modello Visivo

Qualsiasi modello di riconoscimento visivo basato su apprendimento supervisionato può essere formalmente scomposto in una catena a due stadi:

$$x \xrightarrow{\phi} h \xrightarrow{W,b} s \xrightarrow{\text{softmax}} p \to \hat{y}$$

Esaminiamo ciascun elemento di questa formulazione:

1. **Input visivo** x: l'immagine sorgente rappresentata come un tensore di pixel $x \in \mathbb{R}^D$. Per un'immagine a colori di CIFAR-10 con risoluzione 32×32 su 3 canali RGB, la dimensione dell'input è $D = 32 \times 32 \times 3 = 3072$ coordinate numeriche normalizzate.
2. **Estrattore di rappresentazione (Feature Extractor)** $\phi(x)$: una trasformazione funzionale $\phi : \mathbb{R}^D \to \mathbb{R}^d$ che mappa l'immagine grezza x in un vettore di caratteristiche (feature vector) $h = \phi(x) \in \mathbb{R}^d$.
3. **Classificatore lineare**: riceve in ingresso il vettore di feature h e calcola un punteggio (score o logit) s_c per ciascuna delle C classi di output tramite una combinazione affine:

$$s = Wh + b$$

dove $W \in \mathbb{R}^{C \times d}$ è la matrice dei pesi del classificatore e $b \in \mathbb{R}^C$ è il vettore dei bias.
4. **Normalizzazione Softmax**: converte i punteggi continui s in una distribuzione di probabilità normalizzata appartenente al simplesso Δ^{C-1}:

$$p_c = \frac{e^{s_c}}{\sum_{j=1}^{C} e^{s_j}}, \quad c \in \{1, \dots, C\}$$

5. **Predizione finale** $\hat{y}$: la classe predetta corrisponde all'indice avente probabilità a posteriori massima:

$$\hat{y} = \arg \max_{c \in \{1,\dots,C\}} p_c$$

> **Il Ruolo Chiave della Rappresentazione ϕ**
>
> Il classificatore terminale è puramente **lineare**: una combinazione affine seguita da softmax. Un classificatore lineare può separare le classi solamente tramite iperpiani decisionali. Di conseguenza, l'intero successo del modello dipende dalla

qualità della rappresentazione $h = \phi(x)$: essa deve distribuire i dati in modo tale che campioni di classi diverse risultino linearmente separabili nello spazio $\mathbb{R}^d$.

Proprietà Di Una Rappresentazione Visiva Utile

Cosa rende una rappresentazione $\phi(x)$ realmente utile per la classificazione? Conservare semplicemente tutte le informazioni dell'immagine non è sufficiente. Una funzione ϕ efficace deve soddisfare simultaneamente tre requisiti geometrici:

- **Separabilità lineare**: le classi devono essere linearmente separabili tramite iperpiani nello spazio $h \in \mathbb{R}^d$.
- **Tolleranza (Invarianza locale)**: applicando all'immagine una trasformazione ininfluente (una traslazione di pochi pixel, una variazione globale di luminosità, una lieve rotazione), la rappresentazione deve rimanere quasi identica:

$$\phi(t(x)) \approx \phi(x)$$

- **Non-banalità (Discriminatività)**: immagini z appartenenti a classi semantiche diverse devono essere mappate a grande distanza da x:

$$\|\phi(x) - \phi(z)\| \gg 0$$

Se considerassimo una funzione banale costante $\phi(x) = c$, essa risulterebbe infinitamente tollerante a qualsiasi trasformazione, ma fallirebbe totalmente il criterio di discriminatività collassando tutte le classi in un unico punto.

Rappresentazioni Ingegnerizzate: Pixel Raw Vs Descrittore HOG

Per ottenere la mappa $\phi(x)$ esistono storicamente due strade:

1. **Feature Ingegnerizzate (Hand-Crafted)**: progettare analiticamente ϕ sfruttando la conoscenza a priori sulla fisica delle immagini e della luce (ad esempio pixel grezzi, filtri di Gabor, SIFT, HOG).
2. **Feature Apprese (Representation Learning)**: parametrizzare ϕ_θ e apprendere sia la rappresentazione sia il classificatore direttamente dai dati mediante discesa del gradiente.

Esaminiamo il comportamento delle feature ingegnerizzate partendo dal caso più elementare.

Il Fallimento Della Distanza Euclidea Sui Pixel Grezzi

La scelta più immediata consiste nel non estrarre alcuna feature, impostando la mappa identità sui pixel grezzi: $\phi_{\text{pix}}(x) = x \in \mathbb{R}^{3072}$.

Se misuriamo la somiglianza tra due immagini tramite la classica distanza euclidea L_2:

$$d(x, z) = \|x - z\|_2 = \sqrt{\sum_{k=1}^{D} (x_k - z_k)^2}$$

ci imbattiamo in un fallimento concettuale macroscopico, evidenziato chiaramente dall'esperimento mostrato nelle slide del corso su immagini CIFAR-10.



Consideriamo un'automobile x da CIFAR-10 e generiamo una copia x' traslata verso destra di soli **3 pixel**.
Per qualsiasi osservatore umano, x' è esattamente la stessa identica automobile. Tuttavia, calcolando la distanza nello spazio dei pixel grezzi:

- La distanza tra l'auto originale x e la copia traslata x' vale $d(x, x') = 28.1$.
- Se cerchiamo l'immagine di un'altra classe nel training set più vicina all'auto originale, troviamo un'immagine di una **nave** z con una distanza $d(x, z) = 23.4$!

La copia traslata della stessa vettura risulta numericamente più lontana dall'originale rispetto a una nave appartenente a un'altra categoria semantica.

Questo accade perché la distanza euclidea sui pixel confronta valori numerici allocati nelle **medesime coordinate spaziali** (i, j):

- Traslando l'auto di 3 pixel, i bordi scuri della carrozzeria vanno a sovrapporsi a pixel originariamente chiari dello sfondo, generando una discrepanza quadratica elevata su moltissime coordinate.
- Al contrario, l'immagine della nave presenta casualmente una tonalità di sfondo azzurro-grigio uniforme molto simile al cielo dell'auto e una massa scura centrale posizionata approssimativamente nella medesima area.

Se alimentiamo un classificatore *Nearest Neighbor* con pixel grezzi, la query dell'automobile trova come vicini più prossimi esclusivamente navi e aerei. Lo spazio dei pixel misura la coincidenza cromatica locale, ignorando completamente la struttura dell'oggetto.

Il Descrittore HOG (Histogram of Oriented Gradients)

Per superare la fragilità dei pixel grezzi, Navneet Dalal e Bill Triggs introdussero nel 2005 il descrittore **HOG (Histogram of Oriented Gradients)**.

A differenza di SIFT, progettato per individuare keypoint sparsi a densità variabile, HOG calcola una griglia densa e uniforme su tutta l'immagine o su una finestra di rilevamento, producendo un vettore descrittore a **dimensione fissa**, perfetto per alimentare direttamente un classificatore lineare.

L'architettura del descrittore HOG si articola su una gerarchia precisa a quattro livelli: pixel, cella, blocco e vettore concatenato.



Step 1: Calcolo Dei Gradienti Locali per Pixel

Per ogni pixel $u = (x, y)$ dell'immagine I, si calcolano le derivate parziali orizzontale e verticale tramite una convoluzione unidimensionale con il filtro centrale $[-1, 0, 1]$:

$$G_x(x, y) = I(x + 1, y) - I(x - 1, y)$$

$$G_y(x, y) = I(x, y + 1) - I(x, y - 1)$$

Ne ricaviamo la magnitudo del gradiente $|G(u)|$ e l'angolo di orientazione $\theta(u)$:

$$|G(u)| = \sqrt{G_x(u)^2 + G_y(u)^2}$$

$$\theta(u) = \operatorname{atan2}(G_y(u), G_x(u)) \pmod{180^\circ} \in [0, 180^\circ)$$

L'impiego della funzione a due argomenti $\operatorname{atan2}$ evita divisioni singolari per $G_x = 0$ (gestendo rigorosamente gradienti verticali $\pm 90^\circ$).
HOG adotta gradienti **non orientati** (*unsigned gradients*) sull'intervallo $[0, 180^\circ)$, poiché per individuare la sagoma di un oggetto è determinante l'inclinazione spaziale del bordo, non la direzione del passaggio da chiaro a scuro. In contesti dove la polarità chiaro/scuro è informativa (ad es. per identificare facce o targhe con contrasti specifici), è possibile adottare la variante a gradienti orientati (*signed gradients*) su $[0, 360^\circ)$.
Nel caso di immagini a colori a 3 canali RGB, il gradiente viene calcolato separatamente per ogni canale; per ciascun pixel si seleziona il canale che presenta la magnitudo $|G(u)|$ maggiore.

Step 2: Partizionamento in Celle E Istogrammi a 9 Bin

L'immagine viene suddivisa spazialmente in piccole regioni adiacenti prive di sovrapposizione chiamate **celle**:

- Nello standard CIFAR-10 (32×32 pixel) analizzato nelle slide, le celle misurano 4×4 pixel, formando una griglia di $\frac{32}{4} \times \frac{32}{4} = 8 \times 8 = 64$ celle.
- Nella formulazione originaria di Dalal & Triggs su patch di pedoni (64×128 pixel), le celle misurano 8×8 pixel.

All'interno di ciascuna cella C, l'intervallo angolare $[0^\circ, 180^\circ)$ viene discretizzato in **9 bin di orientazione** da 20° ciascuno:

$$[0^\circ, 20^\circ), [20^\circ, 40^\circ), [40^\circ, 60^\circ), \ldots, [160^\circ, 180^\circ)$$

Ogni pixel $u \in C$ vota nel bin corrispondente alla propria direzione angolare $\theta(u)$ con un peso proporzionale alla propria magnitudo $|G(u)|$:

$$H_C(b) = \sum_{u \in C : \theta(u) \in \text{Bin}(b)} |G(u)|$$

Interpolazione Trilineare (Antialiasing)

Per evitare brusche discontinuità quando l'angolo $\theta(u)$ o la coordinata del pixel si trovano vicini al confine tra due bin o tra due celle, l'algoritmo di Dalal & Triggs adotta un'**interpolazione trilineare**: il contributo della magnitudo $|G(u)|$ viene ripartito proporzionalmente tra i due bin angolari più vicini e distribuito bilinearmente tra i centri delle 4 celle adiacenti. In questo modo il descrittore varia in modo perfettamente continuo rispetto a minime rotazioni o traslazioni dell'immagine.

L'istogramma della cella $H_C \in \mathbb{R}^9$ riassume quali direzioni di contorno sono presenti e quanto sono marcate, smarrendo intenzionalmente la posizione esatta dei singoli pixel all'interno della cella. Questo garantisce una prima invarianza a piccole traslazioni locali.





Step 3: Raggruppamento in Blocchi E Normalizzazione L2-Hys

I gradienti sono sensibili all'intensità dell'illuminazione: un'ombra o una luce diretta amplificano o comprimono artificialmente le magnitudo $|G|$.
Per rendere la descrizione robusta a variazioni fotometriche e di contrasto locale, le celle vengono raggruppate in **blocchi di** 2×2 **celle** sovrapposti:

- Ciascun blocco contiene $2 \times 2 = 4$ celle, accumulando complessivamente $4 \times 9 = 36$ valori numerici:

$$= [H_{C_1}, H_{C_2}, H_{C_3}, H_{C_4}]^T \in \mathbb{R}^{36}$$

- I blocchi si sovrappongono spazialmente con un passo (*stride*) di 1 cella (sovrapposizione del 50%). Su una griglia di 8×8 celle, il numero di blocchi orizzontali e verticali è pari a:

$$(8 - 2 + 1) \times (8 - 2 + 1) = 7 \times 7 = 49 \text{ blocchi totali}$$

Ogni blocco viene normalizzato mediante lo schema **L2-Hys (L2-Hysteresis)**:

1. Prima normalizzazione L_2 standard con costante di regolarizzazione $= 10^{-5}$ per evitare divisioni per zero su regioni uniformi:

$$' = \frac{}{\sqrt{\|\|_2^2 + ^2}}$$

2. Troncamento (clipping) dei valori massimi a 0.2, impedendo che singoli bordi ad altissimo contrasto polarizzino l'intero descrittore:

$$v_k'' = \min(v_k', 0.2)$$

3. Seconda normalizzazione L_2 sul vettore troncato:

$$v_{\text{norm}} = \frac{v''}{\sqrt{\|v''\|_2^2 + \varepsilon^2}}$$

Step 4: Costruzione Del Vettore Di Feature Finale h

Tutti i blocchi normalizzati dell'immagine vengono serializzati e concatenati in un unico vettore monodimensionale h:

$$\dim(h) = 49 \text{ blocchi} \times 36 \frac{\text{valori}}{\text{blocco}} = 1764 \text{ dimensioni}$$

> **Chiarimento sui Parametri HOG**
>
> La dimensione di 1764 feature deriva direttamente dalla configurazione adottata per le immagini CIFAR-10 (32×32 pixel):
>
> - 64 celle da 4×4 pixel $\rightarrow$ 49 blocchi da 2×2 celle con stride 1.
> - Ciascun blocco racchiude 4 celle con 9 bin angolari ciascuna ($4 \times 9 = 36$ valori).
> - $49 \times 36 = 1764$.
>
> Nel paper originale di Dalal & Triggs per pedoni su finestre 64×128 pixel con celle 8×8:
>
> - Si hanno $8 \times 16 = 128$ celle $\rightarrow$ $(8 - 2 + 1) \times (16 - 2 + 1) = 7 \times 15 = 105$ blocchi.
> - $105 \times 36 = 3780$ dimensioni complessive.

Invarianze E Limiti Concettuali Di HOG

Il descrittore HOG realizza un eccellente compromesso ingegneristico:

- Garantisce una solida invarianza all'illuminazione globale e al contrasto locale grazie alla normalizzazione a blocchi.
- Tollera deformazioni e traslazioni dell'ordine della dimensione della cella (4×4 o 8×8 pixel) grazie all'accumulo d'istogramma.

Tuttavia, ogni scelta ingegneristica impone un limite insormontabile.



HOG scarta totalmente l'informazione cromatica:

- Poiché seleziona per ciascun pixel il canale di colore avente magnitudo di gradiente massima, scambiando i valori del canale rosso e del canale blu di un'automobile (trasformandola visivamente da blu acceso ad arancione vivo), il profilo dei gradienti rimane pressoché inalterato.
- Il descrittore HOG dell'auto blu e quello dell'auto arancione risultano praticamente identici.

Questa invarianza cromatica è vantaggiosa se l'obiettivo è riconoscere genericamente la presenza di un'auto (le automobili esistono in qualsiasi colorazione), ma si rivela disastrosa se il compito richiede di distinguere la mia auto blu dall'auto arancione di un'altra persona o di differenziare un taxi giallo da una volante della polizia.

Con un descrittore ingegnerizzato fisso $\phi = \text{HOG}$, il training set aggiorna unicamente la matrice W e il bias b del classificatore minimizzando $J(W, b)$. L'estrattore ϕ non viene minimamente modificato dall'esperienza. Qualsiasi informazione eliminata a monte da HOG è persa per sempre e nessun classificatore sovrastante potrà mai recuperarla.

Representation Learning: Apprendere Le Feature

Il limite strutturale delle feature ingegnerizzate risiede nella loro fissità: la mappa ϕ è stata concepita da esseri umani basandosi su assunzioni geometriche generali, rimanendo cieca rispetto allo specifico problema in esame.

Il paradigma del **Representation Learning** ribalta questa impostazione: invece di fissare aprioristicamente ϕ, introduciamo un insieme di parametri addestrabili θ all'interno dell'estrattore di feature:

$$h = \phi_\theta(x)$$

Nel deep learning moderno, oltre il 90-95% dei parametri complessivi di un modello appartiene all'estrattore di rappresentazione ϕ_θ, mentre il classificatore terminale rimane un semplice strato lineare.

Rete Neurale a Singolo Strato Nascosto

Consideriamo l'architettura più elementare capace di eseguire representation learning: una rete neurale a due strati (avente un unico strato nascosto).

L'elaborazione si articola in due passaggi sequenziali:

1. **Strato Nascosto (Representation Learning)**: trasforma l'input grezzo $x \in \mathbb{R}^D$ tramite una trasformazione affine seguita da una funzione di attivazione non-lineare componente per componente σ:

$$z_1 = W_1 x + b_1$$
$$h = \sigma(z_1) = \sigma(W_1 x + b_1)$$

dove $W_1 \in \mathbb{R}^{d \times D}$ rappresenta la matrice dei pesi del primo strato e $b_1 \in \mathbb{R}^d$ il vettore di bias. Il vettore $h \in \mathbb{R}^d$ costituisce la **rappresentazione appresa** dell'immagine.
2. **Strato di Output (Classificatore Lineare)**: riceve la rappresentazione h e genera i logit delle classi tramite una seconda mappa affine:

$$s = W_2 h + b_2$$

dove $W_2 \in \mathbb{R}^{C \times d}$ e $b_2 \in \mathbb{R}^C$. I logit vengono infine trasformati in probabilità predette tramite la softmax:

$$p = \text{softmax}(s), \quad p_c = \frac{e^{s_c}}{\sum_{j=1}^{C} e^{s_j}}$$

Il primo strato funge da estrattore di feature parametrico $\phi_\theta(x) = \sigma(W_1 x + b_1)$ con parametri $\theta = \{W_1, b_1\}$, mentre il secondo strato funge da classificatore lineare con parametri $\{W_2, b_2\}$.

Ottimizzazione Congiunta End-to-End E Backpropagation

A differenza della pipeline classica con HOG, in cui W e b venivano addestrati su feature immutabili, in una rete neurale l'intero sistema viene ottimizzato congiuntamente minimizzando un'unica funzione di perdita globale.

Per una coppia campione-etichetta (x, y), la perdita di Cross-Entropy (Negative Log-Likelihood) vale:

$$\ell(p, y) = -\log p_y$$

dove $y \in \{1, \dots, C\}$ è la classe target corretta.
L'obiettivo empirico da minimizzare sull'intero dataset (o su un mini-batch $\mathcal{B}$) è la media delle perdite:

$$J(\theta, W_2, b_2) = \frac{1}{|\mathcal{B}|} \sum_{i \in \mathcal{B}} \ell(p^{(i)}, y^{(i)})$$

Poiché sia il classificatore sia l'estrattore di feature influenzano le probabilità p, la discesa del gradiente aggiorna simultaneamente tutti i pesi della rete propagando i gradienti a ritroso tramite l'algoritmo di **Backpropagation**.

La Propagazione Dei Gradienti: Catena Dei Delta

Risolviamo analiticamente il flusso dei gradienti, chiarendo come si propaga l'errore tra i vari strati.

1. **Gradiente sul Layer di Output**:
   Derivando la Cross-Entropy rispetto ai logit s, otteniamo il vettore di errore del classificatore:

$$\delta_s = \frac{\partial \ell}{\partial s} = p - \mathbb{1}_y \in \mathbb{R}^C$$

dove $\mathbb{1}_y \in \mathbb{R}^C$ è il vettore one-hot che vale 1 nella coordinata y e 0 altrove.
I gradienti rispetto ai parametri del secondo strato sono:

$$\frac{\partial \ell}{\partial W_2} = \delta_s h^T \in \mathbb{R}^{C \times d}$$

$$\frac{\partial \ell}{\partial b_2} = \delta_s \in \mathbb{R}^C$$

2. **Propagazione all'Indietro verso lo Strato Nascosto**:
   L'errore deve ora attraversare la connessione sinaptica W_2 per raggiungere lo strato di feature h. Applicando la regola della catena:

$$\frac{\partial \ell}{\partial h} = W_2^T \delta_s \in \mathbb{R}^d$$

Il vettore di errore rispetto alle attivazioni pre-non-linearità z_1 viene calcolato moltiplicando per la derivata della funzione di attivazione:

$$\delta_1 = \frac{\partial \ell}{\partial z_1} = \frac{\partial \ell}{\partial h} \odot \sigma'(z_1) = (W_2^T \delta_s) \odot \sigma'(z_1) \in \mathbb{R}^d$$

dove $\odot$ indica il prodotto componente per componente (prodotto di Hadamard).

3. **Gradienti dei Parametri dell'Estrattore di Feature**:
   Conoscendo δ_1, i gradienti rispetto a W_1 e b_1 si ottengono direttamente moltiplicando per l'input x:

$$\frac{\partial \ell}{\partial W_1} = \delta_1 x^T \in \mathbb{R}^{d \times D}$$

$$\frac{\partial \ell}{\partial b_1} = \delta_1 \in \mathbb{R}^d$$

> **La Dipendenza Strutturale all'Indietro del Delta e il Ruolo del Bias**
>
> Come emerge chiaramente dalla derivazione:
>
> 1. Nella backpropagation, l'errore δ_l di un determinato strato l dipende strettamente dal δ_{l+1} dello strato **successivo** (a valle, verso l'output), scalato per la matrice trasposta W_{l+1}^T e modulato dalla derivata $\sigma'(z_l)$. Il segnale di errore viaggia in direzione opposta rispetto al flusso dei dati.
> 2. Il gradiente della perdita rispetto al vettore di bias b_l coincide **esattamente con il vettore** δ_l di quello strato:
>
> $$\frac{\partial \ell}{\partial b_l} = \delta_l$$
>
> poiché la derivata di una trasformazione affine rispetto al proprio termine noto è la matrice identità: $\frac{\partial (Wx+b)}{\partial b} = I$.

Potere Della Profondità E Ruolo Della Non-Linearità

Avendo compreso come una rete a singolo strato nascosto possa apprendere una rappresentazione h, sorge spontanea una domanda fondamentale: cosa accade se impiliamo L strati consecutivi creando una rete profonda? E perché abbiamo assoluta necessità di inserire una funzione di attivazione non-lineare tra uno strato e il successivo?

Il Teorema Del Collasso Lineare

Supponiamo di rimuovere la funzione di attivazione non-lineare da tutti gli strati intermedi, mantenendo esclusivamente trasformazioni affini pure:

$$h_1 = {}_1x + a_1$$

$$h_2 = {}_2h_1 + a_2$$

$$\dots$$

$$h_L = {}_Lh_{L-1} + a_L$$

dove ciascun layer l possiede pesi ${}_l \in \mathbb{R}^{n_l \times n_{l-1}}$ e bias $a_l \in \mathbb{R}^{n_l}$.

Without a nonlinearity, depth adds nothing

Slide 28 puts a ReLU after every affine map $U_l h_{l-1} + a_l$. Is it necessary? Remove it and look at what the stack computes.

Proposition (affine layers collapse). If every layer is affine, $\phi_l(h) = U_l h + a_l$ (no ReLU), then the composition of the L layers is a **single affine map**:

$$\varphi_L \circ \cdots \circ \varphi_1(\mathbf{x}) = U\mathbf{x} + \mathbf{a}, \qquad U = U_L \cdots U_1, \qquad \mathbf{a} = \sum_{l=1}^{L} U_L \cdots U_{l+1}\, \mathbf{a}_l$$

(for l = L the product $U_L \dots U_{l+1}$ is empty, the identity: a_L enters unchanged; W is not part of it)

Consequence. With the classifier on top, s = W(Ux + a) + b is affine in x: the boundaries of slide 8 are hyperplanes **of the input space**, as for a softmax regression on x. Depth adds nothing to what can be computed, and a narrow layer can only take away: the rank of U is at most the smallest width n_l.

Lecture 2: a blur followed by a derivative is one filter, the derivative of a Gaussian: the same collapse.

The nonlinearity is what keeps the layers from collapsing into one. What can one ReLU layer do that no affine map can? Next: the rings of slide 9.

Goodfellow. Benaio and Courville. Deeo Learnina. §6.1.

Sviluppiamo per sostituzione progressiva l'uscita dell'ultimo strato h_L:

$$h_L = \cancel{L}(\cancel{L}-1 h_{L-2} + a_{L-1}) + a_L = \cancel{LL}-1 h_{L-2} + \cancel{L} a_{L-1} + a_L$$

Iterando la sostituzione fino all'ingresso $x = h_0$, otteniamo la forma esplicita:

$$h_L = (\cancel{LL}-1 \dots \cancel{1})x + \left(a_L + \sum_{l=1}^{L-1} \left(\prod_{k=0}^{L-l-1} \cancel{L}-k \right) a_l \right)$$

dove la produttoria matriciale viene valutata rigorosamente procedendo da sinistra verso destra ($\cancel{LL}-1 \cdots \cancel{1}+1$).
Poiché la composizione di trasformazioni affini è ancora un'operazione affine, possiamo definire un'unica matrice equivalente $_{\text{equiv}}$ e un unico vettore di bias equivalente a_{equiv}:

$$_{\text{equiv}} = \cancel{LL}-1 \cdots \cancel{1} \in \mathbb{R}^{n_L \times n_0}$$

$$a_{\text{equiv}} = a_L + \cancel{L} a_{L-1} + \cancel{LL}-1 a_{L-2} + \cdots + (\cancel{L} \dots \cancel{2}) a_1 \in \mathbb{R}^{n_L}$$

L'intera sequenza di L strati profondi collassa matematicamente in un'unica trasformazione affine:

$$h_L = {}_{\text{equiv}} x + a_{\text{equiv}}$$

Aggiungendo il classificatore terminale $s = W h_L + b$, i punteggi di classe sono:

$$s = (W_{\text{equiv}})x + (W a_{\text{equiv}} + b) = W_{\text{tot}} x + b_{\text{tot}}$$

Il Teorema del Collasso Lineare e il Vincolo di Rango (Slide 29)

Questo risultato conduce a due conseguenze fondamentali:

1. **Inutilità della Profondità Lineare**: una rete profonda a L strati priva di attivazioni non-lineari possiede esattamente la medesima capacità espressiva di un singolo classificatore lineare. Non è in grado di tracciare alcun confine decisionale curvo.
2. **Il Vincolo di Rango**: l'algebra lineare impone che il rango del prodotto di matrici sia vincolato dal rango minimo dei fattori:

$$\text{rank}(_{\text{equiv}}) \leq \min_{l \in \{0,\dots,L\}} n_l$$

La profondità senza non-linearità non aggiunge nulla, e uno strato intermedio "stretto" ($n_l < n_0$) può solo degradare la rappresentazione: comprime irreversibilmente il rango, proiettando i dati in un sottospazio di dimensione inferiore.

Il Ruolo Geometrico Della ReLU: Piegare Lo Spazio Euclideo

L'introduzione della funzione di attivazione non-lineare spezza il collasso affine. Tra tutte le funzioni di attivazione, la **ReLU (Rectified Linear Unit)** definita da:

$$\mathrm{ReLU}(z) = \max(0, z)$$

è la scelta d'elezione per le reti visive profonde grazie alla sua semplicità computazionale e al suo gradiente non saturante.

Da un punto di vista geometrico, ciascun neurone ReLU compie un'operazione potente: partiziona lo spazio in due semispazi tramite l'iperpiano $w^T x + b = 0$. Il semispazio positivo ($w^T x + b > 0$) viene preservato linearmente con pendenza unitaria, mentre il semispazio negativo ($w^T x + b \leq 0$) viene proiettato a zero, piegando lo spazio lungo il confine di attivazione.



Per visualizzare intuitivamente questo fenomeno, consideriamo il celebre esperimento degli **anelli concentrici** (Slide 30–31):

- La classe 1 (blu) è un disco centrale formato da punti con raggio $r < 1$.
- La classe 2 (rossa) è una corona circolare esterna concentrica di raggio $1 < r < 2$.

In due dimensioni originarie (x_1, x_2), queste due classi non sono separabili da alcuna linea retta: qualsiasi retta tracciata sul piano taglierà inevitabilmente sia il cerchio interno sia l'anello esterno.

Il docente dimostra come una rete neurale avente architettura $2 \to 16 \to 16 \to 2$ (due coordinate in ingresso, due strati nascosti da 16 neuroni con ReLU, e uno strato di feature a 2 coordinate $h = (h_1, h_2) \in \mathbb{R}^2$ privo di ReLU finale) risolva

brillantemente il problema:

- I due strati nascosti con ReLU piegano e distorcono progressivamente lo spazio di input durante l'addestramento (*training bends the representation*).
- Nello spazio delle coordinate di feature apprese $h = (h_1, h_2) \in \mathbb{R}^2$, i punti del disco centrale e quelli dell'anello esterno si dischiudono e si riallineano in due insiemi compatti ben distanziati.
- In questo nuovo spazio h, una semplice **linea retta** (iperpiano in $\mathbb{R}^2$) calcolata dal classificatore finale separa perfettamente le due classi con un'accuratezza del 100%.

Animazione Dinamica del Piegamento dello Spazio con ReLU

Il video proiettato a lezione illustra la transizione dinamica del piegamento dello spazio, mostrando come la propagazione attraverso i layer ReLU deformi la nuvola dei punti fino a renderla linearmente scindibile:



Efficienza Esponenziale Della Profondità: Reti Profonde Vs Reti Larghe

Il celebre **Teorema di Approssimazione Universale** (Cybenko 1989, Hornik 1991, esteso da Leshno et al. 1993 per attivazioni non-polinomiali come la ReLU) stabilisce che una rete feedforward dotata di un singolo strato nascosto può approssimare con accuratezza arbitraria qualunque funzione continua $f \in C(K)$ definita su un dominio compatto K $\mathbb{R}^d$:

$$\sup_{x \in K} \left| f(x) - \sum_{j=1}^{N} \alpha_j \sigma(w_j^T x + b_j) \right| < , \quad > 0$$

Tuttavia, come evidenziato dal docente a lezione, questo risultato possiede limitazioni decisive che ne impediscono l'adozione pratica con un solo strato:

1. **Natura non costruttiva**: il teorema garantisce unicamente l'esistenza astratta dei parametri (W, b, α), ma non fornisce alcun algoritmo per trovarli né assicura che l'ottimizzazione tramite discesa del gradiente converga a partire da dati finiti.
2. **Maledizione della Dimensionalità**: per funzioni generali ad alta dimensione (come immagini a migliaia di pixel), il numero di neuroni nascosti N richiesto scala in modo esponenziale rispetto alla dimensione di ingresso ($N = \mathcal{O}(^{-d})$).

Per quale motivo, allora, la computer vision adotta reti profonde con decine o centinaia di strati anziché limitarsi a reti larghe a singolo strato?
La risposta risiede nell'**efficienza computazionale esponenziale** della profondità.



Figure generated for this course.



Telgarsky, COLT 2016: Montúfar et al., NeurIPS 2014: figure generated for this course.

Per dimostrarlo analiticamente, consideriamo la funzione triangolare simmetrica a "dente di sega" $\Lambda : [0,1] \to [0,1]$ studiata da Matus Telgarsky (2016):

$$\Lambda(x) = \mathrm{ReLU}(2x) - 2\,\mathrm{ReLU}(2x-1)$$

Verifichiamone la dinamica sui due semintervalli:

- Per $x \in [0, 0.5]$: $\mathrm{ReLU}(2x) = 2x$, $\mathrm{ReLU}(2x-1) = 0 \implies \Lambda(x) = 2x$ (pendenza $+2$).
- Per $x \in (0.5, 1]$: $\mathrm{ReLU}(2x) = 2x$, $\mathrm{ReLU}(2x-1) = 2x-1 \implies \Lambda(x) = 2x - 2(2x-1) = 2 - 2x$ (pendenza -2).

Questa funzione possiede un singolo picco centrale e 2 tratti lineari, ed è generata esattamente da uno strato con **2 soli neuroni ReLU**:

$$h = \mathrm{ReLU}\left(\begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix} \right), \quad \Lambda(x) = [1, -2]h$$

Se componiamo la funzione con se stessa:

- $\Lambda^{(2)}(x) = \Lambda(\Lambda(x))$ genera 2 picchi e $2^2 = 4$ segmenti lineari.
- Componendola L volte in sequenza, la funzione $\Lambda^{(L)}(x)$ genera 2^{L-1} picchi e 2^L segmenti lineari oscillanti tra 0 e 1.

Confrontiamo le due architetture nel generare questa complessa funzione:

- **Rete Profonda a L Strati**: ogni strato implementa una singola composizione Λ, richiedendo solamente 2 neuroni ReLU per strato. Il numero totale di neuroni necessari scala linearmente con la profondità:

$$N_{\text{profonda}} = 2L = \mathcal{O}(L)$$

- **Rete Larga a Singolo Strato Nascosto**: un singolo strato nascosto dotato di n_1 neuroni ReLU può generare una funzione lineare a tratti con al più $n_1 + 1$ segmenti lineari. Per produrre i 2^L segmenti della funzione (L), il numero di neuroni richiesti deve essere almeno pari a:

$$n_1 \geq 2^L - 1 = (2^L)$$

La differenza numerica è sbalorditiva:

- Per $L = 3$ composizioni: la rete profonda richiede $2 \times 3 = 6$ neuroni; la rete larga ne richiede almeno $2^3 - 1 = 7$ (in pratica 8).
- Per $L = 30$ composizioni: la rete profonda impiega appena $2 \times 30 = 60$ neuroni, mentre una rete larga a singolo strato richiederebbe oltre un miliardo di neuroni ($2^{30} \approx 1.07 \times 10^9$)!

La profondità consente di riutilizzare gerarchicamente le feature apprese nei livelli inferiori: i primi layer estraggono bordi e gradienti locali; i layer intermedi combinano i bordi in motivi, tessiture e angoli; i layer successivi assemblano parti di oggetti (ruote, fari, musi); gli ultimi layer riconoscono oggetti completi e scene semantiche. Questo riutilizzo combinatorio è ciò che rende le reti profonde intrinsecamente superiori alle reti a singolo strato.

Proprietà, Metriche E Limiti Delle Rappresentazioni Apprese

Come possiamo misurare formalmente la qualità di una rappresentazione $h = \phi_\theta(x)$? Non basta osservare se la loss decresce durante l'addestramento.

Nelle slide del corso vengono definiti cinque criteri quantitativi per valutare una rappresentazione:

1. **Test Accuracy**: la frazione di campioni del test set correttamente classificati dal modello $\hat{y} = \arg\max p$.
2. **Separabilità Lineare**: la facilità con cui un semplice iperpiano lineare riesce a dividere le classi nello spazio delle feature h, misurabile tramite il margine di separazione o l'accuratezza di una regressione softmax con penalizzazione L_2 ridotta.
3. **Vicini Semantici nello Spazio delle Feature (Feature Space Neighbors)**: analizzare i campioni più vicini secondo la distanza euclidea nello spazio latente $\|\phi_\theta(x_1) - \phi_\theta(x_2)\|_2$.
4. **Robustezza a Trasformazioni Specifiche**: accuratezza e consistenza delle predizioni quando l'immagine subisce trasformazioni geometriche o fotometriche controllate (ribaltamento orizzontale, inversione verticale, variazione di scala, blur). Come sottolinea il docente nella Slide 39, **un'elevata accuratezza di test non garantisce affatto la robustezza**: un modello che raggiunge l'80% può fallire catastroficamente se l'immagine viene ruotata di 30° o scalata del 10%, se tali perturbazioni non sono state viste durante il training (da cui la necessità primaria della Data Augmentation).
5. **Efficienza Campionaria (Sample Efficiency) e Curve di Apprendimento**: la velocità con cui l'accuratezza del modello cresce all'aumentare della cardinalità N del training set.

L'Analisi Dei Vicini Semantici

Il test dei vicini semantici evidenzia il trionfo del representation learning rispetto ai pixel grezzi.



Se prendiamo la medesima immagine di automobile CIFAR-10 che con i pixel grezzi restituiva navi come vicini più prossimi, e ne cerchiamo i vicini più vicini nello spazio delle feature apprese $\phi_\theta(x)$:

- Il primo vicino (1-NN), il secondo vicino (2-NN) e il terzo vicino (3-NN) sono tutte **altre automobili**, ritratte con orientazioni diverse, su sfondi eterogenei e con livree cromatiche differenti.

La rete neurale ha imparato a ignorare lo sfondo blu e la tinta della carrozzeria, proiettando le immagini su coordinate latenti che codificano la morfologia intrinseca del veicolo (il tetto inclinato, i paraurti, le ruote).

Curve Di Apprendimento Ed Efficienza Dei Dati

Il quinto criterio di valutazione mette a confronto diretto le feature ingegnerizzate con le feature apprese al variare della disponibilità di dati.



Nell'esperimento sistematico condotto su CIFAR-10 facendo variare il numero di campioni di addestramento da $N = 1000$ a $N = 50000$:

- **Modello con feature fisse (HOG + Colore)**: parte da un'accuratezza del 41.2% a $N = 1000$ e sale fino al 56.8% a $N = 50000$, con un incremento modesto di appena $+15.6$ punti percentuali. Poiché l'estrattore di feature è rigido e immutabile, una volta che il classificatore lineare ha appreso l'orientamento ottimale degli iperpiani, l'aggiunta di ulteriori campioni produce rendimenti decrescenti rapidissimi.
- **Rete con Feature Apprese (Convolutional Neural Network)**: parte già da un livello superiore (51.4% con soli 1000 campioni) e scala costantemente fino a raggiungere il 79.6% a $N = 50000$, registrando un guadagno straordinario di $+28.2$ punti percentuali.

Più dati forniamo a una rete profonda, migliori diventano le feature estratte da ϕ_θ, innescando un circolo virtuoso tra qualità della rappresentazione e accuratezza predittiva.

Il Limite dell'Apprendimento Supervisionato: Correlazioni Spurie

Il representation learning supervisionato non è esente da insidie. La discesa del gradiente minimizza cecamente la funzione di costo $J(\theta, W, b)$ rispetto alle etichette fornite, premiando qualsiasi caratteristica statistica utile a separare le classi nel training set.

Tuttavia, ciò che è statisticamente correlato nel dataset non coincide necessariamente con il concetto semantico che l'essere umano attribuisce alla categoria.

Consideriamo la classe "nave" in CIFAR-10:

- Nella stragrande maggioranza delle fotografie del dataset, le navi compaiono immerse nell'acqua marina blu o grigia.

- Per la rete neurale, un neurone che rileva la presenza di acqua uniforme nella metà inferiore dell'immagine riduce la loss tanto quanto un neurone che identifica la forma dello scafo o l'albero maestro.
- Di conseguenza, la rete tenderà a classificare come "nave" qualsiasi oggetto galleggiante o perfino un'automobile fotografata vicino a uno specchio d'acqua; viceversa, una nave esposta in un cantiere navale all'asciutto o su un carrello stradale verrà con ogni probabilità misclassificata.

Questo fenomeno patologico è noto in letteratura come **correlazione spuria** o effetto *Clever Hans* (Beery et al., 2018): il modello adotta scorciatoie statistiche fornite dal contesto ambientale anziché comprendere le proprietà intrinseche dell'oggetto.

Transfer Learning: Riutilizzare Rappresentazioni Pre-Addestrate

Se l'apprendimento di una rappresentazione profonda ϕ_θ da zero richiede decine di migliaia di immagini e ore o giorni di calcolo GPU, come possiamo procedere quando dobbiamo risolvere un task specifico disponendo soltanto di poche centinaia di esempi?

La soluzione cardine della computer vision moderna è il **Transfer Learning**.



Il principio operativo del transfer learning sfrutta l'universalità delle feature apprese (formalizzato nel celebre studio di Yosinski et al., NeurIPS 2014, citato nella Slide 42):

1. Una rete profonda (come una ResNet-50) viene inizialmente addestrata su un dataset massivo generalista, tipicamente **ImageNet** (1.2 milioni di fotografie ad alta risoluzione distribuite su 1000 categorie eterogenee, spaziando da razze canine a veicoli e attrezzi).
2. Durante questo pre-addestramento intensivo, i layer della backbone convergono verso filtri visivi universali: rilevatori di bordi, gradienti cromatici, tessiture e sagome geometriche complesse.
3. Quando dobbiamo affrontare un nuovo problema con pochi dati (ad esempio classificare CIFAR-10 disponendo di appena $N = 1000$ immagini), non addestriamo la rete da zero:
   - Le immagini di CIFAR-10 (32×32) vengono ingrandite per interpolazione bilineare (*upsampling*) alla risoluzione canonica 224×224 pixel attesa dai filtri convoluzionali della ResNet-50.
   - **Congeliamo la Backbone (Frozen Extractor)**: rimuoviamo il vecchio classificatore lineare tarato sulle 1000 classi di ImageNet e blocchiamo i parametri dell'estrattore ϕ_{θ^*} impostando `requires_grad = False`. Nei framework come PyTorch, questa istruzione arresta la retropropagazione all'uscita delle feature $h = \phi(x)$, risparmiando oltre due terzi della memoria e del tempo di calcolo del backward pass. Inoltre, è fondamentale mantenere la backbone in modalità di valutazione (`backbone.eval()`) per evitare che la Batch Normalization aggiorni le proprie statistiche mobili su mini-batch target ridotti.
   - **Addestriamo un Nuovo Classificatore (Linear Probe)**: colleghiamo all'uscita della rappresentazione $h = \phi_{\theta^*}(x) \in \mathbb{R}^{2048}$ un nuovo classificatore lineare $(W_{\text{new}}, b_{\text{new}})$ avente dimensione pari alle classi del target task (ad esempio C

$= 10$).

- Durante il training, la discesa del gradiente calcola ed applica i gradienti esclusivamente sui pesi del nuovo classificatore:

$$W_{\text{new}} \leftarrow W_{\text{new}} - \eta \frac{\partial J}{\partial W_{\text{new}}}, \quad b_{\text{new}} \leftarrow b_{\text{new}} - \eta \frac{\partial J}{\partial b_{\text{new}}}$$

Frozen Backbone vs Fine-Tuning

A seconda della disponibilità di dati target e della somiglianza con il dominio di pretraining, esistono due strategie di Transfer Learning:

- **Frozen Feature Extractor (Linear Classifier)**: ideale quando il dataset target è piccolo ($N < 5000$). I layer della backbone rimangono rigorosamente congelati per scongiurare l'overfitting.
- **Fine-Tuning**: se si dispone di un volume di dati target più consistente ($N \geq 10^4$), dopo una prima fase di stabilizzazione del nuovo classificatore è possibile sbloccare anche gli strati superiori della backbone (`requires_grad = True`), aggiornandoli con un learning rate ridotto ($\eta_{\text{backbone}} \approx 0.1 \times \eta_{\text{head}}$) per adattare i filtri alle peculiarità del nuovo dominio senza distruggere la rappresentazione pregressa.

L'efficacia pratica di questa tecnica è straordinaria: disponendo di soli 1000 campioni CIFAR-10, la rete addestrata da zero si fermava a un modesto $51.4\,\%$ di accuratezza, mentre la medesima architettura dotata di backbone pre-addestrata su ImageNet e congelata raggiunge istantaneamente il $75\,\%$ di accuratezza.

La rappresentazione pregressa funge da bagaglio a priori visivo: la rete non deve riscoprire cosa siano un bordo, una ruota o un riflesso luminoso, ma deve unicamente imparare a combinare linearmente concetti visivi già consolidati.

7. Addestramento Di Reti Profonde: Preprocessing, Attivazioni, Inizializzazione E Normalizzazione

Nel capitolo precedente abbiamo stabilito i fondamenti del representation learning: comporre più strati dotati di attivazioni non-lineari consente di piegare lo spazio euclideo, separare configurazioni geometriche complesse ed estrarre rappresentazioni visive gerarchiche con un'efficienza esponenziale rispetto alle reti a singolo strato.

Tuttavia, disporre di un'architettura teoricamente espressiva non garantisce affatto che essa sia addestrabile nella pratica. Quando impiliamo decine o centinaia di strati, ci scontriamo con ostacoli numerici formidabili: gradienti che svaniscono nel nulla o esplodono verso l'infinito, neuroni che smettono definitivamente di attivarsi, simmetrie che impediscono ai neuroni di differenziarsi e dinamiche di ottimizzazione lente ed errabonde.

In questo capitolo affrontiamo l'arsenale metodologico che rende possibile l'addestramento stabile ed efficiente delle reti neurali profonde: il preprocessing dei dati di input, l'analisi del flusso del gradiente, la selezione critica delle funzioni di attivazione, le strategie matematiche di inizializzazione dei pesi (Xavier ed He) e i layer di normalizzazione (Batch Normalization e Layer Normalization).

Il Problema dell'Ottimizzazione Globale Nelle Reti Profonde

Addestrare una rete neurale profonda significa formulare e risolvere un problema di ottimizzazione continua su un numero enorme di variabili. Per la rete convoluzionale CIFAR-10 introdotta nelle lezioni del corso, il vettore complessivo dei parametri raccoglie $\Theta \in \mathbb{R}^{393002}$ pesi e bias distribuiti su molteplici strati.

Il problema di addestramento consiste nel trovare la configurazione ottima Θ^* che minimizza la perdita empirica media calcolata su tutti gli N esempi del training set:

$$\Theta^* = \arg\min_{\Theta} J(\Theta) = \arg\min_{\Theta} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \ell(f(x_i; \Theta), y_i)$$

L'ottimizzazione viene eseguita tramite passi iterativi di discesa del gradiente lungo la direzione opposta al gradiente stimato sul mini-batch $\mathcal{B}$:

$$\Theta_{t+1} = \Theta_t - \eta \nabla_\Theta J_\mathcal{B}(\Theta_t)$$

dove $\eta > 0$ rappresenta il learning rate.

La Non-Convessità Della Superficie Di Perdita

A differenza della regressione lineare o delle Support Vector Machines, la funzione di perdita $J(\Theta)$ di una rete neurale profonda è intrinsecamente **non convessa**:

- Se consideriamo due neuroni appartenenti al medesimo strato nascosto e ne scambiamo ordinatamente tutti i pesi in ingresso e in uscita, otteniamo una configurazione di parametri $\Theta' \neq \Theta$ che calcola la medesima funzione predittiva e produce lo stesso identico valore di perdita: $J(\Theta') = J(\Theta)$.
- Questa proprietà di simmetria per permutazione implica che la superficie di perdita possieda una molteplicità combinatoria di minimi equivalenti.
- Se calcoliamo la combinazione convessa tra queste due configurazioni, $\Theta_{\text{mid}} = \frac{1}{2}(\Theta + \Theta')$, il valore della perdita $J(\Theta_{\text{mid}})$ è in generale strettamente superiore rispetto a $J(\Theta)$, violando la definizione stessa di convessità.

Nessun algoritmo basato sul gradiente può garantire la convergenza al minimo globale. L'obiettivo pratico non è trovare l'ottimo assoluto teorico, ma raggiungere un punto nello spazio dei parametri che garantisca un basso errore di generalizzazione su immagini mai viste entro un budget ragionevole di passi di calcolo.

La Filosofia dell'Addestramento: Dalla Sovra-Parametrizzazione Alla Regolarizzazione

Nella computer vision e nel deep learning moderno si adotta una metodologia di sviluppo iterativa consolidata:

1. **Costruire una rete sovra-parametrizzata (Over-Parameterized)**: si progetta inizialmente un modello sufficientemente capiente da andare deliberatamente in **overfitting** sui dati di addestramento (raggiungendo un'accuratezza prossima al 100% o una perdita prossima a zero sul training set). Questo passaggio iniziale è indispensabile: verifica che la capacità rappresentativa del modello sia adeguata e che l'ottimizzatore, il flusso dei gradienti e il codice di training funzionino correttamente.
2. **Regolarizzare il modello**: una volta verificata la capacità di apprendere, si introducono vincoli e tecniche di regolarizzazione (weight decay, dropout, data augmentation, normalizzazione) per contenere la capacità e colmare il divario con i dati di validazione.

Durante questa procedura, le prestazioni vengono monitorate mediante cruscotti diagnostici in tempo reale che tracciano l'errore di training E_{train} e l'errore di validazione E_{val}:

- **Underfitting (E_{train} ed E_{val} entrambi elevati)**: il modello non è stato in grado di apprendere nemmeno i dati noti. È necessario incrementare la capacità della rete (aggiungere strati, aumentare la larghezza dei canali) o prolungare il numero di epoche di addestramento.
- **Overfitting (E_{train} molto basso, E_{val} elevato con ampio gap)**: il modello ha memorizzato il rumore del training set e non generalizza. È necessario aumentare la regolarizzazione o arricchire il dataset.
- **Regime Ottimo (E_{train} ed E_{val} entrambi bassi e allineati)**: si interrompe la ricerca degli iperparametri e si valuta il modello una sola volta sul test set finale.

Data Preprocessing

Prima di iniettare i tensori delle immagini nei layer della rete neurale, è indispensabile applicare una fase di pre-elaborazione numerica sulle coordinate dei dati di ingresso.



Centratura Sullo Zero (Zero-Centering) E Standardizzazione

Sia $x \in \mathbb{R}^D$ il vettore dei pixel dell'immagine grezza. Le due trasformazioni canoniche sono:

1. **Zero-Centering (Sottrazione della Media)**:
   Calcoliamo la media campionaria $\mu \in \mathbb{R}^D$ su tutti gli esempi del training set e trasliamo ciascun campione:

$$x_c = x - \mu$$

Nel contesto delle immagini, lo zero-centering viene implementato in due modalità:

- Sottrazione dell'immagine media calcolata pixel per pixel su tutto il dataset.
- Sottrazione della media calcolata separatamente lungo ciascuno dei tre canali cromatici RGB. Ad esempio, per **ImageNet** (con pixel riscalati in $[0, 1]$) le medie e deviazioni standard canoniche sono:

$$\mu_{\text{ImageNet}} = [0.485, 0.456, 0.406], \quad \sigma_{\text{ImageNet}} = [0.229, 0.224, 0.225]$$

mentre per il dataset nativo **CIFAR-10** i valori medi empirici valgono $\mu_{\text{CIFAR}} \approx [0.4914, 0.4822, 0.4465]$ e $\sigma_{\text{CIFAR}} \approx [0.2470, 0.2435, 0.2616]$.

2. **Scaling / Standardizzazione (Varianza Unitaria)**:
   Dividiamo ciascuna coordinata per la deviazione standard $\sigma \in \mathbb{R}^D$ calcolata sul training set:

$$x_{\text{norm}} = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

La trasformazione converte la nube dei dati grezzi (originariamente confinata nell'intervallo positivo $[0, 255]$ o $[0, 1]$) in una distribuzione centrata nell'origine con dispersione unitaria lungo tutti gli assi.

> ⚠ **Divieto di Data Leakage: Statistiche dal Solo Training Set (Slide 54)**
>
> Come sottolineato dal docente, le statistiche di normalizzazione μ e σ devono essere calcolate **esclusivamente sui campioni del training set**:
>
> - Non bisogna **mai** includere i dati del validation set o del test set nel calcolo di μ e σ. Farlo costituirebbe una grave violazione metodologica nota come **Data Leakage** (fuga di informazioni), poiché le proprietà statistiche del test set verrebbero indebitamente iniettate nel modello prima dell'addestramento, producendo stime di errore ottimistiche e scientificamente nulle.

- Durante la validazione e l'inferenza, i campioni non visti vengono normalizzati sottraendo la media μ_{train} e dividendo per la deviazione standard σ_{train} congelate calcolate sul solo training set.

La Causa Geometrica: Il Problema Del Gradiente a Zigzag

Per quale motivo lo zero-centering è così determinante per la stabilità dell'addestramento? La motivazione risiede nella direzione assunta dai vettori di gradiente durante la backpropagation.



Consideriamo un generico neurone che calcola la combinazione affine $s = \sum_j w_j x_j + b = w^T x + b$.
La derivata della perdita ℓ rispetto a ciascun peso w_j è data dalla regola della catena:

$$\frac{\partial \ell}{\partial w_j} = \frac{\partial \ell}{\partial s}\frac{\partial s}{\partial w_j} = \frac{\partial \ell}{\partial s} x_j$$

Se i dati di input x non vengono centrati sullo zero e rimangono tutti strettamente positivi ($x_j > 0$ per ogni coordinata j):

- Il segno di ciascuna derivata parziale $\frac{\partial \ell}{\partial w_j}$ dipende unicamente dal termine scalare comune $\frac{\partial \ell}{\partial s}$.
- Se $\frac{\partial \ell}{\partial s} > 0$, tutti i gradienti $\frac{\partial \ell}{\partial w_j}$ sono simultaneamente positivi, imponendo a tutti i pesi di **diminuire contemporaneamente**.
- Se $\frac{\partial \ell}{\partial s} < 0$, tutti i gradienti sono simultaneamente negativi, imponendo a tutti i pesi di **aumentare contemporaneamente**.

I pesi del neurone sono vincolati a muoversi esclusivamente lungo i quadranti concordi dello spazio dei parametri. Se il vettore di discesa ottimo richiedesse che un peso aumenti e un altro diminuisca, l'ottimizzatore non può procedere in linea retta: è costretto a compiere una lenta traiettoria oscillante a zigzag, degradando pesantemente la velocità di convergenza.

Centrando i dati attorno allo zero, le coordinate x_j assumono valori sia positivi sia negativi, disaccoppiando i segni dei gradienti e consentendo ai pesi di muoversi liberamente in qualsiasi direzione dello spazio parametrico.

PCA E Whitening: Perché Non Si Usano Nella Visione Artificiale

In altre discipline del machine learning si applicano trasformazioni lineari più drastiche:

- **Principal Component Analysis (PCA)**: ruota gli assi cartesiani lungo le direzioni di massima varianza, annullando le covarianze tra le variabili.
- **Whitening (Sbiancamento)**: divide le componenti principali per le radici quadrate degli autovalori, rendendo la matrice di covarianza esattamente pari alla matrice identità.

Nel deep learning applicato alla visione artificiale, PCA e Whitening non vengono quasi mai impiegati:

1. **Distruzione della Topologia Spaziale**: la PCA opera una combinazione lineare globale di tutti i pixel, distruggendo la struttura a griglia bidimensionale dell'immagine e compromettendo l'efficacia dei filtri convoluzionali locali.
2. **Complessità Computazionale Eccessiva**: calcolare la decomposizione spettrale su immagini ad alta risoluzione richiede il calcolo della matrice di covarianza $D \times D$ con costo $\mathcal{O}(D^3)$, proibitivo su tensori di milioni di coordinate.
3. Lo zero-centering e la normalizzazione per canale forniscono tutti i benefici di condizionamento numerico necessari senza alterare la struttura geometrica locale.

Flusso Del Gradiente Attraverso I Layer E Regimi Patologici

In una rete profonda composta da L strati consecutivi, l'errore calcolato sull'output finale deve percorrere l'intera architettura all'indietro per aggiornare i pesi dei primi strati.



Sviluppiamo esplicitamente la propagazione del gradiente all'indietro attraverso la rete.
Dalla regola della catena, il vettore di errore $\delta_l = \frac{\partial \ell}{\partial z_l} \in \mathbb{R}^{n_l}$ su un generico strato nascosto l si ottiene moltiplicando l'errore dello strato successivo $\delta_{l+1} \in \mathbb{R}^{n_{l+1}}$ per la matrice dei pesi trasposta $W_{l+1}^T \in \mathbb{R}^{n_l \times n_{l+1}}$ e per la derivata componente per componente dell'attivazione:

$$\delta_l = \frac{\partial \ell}{\partial z_l} = \operatorname{diag}(\sigma'(z_l)) \frac{\partial \ell}{\partial h_l} = \operatorname{diag}(\sigma'(z_l)) W_{l+1}^T \delta_{l+1}$$

dove $\operatorname{diag}(\sigma'(z_l)) \in \mathbb{R}^{n_l \times n_l}$ è la matrice diagonale delle derivate parziali delle attivazioni.
Notiamo che il prodotto $\operatorname{diag}(\sigma'(z_l)) W_{l+1}^T$ accosta una matrice $(n_l \times n_l)$ a una matrice $(n_l \times n_{l+1})$, risultando algebricamente ben definito e compatibile con le dimensioni di $\delta_{l+1} \in \mathbb{R}^{n_{l+1}}$.

Iterando questa relazione ricorsiva all'indietro dal layer di output L fino al primo strato nascosto:

$$\delta_1 = \frac{\partial \ell}{\partial z_1} = \left(\prod_{l=1}^{L-1} \operatorname{diag}(\sigma'(z_l)) W_{l+1}^T \right) \delta_L$$

dove la produttoria matriciale è ordinata da sinistra a destra per $l = 1, \ldots, L-1$.
Analogamente, il gradiente rispetto al vettore delle feature del primo strato nascosto $h_1 \in \mathbb{R}^{n_1}$ è:

$$\frac{\partial \ell}{\partial h_1} = W_2^T \delta_2 = \left(W_2^T \operatorname{diag}(\sigma'(z_2))\right) \left(W_3^T \operatorname{diag}(\sigma'(z_3))\right) \cdots \left(W_{L-1}^T \operatorname{diag}(\sigma'(z_{L-1}))\right) W_L^T \frac{\partial \ell}{\partial s}$$

con $s = z_L = W_L h_{L-1} + b_L$. Ciascun blocco ha dimensione $(n_{l-1} \times n_l)(n_l \times n_l) = (n_{l-1} \times n_l)$; il concatenamento ordinato $(n_1 \times n_2)(n_2 \times n_3) \cdots (n_{L-1} \times n_L)$ applicato al vettore di errore di output $\frac{\partial \ell}{\partial s} \in \mathbb{R}^{n_L}$ restituisce correttamente un vettore di dimensione coerente n_1.

Il segnale di gradiente all'inizio della rete è il risultato di un **prodotto a catena di L matrici jacobiane**, ciascuna formata dalla matrice dei pesi trasposta W_{l+1}^T moltiplicata per la derivata della funzione di attivazione $\sigma'(z_l)$.

Definiamo il fattore medio di amplificazione del segnale per singolo strato come v:

$$v \approx \|W^T\| \cdot |\sigma'(z)|$$

Attraversando la catena all'indietro dal layer di output L fino a un generico strato k, compaiono esattamente $L - k$ matrici jacobiane. L'ampiezza della norma del vettore di errore scala esponenzialmente come:

$$\|\delta_k\| \leq \nu^{L-k} \|\delta_L\| \implies \|\delta_1\| \leq \nu^{L-1} \|\delta_L\|$$

A seconda del valore assunto dal fattore spettrale medio ν, si manifestano tre regimi dinamici distinti (Slide 56–57):

Regime 1: Vanishing Gradient ($\nu < 1$)

Se il fattore medio è anche solo moderatamente inferiore all'unità:

- Come mostrato dal docente nella Slide 57, con $L = 15$ strati e $\nu = 0.5$, il segnale che raggiunge il primo strato si attenua di un fattore $\nu^{14} = (0.5)^{14} \approx 6 \cdot 10^{-5}$ (e con attivazioni sigmoidee aventi derivata massima 0.25 si avrebbe addirittura $(0.25)^{14} \approx 3.7 \cdot 10^{-9}$).
- I gradienti che raggiungono i primi strati della rete diventano infinitesimi.
- I pesi degli strati iniziali (quelli responsabili di estrarre le primitive visive fondamentali come bordi e angoli) non ricevono alcun segnale correttivo e rimangono bloccati sui valori di inizializzazione casuale. La rete smette di apprendere.

Regime 2: Exploding Gradient ($\nu > 1$)

Se il fattore medio è superiore all'unità (ad esempio $\nu = 1.5$):

- Attraversando 15 strati, il gradiente viene amplificato di un fattore $\nu^{14} = (1.5)^{14} \approx 292$, e con decine di strati cresce esponenzialmente verso l'infinito.
- I passi di discesa del gradiente assumono ampiezze enormi, scagliando i parametri fuori dalle regioni stabili della perdita.
- Le attivazioni e i pesi generano overflow numerico, producendo i noti valori `NaN` (Not a Number) o `Inf` nei framework di deep learning.

> **Rimedio Operativo: Gradient Clipping**
>
> L'esplosione dei gradienti è una patologia numerica distruttiva ma semplice da arginare mediante la tecnica del **Gradient Clipping**: se la norma euclidea complessiva del vettore dei gradienti $\|\mathbf{g}\|_2$ supera una soglia massima prestabilita c (ad esempio $c = 1.0$), il vettore viene riscalato preservandone rigorosamente la direzione:
>
> $$\mathbf{g} \leftarrow \min\left(1, \frac{c}{\|\mathbf{g}\|_2}\right) \mathbf{g}$$
>
> In PyTorch, questa operazione si esegue con un'unica istruzione prima del passo dell'ottimizzatore: `torch.nn.utils.clip_grad_norm_(model.parameters(), max_norm=1.0)`.

Il Regime Ideale: $v \approx 1$

L'obiettivo fondamentale dell'ingegneria delle reti profonde consiste nel configurare le funzioni di attivazione, l'inizializzazione dei pesi e i layer di normalizzazione in modo tale da forzare:

$$v \approx 1$$

In questo modo il segnale retropropagato preserva la propria varianza e ampiezza lungo tutta la profondità della rete, permettendo a tutti gli strati di apprendere con velocità omogenea.

Analisi Critica Delle Funzioni Di Attivazione

Il fattore di scala v è composto da due termini moltiplicativi: l'ampiezza dei pesi $\|W\|$ e la derivata della funzione di attivazione $|\sigma'(z)|$. Esaminiamo come la scelta dell'attivazione governa il comportamento numerico del gradiente.

Il Modello Del Neurone Artificiale

Prima di confrontare le curve, richiamiamo la struttura fondamentale del neurone artificiale formale e il suo ruolo nella percezione visiva.



Un neurone artificiale riceve un insieme di stimoli $h_{l-1} \in \mathbb{R}^{n_{\text{in}}}$ dallo strato precedente:

1. Calcola la combinazione affine pesata aggiungendo il termine di bias:

$$z = w^T h_{l-1} + b = \sum_{j=1}^{n_{\text{in}}} w_j h_{l-1,j} + b$$

2. Applica la funzione scalare non-lineare $f(z)$ per produrre l'attivazione in uscita:

$$h_l = f(z) = f(w^T h_{l-1} + b)$$

Nell'elaborazione visiva, ciascun neurone si specializza progressivamente nell'identificare specifici pattern visivi. Ad esempio, regolando opportunamente i pesi sinaptici w, il neurone può comportarsi come un rilevatore di angoli (**Corner Detector**), generando un'attivazione elevata quando i pixel sottostanti contengono una giunzione a L tra contorni ortogonali, ricollegandosi direttamente agli operatori analizzati nei capitoli geometrici (Harris Corner Detector).

Sigmoide E Tangente Iperbolica: Il Problema Della Saturazione

Storicamente, le prime reti neurali utilizzavano funzioni di attivazione lisce e limitate mutuate dalla statistica e dalla biologia:



1. **Funzione Sigmoide (Logistica)**:

$$\sigma(z) = \frac{1}{1+e^{-z}} \in (0,1)$$

La sua derivata analitica è:

$$\sigma'(z) = \sigma(z)(1-\sigma(z))$$

Il valore massimo della derivata si raggiunge nel punto di flesso $z = 0$, dove vale appena:

$$\sigma'(0) = \frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4} = 0.25$$

Questa proprietà comporta conseguenze drammatiche per il flusso del gradiente:

- Anche nella condizione più favorevole possibile ($z = 0$), ciascuno strato sigmoideo moltiplica il gradiente per un fattore pari al più a 0.25. Dopo 10 strati, l'attenuazione accumulata è $(0.25)^{10} \approx 9.5 \times 10^{-7}$.
- **Saturazione alle code**: per valori $|z| > 4$, la funzione si appiattisce asintoticamente verso 1 o 0. In queste regioni la derivata è praticamente nulla ($\sigma'(z) \approx 0$). Se l'output del neurone è grande in valore assoluto, il gradiente viene annullato e la backpropagation si arresta.
- Inoltre, la sigmoide produce uscite strettamente positive ($h_j > 0$), innescando il problema del gradiente a zigzag discusso per i dati non centrati.

2. **Tangente Iperbolica (Tanh)**:

$$\tanh(z) = \frac{e^{z}-e^{-z}}{e^{z}+e^{-z}} \in (-1,1)$$

La derivata vale:

$$\tanh'(z) = 1-\tanh^2(z)$$

La tangente iperbolica è centrata sullo zero ($\tanh(0) = 0$) e la sua derivata massima in $z = 0$ è unitaria ($\tanh'(0) = 1$). Risolve quindi il problema del gradiente a zigzag e attenua il vanishing gradient vicino all'origine. Tuttavia, per $|z| > 2$ la curva satura a ± 1, azzerando la derivata locale.

Perché la Saturazione è Dannosa per il Segnale Visivo?

Quando una combinazione lineare produce un valore pre-attivazione z molto elevato, significa che i pesi del neurone sono perfettamente allineati con le feature in ingresso: il neurone ha rilevato una caratteristica fondamentale con

altissima confidenza.
La saturazione della sigmoide e della tanh schiaccia questi valori numerici importanti su un plateau orizzontale piatto a derivata zero. Paradossalmente, proprio i neuroni più certi e informativi vengono privati del gradiente e smettono di aggiornarsi.

La Svolta Della ReLU (Rectified Linear Unit)

Per superare la saturazione, Alex Krizhevsky et al. (ImageNet 2012) adottarono la funzione **ReLU**:

$$\mathrm{ReLU}(z) = \max(0, z)$$

La derivata vale:

$$\mathrm{ReLU}'(z) = \begin{cases} 1 & \text{se } z > 0 \\ 0 & \text{se } z < 0 \end{cases}$$

I vantaggi della ReLU hanno rivoluzionato l'apprendimento profondo:

- **Gradiente non saturante sul semiasse positivo**: per qualsiasi valore $z > 0$, la derivata è esattamente pari a 1. Non vi è alcuna attenuazione del segnale, eliminando il vanishing gradient per tutti i neuroni attivi.
- **Efficienza di calcolo estrema**: non richiede esponenziali o divisioni; nei processori e nelle GPU si riduce a una singola istruzione di sogliatura hardware (`max(0, z)`).

Le Limitazioni Della ReLU: Dying ReLU E Assenza Di Zero-Centering

Nonostante l'enorme successo, la ReLU presenta due limitazioni strutturali:

1. **La Patologia della Dying ReLU**: per $z < 0$ l'uscita è zero e la derivata è zero. Se durante l'addestramento un passo di gradiente eccessivamente energico modifica i pesi di un neurone in modo tale che $w^T x + b \leq 0$ per tutti gli esempi del dataset, quel neurone emetterà permanentemente 0 e riceverà permanentemente un gradiente nullo. Il neurone entra in uno stato di coma irreversibile (**Dying ReLU**), spegnendo quella sinapsi e riducendo la capacità effettiva della rete.
2. **Assenza di Zero-Centering negli Strati Interni**: poiché $\mathrm{ReLU}(z) = \max(0, z) \geq 0$, le attivazioni prodotte sono strettamente non-negative. Di conseguenza, per qualsiasi neurone appartenente a strati successivi al primo, gli ingressi h_{l-1} non sono affatto centrati sullo zero: ciò ripropone negli strati profondi la medesima dinamica a zigzag dei gradienti discussa per il preprocessing degli input. Questo limite ha motivato l'introduzione di attivazioni che ammettono escursioni controllate nel semiasse negativo.

Varianti Avanzate Di ReLU E Attivazioni Probabilistiche

Per sanare la patologia della Dying ReLU e migliorare l'espressività sono state introdotte diverse varianti.





Analizziamo le principali varianti:

1. **Leaky ReLU (Maas et al., 2013 - Slide 59)**:
   Introduce una pendenza fissa ridotta κ (tipicamente $\kappa = 0.01$ o $\kappa = 0.05$) sul semiasse negativo:

$$\text{Leaky}(z) = \begin{cases} z & \text{se } z \geq 0 \\ \kappa z & \text{se } z < 0 \end{cases}$$

Adottiamo qui la notazione del docente κ per la pendenza, riservando rigorosamente il simbolo α al learning rate dell'ottimizzatore.
La derivata sul ramo negativo vale $\kappa > 0$. Il gradiente non si annulla mai completamente, permettendo ai neuroni con ingressi negativi di continuare a ricevere segnale correttivo e riattivarsi.

2. **Parametric ReLU (PReLU - He et al., 2015 - Slide 60)**:
   Invece di fissare κ come iperparametro statico a priori, il coefficiente di pendenza κ diventa un **parametro addestrabile per canale** appreso dalla discesa del gradiente:

$$\text{PReLU}(z) = \begin{cases} z & \text{se } z \geq 0 \\ \kappa z & \text{se } z < 0 \end{cases}$$

Durante la backpropagation, la derivata della perdita rispetto al parametro κ per $z < 0$ vale:

$$\frac{\partial \ell}{\partial \kappa} = \frac{\partial \ell}{\partial h}\frac{\partial h}{\partial \kappa} = \frac{\partial \ell}{\partial h} z$$

e il parametro si aggiorna secondo la regola standard con learning rate α:

$$\kappa \leftarrow \kappa - \alpha \frac{\partial \ell}{\partial \kappa}$$

Esempio Numerico d'Aula (Slide 60)

Consideriamo un neurone con ingresso negativo $z = -3$, gradiente retropropagato a monte $\frac{\partial \ell}{\partial h} = 2$ e pendenza iniziale $\kappa = 0.10$.
Il gradiente rispetto a κ vale:

$$\frac{\partial \ell}{\partial \kappa} = 2 \cdot (-3) = -6$$

Con un learning rate $\alpha = 0.01$, il nuovo valore della pendenza è:

$$\kappa' = 0.10 - 0.01 \cdot (-6) = 0.10 + 0.06 = 0.16$$

La discesa del gradiente ha incrementato la pendenza κ, permettendo al neurone di trasmettere una frazione maggiore del segnale negativo.

3. **GELU (Gaussian Error Linear Unit - Hendrycks & Gimpel, 2016)**:
   La funzione GELU abbandona la linearità a tratti per adottare una formulazione probabilistica e liscia:

$$\mathrm{GELU}(z) = z \cdot \Phi(z) = z \cdot P(X \leq z), \quad X \sim \mathcal{N}(0,1)$$

dove $\Phi(z)$ è la funzione di ripartizione cumulativa della gaussiana standard:

$$\Phi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{z} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

Proprietà fondamentali della GELU:

- All'aumentare di z, $\Phi(z) \to 1$ e l'attivazione tende asintoticamente a z.
- Per $z \to -\infty$, $\Phi(z) \to 0$ e l'uscita tende a 0.
- La transizione è continua, derivabile e **non-monotona**: possiede un minimo morbido all'ascissa $z \approx -0.75$ dove assume il valore $\mathrm{GELU}(-0.75) \approx -0.17$.
- A $z = 0$, la derivata vale $\mathrm{GELU}'(0) = \Phi(0) + 0 \cdot \phi(0) = 0.5$.

Approssimazione Analitica di Hendrycks & Gimpel (2016)

Poiché il calcolo numerico esatto dell'integrale della funzione di errore gaussiana è computazionalmente oneroso, nei framework moderni (come PyTorch e nei repository Hugging Face) si impiega l'approssimazione analitica polinomiale:

$$\mathrm{GELU}(z) \approx 0.5z\left(1 + \tanh\left(\sqrt{\frac{2}{\pi}}\left(z + 0.044715z^3\right)\right)\right)$$

La GELU pondera l'input in base alla probabilità che un valore casuale sia inferiore a z, lasciando passare segnale anche per valori lievemente negativi. È diventata lo **standard universale assoluto nei modelli Transformer** (BERT, GPT, Vision Transformer ViT).

Funzione	Formulazione $f(z)$	Derivata $f'(z)$	Ramo Negativo	Ambito d'Uso Tipico
ReLU	$\max(0, z)$	1 se $z > 0$, 0 se $z < 0$	Nullo (Dying ReLU)	Reti Convoluzionali (CNN), standard visivo
Leaky ReLU	$\max(\alpha z, z)$	1 se $z > 0$, α se $z < 0$	Pendenza fissa $\alpha = 0.01$	CNN quando si riscontra Dying ReLU
PReLU	$\max(\alpha z, z)$	1 se $z > 0$, α se $z < 0$	Pendenza α addestrabile	Visione ad alte prestazioni (ResNet avanzate)
GELU	$z\Phi(z)$	$\Phi(z) + z\phi(z)$	Asintotico a 0 per $z \to -\infty$, min in $z \approx -0.75$ (valore ≈ -0.17)	Transformer (ViT, LLM), standard moderno
Tanh	$\frac{e^z - e^{-z}}{e^z + e^{-z}}$	$1 - \tanh^2(z)$	Simmetrico, satura a -1	RNN, layer di gating, spazi limitati
Sigmoide	$\frac{1}{1+e^{-z}}$	$\sigma(z)(1 - \sigma(z))$	Satura a 0, max derivata 0.25	Probabilità binarie, gating di attenzione

Inizializzazione Dei Pesi E Propagazione Della Varianza

La seconda componente fondamentale del fattore di scala v è la magnitudo iniziale dei pesi W. Come dobbiamo impostare i valori numerici di W prima di avviare il primo passo di discesa del gradiente?

Il Trabocchetto dell'Inizializzazione a Zero E la Rottura Della Simmetria

La scelta apparentemente più neutra ed elegante per inizializzare un vettore di parametri consiste nell'impostare tutti i pesi a zero: $W = 0$. Nei problemi di regressione lineare o logistica standard questa scelta è valida poiché la funzione di costo è convessa.

Nelle reti neurali con strati nascosti, l'inizializzazione a zero o con valori costanti è una scelta catastrofica.



Analizziamo formalmente il **Teorema della Rottura della Simmetria** distinguendo i due casi fondamentali:

1. **Inizializzazione a Zero ($W = 0$) con Attivazioni a Zero nell'Origine (ReLU, Tanh)**:
   Se tutti i pesi della rete vengono impostati esattamente a zero ($W_1 = 0, W_2 = 0$):
   - Nel forward pass, dato un qualsiasi ingresso x, ogni neurone del primo strato nascosto calcola $z_1 = 0 \cdot x + 0 = 0$, emettendo $h_1 = \sigma(0) = 0$.
   - Nel backward pass, il gradiente della perdita rispetto ai pesi del secondo strato si annulla istantaneamente:

$$\frac{\partial \ell}{\partial W_2} = \delta_s h_1^T = \delta_s \cdot \overset{T}{\smile} = 0$$

- Contemporaneamente, poiché $W_2 = 0$, il segnale di gradiente retropropagato verso il primo strato è nullo:

$$\frac{\partial \ell}{\partial h_1} = W_2^T \delta_s = \overset{T}{\smile} \delta_s = 0 \implies \frac{\partial \ell}{\partial W_1} = 0$$

I gradienti rispetto a tutti i pesi della rete risultano identicamente nulli. I pesi non ricevono alcun aggiornamento numerico e rimangono inchiodati a zero per sempre. La rete non apprende affatto.

2. **Inizializzazione Costante Non Nulla ($w_{ji} = c \neq 0$) e Clonazione dei Neuroni**:
   Se inizializziamo tutti i pesi a un valore costante diverso da zero:
   - Nel forward pass, ogni neurone j dello strato nascosto calcola la medesima somma $z_j = c \sum_i x_i + b$, producendo attivazioni identiche: $h_1 = h_2 = \cdots = h_{n_l} = \sigma(z_j)$.
   - Nel backward pass, per ragioni di simmetria, ogni neurone j di quello strato riceve lo stesso identico termine di errore scalare $\delta_j = \delta$.
   - La derivata della perdita rispetto al peso w_{ji} che connette l'ingresso i al neurone j vale:

$$\frac{\partial \ell}{\partial w_{ji}} = \frac{\partial \ell}{\partial z_j} x_i = \delta x_i$$

Notiamo che il gradiente δx_i dipende dalla coordinata di ingresso x_i (quindi pesi afferenti a ingressi diversi si aggiornano diversamente, $w_{j1} \neq w_{j2}$, poiché in generale $x_1 \neq x_2$), ma è **totalmente indipendente dall'indice del neurone** j.
Di conseguenza, per due qualsiasi neuroni distinti j e k dello stesso strato, il gradiente per ciascun ingresso i è identico: $\frac{\partial \ell}{\partial w_{ji}} = \frac{\partial \ell}{\partial w_{ki}} = \delta x_i$. I due neuroni ricevono lo stesso identico vettore di aggiornamento:

$$\overset{(t+1)}{j\cdot} = \overset{(t+1)}{k\cdot}$$

I neuroni dello strato rimangono cloni perfetti tra loro ad ogni passo di discesa: l'intero strato si comporta per sempre come se possedesse **un unico neurone**, annullando la capacità rappresentativa della rete.

Per questa ragione, i pesi devono essere obbligatoriamente inizializzati con numeri casuali distinti estratti da una distribuzione continua: l'aleatorietà è lo strumento matematico indispensabile per **rompere la simmetria** tra i neuroni. I bias b, al contrario, possono partire a zero poiché la simmetria tra i neuroni è già spezzata dai pesi.

L'Illusione Dei Numeri Casuali Piccoli

Accertato che i pesi debbano essere casuali, quale deviazione standard dobbiamo scegliere?

Un'euristica storicamente popolare consisteva nell'estrarre i pesi da una normale a varianza molto piccola: $W \sim \mathcal{N}(0, 0.01^2)$. Consideriamo un neurone con $n_{\text{in}} = 100$ ingressi:

- La varianza della somma pesata vale $\text{Var}(z) = n_{\text{in}} \text{Var}(W) \text{Var}(h) = 100 \times 10^{-4} \text{Var}(h) = 0.01 \text{Var}(h)$.
- Ad ogni strato, la varianza del segnale viene compressa di un fattore 100.
- In una rete profonda di 10 strati, le attivazioni decadono esponenzialmente a zero: $h_{10} \approx 0$. Analogamente, i gradienti retropropagati collassano a zero e la perdita rimane inchiodata sul valore casuale $J = -\log(1/10) \approx 2.30$.

Se all'opposto scegliamo pesi casuali troppo grandi ($W \sim \mathcal{N}(0, 1)$), le combinazioni z assumono valori assoluti elevati, spingendo le attivazioni nelle zone di saturazione delle non-linearità o scatenando l'esplosione dei gradienti.

L'Inizializzazione Di Xavier / Glorot (per Attivazioni Lineari E Tanh)

Nel 2010, Xavier Glorot e Yoshua Bengio analizzarono matematicamente le condizioni necessarie affinché la varianza del segnale rimanga costante sia nel forward pass sia nel backward pass.

Consideriamo la combinazione lineare di un neurone con n_{in} ingressi indipendenti a media zero: $z = \sum_{j=1}^{n_{\text{in}}} w_j h_j$.
La varianza di z vale:

$$\text{Var}(z) = \text{Var}\left(\sum_{j=1}^{n_{\text{in}}} w_j h_j\right) = \sum_{j=1}^{n_{\text{in}}} \text{Var}(w_j h_j) = n_{\text{in}} \text{Var}(W) \text{Var}(h)$$

Per garantire che la varianza del segnale in uscita sia identica alla varianza del segnale in ingresso ($\text{Var}(z) = \text{Var}(h)$), dobbiamo imporre:

$$n_{\text{in}} \text{Var}(W) = 1 \implies \text{Var}(W) = \frac{1}{n_{\text{in}}}$$

Applicando il medesimo ragionamento al backward pass lungo la matrice trasposta W^T (che somma contributi provenienti dagli n_{out} neuroni dello strato sovrastante), la condizione di conservazione del gradiente richiede:

$$n_{\text{out}} \text{Var}(W) = 1 \implies \text{Var}(W) = \frac{1}{n_{\text{out}}}$$

Poiché in generale $n_{\text{in}} \neq n_{\text{out}}$, Glorot e Bengio proposero la media armonica tra le due condizioni:

$$\text{Var}(W) = \frac{2}{n_{\text{in}} + n_{\text{out}}}$$

I pesi vengono quindi campionati da una gaussiana $\mathcal{N}\left(0, \frac{2}{n_{\text{in}}+n_{\text{out}}}\right)$ oppure da una distribuzione uniforme $\mathcal{U}\left(-\sqrt{\frac{6}{n_{\text{in}}+n_{\text{out}}}}, +\sqrt{\frac{6}{n_{\text{in}}+n_{\text{out}}}}\right)$.

L'Inizializzazione Di He / Kaiming (per Attivazioni ReLU)

L'inizializzazione di Xavier assume che la funzione di attivazione sia lineare o simmetrica attorno all'origine con derivata unitaria (come la tangente iperbolica vicino a $z = 0$).

Cosa accade se utilizziamo la ReLU?



Analizziamo rigorosamente la propagazione della varianza attraverso un neurone dello strato l, la cui pre-attivazione vale:

$$z_l = \sum_{j=1}^{n_{\text{in}}} w_j h_{l-1,j}$$

dove assumiamo pesi w_j indipendenti, a media zero ($\mathbb{E}[w] = 0$) e varianza $\mathrm{Var}(W) = \sigma_W^2$, indipendenti dagli ingressi $h_{l-1,j}$.

1. **Varianza del Prodotto per Ingressi Non a Media Zero**:
   Poiché $h = \mathrm{ReLU}(z) = \max(0, z) \geq 0$, l'attivazione della ReLU è non-negativa e la sua media è strettamente positiva ($\mathbb{E}[h] > 0$).
   Calcoliamo la varianza del prodotto $w_j h_{l-1,j}$ tra le due variabili casuali indipendenti:

$$\mathrm{Var}(w_j h_{l-1,j}) = \mathbb{E}[(w_j h_{l-1,j})^2] - (\mathbb{E}[w_j h_{l-1,j}])^2 = \mathbb{E}[w_j^2]\mathbb{E}[h_{l-1,j}^2] - (\mathbb{E}[w_j]\mathbb{E}[h_{l-1,j}])^2$$

Poiché $\mathbb{E}[w_j] = 0$, il secondo termine si annulla, lasciando:

$$\mathrm{Var}(w_j h_{l-1,j}) = \mathrm{Var}(W)\,\mathbb{E}[h_{l-1,j}^2]$$

Notiamo un dettaglio statistico cruciale: la varianza della pre-attivazione z_l dipende dal **momento secondo (valore quadratico medio)** $\mathbb{E}[h_{l-1}^2]$, e **non** dalla varianza $\mathrm{Var}(h_{l-1})$.
Sommando sugli n_{in} ingressi incorrelati:

$$\mathrm{Var}(z_l) = \sum_{j=1}^{n_{\text{in}}} \mathrm{Var}(w_j h_{l-1,j}) = n_{\text{in}} \mathrm{Var}(W)\,\mathbb{E}[h_{l-1}^2]$$

2. **Il Dimezzamento del Momento Secondo ad opera della ReLU**:
   Esprimiamo $\mathbb{E}[h_{l-1}^2]$ in funzione della pre-attivazione dello strato precedente z_{l-1}.
   Poiché $h_{l-1} = \max(0, z_{l-1})$, assumendo che z_{l-1} abbia una distribuzione simmetrica attorno allo zero con densità di probabilità $p(z)$ (quindi $\mathbb{E}[z_{l-1}] = 0$ e $\mathrm{Var}(z_{l-1}) = \mathbb{E}[z_{l-1}^2]$):

$$\mathbb{E}[h_{l-1}^2] = \int_{-\infty}^{\infty} (\max(0, z))^2 p(z) dz = \int_{0}^{\infty} z^2 p(z) dz = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} z^2 p(z) dz = \frac{1}{2}\mathrm{Var}(z_{l-1})$$

La ReLU azzera l'intero semiasse negativo, dimezzando esattamente il momento secondo rispetto alla varianza di z_{l-1}.

3. **Condizione di Conservazione della Varianza (He et al., 2015)**:
   Sostituendo l'espressione di $\mathbb{E}[h_{l-1}^2]$ nella varianza di z_l, otteniamo la relazione ricorsiva tra strati consecutivi:

$$\mathrm{Var}(z_l) = n_{\text{in}} \mathrm{Var}(W) \cdot \frac{1}{2}\mathrm{Var}(z_{l-1}) = \left(\frac{n_{\text{in}}\mathrm{Var}(W)}{2}\right)\mathrm{Var}(z_{l-1})$$

Attraversando L strati ReLU, la varianza scala con la potenza $\left(\frac{n_{\text{in}}\mathrm{Var}(W)}{2}\right)^{L-1}$.
Se usassimo l'inizializzazione di Xavier ($\mathrm{Var}(W) = \frac{1}{n_{\text{in}}}$), il fattore varrebbe $\frac{1}{2}$ ad ogni strato, provocando la rapida estinzione esponenziale del segnale.

Per forzare il fattore di propagazione esattamente pari a 1 e mantenere costante la dispersione del segnale attraverso qualsiasi profondità, Kaiming He et al. (2015) ricavarono che la varianza dei pesi deve essere raddoppiata:

$$\frac{n_{\text{in}}\mathrm{Var}(W)}{2} = 1 \implies \mathrm{Var}(W) = \frac{2}{n_{\text{in}}}$$

I pesi vengono campionati da una distribuzione normale:

$$W \sim \mathcal{N}\left(0, \sigma^2\right), \quad \sigma = \sqrt{\frac{2}{n_{\text{in}}}}$$

L'Esperimento d'Aula sui 30 Strati: La Sensibilità al Fattore c (Slide 71–72)

Per dimostrare l'importanza della costante esatta 2, il docente presenta un esperimento su una rete con 30 strati ReLU consecutivi (ciascuno con $n = 256$ neuroni), parametrizzando la varianza iniziale come $\sigma_W^2 = \frac{c}{n_{\text{in}}}$:

- $c = 2$ **(Inizializzazione di He)**: il fattore vale 1, la dispersione delle pre-attivazioni rimane perfettamente stabile con deviazione standard ≈ 0.60 fino al trentesimo strato.
- $c = 1$ **(Inizializzazione di Xavier applicata a ReLU)**: la varianza si dimezza a ogni layer ($\frac{1}{2}^{29}$); al trentesimo strato la deviazione standard è crollata a $2 \cdot 10^{-5}$ (segnale estinto).
- $c = 0.5$: la deviazione standard collassa a $6 \cdot 10^{-10}$.
- $c = 3.5$: la varianza cresce esponenzialmente ad ogni layer, portando la deviazione standard a esplodere al valore distruttivo di 2700.

La costante 2 non è un dettaglio trascurabile: è il punto di equilibrio critico per la stabilità asintotica delle reti profonde.

L'Inizializzazione di Default di PyTorch vs Batch Normalization (Slide 46 e 70)

In PyTorch, il costruttore di `nn.Linear` campiona di default i pesi da una distribuzione uniforme $W \sim \mathcal{U}\left(-\frac{1}{\sqrt{n_{\text{in}}}}, \frac{1}{\sqrt{n_{\text{in}}}}\right)$, avente varianza:

$$\text{Var}(W) = \frac{1}{3n_{\text{in}}}$$

Questa varianza è significativamente inferiore al valore ottimale di He ($\frac{2}{n_{\text{in}}}$). Perché, allora, i modelli convoluzionali profondi addestrati a lezione convergono regolarmente anche senza reimpostare manualmente i pesi? La risposta risiede nell'inserimento della **Batch Normalization**, la quale ricalibra attivamente media e varianza a ogni passaggio, sollevando l'ottimizzazione dalla dipendenza estrema dall'inizializzazione.

Con l'inizializzazione di He, la distribuzione delle attivazioni e dei gradienti rimane perfettamente stabile lungo decine di strati consecutivi, consentendo alle reti convoluzionali profonde (come le celebri ResNet) di convergere regolarmente fin dalle prime iterazioni.

Layer Di Normalizzazione

L'inizializzazione meticolosa dei pesi garantisce che la varianza sia ben calibrata al passo iniziale $t = 0$. Tuttavia, man mano che l'addestramento procede, i pesi di tutti gli strati vengono aggiornati contemporaneamente.

Le distribuzioni degli output intermedi cambiano continuamente da un'iterazione all'altra, costringendo ciascuno strato ad adattarsi perpetuamente a distribuzioni di input mutevoli. Questo fenomeno fu originariamente battezzato da Ioffe & Szegedy come **Internal Covariate Shift** (ICS).
Studi teorici successivi (in particolare il lavoro fondamentale di Santurkar et al., NeurIPS 2018) hanno dimostrato che il reale beneficio della normalizzazione risiede nel **drastico lisciamento della superficie di perdita**: la normalizzazione rende il landscape dell'ottimizzazione Lipschitz-continuo e riduce la varianza locale dei gradienti (β-smoothness), eliminando i burroni scoscesi e consentendo l'adozione di learning rate molto più aggressivi senza rischio di divergenza.

Per stabilizzare definitivamente la dinamica degli strati intermedi durante l'intero addestramento sono stati introdotti specifici **layer di normalizzazione**.

Batch Normalization (BN)

Introdotta da Sergey Ioffe e Christian Szegedy nel 2015, la **Batch Normalization** è uno dei blocchi architetturali più impattanti nella storia del deep learning.

L'idea fondamentale consiste nell'inserire un'operazione di normalizzazione esplicita immediatamente dopo la trasformazione lineare e prima dell'attivazione non-lineare ($x \to Wx \to \mathrm{BN} \to \mathrm{ReLU}$).



L'Algoritmo Di Calcolo Su Mini-Batch

Dato un mini-batch $\mathcal{B} = \{x_1, \ldots, x_B\}$ di B campioni, consideriamo una specifica feature o neurone lungo la dimensione del batch. La trasformazione si articola in quattro passaggi sequenziali:

1. **Calcolo della Media del Mini-Batch**:

$$\mu_{\mathcal{B}} = \frac{1}{B}\sum_{i=1}^{B} x_i$$

2. **Calcolo della Varianza del Mini-Batch**:

$$\sigma_{\mathcal{B}}^2 = \frac{1}{B}\sum_{i=1}^{B}(x_i - \mu_{\mathcal{B}})^2$$

3. **Standardizzazione**:

$$\hat{x}_i = \frac{x_i - \mu_{\mathcal{B}}}{\sqrt{\sigma_{\mathcal{B}}^2 + \text{ }}}$$

dove > 0 (tipicamente 10^{-5}) è una costante numerica di salvaguardia per prevenire divisioni per zero. I valori standardizzati $\hat{x}_i$ hanno rigorosamente media zero e varianza unitaria sul batch corrente.

4. **Scala e Shift con Parametri Addestrabili**:

$$y_i = \gamma \hat{x}_i + \beta$$

dove γ (parametro di scala) e β (parametro di traslazione o shift) sono **parametri addestrabili** appresi dalla discesa del gradiente congiuntamente al resto della rete.

Il Ruolo Essenziale di γ e β

Per quale motivo re-introdurre γ e β dopo aver faticosamente standardizzato il segnale?
Se la rete fosse vincolata a mantenere rigidamente media 0 e varianza 1, la sua capacità rappresentativa verrebbe limitata: ad esempio, una ReLU riceverebbe solo ingressi centrati a metà, impedendo alla rete di utilizzare la non-linearità in modo asimmetrico o di saturare intenzionalmente quando utile.

I parametri γ e β restituiscono alla rete piena libertà espressiva: se la configurazione ottima richiede di ripristinare la distribuzione originaria, l'ottimizzatore può semplicemente apprendere $\gamma = \sqrt{\sigma_{\mathcal{B}}^2 + \epsilon}$ e $\beta = \mu_{\mathcal{B}}$, annullando l'effetto della normalizzazione.

Perché Il Layer Lineare Prima Di BN Non Richiede Il Bias?

Una conseguenza diretta della formulazione della Batch Normalization riguarda il termine di bias del layer precedente.

Consideriamo un layer lineare con bias: $z = Wx + b$.
Quando calcoliamo la standardizzazione:

$$z - \mu_{\mathcal{B}} = (Wx + b) - (\mu_{Wx} + b) = Wx - \mu_{Wx}$$

Il termine di bias b viene algebricamente cancellato dalla sottrazione della media del mini-batch.
Il bias b risulta totalmente ininfluente sul calcolo forward e i suoi gradienti sono nulli. Il ruolo del termine noto viene interamente rilevato dal parametro di shift β del layer di Batch Normalization. Nelle reti neurali, qualsiasi layer lineare o convoluzionale immediatamente seguito da BN viene istanziato con `bias=False`.

Fase Di Addestramento Vs Fase Di Inferenza (Inference)

La Batch Normalization presenta due modalità operative drasticamente distinte tra la fase di addestramento e la fase di inferenza:

- **Fase di Addestramento (`train` mode)**:
  - Le statistiche $\mu_{\mathcal{B}}$ e $\sigma_{\mathcal{B}}^2$ vengono calcolate istantaneamente sui campioni presenti nel mini-batch corrente.
  - Contemporaneamente, il layer aggiorna e accumula due medie mobili esponenziali (*running statistics*) senza calcolare gradienti. Nei framework come PyTorch, per garantire che la varianza accumulata sia uno stimatore non distorto della popolazione, si applica la correzione campionaria di Bessel con fattore $\frac{B}{B-1}$:

$$\mu_{\text{run}} \leftarrow (1 - m)\mu_{\text{run}} + m\mu_{\mathcal{B}}$$

$$\sigma_{\text{run}}^2 \leftarrow (1 - m)\sigma_{\text{run}}^2 + m\left(\frac{B}{B-1}\sigma_{\mathcal{B}}^2\right)$$

dove $m \in [0, 1]$ (ad esempio $m = 0.1$) è il fattore di momento della media mobile.

- **Fase di Inferenza (`eval` mode)**:
  - Quando il modello è in produzione o in fase di test, deve essere in grado di effettuare predizioni deterministiche su una singola immagine isolata ($B = 1$). Non possiamo né dobbiamo calcolare la media su un batch di prova, altrimenti la predizione su un'immagine dipenderebbe dalle altre immagini presenti casualmente nel batch.
  - In modalità inferenza, $\mu_{\mathcal{B}}$ e $\sigma_{\mathcal{B}}^2$ vengono congelate e sostituite dalle medie mobili storiche accumulate durante il training:

$$\hat{x}_{\text{test}} = \frac{x_{\text{test}} - \mu_{\text{run}}}{\sqrt{\sigma_{\text{run}}^2 + \epsilon}}$$

$$y_{\text{test}} = \gamma\hat{x}_{\text{test}} + \beta$$

In PyTorch, il passaggio tra le due modalità operative viene gestito esplicitamente tramite le chiamate `model.train()` e `model.eval()`.

BatchNorm Folding in Inferenza (Zero Overhead Computazionale)

Nei motori di inferenza embedded e robotica in tempo reale (TensorRT, ONNX Runtime), la Batch Normalization non viene mai eseguita come strato computazionale separato. Poiché sia la trasformazione lineare/convoluzionale sia la BN congelata sono mappe affini, i parametri vengono algebricamente fusi (*folded*):

$$y_{\text{test}} = \left(\frac{\gamma}{\sqrt{\sigma_{\text{run}}^2 + \epsilon}} W \right) x + \left(\beta + \frac{\gamma(b - \mu_{\text{run}})}{\sqrt{\sigma_{\text{run}}^2 + \epsilon}} \right) = W_{\text{fused}} x + b_{\text{fused}}$$

A tempo di inferenza la Batch Normalization ha costo computazionale e latenza esattamente pari a zero.

Benefici Sistemici Della Batch Normalization

L'introduzione della Batch Normalization produce quattro benefici fondamentali:

1. **Flusso del gradiente robusto e stabile**: previene la divergenza e il collasso del segnale, mantenendo $v \approx 1$.
2. **Immunità alla cattiva inizializzazione**: le reti convergono con successo anche con inizializzazioni casuali sub-ottimali.
3. **Tolleranza a Learning Rate Elevati**: riduce drasticamente la sensibilità della superficie di perdita, consentendo di moltiplicare il learning rate per $5\times$ o $10\times$ e accelerando l'addestramento.
4. **Regolarizzazione Stocastica**: poiché ciascun campione viene normalizzato rispetto alla statistica del proprio mini-batch casuale, ogni immagine riceve una lieve perturbazione stocastica ad ogni epoca, agendo come un regolarizzatore implicito simile a un leggero dropout.

Layer Normalization (LN)

Nonostante i suoi straordinari meriti nelle reti convoluzionali per computer vision, la Batch Normalization presenta gravi limitazioni strutturali:

- Richiede mini-batch di dimensioni adeguate ($B \geq 16$ o 32) per stimare accuratamente media e varianza; con batch piccoli ($B = 2$ o $B = 4$) le stime empiriche sono estremamente rumorose e degradano le prestazioni.
- **Non funziona con** $B = 1$: per un singolo campione, la varianza del batch è identicamente zero.
- Si adatta male ai dati a lunghezza sequenziale variabile come l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP).

Per superare queste limitazioni, Jimmy Lei Ba, Jamie Ryan Kiros e Geoffrey Hinton proposero nel 2016 la **Layer Normalization**.



La Layer Normalization esegue le medesime equazioni di standardizzazione, ma inverte l'asse di aggregazione statistica:

- La Batch Normalization calcola la media e la varianza lungo la **dimensione del batch** per ciascuna feature (lungo una colonna della matrice dei dati).
- La Layer Normalization calcola la media e la varianza lungo la **dimensione delle feature** per ciascun singolo campione (lungo una riga della matrice dei dati).

Formulazione Della Layer Normalization

Dato un campione i avente un vettore di m attivazioni $x_{i1}, x_{i2}, \ldots, x_{im}$:

1. Media del singolo campione:

$$\mu_i = \frac{1}{m} \sum_{j=1}^{m} x_{ij}$$

2. Varianza del singolo campione:

$$\sigma_i^2 = \frac{1}{m} \sum_{j=1}^{m} (x_{ij} - \mu_i)^2$$

3. Standardizzazione e proiezione:

$$y_{ij} = \gamma_j \frac{x_{ij} - \mu_i}{\sqrt{\sigma_i^2 + \epsilon}} + \beta_j$$

I parametri di scala γ_j e shift β_j rimangono associati a ciascuna unità j e condivisi tra tutti i campioni, ma le statistiche μ_i e σ_i^2 appartengono rigorosamente al singolo elemento.

Proprietà Distintive Della Layer Normalization

- **Totale Indipendenza dalla Dimensione del Batch**: funziona perfettamente anche con un singolo campione alla volta ($B = 1$).
- **Identità tra Training e Test**: non richiede di accumulare o memorizzare statistiche mobili (`running_mean` e `running_var`). Il calcolo eseguito in fase di inferenza è esattamente identico a quello eseguito in fase di addestramento.
- **Invarianza a Offset e Riscalamento del Campione**: se un intero campione viene traslato di una costante ($x_i + c$) o riscalato ($c \cdot x_i$), la Layer Normalization elimina l'offset e la scala complessiva, preservando esclusivamente il pattern relativo tra le feature interne del campione.

Per queste caratteristiche, la Layer Normalization è diventata lo **standard assoluto nei Transformer, nei Large Language Model (LLM) e nelle architetture Vision Transformer (ViT)**.

Quadro Comparativo: La Tassonomia Tensoriale 4D Delle Normalizzazioni

Nel contesto della Computer Vision e della Percezione Robotica, le feature intermedie sono rappresentate da tensori quadrupli $x \in \mathbb{R}^{B \times C \times H \times W}$, dove B è la dimensione del batch, C è il numero di canali, e H, W sono le dimensioni spaziali.
Le quattro strategie canoniche di normalizzazione differiscono esclusivamente per i sottoinsiemi di assi lungo cui vengono calcolate la media μ e la varianza σ^2:

1. **Batch Normalization (BN - Ioffe & Szegedy, 2015)**:
   - *Assi di riduzione*: (B, H, W) per ciascun canale C.
   - Produce statistiche di canale $\mu_c, \sigma_c^2 \in \mathbb{R}^C$.
   - *Punti di forza e limiti*: eccellente per CNN con batch ampi ($B \geq 32$); soffre severamente se il batch è piccolo ($B \leq 4$), comune in robotica e segmentazione ad altissima risoluzione.
2. **Layer Normalization (LN - Ba et al., 2016)**:

- *Assi di riduzione*: (C, H, W) per ciascun singolo campione B.
- Produce statistiche per istanza $\mu_b, \sigma_b^2 \in \mathbb{R}^B$.
- *Punti di forza e limiti*: totalmente indipendente dalla dimensione del batch; standard universale in Transformer, ViT e modelli linguistici.

3. **Instance Normalization (IN - Ulyanov et al., 2016)**:
   - *Assi di riduzione*: (H, W) per ciascun canale C e ciascun campione B.
   - Produce statistiche per canale-istanza $\mu_{b,c}, \sigma_{b,c}^2 \in \mathbb{R}^{B \times C}$.
   - *Punti di forza*: elimina contrasto, luminosità e stile cromatico specifico dell'immagine preservando intatta la struttura geometrica; utilizzata ampiamente in Neural Style Transfer, GAN e adattamento di dominio.
4. **Group Normalization (GN - Wu & He, 2018)**:
   - *Assi di riduzione*: partiziona i C canali in G gruppi indipendenti (ciascuno con C/G canali) e riduce su (C_g, H, W) per ciascun campione B.
   - *Punti di forza*: supera la dipendenza di BN dalla dimensione del batch, eguagliandone le prestazioni anche con $B = 2$ o $B = 1$ in compiti complessi di object detection (es. Mask R-CNN) e modelli generativi.

Metodo	Assi di Riduzione Statistica	Dipendenza da B	Identità Train/Test	Ambito Tipico	Comando PyTorch
Batch Normalization	(B, H, W) per canale	Forte (richiede $B \geq 16$)	No (usa running stats a test)	CNN classiche (ResNet, ConvNeXt)	`nn.BatchNorm2d(C)`
Layer Normalization	(C, H, W) per campione	Nessuna (funziona con $B = 1$)	Sì (stesso calcolo esatto)	Transformer (ViT, LLM)	`nn.LayerNorm([C, H, W])`
Instance Normalization	(H, W) per campione-canale	Nessuna (funziona con $B = 1$)	Sì (stesso calcolo esatto)	Style Transfer, GAN, Domain Adaptation	`nn.InstanceNorm2d(C)`
Group Normalization	(C_g, H, W) per campione-gruppo	Nessuna (funziona con $B = 1$)	Sì (stesso calcolo esatto)	Detection, Segmentazione con batch piccoli	`nn.GroupNorm(G, C)`

Domande di Verifica e Scenari per la Robotica (Slide 89)

Nelle conclusioni della lezione, il docente propone due domande di sintesi per verificare la comprensione dei vincoli operativi:

1. **Perché valutare la perdita di validazione lasciando la rete in modalità `train` è un errore metodologico grave?**

- In primo luogo, la predizione su ciascuna immagine di validazione viene condizionata stocasticamente dalle altre immagini estratte casualmente nel mini-batch, violando il principio di indipendenza e determinismo delle valutazioni.
- In secondo luogo, la modalità `train` continua ad aggiornare le statistiche mobili `running_mean` e `running_var`: i dati di validazione finiscono per contaminare le statistiche storiche del modello, producendo un fenomeno insidioso di Data Leakage durante il monitoraggio dell'addestramento.

2. **Un robot mobile naviga in un ambiente ignoto elaborando un singolo fotogramma alla volta ($B = 1$) per la stima in tempo reale del movimento (Visual Odometry). Quale tecnica di normalizzazione si deve impiegare?**

- È categoricamente impossibile utilizzare la **Batch Normalization**: con $B = 1$, la varianza campionaria lungo il batch per ciascun canale vale identicamente zero ($\sigma_{\mathcal{B}}^2 = 0$), provocando una divisione per zero non definita.
- L'architettura deve obbligatoriamente adottare la **Layer Normalization** (o la Group Normalization), le cui statistiche di normalizzazione vengono calcolate aggregando canali e dimensioni spaziali del singolo fotogramma in modo del tutto autonomo rispetto alla dimensione del batch.

8. Regolarizzazione, Loss E Ottimizzazione Avanzata per Deep Learning

Nei due capitoli precedenti abbiamo costruito le fondamenta teoriche e pratiche delle reti profonde: abbiamo compreso come la profondità e le non-linearità della ReLU permettano di apprendere rappresentazioni visive complesse (Rappresentazione Visiva), e abbiamo introdotto le tecniche di preprocessing, inizializzazione (Xavier ed He) e normalizzazione (Batch e Layer Normalization) che rendono il flusso dei gradienti numericamente stabile (Addestramento e Normalizzazione).

Tuttavia, una volta che una rete neurale ad altissima capacità è in grado di apprendere, emerge immediatamente la minaccia opposta: l'**overfitting**. Un'architettura profonda possiede una potenza espressiva tale da poter memorizzare integralmente non solo la struttura intrinseca dei dati, ma anche il rumore casuale e gli errori di etichettatura del training set.

In questo capitolo completiamo la trattazione dell'addestramento analizzando l'intero ecosistema metodologico che garantisce la generalizzazione: le strategie di regolarizzazione sui pesi (L_2/Weight Decay, L_1, Max-Norm), il Dropout e l'Inverted Dropout, la Data Augmentation, la formulazione delle diverse funzioni di costo (Loss) e delle architetture multi-output, la diagnostica delle curve di apprendimento e la transizione dagli ottimizzatori stocastici classici (SGD con Momentum e Nesterov) fino ai moderni algoritmi a passo adattivo (Adam e AdamW).

Il Problema dell'Overfitting Nelle Reti Profonde

Un modello di deep learning sovra-parametrizzato contiene centinaia di migliaia o milioni di pesi liberi. Se il volume di campioni di addestramento è ridotto rispetto alla capacità della rete, l'ottimizzatore minimizza la perdita piegando i confini decisionali attorno a singoli punti spuri.

Nelle slide del corso questo fenomeno viene illustrato con l'esperimento canonico del dataset sintetico **Two Moons**:

- Vengono campionati 100 punti distribuiti su due classi a forma di mezzaluna interlacciata, introducendo deliberatamente un $10\,\%$ di etichette errate (rumore di etichettatura).
- Una rete con 64 neuroni nascosti ReLU addestrata senza alcuna regolarizzazione raggiunge un errore di training dell'$1.2\,\%$ ma fa registrare un errore del $18.4\,\%$ sul validation set.
- I confini di decisione si contorcono nello spazio 2D per isolare minuziosamente ciascun singolo punto errato del training set: il modello ha memorizzato il rumore.

Poiché anche il validation set contiene per costruzione un $10\,\%$ di etichette rumorose, nessun classificatore ideale potrebbe mai scendere al di sotto di tale soglia minima. L'ampio divario tra l'errore di validazione e l'errore di addestramento misura l'entità dell'**overfitting**.

Definiamo formalmente come **regolarizzazione** qualsiasi intervento metodologico, matematico o architetturale che riduca l'errore di generalizzazione (test error) di un modello senza ridurne la dimensione o il numero di neuroni.

Strategie Di Regolarizzazione Sui Pesi

La prima categoria di regolarizzatori introduce una penalità esplicita all'interno della funzione di perdita globale, disincentivando la crescita incontrollata dei pesi.

Regolarizzazione L2 E la Geometria Dei Pesi Diffusi

La tecnica più consolidata consiste nell'aggiungere alla funzione di perdita sui dati $J_0(w)$ un termine proporzionale al quadrato della norma euclidea del vettore dei pesi w:

$$J_{\text{reg}}(w) = J_0(w) + \frac{\lambda}{2}\sum_k w_k^2 = J_0(w) + \frac{\lambda}{2}\|w\|_2^2$$

dove $\lambda \geq 0$ è l'iperparametro che governa l'intensità della penalizzazione, condiviso tra tutti gli strati della rete.

The L2 penalty: large weights cost something

First way to restrain a large network: add to the loss a term that grows with the size of the weights. Where is the minimum then?

$$J_{\text{reg}}(\mathbf{w}) = J(\mathbf{w}) + \frac{\lambda}{2}\sum_k w_k^2$$

The sum runs over all the weights, not the biases (a bias only shifts one unit); $\lambda \geq 0$ sets the strength, one value for all the layers.

One weight: the data loss $J(w) = \frac{1}{2}(w-3)^2$ alone has its minimum at $w = 3$. The penalty, with $\lambda = 0.5$, pulls towards 0. The sum is minimal where its derivative vanishes: $(w-3) + \lambda w = 0$, so $w = 3/(1+\lambda) = 2$.

A weight stays large only if the data really need it. Among weights that fit equally well L2 prefers diffuse ones: for $x = (1, 1, 1, 1)$, $w = (1, 0, 0, 0)$ and $w = (0.25, 0.25, 0.25, 0.25)$ give the same $w^\top x = 1$, but sums of squares 1 and 0.25.



The L2 penalty pulls every weight towards 0: here the minimum moves from w = 3 to w = 2. Large weights survive only if the data need them.

Figure generated for this course (exact) · original: 10 neural network, slide 34 (CS231n)

Notiamo due proprietà strutturali della regolarizzazione L_2:

1. **Esclusione dei Bias**: la penalità viene applicata rigorosamente solo alle matrici dei pesi w, mai ai vettori di bias b (né ai parametri scalari di scala γ e traslazione β della Normalizzazione). Il bias controlla unicamente la posizione e la soglia di attivazione del singolo neurone senza influenzarne la sensibilità marginale o la pendenza rispetto agli ingressi; penalizzare b conduce a un dannoso underfitting.

   > ⚠ **Attenzione all'Implementazione Pratica in PyTorch**
   > Nei framework come PyTorch, passare banalmente `model.parameters()` all'ottimizzatore (ad es. `torch.optim.SGD(model.parameters(), lr=0.1, weight_decay=1e-4)`) applica **ciecamente** il weight decay a qualsiasi parametro, inclusi bias e pesi 1D di Normalizzazione. Nella prassi corretta occorre definire gruppi di parametri distinti (`param_groups`), escludendo dal decadimento i tensori con dimensionalità inferiore a 2 (`param.ndim <= 1`).

2. **Preferenza per Pesi Diffusi (Dispersi)**: a parità di combinazione affine $w^T x$, la norma L_2 penalizza fortemente i pesi concentrati e premia i pesi piccoli e uniformemente distribuiti. Consideriamo l'input $x = [1, 1, 1, 1]^T$:
   - La configurazione piccata $w_A = [1, 0, 0, 0]^T$ produce $w_A^T x = 1$, ma ha penalità $\frac{1}{2}\|w_A\|_2^2 = 0.5$.
   - La configurazione diffusa $w_B = [0.25, 0.25, 0.25, 0.25]^T$ produce lo stesso valore $w_B^T x = 1$, ma ha penalità $\frac{1}{2}\|w_B\|_2^2 = \frac{1}{2}(4 \times 0.0625) = 0.125$.

     La regolarizzazione L_2 incoraggia la rete a utilizzare simultaneamente tutti gli ingressi anziché affidarsi in modo miope a una singola coordinata.

La Dimostrazione Del Weight Decay (Decadimento Dei Pesi)

Nei framework di calcolo come PyTorch, la penalità L_2 viene storicamente indicata con il parametro `weight_decay`. Esaminiamo la derivazione analitica che spiega l'origine esatta di questa terminologia.

Calcoliamo il gradiente della perdita regolarizzata rispetto a un generico peso w_k:

$$\frac{\partial J_{\text{reg}}}{\partial w_k} = \frac{\partial J_0}{\partial w_k} + w_k$$

Sostituendo questo gradiente nella regola di aggiornamento della discesa del gradiente stocastica standard con learning rate α:

$$w_k^{(t+1)} = w_k^{(t)} - \alpha\left(\frac{\partial J_0}{\partial w_k} + w_k^{(t)}\right)$$

Riorganizzando algebricamente i termini contenenti $w_k^{(t)}$:

$$w_k^{(t+1)} = (1 - \alpha) w_k^{(t)} - \alpha \frac{\partial J_0}{\partial w_k}$$

Il Significato Analitico del Weight Decay

L'equazione mostra con trasparenza la dinamica del passo di aggiornamento:
Ad ogni singola iterazione di ottimizzazione, il valore corrente del peso $w_k^{(t)}$ viene anzitutto moltiplicato per un coefficiente strettamente inferiore a uno:

$$(1 - \alpha) < 1$$

e solo successivamente viene applicato il passo di correzione $-\alpha \nabla J_0$ guidato dai dati.
Se un parametro riceve gradienti nulli dai dati ($\nabla J_0 = 0$), il suo valore subisce una contrazione geometrica verso lo zero:

$$w_k^{(t)} = (1 - \alpha)^t w_k^{(0)}$$

Ad esempio, con un learning rate $\alpha = 0.1$ e un parametro $= 0.01$, il coefficiente moltiplicativo vale $1 - (0.1 \times 0.01)$ $= 0.999$. Dopo 1000 iterazioni prive di spinta dai dati, il peso decade spontaneamente a $(0.999)^{1000} \approx 0.37$ del proprio valore iniziale. Da questo decadimento esponenziale moltiplicativo deriva il nome **Weight Decay**.

Regolarizzazione L1 E Induzione Di Sparsità

La regolarizzazione L_1 (Lasso) penalizza la somma dei valori assoluti dei pesi:

$$J_{\text{reg}}(w) = J_0(w) + \sum_k |w_k|$$

La derivata della penalità rispetto a w_k vale:

$$\frac{\partial}{\partial w_k}(|w_k|) = \text{sign}(w_k)$$

A differenza della regolarizzazione L_2 (la cui forza frenante si attenua linearmente man mano che il peso si avvicina a zero), la penalità L_1 esercita una forza costante $\pm$ indipendentemente dalla grandezza del peso.

Geometricamente, la regione ammissibile di L_1 è un politopo romboidale dotato di vertici e spigoli allineati con gli assi coordinati. Il punto di tangenza con i contorni della perdita cade frequentemente su questi vertici, spingendo molti coefficienti verso lo zero. In teoria dell'ottimizzazione convessa (ad esempio con algoritmi prossimali o soft-thresholding), la regolarizzazione L_1 induce una **sparsità strutturale** esatta ($w_k = 0$). Tuttavia, nell'ottimizzazione standard di reti profonde con SGD o Adam tramite semplice sub-gradiente $\pm$, i pesi non raggiungono quasi mai lo zero numerico assoluto: tendono invece ad oscillare in una fascia stretta $[-\alpha, +\alpha]$ attorno all'origine. Per ottenere modelli compressi con veri zeri nei tensori di peso è necessario combinare la penalità L_1 con operatori di sogliatura espliciti o procedure di pruning mirate.

Vincolo Max-Norm

Il vincolo **Max-Norm** impone un limite rigido alla norma L_2 del vettore dei pesi afferente a ciascun singolo neurone:

$$\|w\|_2 \leq c$$

dove c è una costante (tipicamente $c \in [3, 4]$). Se al termine di un passo di discesa del gradiente la norma eccede la soglia ($\|w\|_2 > c$), il vettore viene proiettato radialmente sulla superficie della sfera:

$$w \leftarrow \frac{c}{\|w\|_2} w$$

Questa tecnica impedisce ai pesi di divergere anche quando si impiegano learning rate molto aggressivi.

Dropout E Inverted Dropout

Introdotto da Nitish Srivastava, Geoffrey Hinton et al. nel 2014, il **Dropout** è una tecnica di regolarizzazione stocastica specificamente concepita per le reti neurali dense.





Il Meccanismo Di Disattivazione Casuale

Il funzionamento operativo del dropout si basa su un principio elementare:

- Durante ciascun passaggio in avanti (forward pass) della fase di addestramento, ogni neurone di uno strato nascosto viene mantenuto attivo con probabilità $1 - p$ oppure temporaneamente azzerato (spento) con probabilità p (drop probability, tipicamente $p = 0.5$ per layer densi intermedi).
- L'attivazione di ciascun neurone j viene modulata da una variabile casuale di Bernoulli indipendente $r_j \sim \text{Bernoulli}(1 - p)$:

$$\tilde{h}_j = r_j \cdot h_j$$

- Se $r_j = 0$, il neurone viene escluso dal calcolo delle attivazioni a valle e non riceve alcun gradiente durante la retropropagazione di quell'iterazione.
- A ogni batch la maschera binaria viene ricampionata da zero, modificando continuamente la topologia attiva della rete.

Interpretazione Teorica: L'Ensemble Esponenziale E Il Co-Adattamento

Il dropout agisce come un potente regolarizzatore per due motivi complementari:

1. **Addestramento di un Ensemble Esponenziale**:
   In una rete composta da n neuroni nascosti, esistono 2^n possibili configurazioni di sottoreti ottenibili spegnendo o accendendo i singoli nodi. Ad ogni passo di gradiente viene campionata e aggiornata una diversa sottorete condividendo i medesimi pesi.
   Srivastava et al. (2014) hanno dimostrato che per un modello lineare seguito da Softmax, disattivare il dropout a test time equivale matematicamente a calcolare la media geometrica esatta delle distribuzioni predittive di tutte le 2^n sottoreti:

$$P(y = c \mid x) \propto \left(\prod_{m=1}^{2^n} P(y = c \mid x; m) \right)^{1/2^n}$$

Nelle reti profonde multi-strato con non-linearità intermedie (ReLU, GELU), l'operatore di aspettativa non commuta con le non-linearità ($\mathbb{E}[f(z)] \neq f(\mathbb{E}[z])$); la valutazione della rete densa a test time costituisce quindi un'approssimazione estremamente efficace di tale media geometrica, nota nella letteratura scientifica come **weight scaling heuristic**.

2. **Prevenzione del Co-Adattamento (Co-Adaptation)**:
   In una rete densa convenzionale, i neuroni tendono a sviluppare dipendenze reciproche patologiche: un neurone può imparare a correggere gli errori sistematici commessi da un neurone vicino, specializzandosi sul rumore dei dati. Con il dropout, nessun neurone può dare per scontata la presenza dei compagni: ciascun nodo è costretto ad apprendere feature intrinsecamente robuste e autosufficienti.

Inverted Dropout: La Soluzione Moderna per l'Inferenza

Nel dropout originario del 2014, le attivazioni venivano azzerate con probabilità p a training time, e a test time venivano tutte moltiplicate per la probabilità di sopravvivenza $(1-p)$ per bilanciare l'energia complessiva del segnale. Questo approccio richiedeva di modificare i pesi o riscalare i tensori durante l'inferenza, rallentando la fase di produzione.

Nei framework moderni si adotta universalmente l'**Inverted Dropout**:

- La riscalatura per $\frac{1}{1-p}$ viene anticipata direttamente all'interno della fase di addestramento:

$$\hat{h}_j = \begin{cases} \frac{h_j}{1-p} & \text{se } r_j = 1 \text{ (con probabilità } 1-p) \\ 0 & \text{se } r_j = 0 \text{ (con probabilità } p) \end{cases}$$

- Calcolando il valore atteso statistico durante il training:

$$\mathbb{E}[\hat{h}_j] = (1-p) \cdot \frac{h_j}{1-p} + p \cdot 0 = h_j$$

L'energia media del segnale trasmesso allo strato successivo durante il training coincide esattamente con l'energia del segnale a test time.

- Calcolando la varianza dell'attivazione perturbata:

$$\mathrm{Var}(\hat{h}_j) = \mathbb{E}[\hat{h}_j^2] - (\mathbb{E}[\hat{h}_j])^2 = (1-p)\left(\frac{h_j}{1-p}\right)^2 - h_j^2 = \frac{p}{1-p} h_j^2$$

Per la scelta canonica $p = 0.5$, la varianza vale esattamente $\mathrm{Var}(\hat{h}_j) = h_j^2$. Questa relazione evidenzia la natura del dropout come iniezione di rumore moltiplicativo dipendente dal segnale stesso: più un'attivazione è grande, maggiore è la varianza del disturbo iniettato, impedendo la formazione di risposte isolate sproporzionate.

- In fase di inferenza (test), il dropout viene semplicemente disattivato: la rete esegue il calcolo identità standard a piena densità senza richiedere alcuna moltiplicazione o riscalatura.

In PyTorch, il comportamento è regolato dalle chiamate di stato:

- `model.train()`: attiva il campionamento della maschera di Bernoulli e il riscalamento per $\frac{1}{1-p}$.
- `model.eval()`: disattiva il dropout, lasciando intatte tutte le connessioni sinaptiche.

> **Ambiti di Applicazione del Dropout**
>
> Il dropout è nato per strati densi (Fully Connected) ad altissimo numero di parametri. Nelle reti convoluzionali moderne (CNN) per la visione artificiale si tende a evitarlo nei layer convoluzionali (dove la condivisione dei pesi e la correlazione spaziale ne riducono l'efficacia, preferendo la Batch Normalization), limitandone l'applicazione alla testa di classificazione finale con valori moderati ($p = 0.2$ o 0.5).

Early Stopping E Data Augmentation

Oltre ai vincoli algebrici e stocastici sui pesi, esistono due forme primarie di regolarizzazione che agiscono sulla durata dell'addestramento e sui dati di ingresso.

Early Stopping (Arresto Precoce)

Man mano che le iterazioni di discesa del gradiente avanzano, i pesi della rete si allontanano progressivamente dalla loro configurazione di inizializzazione per conformarsi al rumore specifico del training set.



La tecnica dell'**Early Stopping** consiste nel monitorare costantemente l'errore o la perdita sul validation set durante il corso delle epoche:

1. Inizialmente sia l'errore di training sia quello di validazione decrescono concordemente.
2. Raggiunto un certo numero di passi, l'errore di validazione tocca un punto di minimo e inizia a risalire, mentre l'errore di training continua asintoticamente a scendere verso zero: la rete è entrata in overfitting.
3. L'algoritmo arresta l'addestramento e ripristina il checkpoint dei pesi memorizzato nel punto di minimo dell'errore di validazione.

Limitare il numero di passi di ottimizzazione impedisce ai pesi di esplorare configurazioni estreme, fungendo da regolarizzatore implicito molto simile a una penalità L_2.

Data Augmentation (Arricchimento Dati)

La **Data Augmentation** affronta l'overfitting agendo direttamente sulla distribuzione dei dati di ingresso senza intaccare la capacità del modello.



Consiste nell'applicare trasformazioni casuali che modificano l'aspetto dei pixel preservando inalterata l'etichetta semantica della classe:

- **Riflessione Orizzontale (Horizontal Flip)**: un gatto riflesso specchiarmente rimane inequivocabilmente un gatto. (Al contrario, sui caratteri alfanumerici come i numeri cifrati di MNIST un ribaltamento orizzontale o verticale distrugge il significato semantico, trasformando ad esempio un 6 in un 9).
- **Ritaglio Casuale (Random Crop) e Riscalamento**: simula variazioni di distanza focale e punti di vista.
- **Variazioni Cromatiche (Color Jittering)**: lievi alterazioni casuali di luminosità, contrasto e saturazione per abituare la rete a condizioni di illuminazione mutevoli.
- **Aggiunta di Rumore Gaussiano**: perturba le intensità dei singoli pixel forzando i filtri convoluzionali a estrarre contorni macroscopici robusti.

In PyTorch, queste operazioni vengono applicate al volo durante il caricamento dei mini-batch tramite pipeline dedicate (`torchvision.transforms.v2`), moltiplicando virtualmente la varietà degli esempi senza richiedere spazio di memoria su disco.

Funzioni Di Perdita (Loss Functions) E Architetture Multi-Loss

La funzione di perdita determina la direzione verso cui la discesa del gradiente orienta tutti i parametri della rete. La formulazione della loss deve riflettere la natura matematica del compito da risolvere.

Classificazione Multi-Classe: Cross-Entropy

Per problemi di classificazione a C classi mutuamente esclusive, i punteggi lineari $s \in \mathbb{R}^C$ vengono normalizzati tramite la funzione softmax nelle probabilità $p_c = \frac{e^{s_c}}{\sum_{j=1}^{C} e^{s_j}}$.

La funzione di costo standard è la **Cross-Entropy Loss** (o Negative Log-Likelihood), dove convenzionalmente $\log \equiv \ln$ indica il logaritmo naturale in base e:

$$\mathcal{L}_{\text{CE}}(p, y) = -\log p_y = -s_y + \log\left(\sum_{j=1}^{C} e^{s_j}\right)$$

dove $y \in \{1, \dots, C\}$ è l'indice della classe corretta.

> **La Regola del Primo Controllo di Sanità (Sanity Check)**

All'avvio dell'addestramento (alla primissima iterazione, prima che i pesi casuali abbiano appreso qualsiasi correlazione), i logit s_c sono tutti simili tra loro. La softmax assegna quindi a ciascuna classe una probabilità pressoché uniforme pari a $p_c \approx \frac{1}{C}$.
La perdita iniziale deve essere esattamente pari a:

$$\mathcal{L}_{\text{init}} \approx -\log\left(\frac{1}{C}\right) = \log C$$

Ad esempio, su CIFAR-10 con $C = 10$ classi, la loss iniziale deve valere $\log 10 \approx 2.30$. Se all'avvio il valore calcolato si discosta sensibilmente da 2.30, il codice presenta quasi certamente un difetto nell'inizializzazione dei pesi o un errore nel caricamento dei target.

Regressione Continua: L2, L1 E Huber Loss

Quando l'obiettivo del modello è stimare coordinate numeriche continue $\hat{y} \in \mathbb{R}^K$ (come le coordinate 2D/3D di un punto, gli angoli di un giunto robotico o la profondità di un pixel):

1. **Mean Squared Error (MSE / L2 Loss)**:
   Normalizzata rispetto al numero di coordinate K (e alla dimensione del batch B):

$$\mathcal{L}_{\text{MSE}}(\hat{y}, y) = \frac{1}{2K}\|\hat{y} - y\|_2^2 = \frac{1}{2K}\sum_{k=1}^{K}(\hat{y}_k - y_k)^2$$

Il gradiente rispetto a ciascuna predizione vale $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \hat{y}_k} = \frac{1}{K}(\hat{y}_k - y_k)$. Poiché il gradiente cresce linearmente con l'ampiezza dell'errore, campioni isolati gravemente errati (outlier) generano gradienti mastodontici che destabilizzano l'ottimizzazione.

2. **Mean Absolute Error (MAE / L1 Loss)**:

$$\mathcal{L}_{\text{MAE}}(\hat{y}, y) = \frac{1}{K}\|\hat{y} - y\|_1 = \frac{1}{K}\sum_{k=1}^{K}|\hat{y}_k - y_k|$$

Il gradiente vale $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \hat{y}_k} = \frac{1}{K}\text{sign}(\hat{y}_k - y_k)$ per $\hat{y}_k \neq y_k$. Il gradiente ha magnitudo costante indipendente dall'errore, garantendo notevole robustezza contro gli outlier. Tuttavia, nell'origine non è differenziabile e non attenua la propria spinta quando si avvicina al minimo, provocando oscillazioni attorno alla soluzione ottima.

3. **Huber Loss (Smooth L1 Loss)**:
   Combina i vantaggi di entrambe le metriche: quadratica nell'intorno dell'origine per garantire convergenza liscia e rapida, lineare per grandi scostamenti per schermare la rete dagli outlier.
   Definendo il residuo scalare per la coordinata k come $e_k = \hat{y}_k - y_k$, la formulazione di Peter Huber (1964) parametrata dalla soglia $\delta > 0$ è definita a tratti:

$$\mathcal{L}_{\delta}(e_k) = \begin{cases} \frac{1}{2}e_k^2 & \text{se } |e_k| \leq \delta \\ \delta\left(|e_k| - \frac{1}{2}\delta\right) & \text{se } |e_k| > \delta \end{cases}$$

La funzione complessiva per il vettore continuo è la media dimensionale: $\mathcal{L}_{\text{Huber}}(\hat{y}, y) = \frac{1}{K}\sum_{k=1}^{K}\mathcal{L}_{\delta}(\hat{y}_k - y_k)$.

Il gradiente della Huber Loss rispetto a $\hat{y}_k$ è:

$$\frac{\partial \mathcal{L}_{\delta}}{\partial \hat{y}_k} = \begin{cases} e_k & \text{se } |e_k| \leq \delta \\ \delta \cdot \text{sign}(e_k) & \text{se } |e_k| > \delta \end{cases}$$

Analisi di Regolarità Differenziale:

- *Continuità* C^0: nei punti di raccordo $e_k = \pm\delta$, il ramo quadratico vale $\frac{1}{2}\delta^2$, mentre il ramo lineare vale $\delta(\delta - \frac{1}{2}\delta) = \frac{1}{2}\delta^2$. Il termine $-\frac{1}{2}\delta^2$ nel ramo lineare è precisamente la costante che elimina qualsiasi gradino o discontinuità.
- *Continuità* C^1: calcolando le derivate per $e_k \to \delta^+$ si ha $\delta \cdot (+1) = \delta$, e per $e_k \to \delta^-$ si ha $e_k = \delta$. La derivata prima è continua in ogni punto di $\mathbb{R}$, garantendo un flusso di gradiente fluido senza salti improvvisi.
- *Derivata seconda* C^2: la derivata seconda vale 1 per $|e_k| < \delta$ e 0 per $|e_k| > \delta$; presenta dunque una discontinuità di salto finito nei punti $\pm\delta$ (la funzione è di classe C^1, ma non C^2).

In PyTorch, questa funzione è implementata da `torch.nn.SmoothL1Loss(beta=delta)` (con $\delta = 1.0$ di default) ed è lo standard de facto per la regressione di bounding box e landmark facciali/corporei.

> ⚠ **Il Consiglio di Stanford CS231n sulla Regressione**
>
> Come evidenziato nel corso, i problemi di regressione con loss L_2 sono intrinsecamente più fragili e difficili da ottimizzare rispetto alla classificazione. La loss L_2 richiede alla rete di indovinare esattamente il valore scalare continuo corretto; la Cross-Entropy su softmax richiede unicamente che il punteggio della classe corretta sia marginalmente superiore a quello delle altre classi.
> Inoltre, non bisogna mai inserire layer di dropout immediatamente prima di una loss L_2: il rumore casuale del dropout altera la grandezza esatta dell'output continuo richiesta dalla metrica quadratica.

Architetture Multi-Loss E Branch Ausiliari

Nelle architetture avanzate di computer vision non esiste una sola testa di output.



Consideriamo due scenari fondamentali:

1. **Task Eterogenei Simultanei (Multi-Task Learning)**: una medesima backbone estrae feature condivise che alimentano simultaneamente una testa di classificazione (con Cross-Entropy) e una testa di regressione per il bounding box dell'oggetto (con Smooth L1), come nei rilevatori di oggetti (YOLO, Faster R-CNN).
2. **Loss Ausiliarie Intermedie (Auxiliary Losses)**: in reti molto profonde, inserire una testa predittiva ausiliaria collegata direttamente a uno strato intermedio (ad esempio al secondo layer) inietta gradienti correttivi freschi $\nabla\mathcal{L}_{\text{aux}}$ a monte della catena. Questa iniezione precoce contrasta il vanishing gradient e forza i layer iniziali ad apprendere rappresentazioni intermedie discriminative fin dalle prime epoche (soluzione introdotta celebremente da GoogLeNet/Inception).

La funzione di costo complessiva ottimizzata congiuntamente è la combinazione lineare ponderata delle singole perdite:

$$\mathcal{L}_{\text{tot}} = \mathcal{L}_{\text{main}} + \sum_{k} {}_{k}\mathcal{L}_{\text{aux},k}$$

dove i pesi ${}_{k} \geq 0$ bilanciano l'importanza relativa dei diversi obiettivi.

Dinamica Del Training E Babysitting dell'Addestramento

Monitorare l'andamento delle metriche durante le epoche di addestramento (*babysitting*) è essenziale per diagnosticare tempestivamente malfunzionamenti numerici.



Diagnostica Del Learning Rate Attraverso la Curva Di Loss

Tracciando la perdita in funzione del numero di iterazioni o epoche si identificano immediatamente quattro regimi operativi tipici:

- **Learning Rate Troppo Elevato**: la perdita decresce vertiginosamente nelle prime iterazioni ma diverge rapidamente o esplode verso valori infiniti (`NaN`).
- **Learning Rate Elevato**: la curva scende molto rapidamente all'inizio ma si arresta prematuramente su un plateau elevato, oscillando caoticamente attorno al minimo senza riuscire ad addentrarsi nella valle ottima.
- **Learning Rate Troppo Basso**: la perdita decresce con pendenza costante lentissima e lineare; la rete impiegherebbe centinaia di epoche per convergere.
- **Learning Rate Ottimale**: la curva disegna una traiettoria liscia ed esponenziale che decresce progressivamente stabilizzandosi sul minimo errore possibile.

Il Monitoraggio Del Rapporto Di Aggiornamento Dei Pesi

Un indicatore diagnostico quantitativo fondamentale per valutare la salute numerica dell'ottimizzazione è il rapporto tra la norma euclidea dell'aggiornamento effettivo dei pesi e la norma dei pesi stessi:

$$r = \frac{\|w_{t+1} - w_t\|_2}{\|w_t\|_2} = \frac{\|\Delta w_t\|_2}{\|w_t\|_2}$$

(che per Vanilla SGD coincide con $\frac{\|\alpha g_t\|_2}{\|w_t\|_2}$, mentre per algoritmi con momento o adattivi riflette il passo effettivo Δw_t combinato).

- Valore di riferimento ottimale: $r \approx 10^{-3} = 0.001$.
- Se r 10^{-4}: i pesi si aggiornano con eccessiva lentezza (learning rate troppo piccolo).
- Se r 10^{-2}: i passi sono troppo violenti e rischiano di distruggere le feature precedentemente apprese.

Algoritmi Di Ottimizzazione Avanzati: Da SGD a AdamW

L'algoritmo di ottimizzazione determina la strategia con cui i parametri navigano la superficie di costo.

I Limiti Di Vanilla SGD Nelle Valli Strette (Ravines)

La discesa del gradiente stocastica standard (Vanilla SGD) aggiorna i parametri esclusivamente lungo la direzione del gradiente locale istantaneo: $w_{t+1} = w_t - \alpha g_t$.



In superfici di perdita reali, la curvatura locale è fortemente anisotropa: le funzioni formano frequentemente **valli strette** (ravines), caratterizzate da una ripida pendenza lungo una direzione trasversale e una pendenza quasi piatta lungo la direzione longitudinale della valle.

Formalizzando la geometria locale tramite l'espansione al secondo ordine con la matrice Hessiana $H = \nabla^2 J_0(w)$:

- Indichiamo gli autovalori dell'Hessiana con $_{\max} \geq \cdots \geq _{\min} > 0$.
- Il grado di anisotropia è quantificato dal **numero di condizionamento** $\kappa = \frac{_{\max}}{_{\min}} \geq 1$.
- Per garantire la convergenza lungo la direzione di massima curvatura $_{\max}$, il learning rate deve soddisfare rigorosamente la condizione di stabilità lineare $\alpha < \frac{2}{_{\max}}$.
- Sotto questo vincolo stringente, il tasso di contrazione dell'errore per iterazione lungo la direzione più lenta è limitato da $\left(1 - \frac{2}{\kappa+1}\right) \approx 1 - \frac{2}{\kappa}$. Quando $\kappa \sim 10^3$ o 10^4, il progresso verso il minimo lungo la valle è infinitesimo: SGD rimbalza caoticamente da una parete all'altra avanzando con lentezza esasperante.

SGD Con Momentum (Polyak, 1964)

Per superare i rimbalzi oscillatori, Boris Polyak propose di simulare la dinamica newtoniana di una biglia pesante che rotola lungo la superficie di perdita dotata di **inerzia (Momentum)**.

L'algoritmo mantiene un vettore di velocità m_t, che rappresenta la somma mobile smorzata dei gradienti storici:

$$m_t = \beta m_{t-1} + g_t$$

$$w_{t+1} = w_t - \alpha m_t$$

dove $\beta \in [0, 1)$ è il coefficiente di momento (tipicamente $\beta = 0.9$).

Srotolando la ricorsione temporale, il vettore di momento accumula i gradienti passati con pesi geometricamente decrescenti:

$$m_t = \sum_{k=0}^{t} \beta^k g_{t-k}$$

Con $\beta = 0.9$:

- Lungo la direzione longitudinale della valle, dove i gradienti mantengono costantemente lo stesso segno positivo, i contributi si sommano costruttivamente: la velocità accumulata scala asintoticamente verso $\frac{1}{1-\beta} = 10$, incrementando la velocità di avanzamento effettivo fino a 10 volte rispetto a un singolo passo di Vanilla SGD a parità di α.
- Lungo la direzione trasversale, dove i gradienti alternano continuamente il segno rimbalzando tra le pareti opposte, i contributi consecutivi si elidono e si cancellano reciprocamente, smorzando drasticamente le oscillazioni parassite.
- **Analisi di Stabilità Lineare**: l'analisi del raggio spettrale del metodo *Heavy Ball* di Polyak dimostra che la condizione necessaria e sufficiente di convergenza è $\alpha < \frac{2(1+\beta)}{\mathfrak{m}_{\max}}$. Con $\beta = 0.9$, la soglia critica diventa $\alpha < \frac{3.8}{\mathfrak{m}_{\max}}$: il Momentum consente quindi un limite superiore teorico sul learning rate quasi doppio rispetto a Vanilla SGD ($\frac{2}{\mathfrak{m}_{\max}}$), permettendo nella pratica di addestrare con passi aggressivi (tipicamente $\alpha = 0.1$) preservando la stabilità numerica.

Nesterov Accelerated Gradient (NAG)

Yurii Nesterov (1983) e Ilya Sutskever et al. (2013) perfezionarono la dinamica introducendo un meccanismo predittivo a sguardo in avanti (*look-ahead*):

- Anziché calcolare il gradiente nella posizione attuale w_t, si valuta il gradiente nella posizione che i pesi raggiungerebbero applicando provvisoriamente il solo vettore di inerzia accumulato:

$$w_{\text{ahead}} = w_t - \alpha\beta m_{t-1}$$

$$m_t = \beta m_{t-1} + \nabla J(w_{\text{ahead}})$$

$$w_{t+1} = w_t - \alpha m_t$$

Anticipare la posizione permette all'algoritmo di percepire in anticipo la salita della parete opposta e di frenare tempestivamente prima di incorrere in un violento overshoot.

> **Formulazione Operativa per Framework di Calcolo (PyTorch)**
>
> Valutare analiticamente $\nabla J(w_{\text{ahead}})$ richiederebbe di perturbare fisicamente tutti i tensori del modello prima del forward pass e ripristinarli successivamente, con un costo di memoria e sincronizzazione significativo.
> Sutskever et al. (2013) hanno dimostrato che applicando un cambio di variabile è possibile riscrivere l'algoritmo calcolando il gradiente direttamente sui parametri correnti w_t:
>
> $$v_t = \beta v_{t-1} + g_t$$
>
> $$w_{t+1} = w_t - \alpha(g_t + \beta v_t)$$
>
> Questa formulazione algebricamente equivalente è esattamente quella implementata in PyTorch con il flag `torch.optim.SGD(…, momentum=0.9, nesterov=True)`.

Ottimizzatori a Passo Adattivo per Coordinata: AdaGrad E RMSProp

Il metodo ideale di Newton scalerebbe ogni direzione dividendo per la derivata seconda (la matrice Hessiana H): $\Delta w = -H^{-1}g$. Poiché calcolare e invertire una matrice Hessiana $10^6 \times 10^6$ richiederebbe terabyte di memoria ad ogni passo, gli ottimizzatori moderni utilizzano una comoda approssimazione diagonale basata sulla storia dei gradienti passati:

1. **AdaGrad (Duchi et al., 2011)**:
   Accumula la somma dei quadrati dei gradienti passati per ciascuna coordinata k:

$$v_{t,k} = v_{t-1,k} + g_{t,k}^2$$

$$w_{t+1,k} = w_{t,k} - \frac{\alpha}{\sqrt{v_{t,k}} + \epsilon} g_{t,k}$$

Coordinate con gradienti storici frequenti e intensi ricevono passi piccoli; coordinate con gradienti rari ricevono passi più ampi. **Difetto critico di AdaGrad**: la variabile accumulata v_t cresce in modo strettamente monotono a ogni passo. Il passo effettivo decade inesorabilmente a zero, spegnendo l'apprendimento prima che la rete abbia raggiunto il minimo.

2. **RMSProp (Geoffrey Hinton, 2012)**:
   Risolve il problema di AdaGrad sostituendo la somma cumulativa con una **media mobile esponenziale smorzata** dei quadrati dei gradienti:

$$v_t = \beta_2 v_{t-1} + (1 - \beta_2) g_t^2$$

$$w_{t+1} = w_t - \frac{\alpha}{\sqrt{v_t} + \epsilon} g_t$$

con $\beta_2 \approx 0.99$. In questo modo v_t stima la varianza non stazionaria recente del gradiente, permettendo all'algoritmo di accelerare o decelerare dinamicamente senza mai spegnersi.

Adam (Adaptive Moment Estimation)

Introdotto da Diederik Kingma e Jimmy Ba nel 2015, **Adam** combina i vantaggi di SGD con Momentum (stima del primo momento della velocità) e di RMSProp (stima del secondo momento della varianza per coordinata).

L'algoritmo calcola le due medie mobili:

$$m_t = \beta_1 m_{t-1} + (1 - \beta_1) g_t \quad (\text{Primo Momento: Media della Velocità})$$

$$v_t = \beta_2 v_{t-1} + (1 - \beta_2) g_t^2 \quad (\text{Secondo Momento: Varianza non centrata})$$

I valori iperparametrici standard raccomandati universalmente sono:

$$\beta_1 = 0.9, \quad \beta_2 = 0.999, \quad \epsilon = 10^{-8}$$

La Correzione Del Bias Iniziale

All'iterazione iniziale $t = 0$, i vettori dei momenti sono inizializzati a zero: $m_0 = 0, v_0 = 0$
Nelle prime iterazioni, le medie mobili grezze risultano polarizzate (*biased*) verso lo zero:

$$\mathbb{E}[m_t] = (1 - \beta_1^t)\mathbb{E}[g_t], \quad \mathbb{E}[v_t] = (1 - \beta_2^t)\mathbb{E}[g_t^2]$$

Un'analisi superficiale potrebbe far pensare che una stima sottodimensionata provochi passi minuscoli. In realtà, il passo di aggiornamento effettivo è governato dal loro **rapporto**:

$$\Delta w_t = -\alpha \frac{m_t}{\sqrt{v_t} + \epsilon}$$

Poiché i coefficienti standard sono sbilanciati ($\beta_2 = 0.999$ $\beta_1 = 0.9$), il secondo momento v_t collassa verso lo zero molto più rapidamente del numeratore m_t. Alla primissima iterazione $t = 1$:

- $m_1 = (1 - 0.9) g_1 = 0.1 g_1$
- $v_1 = (1 - 0.999) g_1^2 = 0.001 g_1^2 \implies \sqrt{v_1} = \sqrt{0.001}|g_1| \approx 0.0316|g_1|$

Calcolando il passo non corretto:

$$\Delta w_1^{\text{noncorretto}} \approx -\alpha \frac{0.1 g_1}{0.0316 |g_1|} \approx -3.16 \cdot \alpha \cdot \text{sign}(g_1)$$

A $t = 10$, il fattore di amplificazione spuria $\frac{1-\beta_1^{10}}{\sqrt{1-\beta_2^{10}}} \approx \frac{0.6513}{0.0998} \approx 6.53$.
Senza correzione, nelle prime iterazioni il passo effettivo **esploderebbe fino a oltre 6 volte il learning rate nominale** α, provocando violente oscillazioni e divergenze premature!

Per eliminare questa ipertrofia instabile, Kingma & Ba introdussero la correzione esatta del bias dividendo per i fattori $(1 - \beta^t)$:

$$\hat{m}_t = \frac{m_t}{1 - \beta_1^t}$$

$$\hat{v}_t = \frac{v_t}{1 - \beta_2^t}$$

Alla prima iterazione $t = 1$ si ottiene $\hat{m}_1 = g_1$ e $\hat{v}_1 = g_1^2$, per cui il passo corretto vale rigorosamente $\Delta w_1 = -\alpha \cdot \text{sign}(g_1)$, frenando il passo e mantenendolo ancorato alla scala prefissata α.
Per $t \to \infty$, $\beta^t \to 0$ e i fattori di scala tendono naturalmente a 1.

Il passo finale di aggiornamento dei parametri in Adam è:

$$w_{t+1} = w_t - \frac{\alpha}{\sqrt{\hat{v}_t} + \text{˷}} \hat{m}_t$$

AdamW: Il Disaccoppiamento Del Decadimento Del Peso

Nonostante l'enorme popolarità di Adam, per diversi anni i ricercatori riscontrarono che sui benchmark di visione complessi le reti addestrate con SGD con Momentum ottenevano spesso una generalizzazione migliore rispetto a quelle addestrate con Adam.

Nel 2017, Ilya Loshchilov e Frank Hutter svelarono il mistero: l'implementazione classica di Adam nei framework software conteneva un errore concettuale nell'accoppiamento tra regolarizzazione L_2 e momenti adattivi.



Analizziamo il difetto e la soluzione introdotta da **AdamW**:

1. **L'Errore di Adam con L2 Tradizionale**:
   In Adam classico, la regolarizzazione L_2 veniva aggiunta direttamente alla funzione di perdita, iniettando il termine w_t all'interno del gradiente calcolato:

$$g_t \leftarrow \nabla J_0(w_t) + w_t$$

Questo gradiente composto veniva poi inserito sia nel primo momento m_t sia nel secondo momento quadratico v_t. Quando l'algoritmo calcola il passo finale dividendo per $\sqrt{\hat{v}_t}$, anche il contributo di regolarizzazione viene diviso per la radice della varianza storica:

$$\text{Termine di decadimento effettivo in Adam} \propto \frac{w_t}{\sqrt{\hat{v}_t}}$$

Per i parametri che possiedono gradienti storici molto ampi, $\hat{v}_t$ assume valori enormi, attenuando e sopprimendo la penalità di regolarizzazione. Paradossalmente, proprio i pesi che avrebbero avuto più bisogno di decadere non ricevevano alcuna regolarizzazione efficace!

2. **La Formulazione Corretta di AdamW**:
   AdamW ripristina la purezza del Weight Decay matematico disaccoppiandolo completamente dal calcolo dei momenti dei gradienti:

- I momenti m_t e v_t vengono calcolati esclusivamente sul gradiente dei dati pulito $g_t = \nabla J_0(w_t)$.
- Il decadimento del peso viene sottratto direttamente dai parametri come termine indipendente:

$$w_{t+1} = (1 - \alpha)w_t - \frac{\alpha}{\sqrt{\hat{v}_t} + \epsilon}\hat{m}_t$$

Tutti i pesi decadono con un'intensità uniforme e proporzionale alla loro grandezza, indipendentemente dalla magnitudo dei loro gradienti storici. L'introduzione di AdamW ha colmato integralmente il gap di generalizzazione, diventando lo standard industriale per l'addestramento di Transformer e reti convoluzionali all'avanguardia.

Learning Rate Schedules E Ricerca Degli Iperparametri

La scelta del learning rate α e della sua evoluzione temporale è il fattore più determinante per la convergenza.



Strategie Di Decadimento (Schedules)

Mantenere un learning rate costante per tutto l'addestramento è subottimale: all'inizio sono necessari passi ampi per esplorare lo spazio; vicino al minimo sono necessari passi microscopici per non rimbalzare sul fondo della valle.

Le tre strategie canoniche sono:

1. **Step Decay**: dimezza il learning rate ad epoche fisse prestabilite (ad esempio moltiplicando per 0.1 ogni 30 epoche).
2. **Cosine Annealing (Decadimento a Coseno - Loshchilov & Hutter, 2016)**:
   Modula il learning rate seguendo una curva armonica morbida da un valore iniziale α_0 fino a una soglia minima $\alpha_{\min} \geq 0$ nell'arco di T iterazioni (o periodi di ciclo):

$$\alpha_t = \alpha_{\min} + \frac{\alpha_0 - \alpha_{\min}}{2}\left(1 + \cos\left(\frac{t\pi}{T}\right)\right)$$

Impostare $\alpha_{\min} = 0$ arresta completamente l'apprendimento a fine ciclo; nella prassi si mantiene frequentemente una soglia residua (ad esempio $\alpha_{\min} = 0.01\alpha_0$ o 10^{-6}) per consentire micro-assestamenti ottimali dei pesi.

3. **Linear Warmup**:
   Nelle primissime iterazioni (ad esempio i primi 500 o 1000 passi), i layer della rete (e le statistiche della Batch Normalization) sono fortemente disallineati. Partire immediatamente con il learning rate massimo rischia di destabilizzare i pesi.
   Il Linear Warmup fa crescere linearmente α da zero fino ad α_0 durante i primi passi, innestandosi successivamente sul Cosine Annealing.

Ottimizzazione Degli Iperparametri: Random Search Vs Grid Search

Come scegliere i valori ottimali degli iperparametri (learning rate α, weight decay ,.drop rate p)?

James Bergstra e Yoshua Bengio (2012) dimostrarono la superiorità sistematica della **Random Search** rispetto alla **Grid Search**.



In molti problemi reali di deep learning, le prestazioni del modello sono dominate fortemente da un unico iperparametro critico (ad esempio il learning rate α), mentre un secondo iperparametro ha un impatto marginale:

- Se allochiamo un budget di 9 esperimenti con una griglia cartesiana 3×3 (Grid Search), valutiamo esclusivamente **3 valori distinti** dell'iperparametro critico (ciascun valore viene testato tre volte con valori diversi del secondo parametro).
- Con la ricerca casuale (Random Search), campionando uniformemente su scala logaritmica i 9 punti, valutiamo **9 valori completamente distinti** dell'iperparametro primario, esplorando lo spazio delle configurazioni con una densità e un'efficienza esponenzialmente superiori.

Campionamento su Scala Logaritmica

Gli iperparametri che governano ordini di grandezza moltiplicativi (come il learning rate $\alpha \in [10^{-5}, 10^{-1}]$ e il weight decay ,. $\in [10^{-6}, 10^{-2}]$) devono essere obbligatoriamente campionati su **scala logaritmica**, non su scala lineare:

```
# Corretto: campionamento uniforme sull'esponente
log_alpha = random.uniform(-5, -1)
alpha = 10**log_alpha
```

Campionare linearmente tra 0.0001 e 0.1 dedicherebbe il 90% dei test a valori superiori a 0.01, trascurando completamente l'intervallo fondamentale $[10^{-4}, 10^{-2}]$.

La Ricetta Completa per l'Addestramento

Raccogliendo tutti gli ingredienti concettuali esaminati nella lezione, possiamo distillare la sequenza operativa canonica raccomandata per addestrare qualsiasi architettura profonda:

1. **Progettare una Rete Capace di Overfittare**: verificare che con un subset ristretto di dati la rete raggiunga un errore di training prossimo allo zero.
2. **Attivazioni e Inizializzazione**: impiegare la ReLU (o GELU) associata rigorosamente all'inizializzazione di **He** per i pesi e bias posti a zero.
3. **Normalizzazione e Regolarizzazione**: inserire layer di normalizzazione (Batch Normalization per CNN, Layer Normalization per Transformer) dopo ciascuna mappa affine; applicare il Dropout sui layer densi terminali e utilizzare la Data Augmentation per arricchire gli input.
4. **Ottimizzatore e Schedule**: adottare **AdamW** con $\beta_1 = 0.9, \beta_2 = 0.999$, associato a un ciclo di **Cosine Annealing con Linear Warmup**. Escludere i bias e i parametri γ, β della normalizzazione dal weight decay.
5. **Arresto e Checkpointing**: applicare l'**Early Stopping** conservando il checkpoint del modello associato alla minima perdita di validazione.