

Trabajo de refuerzo

1. Dado el siguiente código que mostrara en consola. String mensaje="el numero es:";

`Int x= 10;`

`System.out.println(mensaje +x+5);`

Marca solo un ovalo

La respuesta correcta es 105 la A

Ya que en la concatenación se evalua de izquierda a d erecha

2. El padre de mi hijo no es mi esposo ni mi hermano pero es el hijo de mi papa, quien es?

La respuesta es yo mismo (C)

Esto debido a que yo soy hijo de mi papa, soy yo mismo y el padre de mi hijo tambien soy yo mismo asi que soy yo mismo

3. Dado el siguiente código que mostrara por consola el programa:

`dobule a= 20.5;`

`double b= 5.3;`

`string dato= mi programa;`

`system.out.print ("el valor corresponde a;" +);`

la respuesta correcta es la a error de compilación ya que en la variable en mi programa no ha sido aprobada

4. Que tipo de operaciones se pueden realizar con los números binarios

La respuesta es la A, operaciones lógicas ya que estos números son usados principalmente en lógica digital mayormente

5. Observa la secuencia de números binarios: 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111, 1000. Cuál será el número binario en la posición 12 de esta secuencia?

RTA: 1001

Si cuentas los números binarios del 1 en adelante, el número 12 en esa lista es 1001

6. Si invertimos todos los bits del número binario 1001001, ¿cuál es el resultado?
Marca solo un óvalo

RTA: 72

Cuando volteas todos los bits de ese número 1001001 da como resultado 72 en decimal

7. Realizar la siguiente operación e indicar el resultado. $(A \wedge B) \wedge C = A \wedge (B \wedge C)$ Marca solo un óvalo

RTA: verdadero

Según la tabla de verdad ese es el resultado correcto

8. Un gallo pone un huevo justo en la frontera de los dos países. ¿A quién pertenece el huevo?

RTA: a ninguno

Los gallos no ponen huevos

9. Realizar la siguiente operación e indicar el resultado. $A \wedge (B \vee C) = (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$

RTA: verdadero

Al realizar la tabla de verdad muestra su lógica

10. Si un avion se estrella justo en la frontera entre España y Francia, ¿dónde entierran a los sobrevivientes?

RTA: no se entierran

Los sobrevivientes no se enterran

11. Como es una variable declarada de forma general

RTA: tipo de dato (name)

En java se declara una variable con su tipo porque el lenguaje necesita saber que tipo de dato va manejar

12. Que significa que Java sea un lenguaje con ejecución secuencial por defecto?

RTA: que se ejecutan por el orden en que fueron escritas

Java ejecuta orden, línea por línea de donde se escribió

13. Como es una variable asignada de forma general

RTA: int name= valor

Se declara y se le da valor en una sola línea

14. Como se realiza la declaración de variables de texto

RTA: String name="";

El tipo de dato string se utiliza para dar valores de texto

15. Para valores de caracteres, que tipo de datos se debe usar:

RTA: char

En java se utiliza char, este es mas eficiente que string para poner símbolos

16. Cuando se habla de tipos de datos numéricos, que otro tipo de data existe para los números decimales diferente al double

RTA: float

Float es un tipo de dato aparte de double para datos decimales

17. Que fase del ciclo de vida del software se enfoca en corregir errores y mejorar el sistema después de su entrega?

RTA: mantenimiento

En esta fase, el software se prueba para corregir errores

18. Supón que tienes el siguiente código en Java:

```
double a = 10.5;
```

```
double b = 5.3;
```

```
long resultado = a + b;
```

¿Qué ocurrirá cuando intentes compilar este código?

RTA: El código no compila porque no se puede asignar un double a un long

El código no compila porque no se puede asignar un double a un long

19. Cuántos meses del año tienen 28 días?

RTA: 12

Todos los meses pasan por 28 días, por cortos que sean

20. Supón que tienes el siguiente código en Java:

```
String a=" 10.5";
```

```
String b = "10.5";
```

```
String resultado = "10.5";
```

```
System.out.println("b");
```

¿Qué ocurrirá cuando intentes compilar este código?

RTA: código mostrará la letra b

Solo se mostrara la b ya que este esta en comillas

21. Resolver la siguiente operación lógica: $\neg p \wedge (\neg r \vee (\neg s \vee q))$

RTA: VVVV VVVV FFFFFFFF

$p \quad q \quad r \quad \neg p \quad p \wedge q \quad \neg p \wedge r \quad (p \wedge q) \vee (\neg p \wedge r)$

V V V F V F V

V V F F V F V

V F V F F F F

V F F F F F F

F V V V F V V

F F V V F V V

F F F V F F F

22. Cuando soy confrontado en un juicio por un acto despectivo, Cuantas opciones tengo para afrontar la ecuación?

RTA: Dos: decir que es verdad o decir que es falso

Cuando se juzga tienes dos opciones, negar o aceptar de las cosas por las que eres juzgado

23. ¿Que imprimirá el siguiente código?

```
String a = "Hola";
```

```
String b = "Mundo";
```

RTA: holamundo

Esta bien realizado, de forma que java lo compilara

24. Dado el siguiente código:

```
int X = 5;
```

```
int y = 10;
```

```
boolean a = (x > y);
```

```
boolean b = (x + y == 15);
```

RTA a = false, b = true

5 no es mayor que 10, pero la otra suma de las variables 15

25. En las tipos de datos primitivos numéricos de tipo entero, cual es el tipo de data que tiene mayor tamaño:

RTA: long

Este es el tipo de valor que soporta valores mas grandes, a comparación del resto