

```

public class Serializar {
    public static void main(String[] args) {
        try{
            Coche coche1= new Coche();
            coche1.marca="Audi";
            coche1.color="Azul";
            coche1.Km= 125;
        }
    }
}

```

Nuestro objeto es'a listo

Nuestro archivo fue enviado y serializado

```

C:\Users\miche\.jdk\openjdk-22\bin\java.exe "-javaagent:C:\Program Files\...
Escriba la dirección del servidor:192.168.1.73

Escriba el puerto:7000

Archivo enviado
Process finished with exit code 0

```

Documento serializado

The file was lo... Reload in 'windows-1252' Set project encoding to 'windows-1252' Reload in another encoding

```

1  srNULcNULcochep=mySTXNULSTXINULSTXkmLNUcolorNULC2Ljava/lang/String;LNUmar

```

Conexión establecida desde /192.168.1.73:50483

Recibimos el archivo: objetoS.txt

Archivo recibido.Contenido del archivo:

◆◆srCochep=my◆+?I0KmLcolorLLjava/lang/String;Lmarcaq~xp}tAzultAudi

Objeto Coche deserializado:

El coche es un Audi color Azul kilometraje

Conexión establecida desde /192.168.1.73:50808

Recibimos el archivo: objetoS.txt