

# pandas

August 5, 2019

O *Folium* é um pacote que possibilita a criação de mapas *online*, facilitando a visualização dos dados manipulados no *Python* em um mapa que usa a biblioteca JavaScript *Leaflet*.

A biblioteca possui vários conjuntos de blocos internos do OpenStreetMap, Mapbox e Stamen, além de suportar conjuntos de blocos customizados com as chaves da API Mapbox ou Cloudmade. *Folium* suporta sobreposições de imagem, vídeo, GeoJSON e TopoJSON.

{: .box-warning} **Aviso:** Esse *post* tem a finalidade de mostrar os comandos básicos e me deixar com uma “cola” rápida para meu uso cotidiano. Todas os códigos são exemplificativos e podem/devem ser alterados, indicando o nome dos arquivos e diretórios corretamente.

{: .box-note} **Nota:** É possível acessar esse *post* em **formato .pdf** e, ainda, no **repositório do GitHub**.

## 0.1 Importando Bibliotecas

As bibliotecas básicas, ou *packages*, necessárias para criação do mapa são: - O *Pandas*, que tem a missão de trabalhar com dados, criar *subsets*, selecionar e filtros dados e; - O *Folium*, que é a biblioteca que cria, na prática, o mapa!

```
[5]: import pandas as pd
import folium
```

## 0.2 Criando um mapa

Basta um par de coordenadas – que pode ser obtida facilmente no *link* de qualquer endereço usando *Google Maps* – e um nível de zoom que o mapa já está criado.

```
[6]: folium.Map(
    location=[-23.9619271,-46.3427499],      # Define coordenadas iniciais
    #min_zoom = 6,                          # Define qual o menor zoom
    #max_zoom = 14,                         # Define qual o maior zoom
    #no_wrap = True,
    #max_bounds = True,
    zoom_start=12                            # Define o zoom do início
)
```

```
[6]: <folium.folium.Map at 0x7f9a431d7a20>
```

Utilizando um conjunto de dados apresentado em **Jessica Temporal**, contendo coordenadas geográficas de empresas, podemos extrair uma empresa específica e plotar no mapa, ou ainda trabalhar de outras maneiras com esses dados.

```
[9]: # Lendo e filtrando dados
empresas = pd.read_csv('data/empresas.xz')
empresas = empresas[empresas['state'] == 'SP']
empresas = empresas[empresas['city'] == 'SANTOS']

empresas.dtypes
```

```
[9]: name                object
     situation           object
     neighborhood       object
     address            object
     number             object
     zip_code           object
     city               object
     state              object
     cnpj               object
     status             object
     additional_address_details  object
     main_activity      object
     latitude           float64
     longitude          float64
     dtype: object
```

## 0.2.1 Inserindo algumas coordenadas

```
[10]: # Cria o mapa
webmap = folium.Map(
    location=[-23.9619271,-46.3427499],
    zoom_start=12
)

# Extrai informações de duas empresas
empresa1 = empresas.iloc[0]
empresa2 = empresas.iloc[1]

# Adiciona no mapa tais empresas
folium.Marker(
    location=[empresa1['latitude'], empresa1['longitude']],
).add_to(webmap)

folium.Marker(
    location=[empresa2['latitude'], empresa2['longitude']],
).add_to(webmap)

# Apresenta o mapa
webmap
```

```
[10]: <folium.folium.Map at 0x7f9a3ed892b0>
```

## 0.2.2 Inserindo multiplas coordenadas

```
[11]: # Cria o mapa
webmap = folium.Map(
    location=[-23.9619271,-46.3427499],
    zoom_start=12
)

# Adiciona todas as empresas selecionadas
for _, empresa in empresas.iterrows():
    folium.Marker(
        location=[empresa['latitude'], empresa['longitude']],
        tooltip=empresa['neighborhood'],
    ).add_to(webmap)

# Apresenta o mapa
#webmap
```

## 0.3 Tipos diferentes de Marcadores

As feições que são possíveis de apresentar são àquelas típicas do geoprocessamento: - Pontos; - Linhas; - Polígonos

Abaixo são apresentados alguns tipos de marcadores.

### 0.3.1 Pontos Simples

```
[12]: # Cria o mapa
webmap = folium.Map(
    location=[-23.9619271,-46.3427499],
    zoom_start=12
)

# Cria cores para as tags
colors = {
    'PONTA DA PRAIA': 'pink',
    'CENTRO': 'blue',
    'GONZAGA': 'green',
    'JOSÉ MENINO': 'red',
    'EMBARÉ': 'beige',
    'MACUCO': 'blue',
    'VILA MATHIAS': 'lightblue',
    'POMPEIA': 'red',
    'APARECIDA': 'purple',
}

# Adiciona as diferentes empresas com cores por bairros
for _, empresa in empresas.iterrows():
```

```

if empresa['neighborhood'] in colors.keys():
    folium.Marker(
        location=[empresa['latitude'], empresa['longitude']],
        popup=empresa['name'],
        tooltip=empresa['neighborhood'],
        icon=folium.Icon(color=colors[empresa['neighborhood']], icon='leaf')
    ).add_to(webmap)

# Apresenta o mapa
#webmap

```

### 0.3.2 Marcador Circular

```

[13]: # Cria o mapa
webmap = folium.Map(
    location=[-23.9619271,-46.3427499],
    zoom_start=12
)

# Adiciona as diferentes empresas com cores por bairros
for _, empresa in empresas.iterrows():
    if empresa['neighborhood'] in colors.keys():
        folium.CircleMarker(
            location=[empresa['latitude'], empresa['longitude']],
            radius=10,
            popup='<strong>Empresa</strong>',
            tooltip='Dica',
            fill=True,
            #fill_color='#428bca'
            fill_color=colors[empresa['neighborhood']]
        ).add_to(webmap)

# Apresenta o mapa
#webmap

```

### 0.3.3 Custom Icon

```

[14]: #logoIcon = folium.features.CustomIcon('logo.png', icon_size=(50,50))

```

### 0.3.4 Vegas

O *folium* tem o vegas <https://vega.github.io/vega/> como default

```

[16]: # Cria o mapa
webmap = folium.Map(
    location=[-23.9619271,-46.3427499],
    zoom_start=12
)

```

```

)

# Importa bibliotecas e lê o json
import os
import json
vis = os.path.join('data', 'vis.json')

# Adiciona as diferentes empresas com gráficos no popup
for _, empresa in empresas.iterrows():
    if empresa['neighborhood'] in colors.keys():
        folium.Marker(
            location=[empresa['latitude'], empresa['longitude']],
            popup=folium.Popup(max_width=450).add_child(folium.Vega(json.
→load(open(vis)), width=450, height=250))
        ).add_to(webmap)

# Apresenta o mapa
#webmap

```

### 0.3.5 Geojson

É possível também inserir desenhos em formato *GeoJson*, o que abre grandes possibilidades. Contudo, para rabiscos aleatórios, é possível criar o arquivo usando <http://geojson.io>.

```

[17]: # Cria o mapa
webmap = folium.Map(
    location=[-23.9619271, -46.3427499],
    zoom_start=12
)

# Importa bibliotecas e lê o json
import os
import json
shp = os.path.join('data', 'trajetos.json')

# Adiciona as diferentes empresas com gráficos no popup
folium.GeoJson(shp, name='Trajetos').add_to(webmap)

# Apresenta o mapa
webmap

```

```

[17]: <folium.folium.Map at 0x7f9a422a2630>

```

### 0.3.6 Join e Categorias

```
[19]: import folium
import pandas as pd
import os

states = os.path.join('data', 'us-states.json')
unemployment_data = os.path.join('data', 'us_unemployment.csv')
state_data = pd.read_csv(unemployment_data)

m = folium.Map(location=[48, -102], zoom_start=3)

folium.Choropleth(
    geo_data=states,
    name='choropleth',
    data=state_data,
    columns=['State', 'Unemployment'],
    key_on='feature.id',
    fill_color='YlGn',
    fill_opacity=0.7,
    line_opacity=0.2,
    legend_name='Unemployment Rate %'
).add_to(m)

folium.LayerControl().add_to(m)
m
#m.save('../maps/map_us.html')
```

```
[19]: <folium.folium.Map at 0x7f9a41ce89e8>
```

## 0.4 Basemap

O mapa pode ter diferentes *basemaps*, que são, na essência, o mapa de fundo renderizado em *tiles*. O *folium* utiliza, por *default*, o basemap do *OpenStreetMap*, contudo existe a possibilidade de adicionar outros serviços, conforme se vê abaixo.

```
[20]: folium.Map(
    location=[-23.9619271, -46.3427499],
    #tiles='Mapbox Bright',
    #tiles='Mapbox Control Room',
    #tiles='Stamen Toner',
    tiles='Stamen Terrain',
    #tiles='OpenStreetMap',
    zoom_start=12
)
```

```
[20]: <folium.folium.Map at 0x7f9a41cdeb70>
```

Um outro jeito de inserir *basemaps* é utilizado o *MapBox*, onde é possível customizar um *basemap* personalizado, bem como utilizar outros *basemaps* pré-existent, incluindo imagens de

satélite de alta resolução, etc.

Para melhor utilização, com a possibilidade de disponibilizar códigos, é necessário estudar a melhor maneira de ocultar a *API key*. Um início: - <http://www.blacktechdiva.com/hidden-api-keys/> - <https://www.quora.com/How-do-you-hide-your-API-customer-key-token-when-youre-pushing-code-to-Github>

```
[21]: #folium.Map(location=[-23.9619271, -46.3427499],
#         tiles='Mapbox',
#         API_key='your.API.key',
#         zoom_start=12
#         )
```

Por fim, é possível ainda inserir *basemaps* personalizados, disponibilizados em algum servidor.

```
[22]: # Cria o mapa com servidores dos tiles
folium.Map(location=[-23.9619271, -46.3427499],
           zoom_start=12,
           tiles='http://{s}.tile.osm.org/{z}/{x}/{y}.png',
           attr='s'
           )
```

```
[22]: <folium.folium.Map at 0x7f9a41c69438>
```

```
[23]: # %load '~/Documents/SourceCode/Codes/maps/create_tiles_folium.py'
def create_tiles_folium(tile_service=1, location=[-23.9619271, -46.3427499],
    zoom_start=10):
    """
    Function to create map using tiles... a list of them
    - https://www.spatialbias.com/2018/02/qgis-3.0-xyz-tile-layers/
    - https://xyz.michelstuyts.be/
    - https://www.trailnotes.org/FetchMap/TileServeSource.html

    :param tile_service:
    :param location:
    :param zoom_start:
    :return:
    """
    # Import Packages
    import pandas as pd
    import folium

    # Read table with all tiles servers
    tiles_services = pd.read_csv('~/Documents/SourceCode/Codes/data/tiles.csv',
    index_col=0)
    # print(tiles_services)

    # Create reference to attribution
    ref = ('<a href="' +
          tiles_services.loc[tile_service, 'attribution'] +
          '" target="blank">' +
```

```

        tiles_services.loc[tile_service, 'name'] +
        '</a>')

    return folium.Map(location=location,
                      zoom_start=zoom_start,
                      tiles=tiles_services.loc[tile_service, 'link'],
                      attr=ref)

```

[24]: create\_tiles\_folium(1)

[24]: <folium.folium.Map at 0x7f9a41cde588>

#### 0.4.1 Outros elementos do WebMap

[25]: *# Adiciona legenda*  
 folium.LayerControl().add\_to(webmap)  
 webmap

*# Adiciona a possibilidade de pontos, on-the-fly*  
 webmap.add\_child(folium.ClickForMarker(popup='Waypoint'))

*# Adiciona a possibilidade de, a cada clique, descobrir as coordenadas*  
 webmap.add\_child(folium.LatLngPopup())

[25]: <folium.folium.Map at 0x7f9a422a2630>

[26]: *# Cria o mapa*  
 webmap = folium.Map(  
 location=[-23.9619271,-46.3427499],  
 zoom\_start=12  
 )

*# Cálculo de Distâncias*  
 from folium import plugins

*# Adiciona ferramenta de medição*  
 from folium.plugins import MeasureControl  
 webmap.add\_child(MeasureControl())

*# Fairly obvious I imagine - works best with transparent backgrounds*  
 from folium.plugins import FloatImage  
 url = ('https://media.licdn.com/mp/MP/shrinknp\_100\_100/  
 ↪AAEAAQAAAAAAAAAAJGE30TA4YTd1LTkzZjUtNDFjYy1iZThlLWQ50TNkYzlhNzM4OQ.jpg')  
 FloatImage(url, bottom=5, left=85).add\_to(webmap)

plugins.Fullscreen(  
 position='topleft',  
 title='Clique para Maximizar',



```

title_cancel='Mininizar',
force_separate_button=True).add_to(webmap)

# Apresenta o mapa
webmap

```

[26]: <folium.folium.Map at 0x7f9a419a9978>

## 0.5 Salvar o mapa em HTML

A grande vantagem é salvar o mapa como um arquivo *.html*, bastante possível para dar um *embed* em qualquer página. Para salvar o resultado em um dado local, criei uma função que pode contribuir, avaliando se determinadas pastas estão criadas e, em caso negativo, cria as mesmas. Em uma destas pastas que ficará salvo o arquivo *.html* criado

```

[27]: # %load '~/Documents/SourceCode/Codes/files/create_folders.py'
def create_folders(path, folders=['code', 'data', 'docs', 'maps']):
    """
    :param folders: Name os folders that you want create; E.g.: ['folder1',
    → 'folder2']
    :return: Create directories if not exist
    """
    # Import Packages
    import os
    for folder in folders:
        directory=os.path.join(path, folder)
        try:
            if not os.path.exists(directory):
                os.makedirs(directory)
                print('Directory "', directory, '" created!', sep='')
            else:
                print('Directory "', directory, '" already exists...', sep='')
        except OSError:
            print('Error: Creating directory "', directory, '" fail.', sep='')

```

```

[28]: #from importlib import reload
#reload(os)
# Pasta Atual
path_script = os.getcwd()
print(path_script)

```

/home/michel/Documents/SourceCode/package\_pandas

```

[30]: # Altera a pasta para um nível acima
os.chdir('/home/michel/Documents/SourceCode/package_pandas')

# Pasta Atual
print(os.getcwd())

```

```
/home/michel/Documents/SourceCode/package_pandas
```

```
[31]: create_folders('')
```

```
Directory "code" created!  
Directory "data" already exists...  
Directory "docs" created!  
Directory "maps" created!
```

```
[32]: os.chdir(path_script)
```

```
[33]: print(os.getcwd())
```

```
/home/michel/Documents/SourceCode/package_pandas
```

```
[35]: webmap.save('maps/map.html')
```

O mapa em *.html*, que é possível acessar por usando o *githack.com*. conforme segue:

## 0.6 Exportando o Jupyter Notebook para outros formatos

Caso esse códigos sirvam para

```
[ ]: # %load '~/Documents/SourceCode/Codes/files/get_jupyternotebook_name.py'  
def get_jupyternotebook_name():  
    """  
    Returns the name of the current notebook as a string  
    From https://mail.scipy.org/pipermail/ipython-dev/2014-June/014096.html  
    :return: Returns the name of the current notebook as a string  
    """  
    # Import Packages  
    from IPython.core.display import Javascript  
    from IPython.display import display  
  
    display(Javascript('IPython.notebook.kernel.execute("theNotebook = " + \  
    "\'" + IPython.notebook.notebook_name + "\'");'))  
  
    # Result  
    return theNotebook
```

```
[ ]: # %load '~/Documents/SourceCode/Codes/files/export_jupyter.py'  
def export_jupyter(path, extensions=['html', 'markdown', 'latex', 'pdf', '  
    ↪ 'python'], today=True):  
    """  
    Export .ipynb file to others formats  
    :return: File in other formats  
    """  
    # Import Packages  
    import os
```

```

import datetime

# Data
timestamp = datetime.datetime.now()
srt_today = (str(timestamp.year) + '-' +
              str(f"{timestamp.month:02d}") + '-' +
              str(f"{timestamp.day:02d}"))

# Extensions
for extension in extensions:
    if today==True:
        os.system('jupyter nbconvert --to {} {} --output {}'.
                    format(extension, get_jupyternotebook_name(),
                             os.path.join(path,
→srt_today+'-'+get_jupyternotebook_name().split('.')[0]))
                    print('Arquivo {} exportado corretamente para o formato {} usando_
→prefixo da data.'.
                        format(get_jupyternotebook_name(), extension))

    else:
        os.system('jupyter nbconvert --to {} {} --output {}'.
                    format(extension, get_jupyternotebook_name(),
                             os.path.join(path, get_jupyternotebook_name().
→split('.')[0]))
                    print('Arquivo {} exportado corretamente para o formato {} sem usar_
→prefixo da data.'.
                        format(get_jupyternotebook_name(), extension))

```

```
[ ]: export_jupyter('../docs', ['pdf'], False)
```

```
[ ]: export_jupyter('../docs', ['markdown'], True)
export_jupyter('/home/michel/Documents/SourceCode/michelmetran.github.io/
→_posts', ['markdown'], True)
```

## 0.7 Atualizando Repositório do Projeto

```
[ ]: import os

# Pasta Atual
print(os.getcwd())

# Altera a pasta para um nível acima
os.chdir('/home/michel/Documents/SourceCode/package_folium')

# Confere a pasta
print(os.getcwd())

```

```
[ ]: !git add --all
!git commit -m "Initial commit"
!git push -u origin master
```

## 0.8 Atualizando Repositório do Site

```
[ ]: import os

# Pasta Atual
print(os.getcwd())

# Altera a pasta para um nível acima
os.chdir('/home/michel/Documents/SourceCode/michelmetran.github.io')

# Confere a pasta
print(os.getcwd())

[ ]: !git add --all
!git commit -m "Initial commit"
!git push -u origin master
```

## 0.9 Referências

- <https://www.freecodecamp.org/news/real-world-data-science-project-traffic-accident-analysis-e5a36775ee11/>
- Muita coisa interessante em <https://www.youtube.com/watch?v=4RnU5qKTfYY>
- <https://jtemporal.com/folium/>
- <https://www.kaggle.com/rachan/how-to-folium-for-maps-heatmaps-time-analysis>