

Идентификатор	Требование
NF1	Производительность системы
NFR-1.1	Время открытия карточки документа не должно превышать 3 секунд.
NFR-1.2	Время выполнения поиска документа не должно превышать 5 секунд.
NFR-1.3	Время формирования отчета не должно превышать 30 секунд.
NFR-1.4	Система должна поддерживать одновременную работу не менее 200 пользователей.
NFR-1.5	Система должна обеспечивать обработку не менее 1000 документов в сутки.
NF2	Надежность системы
NFR-2.1	Система должна обеспечивать коэффициент доступности не менее 99%.
NFR-2.2	Система должна автоматически сохранять данные при выполнении операций.
NFR-2.3	Система должна обеспечивать восстановление работоспособности после сбоя не более чем за 1 час.
NFR-2.4	Система должна выполнять резервное копирование данных не реже одного раза в сутки.
NFR-2.5	Система должна обеспечивать сохранность данных при отказе одного из серверов.
NFR-2.6	Система должна быть подключена к источнику бесперебойного питания.
NF3	Информационная безопасность
NFR-3.1	Система должна обеспечивать аутентификацию пользователей через доменную службу Active Directory.
NFR-3.2	Система должна обеспечивать разграничение прав доступа в соответствии с ролями пользователей (эксперт, начальник отдела, сотрудник ОДО, администратор, руководитель ЦЭКТУ).
NFR-3.3	Система должна поддерживать работу с усиленной квалифицированной электронной подписью по ГОСТ Р 34.10–2012.
NFR-3.4	Все действия пользователей (создание, изменение, согласование, подписание, удаление документов) должны фиксироваться в журнале аудита с указанием даты, времени и учетной записи пользователя.
NFR-3.5	Передача данных между сервером приложений и клиентом должна выполняться по протоколу HTTPS с использованием TLS 1.2 и выше.
NFR-3.6	Система должна соответствовать требованиям приказа ФСТЭК России №239 по защите государственных информационных систем.
NFR-3.7	Система должна обеспечивать автоматическое завершение пользовательской сессии после 15 минут бездействия.
NFR-3.8	Доступ к документам должен предоставляться только пользователям, участвующим в соответствующем бизнес-процессе.
NF4	Удобство эксплуатации
NFR-4.1	Интерфейс системы должен быть реализован на русском языке.
NFR-4.2	Пользователь должен иметь доступ ко всем функциям, предусмотренным его ролью, не более чем за 3 перехода по интерфейсу.
NFR-4.3	Пользователь должен получать всплывающее уведомление при поступлении нового задания на экспертизу.
NFR-4.4	Система должна предоставлять пользователю уведомления о новых задачах и изменении статусов документов.

NFR-4.5	Интерфейс должен соответствовать единым требованиям к государственным информационным системам.
NFR-4.6	При возникновении ошибки система должна отображать причину ошибки и рекомендации по её устранению.
NF5	Совместимость
NFR-5.1	Система должна функционировать под управлением Astra Linux.
NFR-5.2	Система должна поддерживать интеграцию с ведомственными системами ФТС России.
NFR-5.3	Система должна поддерживать обмен данными через API.
NFR-5.4	Система должна обеспечивать взаимодействие с МЭДО.
NFR-5.5	Система должна обеспечивать работу с СУБД PostgreSQL.
NFR-5.6	Система должна поддерживать работу с сертифицированными средствами криптографической защиты информации (КриптоПро CSP).
NF6	Сопровождение и развитие
NFR-6.1	Архитектура системы должна обеспечивать возможность подключения новых модулей без изменения существующей функциональности.
NFR-6.2	Система должна обеспечивать возможность увеличения объема хранимых данных без остановки работы.
NFR-6.3	Система должна обеспечивать возможность подключения новых подразделений ФТС России без изменения программного кода.
NFR-6.4	Обновление программного обеспечения должно выполняться без потери данных пользователей.
NFR-6.5	Система должна обеспечивать хранение не менее 1 млн документов без снижения производительности.
NFR-6.6	Добавление новых маршрутов согласования должно выполняться средствами настройки системы без программирования.