

Cheatsheet : Balises HTML pour les formulaires

1. <form>

Définit un formulaire HTML permettant de collecter des entrées utilisateur.

```
<form action="/submit" method="post">
  <!-- Champs du formulaire -->
</form>
```

- **action** : URL où les données seront envoyées.
- **method** : Méthode HTTP (**GET** ou **POST**).

2. <input>

Permet de créer un champ de saisie.

```
<input type="text" name="nom" placeholder="Votre nom">
```

- **type** : Définit le type du champ (**text**, **password**, **email**, **number**, etc.).
- **name** : Nom du champ envoyé au serveur.
- **placeholder** : Texte indicatif dans le champ.

3. <label>

Associe un libellé à un champ de formulaire.

```
<label for="email">Email :</label>
<input type="email" id="email" name="email">
```

- **for** : Identifiant du champ auquel le label est associé.
- **Pourquoi utiliser un <label> avec for ?**
 - Améliore l'accessibilité en permettant aux lecteurs d'écran de mieux identifier le champ.
 - Agrandit la zone cliquable pour les utilisateurs, facilitant l'interaction avec les champs de formulaire.
 - Permet de mieux structurer les formulaires et d'améliorer l'expérience utilisateur.

4. <textarea>

Permet de saisir un texte long.

```
<textarea name="message" rows="4" cols="30" placeholder="Votre message">
</textarea>
```

- `rows` et `cols` : Dimensions du champ de texte.

5. `<select>` et `<option>`

Créer un menu déroulant.

```
<select name="pays">
  <option value="fr">France</option>
  <option value="us">États-Unis</option>
</select>
```

- `<option>` : Définit une option dans le menu déroulant.

6. `<optgroup>`

Permet de regrouper des options dans une liste déroulante.

```
<select name="voiture">
  <optgroup label="Françaises">
    <option value="renault">Renault</option>
    <option value="peugeot">Peugeot</option>
  </optgroup>
  <optgroup label="Allemandes">
    <option value="bmw">BMW</option>
    <option value="audi">Audi</option>
  </optgroup>
</select>
```

- `<optgroup>` : Regroupe des options sous un même label pour améliorer la lisibilité.
- `label` : Nom du groupe affiché dans la liste déroulante.

7. `<button>`

Crée un bouton cliquable.

```
<button type="submit">Envoyer</button>
```

- `type` : Peut être `submit`, `reset` ou `button`.

8. `<fieldset>` et `<legend>`

Groupe plusieurs champs ensemble.

```
<fieldset>
  <legend>Informations personnelles</legend>
  <label for="prenom">Prénom :</label>
  <input type="text" id="prenom" name="prenom">
</fieldset>
```

- `<legend>` : Donne un titre au groupe de champs.

9. `<datalist>`

Suggère des options dans un champ de texte.

```
<input list="villes" name="ville">
<datalist id="villes">
  <option value="Paris">
  <option value="Lyon">
  <option value="Marseille">
</datalist>
```

10. `<output>`

Affiche un résultat basé sur un calcul.

```
<form oninput="result.value = parseInt(a.value) + parseInt(b.value)">
  <input type="number" id="a" name="a"> +
  <input type="number" id="b" name="b"> =
  <output name="result" for="a b"></output>
</form>
```

11. `<progress>` et `<meter>`

Indiquent une progression ou une mesure.

```
<progress value="50" max="100"></progress>
```

```
<meter value="2" min="0" max="10"></meter>
```

Ce cheatsheet couvre les principales balises HTML pour les formulaires.