

qtask

提供稳定，可靠的任务管理机制，直到任务被成功处理。

实时任务：将任务存入 DB,并放入消息队列。业务系统订阅消息，处理逻辑，根据需要结束任务。未结束的任务超时后自动放入队列，继续处理。

延时任务：将任务存入 DB,超时后放入消息队列。业务系统订阅消息，处理逻辑，根据需要结束任务。未结束的任务超时后自动放入队列，继续处理。

特性:

- √ 支持实时任务
- √ 支持延时任务
- √ 任务自动存储，防丢失，支持 mysql,oracle
- √ 定时将任务放入队列
- √ 过期任务定时清理
- √ 一行代码安装任务表
- √ 基于 hydra 构建

一、准备:

前置条件：hydra 项目，已配置数据库连接信息(/ [platName] / var / db / [db])和消息队列信息(/ [platName] / var / queue / [queue])

创建任务表

编译 qtask 并运行命令: qtask [注册中心地址] [平台名称] 即可将 qtask 需要的表创建到 / 平台 / var / db / db 配置对应的数据库中。

```
qtask zk://192.168.0.109 mall
```

即创建到 /mall/var/db/db 配置的数据库中

指定数据库配置名

```
qtask zk://192.168.0.109 mall mdb
```

即创建到 /mall/var/db/mdb 配置的数据库中

二、编码

1. 绑定服务

```
app.Initializing(func(c component.IContainer) error {  
    qtask.Bind(app,10,3) //每隔10秒将未完成的任务放入队列，删除3天前的任务,app:*hydra.MicroApp  
})
```

2. 创建任务

//业务逻辑

```
//创建实时任务，将任务保存到数据库(状态为等待处理)并放入消息队列  
qtask.Create(c,"订单绑定任务",map[string]interface{}{  
    "order_no":"8973097380045"  
},3600,"GCR:ORDER:BIND")
```

```
//创建延时任务，将任务保存到数据库(状态为等待处理),超时后放入消息队列  
qtask.Delay(c,"订单绑定任务",map[string]interface{}{  
    "order_no":"8973097380045"  
},3600,"GCR:ORDER:BIND")
```

3. 处理 GCR:ORDER:BIND 消息

```
func OrderBind(ctx *context.Context) (r interface{}) {  
    //检查输入参数...  
  
    //业务处理前调用, 修改任务状态为处理中(超时前未调用qtask.Finish, 任务会被重新放入队列)  
    qtask.Processing(ctx, ctx.Request.GetInt64("task_id"))  
  
    //处理业务逻辑...  
  
    //业务处理成功, 修改任务状态为完成(任务不再放入队列)  
    qtask.Finish(ctx, ctx.Request.GetInt64("task_id"))  
}
```

三、其它

1. 自定义数据库名, 队列名

```
qtask.Config("order_db", "rds_queue") //配置数据库名, 队列名
```

2. 使用不同的数据库

使用 mysql 数据库

```
go install 或 go install -tags "mysql"
```

使用 oracle 数据库

```
go install -tags "oci"
```

[完整示例](#)