Pozor, vejce, nespadni!

Název úlohy	Pozor, vejce, nespadni!
Třída	5. třída
Úloha splňuje rámce	 ALGORITMIZACE A PROGRAMOVÁNÍ – řešení problému krokováním, programování, kontrola řešení
Propojení s RVP výstupy	 I-5-2-03 - Žákyně/žák v blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví program; rozpozná opakující se vzory, používá opakování a připravené podprogramy
Propojení s ŠVP výstupy	 Žákyně/žák v blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví program řídící chování micro:bitu
Časová náročnost	45 minut (1 vyučovací hodina)
Stručný popis úlohy	Žáci si naprogramují týmovou hru, která vychází ze známé táborové aktivity.
Odkaz na rozšíření	https://github.com/microbit-cz/pxt-spoon-balancing
Odkaz na řešení	https://github.com/microbit-cz/pxt-spoon-balancing-demo-easy

Pozor, vejce, nespadni!

Začátek

Úloha by měla simulovat hru "vajíčko na lžičce". LED pole na microbitu představuje lžíci, na něm rozsvícena jedna LED, která bude představovat vejce. LED se bude pohybovat podle toho, jak žák naklání microbitem. Dostane se tedy náklon za toleranci, kterou si můžeme nastavit, microbit tuto událost vyhodnotí a hra tím končí.

Žáci se rozdělí do dvou skupin, každá skupina bude mít jeden microbit s úlohou a úkolem obou týmů bude přejít z bodu A do bodu B, a poté se opět vrátit do bodu A, kde budou čekat ostatní žáci ze skupiny. Žák, který zrovna šel předá microbit dalšímu, který trasu zopakuje.

Pokud se stane, že by při cestě microbit detekoval "spadnutí vejce", musí se žák vrátit do bodu A a opět jít do bodu B a zpět. Vyhrává ta skupina, která toto zvládne nejrychleji.

Žák/Žákyně se v této úloze naučí/procvičí

- Podmínka if
- Pracování s bool hodnotami

Co budete potřebovat

- PC s přístupem k MakeCode
- Propojovací USB kabel s micro USB koncovkou
- Micro:bit

Rozšíření Popis rozšíření

Nastav obtížnost na Sednoduchá ▼	 Nastaví obtížnost hry Parametry: Obtížnost (enum) Bez návratové hodnoty
Aktualizuj	 Aktualizuje LEDky Bez parametrů Bez návratové hodnoty
Při pádu vejce Při pádu vejce	 Zkontroluje, jestli vejce spadlo Parametry metoda Bez návratové hodnoty

Možný postup v úloze

1. Nastavení obtížnosti hry

Obtížnost hry nastavíme blokem s vypovídajícím názvem *Nastav obtížnost na*. Ten vložíme do bloku *při startu* a zvolíme si, jak citlivý má microbit na pohyb být (čím obtížnější úroveň, tím citlivější je).



2. Naprogramování reakce na pád vejce

Jako první si vytvoříme novou proměnnou, kterou pojmenujeme jeHraSpustena.

Do bloku při pádu vejce přidáme podmínku if. Pokud bude *jeHraSpustena true*, tak ji nastavíme na *false* (tím hru ukončíme). Zvolíme si libovolný zvuk, kterým chceme oznámit konec hry.

```
Při pádu vejce

když jeHraSpustena ▼ tak

nastav jeHraSpustena ▼ na nepravda ▼

hraj tón Střední C po dobu 1 ▼ takt

⊕
```

3. Spouštění/Vypínání hry

Zvolíme si nějaký vstup (u nás *tlačítko A*), kterým budeme spouštět, nebo vypínat hru. Vždy pouze vezme hodnotu proměnné *jeHraSpustena* a otočíme ji. Tudíž když bude *true*, změníme ji na *false* a obráceně.

```
po stisknutí tlačítka A ▼

nastav jeHraSpustena ▼ na není jeHraSpustena ▼
```

Pozor, vejce, nespadni!

4. Aktualizace hry

Do smyčky opakuj stále už jenom vložíme podmínku, že když bude *jeHraSpustena* pravda, tak budeme volat blok *Aktualizuj*, který bude zjišťovat, jestli nám nespadlo vejce.

