

カラマツ外壁材 製品仕様書

住宅・店舗・施設向けの無垢外壁材

カラマツの力強い木目と質感を活かした外壁材です。ラフ仕上げ・プレーナー仕上げのほか、納まりに応じた加工形状を選択できます。

項目	内容
製品名	カラマツ外壁材
樹種用	カラマツ
途寸法	住宅・店舗・施設の外壁用
	ラフ仕様：20 × 124～144 × 3650mm プレーナー仕様：15 × 124～144 × 3650mm
加工形状	本実・相じゃくり・下見板
表面仕上げ仕	ラフ加工・プレーナー仕上げ
上げ・処理グ	無塗装／塗装あり
レード	節ありのみ

天然木・カラマツの特性

- ・色味・木目・節・軽微な反り・割れ・伸縮には個体差があります。
- ・カラマツは樹脂分を含むため、材面にヤニが出る場合があります。これはカラマツの自然な特徴です。
- ・屋外使用では、日射・雨風・湿度変化により、退色・反り・割れ・ヤニの滲出が生じる場合があります。

施工上の注意

- ・通気・水切れ・木口処理・固定方法を確認してください。雨水が溜まる納まりや下地の通気不足は、反り・割れ・カビ・腐朽の原因となります。
- ・反りを抑えるため、納まり・板幅・下地条件に応じて、実部や隠し固定だけでなく、表面側からのビス留めも併用してください。特に外壁使用では、脳天ビス留めを推奨します。

保管・メンテナンス

- ・保管時は直射日光・高温多湿・過乾燥を避け、通気のよい場所で梱包状態のまま保管してください。開封後は早めに施工してください。
- ・天然木の外壁材のため、メンテナンスを前提とした製品です。美観と耐久性を保つため、定期的な点検と必要に応じた再塗装を行ってください。

返品・交換について

- ・検品は商品到着後14日以内、かつ未加工の状態で行ってください。カット・塗装・穴あけ・施工後の返品・交換はお受けできません。
- ・天然木の特性および屋外使用による色味・木目・節・ヤニ・反り・割れ・退色等の変化は、製品不良ではありません。