

無垢フローリング 製品仕様書

カラマツ・トドマツの無垢床材

カラマツ・トドマツを使用した、天然木の風合いを活かした無垢フローリング材です。住宅・店舗・事務所などの床仕上げ材として使用できます。

項目	内容
製品名	無垢フローリング
樹種	カラマツ・トドマツ
材質	無垢材
用途	住宅・店舗・事務所などの床用
寸法	15 × 85～130 × 1818mm
加工形状	本実加工・エンドマッチ・面取りあり・裏溝あり
仕上げ・処理	無塗装／塗装あり
グレード	節ありのみ
床暖房	非対応

天然木の特性

- ・色味・木目・節・ヤニ・軽微な反り・割れ・伸縮には個体差があります。
- ・施工後の乾燥や湿度変化により、隙間・反り・割れが生じる場合があります。
- ・これらは天然木の特性および使用環境による変化であり、製品不良ではありません。

施工上の注意

- ・施工前に仮並べを行い、色味・木目・節のバランスを確認してください。
- ・無垢材は温湿度により伸縮します。本実部・エンドマッチ部への接着剤の充填は、伸縮を妨げ、割れ・反り・突き上げ等の原因となる場合があります。
- ・壁際や見切り部分には、伸縮を考慮した適切なクリアランスを確保してください。

保管・使用上の注意

- ・床暖房は使用できません。暖房器具やエアコンの風が直接当たる場所では、過乾燥により隙間・割れ・反りが生じる場合があります。
- ・水濡れを長時間放置せず、濡れた場合は速やかに拭き取ってください。
- ・保管時は直射日光・高温多湿・過乾燥を避け、通気のよい場所で梱包状態のまま保管してください。

返品・交換について

- ・検品は商品到着後14日以内、かつ未加工の状態で行ってください。
- ・カット・塗装・穴あけ・施工後の返品・交換はお受けできません。