

Request Method GET & POST

Contoh penulisan method GET

```
<form action="proses_login" method="GET">
```

```
    //tulis input type disini
```

```
    //button type
```

```
</form
```

Contoh penulisan method POST

```
<form action="proses_login" method="POST">
```

```
    //tulis input type disini
```

```
    //button type
```

```
</form>
```

Untuk kegunaannya sendiri GET hanya untuk melihat dan menggunakan data yang dikirim

Sedangkan method POST digunakan untuk mengubah atau memanipulasi data

Superglobals

Adalah variable built-in yang tersedia di semua cakupan/ruang lingkup variable yang digunakan dimanapun seperti didalam function,method atau diluar keduanya.

Superglobals terdiri dari :

- \$GLOBALS

Dapat digunakan untuk mengakses variable yang berbeda dimanapun didalam document php.

Contoh penulisannya :

```
<?php
```

```
$a = 15;
```

```
function contoh()
```

```
{
```

```
    global $a;
```

```
    echo $a;
```

```
}
```

```
contoh();
```

```
?>
```

- **\$_SERVER**

Adalah variable superglobal yang menyimpan informasi tentang header, jalur, dan lokasi script

- **\$_SESSION**

Variable superglobal ini menyimpan beberapa variable lagi yang mengatur tentang sesi pengunjung.

Setiap halaman yang menggunakan fungsi **\$_SESSION** harus menyertakan fungsi **session_start()**;

Contoh penulisannya :

```
<?php
```

```
    session_start();
```

```
    $_SESSION["username"] = "Zaed";
```

```
?>
```

- **\$_GET**

Variable superglobal ini digunakan untuk mengumpulkan data form setelah mengirimkan formulir html dengan method "POST".

- **\$_POST**

Variable superglobal ini digunakan untuk mengumpulkan data form setelah mengirimkan formulir html dengan method "GET".

- **\$_FILES**

Variable superglobal ini digunakan untuk mengatur pengunggahan file yang dikirim dengan method "POST".

- **\$_COOKIE**

Meskipun beberapa kasus variable superglobal ini masih dapat digunakan.

- **\$_REQUEST**

Variable superglobal ini digunakan untuk mengumpulkan data form setelah mengirimkan formulir html dengan method "GET" maupun "POST".

- **\$_ENV**

Variable superglobal ini diimpor ke dalam namespace global php dari lingkungan dimana parser php berjalan.