


## Schicht-2- und Schicht-3-Adressen

Computer A möchte Daten an Computer D senden. Tragen Sie die richtige physikalische und logische Adresse, in die jeweiligen Tabellen ein.



1. von: Host A

nach: Switch A

Ziel-MAC-Adresse	Quell-MAC-Adresse	Ziel-IP-Adresse	Quell-IP-Adresse
<del>RA</del> RA	A	<del>192.168.3.10</del> D	A

2. von: Switch A

nach: Router A

Ziel-MAC-Adresse	Quell-MAC-Adresse	Ziel-IP-Adresse	Quell-IP-Adresse
RA	<del>RA</del> A	D	A

3. von: Router A

nach: Router B

Ziel-MAC-Adresse	Quell-MAC-Adresse	Ziel-IP-Adresse	Quell-IP-Adresse
RB	RA	D	<del>RA</del>

4. von: Router B

nach: Switch B

Ziel-MAC-Adresse	Quell-MAC-Adresse	Ziel-IP-Adresse	Quell-IP-Adresse
<del>RA</del> D	RB	D	<del>RA</del>

5. von: Switch B

nach: Host D

Ziel-MAC-Adresse	Quell-MAC-Adresse	Ziel-IP-Adresse	Quell-IP-Adresse
D	<del>RB</del>	D	<del>RA</del>