

## No servidor de base de dados:

- Executar o script “geidb.sql” para criar as bases de dados e as tabelas.

No fim devem estar criadas as bases de dados:

- gei\_escolas\_instituicoes
- geidb

NOTA: será criado um utilizador administrador e uma password por defeito:

Utilizador: admin@escola.pt

Password: Admin+123abc

## Ficheiros da app:

- Ficheiro “config\_serverbd.php”:

Alterar os dados de utilizador e password da base de dados

```
1
2  <?php
3
4
5  //define('DB_SERVER', 'localhost');
6  define('DB_USERNAME', 'root');
7  define('DB_PASSWORD', '-----');
8
9
10 ?>
```

- Ficheiro “config\_serverbd\_settings.php”:

Alterar os dados do servidor da base de dados, do utilizador e password

```
<?php

define('DB_SERVER', 'localhost');
define('DB_USERNAME', 'root');
define('DB_PASSWORD', '-----');
define('DB_DATABASE', 'gei_escolas_instituicoes');

?>
```

- Ficheiro “database\_connection.php” (pasta Chat):

Alterar os dados de utilizador e password da base de dados

```

30
31     $connect = new mysqli($serverbd, 'root', "-----" $nobd);
32
33     //echo $serverbd:

```

- Ficheiro “SVRURL.PHP”:

Definir o nome da pasta onde estão os ficheiros da aplicação e se o protocolo é http ou https.

```

<?php
$s=$_SERVER['HTTP_HOST'];

define("SVRURL", "http://" . "$s" . "/gei/");
?>

```

#### REPORTE DE ERROS / SUGESTÕES DE MELHORIA / AJUDA TÉCNICA:

[gei@miguelarpereira.pt](mailto:gei@miguelarpereira.pt)