

No servidor de base de dados:

- Executar o script “geidb.sql” para criar as bases de dados e as tabelas.

No fim devem estar criadas as bases de dados:

- gei_escolas_instituicoes
- geidb

NOTA: será criado um utilizador administrador e uma password por defeito:

Utilizador: admin@escola.pt

Password: Admin+123abc

Ficheiros da app:

- Ficheiro “.env”:

Alterar os dados do host, utilizador e password da base de dados

```
# — Base de dados principal —————
DB_HOST=localhost
DB_PORT=3306
DB_USER=aaaaaaa
DB_PASS=bbbbbbb

# — Base de dados de settings —————
DB_SETTINGS_NAME=gei_escolas_instituicoes

SMTP_KEY=95ff19fa2b0698fb2220e9c0f058ffdce65986865a306e451e4fae4caeabfba3
```

- Ficheiro “svrurl.php”:

Definir o nome da pasta onde estão os ficheiros da aplicação.

```
$host = trim(ispecidiana($_SERVER['HTTP_HOST'], 'http://localhost/'));
define('SVRURL', $protocol . '://' . $host . '/gei/');
```

REPORTE DE ERROS / SUGESTÕES DE MELHORIA / AJUDA TÉCNICA:

gei@miguelarpereira.pt