

Ejercicio 1

```
In [1]: import numpy as np
array = np.arange(4,100,4)
print(array)
```

```
[ 4  8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96]
```

Ejercicio 2

```
In [2]: import numpy as np
array = np.arange(20).reshape(5,4)
print(array)
```

```
[[ 0  1  2  3]
 [ 4  5  6  7]
 [ 8  9 10 11]
 [12 13 14 15]
 [16 17 18 19]]
```

Ejercicio 3

```
In [3]: import numpy as np
array = np.arange(20)
array = np.flip(array)
print(array)
```

```
[19 18 17 16 15 14 13 12 11 10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0]
```

Ejercicio 4

```
In [4]: import numpy as np
def invertir_filas(array):
    return np.flip(array,axis=0)
array = np.arange(20).reshape(5,4)
invertir_filas(array)
```

```
Out[4]: array([[16, 17, 18, 19],
               [12, 13, 14, 15],
               [ 8,  9, 10, 11],
               [ 4,  5,  6,  7],
               [ 0,  1,  2,  3]])
```

Ejercicio 5

```
In [5]: import numpy as np
array = np.arange(12).reshape(4, 3)
medias = np.mean(array, axis=0)
print(medias)
```

```
[4.5 5.5 6.5]
```

Ejercicio 6

```
In [6]: import numpy as np
array = np.arange(12)
def redimensionar(array):
    return array.reshape(4,3)
print(redimensionar(array))
```

```
[[ 0  1  2]
 [ 3  4  5]
 [ 6  7  8]
 [ 9 10 11]]
```

Ejercicio 7

```
In [7]: import numpy as np
def redimensionar(array):
    longitud = len(array)
    if np.sqrt(longitud).is_integer():
        seccion = int(np.sqrt(longitud))
        print(array.reshape(seccion,seccion))
    else:
        print("No se puede redimensionar")
array = np.arange(25)
redimensionar(array)
```

```
[[ 0  1  2  3  4]
 [ 5  6  7  8  9]
 [10 11 12 13 14]
 [15 16 17 18 19]
 [20 21 22 23 24]]
```

Ejercicio 8

```
In [8]: import numpy as np
def maximo_de_fila(array):
    return np.max(array,axis=1)
array = np.arange(20).reshape(4,5)
print(array)
maximo_de_fila(array)
```

```
[[ 0  1  2  3  4]
 [ 5  6  7  8  9]
 [10 11 12 13 14]
 [15 16 17 18 19]]
```

```
Out[8]: array([ 4,  9, 14, 19])
```

Ejercicio 9

```
In [9]: import numpy as np
def contar_valores(array):
    valores, cuenta = np.unique(array, return_counts=True)
    cuenta = zip(valores,cuenta)
    return [a for a in cuenta]
array = np.array([1,1,1,2,2,3,3,3,3])
contar_valores(array)
```

```
Out[9]: [(1, 3), (2, 2), (3, 4)]
```

Ejercicio 10

```
In [10]: import numpy as np
def normalizar_array(array):
    print(array)
    media = np.mean(array, axis=0)
    desviacion = np.std(array, axis=0)
    return (array-media)/desviacion
array = np.arange(12).reshape(4,3)
normalizar_array(array)

[[ 0  1  2]
 [ 3  4  5]
 [ 6  7  8]
 [ 9 10 11]]

Out[10]: array([[ -1.34164079, -1.34164079, -1.34164079],
                [-0.4472136 , -0.4472136 , -0.4472136 ],
                [ 0.4472136 ,  0.4472136 ,  0.4472136 ],
                [ 1.34164079,  1.34164079,  1.34164079]])
```

Ejercicio 11

```
In [11]: import numpy as np
def normalizar_array(array):
    print(array)
    media = np.mean(array, axis=1, keepdims=1)
    desviacion = np.std(array, axis=0, keepdims=1)
    return (array-media)/desviacion
array = np.arange(12).reshape(4,3)
normalizar_array(array)

[[ 0  1  2]
 [ 3  4  5]
 [ 6  7  8]
 [ 9 10 11]]

Out[11]: array([[ -0.2981424,  0.          ,  0.2981424],
                [-0.2981424,  0.          ,  0.2981424],
                [-0.2981424,  0.          ,  0.2981424],
                [-0.2981424,  0.          ,  0.2981424]])
```

Ejercicio 12

```
In [12]: import numpy as np
def get_max_min_idx(array):
    minIdx = np.unravel_index(np.argmin(array), array.shape)
    maxIdx = np.unravel_index(np.argmax(array), array.shape)
    return (minIdx,maxIdx)
array = np.array([[2,5,4],[5,2,6],[1,2,8]])
get_max_min_idx(array)
```

```
Out[12]: ((2, 0), (2, 2))
```

Ejercicio 13

```
In [13]: import numpy as np
def sort_by_first_col(array):
```

```

        indices = np.argsort(array[:,0])
        return array[indices]

array = np.array([[8,5,3],[9,3,7],[4,1,2]])
sort_by_first_col(array)

```

```

Out[13]: array([[4, 1, 2],
               [8, 5, 3],
               [9, 3, 7]])

```

Ejercicio 14

```

In [14]: import numpy as np
def generate_matrix(filas, columnas):
    array = np.random.randn(filas,columnas)
    array[array<0] = 0
    return array
generate_matrix(7,5)

```

```

Out[14]: array([[0.89257114, 1.83189431, 0.43319715, 0.          , 0.05722369],
               [0.          , 0.          , 0.          , 0.46300952, 0.          ],
               [2.00027859, 0.          , 0.32477632, 1.14208295, 0.26190839],
               [0.86942353, 0.          , 0.42539278, 0.          , 0.          ],
               [0.          , 0.          , 0.          , 0.          , 0.93597168],
               [0.          , 0.7650195 , 0.          , 1.6178901 , 0.55021983],
               [0.46807367, 0.36016217, 0.          , 0.03821203, 0.20740962]])

```

Ejercicio 15

```

In [15]: # import numpy as np
def max_n_numbers(array, k):
    if k <= 0:
        print("Valor no valido")
    else:
        indices = np.argsort(array)[::-1]
        return indices[:k]

array = np.array([10,5,7,2,34])
max_n_numbers(array,4)

```

```

Out[15]: array([4, 0, 2, 1])

```

Ejercicio 16

```

In [16]: import numpy as np
def generate_matrix(filas, columnas):
    array = np.random.uniform(size=(filas,columnas))
    array[:,2] = 0
    array[:,3:] = 1
    return array
generate_matrix(6,7)

```

```
Out[16]: array([[0.      , 0.      , 0.01843575, 0.40857425, 1.      ,
                1.      , 1.      ],
                [0.      , 0.      , 0.31477863, 0.11400641, 1.      ,
                1.      , 1.      ],
                [0.      , 0.      , 0.93727577, 0.0334773 , 1.      ,
                1.      , 1.      ],
                [0.      , 0.      , 0.5993511 , 0.56164869, 1.      ,
                1.      , 1.      ],
                [0.      , 0.      , 0.38593159, 0.33331394, 1.      ,
                1.      , 1.      ],
                [0.      , 0.      , 0.51930452, 0.45837161, 1.      ,
                1.      , 1.      ]])
```