Estructura de Tablas, Caracteres Especiales y Estilos con CSS

Ejercicio 1: Estructura básica de una tabla

Crea una tabla básica de 3x3 (2 filas y 3 columnas) con un borde de 1 píxel que contenga los nombres de tres productos en la primera fila y sus respectivos precios en la segunda fila.

Respuesta

```
<table border="1">
<tr>
  <td>Laptop</td>
  <td>Mouse</td>
  <td>Teclado</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>S/ 2500</td>
  <td>S/ 50</td>
  <td>S/ 120</td>
 </tr></table>
```

Ejercicio 2: Encabezados y título descriptivo

Diseña una tabla que incluya un título descriptivo mediante <caption> con el texto *"Registro de Asistencia"* y una fila de encabezados (<th>) con las columnas: *Código*, *Estudiante* y *Condición*. Agrega al menos una fila de datos.

Respuesta

```
<table border="1">
 <caption>Registro de Asistencia</caption>
 <tr>
  <th>Código</th>
```

```
  <th>Estudiante</th>
  <th>Condición</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>U202301</td>
  <td>Ana Torres</td>
  <td>Presente</td>
 </tr>
</table>
```

Ejercicio 3: Fusión de columnas horizontales (colspan)

Construye una tabla de ventas de 3 columnas (*Producto*, *Cantidad*, *Subtotal*). En la última fila, combina las dos primeras columnas usando colspan para colocar la etiqueta *"Total a Pagar"* y en la tercera celda el valor *"S/ 380.00"*.

Respuesta

```
<table border="1">
 <tr>
  <th>Producto</th>
  <th>Cantidad</th>
  <th>Subtotal</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>Monitor</td>
  <td>1</td>
  <td>S/ 380.00</td>
 </tr>
 <tr>
  <th colspan="2">Total a Pagar</th>
  <td>S/ 380.00</td>
```

```
 </tr>
</table>
```

Ejercicio 4: Fusión de filas verticales (rowspan)

Crea una tabla donde se muestren los turnos de dos docentes. Utiliza rowspan="2" en la columna *Área* para que el valor *"Sistemas"* abarque las filas correspondientes a dos docentes distintos.

Respuesta

```
<table border="1">
 <tr>
  <th>Área</th>
  <th>Docente</th>
  <th>Turno</th>
 </tr>
 <tr>
  <td rowspan="2">Sistemas</td>
  <td>Carlos Mendoza</td>
  <td>Mañana</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>Lucía Paredes</td>
  <td>Noche</td>
 </tr>
</table>
```

Ejercicio 5: Alineación horizontal y vertical

Define una tabla con ancho de 300px y alto de 150px. Agrega una fila con dos celdas: la primera debe alinear su contenido a la izquierda y arriba (align="left" valign="top"), y la segunda debe centrar su contenido horizontal y verticalmente (align="center" valign="middle").

Respuesta

```
<table border="1" width="300" height="150">
 <tr>
  <td align="left" valign="top">Superior Izquierda</td>
  <td align="center" valign="middle">Centro Medio</td>
 </tr>
</table>
```

Ejercicio 6: Estructuración semántica con <thead>, <tbody> y <tfoot>

Elabora una tabla financiera que organice semánticamente sus filas en bloque de encabezado (<thead>), bloque de datos (<tbody>) y bloque de resumen final (<tfoot>).

Respuesta

```
<table border="1">
 <thead>
  <tr>
   <th>Concepto</th>
   <th>Monto (S/)</th>
  </tr>
 </thead>
 <tbody>
  <tr>
   <td>Ingresos por Matrícula</td>
   <td>5400.00</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Venta de Libros</td>
   <td>1200.00</td>
```

```
  </tr>
 </tbody>
 <tfoot>
  <tr>
   <th>Total General</th>
   <td>6600.00</td>
  </tr>
 </tfoot>
</table>
```

Ejercicio 7: Agrupación de columnas con <colgroup>

Crea una tabla de 3 columnas (*ID*, *Descripción*, *Categoría*). Utiliza <colgroup> al inicio de la tabla para asignar color de fondo lightgray a la primera columna y lightblue a las dos siguientes mediante el atributo span="2".

Respuesta

```
<table border="1">
 <colgroup span="1" style="background: lightgray;"></colgroup>
 <colgroup span="2" style="background: lightblue;"></colgroup>
 <tr>
  <th>ID</th>
  <th>Descripción</th>
  <th>Categoría</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>01</td>
  <td>Memoria RAM 16GB</td>
  <td>Hardware</td>
```

```
 </tr>
</table>
```

Ejercicio 8: Inserción de entidades y caracteres especiales

Escribe una celda de tabla que contenga el siguiente texto utilizando exclusivamente entidades para los caracteres especiales: *"¡Atención! © UTP 2026 - Año de Innovación & Desarrollo (Precio: 50 €)"*.

Respuesta:

```
<td>
 &iexcl;Atenci&oacute;n! &copy; UTP 2026 - A&ntilde;o de Innovaci&oacute;n &amp; Desarrollo (Precio: 50 &euro;)
</td>
```

Ejercicio 9: Colapso de bordes y espaciado con CSS

Aplica reglas CSS a una tabla para que ocupe el 100% del ancho, elimine el espacio doble entre bordes (border-collapse: collapse), tenga bordes grises de 1px y un relleno interno (padding) de 8px en cada celda.

Respuesta:

```
<style>
 table {
   width: 100%;
   border-collapse: collapse;
   font-family: Arial, sans-serif;
 }
 th, td {
   border: 1px solid gray;
   padding: 8px;
   text-align: center;
```

```
 }
 th {
  background-color: #e0e0e0;
 }
</style>

<table>
 <tr>
  <th>Curso</th>
  <th>Créditos</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>Desarrollo Web</td>
  <td>4</td>
 </tr>
</table>
```

Ejercicio 10: Tabla cebra (filas intercaladas) y esquinas redondeadas

Diseña una tabla centrada (margin: auto) al 80% de ancho con bordes redondeados y efecto cebra en las filas pares utilizando el selector CSS tr:nth-child(even).

Respuesta:

```
<style>
 table {
  width: 80%;
  margin: auto;
  border-collapse: collapse;
```

```
  font-family: Arial, sans-serif;
  border-radius: 10px;
  overflow: hidden;
  border: 1px solid #dddddd;
 }
 th {
  background-color: #2f80ed;
  color: white;
  padding: 10px;
 }
 td {
  padding: 10px;
  text-align: center;
  border: 1px solid #dddddd;
 }
 tr:nth-child(even) {
  background-color: #f5f5f5;
 }
</style>

<table>
 <thead>
  <tr>
   <th>Servicio</th>
   <th>Precio</th>
   <th>Estado</th>
  </tr>
 </thead>
```

```
 <tbody>
  <tr>
   <td>Diseño Web</td>
   <td>S/ 800</td>
   <td>Disponible</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Hosting Anual</td>
   <td>S/ 200</td>
   <td>Disponible</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Soporte Técnico</td>
   <td>S/ 150</td>
   <td>Activo</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>
```