Guía Práctica: Personalización del Sitio Web con CSS

Ejercicio 1: Enlace a Hoja de Estilos Externa

Escribe la etiqueta <link> necesaria en la sección <head> de un documento SOLUCIÓN para enlazar un archivo CSS externo llamado estilos.css.

Solución

```
<head>
  <link rel="stylesheet" href="estilos.css">
</head>
```

Ejercicio 2: Definición de Tipografía Sintetizada (`font`)

Consigna: Escribe una regla CSS abreviada utilizando la propiedad `font` para aplicar estilo itálico, negrita, tamaño de `16px`, altura de línea de `1.5` y tipografía "Arial, sans-serif" a un párrafo `<p>`.

Solución

```
p {
  font: italic bold 16px/1.5 Arial, sans-serif;
}
```

Ejercicio 3: Prioridad de Fuentes y Tipo Genérico

Consigna: Escribe la regla CSS para el elemento `body` que defina una lista de prioridades de fuentes comenzando por "Arial", luego "Helvetica" y finalmente la familia genérica `sans-serif` .

Solución

```
body {
  font-family: "Arial", "Helvetica", sans-serif;
}
```

Ejercicio 4: Carga de Fuentes Externas (Google Fonts)

Consigna: Incluye la etiqueta `<link>` para cargar la fuente externa "Tangerine" desde la API de Google Fonts y aplícala al `body` mediante CSS.

Solución

```
<head>
  <link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Tangerine">
  <style>
    body {
      font-family: 'Tangerine', serif;
      font-size: 48px;
    }
  </style>
</head>
```

Ejercicio 5: Importación de Íconos de Google (Material Symbols)

Enlaza la hoja de estilos de Material Symbols Outlined de Google Fonts e inserta un ícono de carrito de compras (`shopping_cart`) y uno de configuración (`settings`) dentro del Body.

Solución

```
<head>
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Material+Symbols+Outlined" rel="stylesheet">
</head>
<body>
  <span class="material-symbols-outlined">shopping_cart</span>
  <span class="material-symbols-outlined">settings</span>
</body>
```

Ejercicio 6: Ajuste de Ancho Máximo en Imágenes (`max-width`)

Consigna: Crea una regla CSS para que las imágenes dentro de un contenedor no superen un ancho máximo de `300px` y mantengan su relación de aspecto de forma automática.

Solución

```
img {
  max-width: 300px;
  height: auto;
}
```

Ejercicio 7: Ajuste de Imagen en Contenedor (`object-fit: cover`)

Consigna: Define un contenedor de `300x300` píxeles e imponle a la imagen la propiedad `object-fit: cover` para que cubra todo el espacio sin deformarse ni perder su relación de aspecto.

Solución

```
img {
  width: 300px;
  height: 300px;
  border: 2px solid black;
  object-fit: cover;
}
```

Ejercicio 8: Control de Transparencia (`opacity`)

Consigna: Aplica una regla CSS a una imagen para que se muestre con un nivel de transparencia del 50% (`0.5`).

Solución

```
img {
  opacity: 0.5;
}
```

Ejercicio 9: Aplicación de Filtros CSS en Imágenes (`filter`)

Consigna: Escribe las reglas CSS para aplicar un efecto de desenfoque de `5px` a una imagen con la clase `.borrosa` y escala de grises al 100% a una imagen con la clase `.blanco-negro`.

Solución

```
.borrosa {
  filter: blur(5px);
}

.blanco-negro {
  filter: grayscale(100%);
}
```

Ejercicio 10: Galería Flexbox con Imágenes Adaptables (`gap` y `flex-wrap`)

Consigna: Construye un contenedor SOLUCIÓN con 3 imágenes en línea que utilice Flexbox (`display: flex`), separación de `20px` entre ellas (`gap`), capacidad de envolver filas (`flex-wrap: wrap`) e imágenes cuadradas recortadas proporcionalmente.

Solución

```
<style>
  .galeria {
    display: flex;
    flex-wrap: wrap;
    gap: 20px;
  }
  .galeria img {
    width: 300px;
    height: 300px;
    object-fit: cover;
  }
</style>

<div class="galeria">
  <img src="paisaje1.jpg" alt="Soleado">
  <img src="paisaje2.jpg" alt="Montaña">
  <img src="paisaje3.jpg" alt="Catarata">
</div>
```