

Problemas de Programación 1

Tema 9 (Vectores). Matrices

En los siguientes problemas se va a trabajar con matrices de **enteros**, que van a ser de una dimensión máxima de *DIM* × *DIM*, siendo *DIM* una constante simbólica establecida en el código. Sin embargo, el usuario establecerá, cuando ejecute el programa que se pide en el problema 6, la dimensión exacta de las matrices (que tendrán que estar entre 0 y DIM, tanto para el número de filas como para el número de columnas). De esta forma, se trabajará con unas matrices *sobredimensionadas*: el número de filas y columnas de la matriz declarada puede ser mayor que el número de filas y columnas con las que se vaya a trabajar. Esta técnica la utilizaremos frecuentemente también con vectores de una sola dimensión.

Por ejemplo, con DIM = 10, el usuario podría querer trabajar con una matriz de dimensiones 3 × 4. Una representación gráfica de dicha matriz sería la siguiente:

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	2	0	1	9	٠.	۰.	٠.	٠.	?	?
1	0	8	6	7	?	?	?	?	?	?
2	1	6	9	3	?	٠.	?	?	?	?
3	?	?	?	?	?		?	?	?	?
4	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
5	?	?	?	?	?		?	?	?	?
6	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
7	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
8	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
9	?	?	?	?	?		?	?	?	?

De las 100 componentes que tiene una matriz declarada de 10 filas × 10 componentes, solo se están utilizando 12 componentes, las pertenecientes a las 3 primeras filas y a las 4 primeras columnas. Consideraremos que son solo estas las componentes que almacenan datos válidos. El resto de las componentes (las que aparecen sombreadas en la figura anterior) siguen estando en la memoria y perteneciendo a la matriz, aunque podemos ignorar su existencia, ya que trabajaremos exclusivamente con las componentes de las 3 primeras filas y las 4 primeras columnas.

1. Leer una matriz del teclado

Diseña una función leerMatriz que:

- 1. Solicite al usuario la dimensión de la matriz, donde nf es el número de filas y nc, el de columnas.
- 2. Verifique que ambos números sean positivos y menores o iguales a DIM. Mientras no se cumplan estas condiciones, vuelve a pedir los datos.
- 3. Una vez que nf y nc cumplen con las condiciones, solicita al usuario los $nf \times nc$ datos enteros que sirven para inicializar las primeras $nf \times nc$ componentes de la matriz (de menor a mayor índice).

```
/*

* Pre: La matriz «mat» tiene unas dimensiones máximas de DIM × DIM.

* Post: Solicita al usuario el número de filas «nf» y de columnas «nc» y los lee del teclado

* hasta que 0 < nf ≤ DIM y 0 < nc ≤ DIM. A continuación, solicita la introducción por el

* teclado de nf × nc datos enteros y los copia en las primeras nf × nc componentes de

* «mat», de menor a mayor índice.

*/

void leerMatriz(int mat[][DIM], unsigned& nf, unsigned& nc);
```

En la traza de ejemplo del problema 6 puedes ver tres ejemplos de la interacción de esta función con el usuario al pedirle los datos.



Problemas de Programación 1

Tema 9 (Vectores). Matrices

2. Escribir una matriz en la pantalla

Diseña una función denominada escribir Matriz que escriba en la pantalla las primeras $nf \times nc$ componentes de una matriz mat de dimensión máxima $DIM \times DIM$. Completa antes su cabecera:

```
/*

* Pre: La matriz «mat» de dimensiones máximas DIM × DIM tiene las primeras

* «nf» × «nc» componentes inicializadas, con 0 < nf ≤ DIM y 0 < nc ≤ DIM.

* Post: Escribe los valores de las «nf» × «nc» primeras componentes de la

* matriz «mat» desde la de menor índice a la de mayor.

*/

_____escribirMatriz(_____mat_____, ______nf, ______nc);
```

En la traza de ejemplo del último problema puedes ver dos ejemplos en los que la ejecución de esta función escribe los datos de una matriz en la pantalla.

3. Traspuesta de una matriz

Completa la cabecera y diseña la siguiente función:

```
/*

* Pre: La matriz «mat» es una matriz de dimensiones máximas DIM × DIM

* y «nf» y «nc» están comprendidos entre 0 y DIM (inclusive).

* Post: Escribe la transpuesta de la matriz «mat» en la pantalla.

*/

_____ escribirTraspuesta(_____ mat_____, ______ nf, ______ nc);
```

4. Simetría de una matriz

Escribe la especificación, cabecera y cuerpo de una función denominada esSimetrica que, dadas una matriz M de dimensiones máximas $DIM \times DIM$ y un entero n comprendido entre 1 y DIM que indica la dimensión exacta de dicha matriz, indique si la matriz M de dimensiones $n \times n$ es simétrica o no lo es.

5. Multiplicación de dos matrices

Diseña la siguiente función:



Problemas de Programación 1

Tema 9 (Vectores). Matrices

6. Programa principal

Diseña un programa C++ para verificar el correcto funcionamiento de las funciones previas. En particular, el programa:

- 1. Pide al usuario introducir por el teclado una matriz M de dimensión $n \times m$ (la dimensión máxima permitida es 10×10) y escribe su matriz traspuesta en la pantalla.
- 2. Si la matriz M es cuadrada, verifica si M es simétrica y escribe en la pantalla el mensaje correspondiente.
- 3. Pide al usuario introducir por el teclado dos matrices A (de dimensión $nfa \times nca$) y B (dimensión $nfb \times ncb$).
- 4. Comprueba si se puede calcular el producto de A y B (es decir, si nca = nfb). Si se puede, calcula la matriz producto C (de dimensión $nfa \times ncb$) y escribe C en la pantalla. En otro caso, avisa al usuario con un mensaje.

Ejemplo de ejecución:

```
TRASPUESTA DE UNA MATRIZ:
Introduzca el número de filas y columnas (>0): 3 4
Fila 1: Introduzca 4 enteros: 2 0 1 9
Fila 2: Introduzca 4 enteros: <u>0 8 6 7</u>
Fila 3: Introduzca 4 enteros: 1 6 9 3
La matriz traspuesta es:
      8
          6
   1
MULTIPLICACIÓN DE DOS MATRICES:
Introduzca el número de filas y columnas (>0): <u>4 2</u>
Fila 1: Introduzca 2 enteros: 1 2
Fila 2: Introduzca 2 enteros: 3 4
Fila 3: Introduzca 2 enteros: 5 6
Fila 4: Introduzca 2 enteros: 7 8
Introduzca el número de filas y columnas (>0): 2 6
Fila 1: Introduzca 6 enteros: <u>-1 2 3 4 5 6</u>
Fila 2: Introduzca 6 enteros: 1 -2 3 4 5 6
El producto es:
  1 -2 9 12 15 18
   1 -2 21 28 35 42
   1 -2 33 44 55
                      66
   1 -2 45 60
                 75
```