

# Programación 1

## Tema 5

---

Enteros



Escuela de  
Ingeniería y Arquitectura  
**Universidad Zaragoza**





# Índice

---

- El tipo entero
  - Dominio de valores
  - Representación
  - Operaciones
  - Limitaciones
- Resolución de problemas iterativos con enteros
  - Relativos a cifras
  - Relativos a divisibilidad

# Tipos enteros

---

- Dominio de valores
  - Subconjunto de  $\mathbb{N}$  o  $\mathbb{Z}$ 
    - necesidades de representación interna
- Representación externa en C++
  - $\langle \text{constante-entera} \rangle ::= \text{"0"} \mid ([\langle \text{signo} \rangle] \langle \text{dígito-no-nulo} \rangle \{ \langle \text{dígito} \rangle \})$
  - $\langle \text{signo} \rangle := \text{"+"} \mid \text{"-"}$
  - $\langle \text{dígito-no-nulo} \rangle ::= \text{"1"} \mid \text{"2"} \mid \text{"3"} \mid \text{"4"} \mid \text{"5"} \mid \text{"6"} \mid \text{"7"} \mid \text{"8"} \mid \text{"9"}$
  - $\langle \text{dígito} \rangle ::= \text{"0"} \mid \langle \text{dígito-no-nulo} \rangle$



# Tipos enteros

---

- Representación interna  
(en la memoria del computador)
  - Tipos sin signo: en binario
  - Tipos con signo: en binario con complemento a 2

# Dominio de valores de tipos enteros en C++

- **short int**  $-32768 .. 32767$
- **int**  $-2147483648 .. 2147483647$
- **long int**  $-2147483648 .. 2147483647$
- **long long int**  $-9 \times 10^{18} .. 9 \times 10^{18}$
- **unsigned short int**  $0 .. 65535$
- **unsigned int**  $0 .. 4294967295$
- **unsigned long int**  $0 .. 4294967295$
- **unsigned long long int**  $0 .. 18 \times 10^{18}$

# Dominio de valores de tipos enteros en C++

- **short** *int* -32768 .. 32767
- **int** -2147483648 .. 2147483647
- **long** *int* -2147483648 .. 2147483647
- **long long** *int*  $-9 \times 10^{18} \dots 9 \times 10^{18}$
- **unsigned short** *int* 0 .. 65535
- **unsigned** *int* 0 .. 4294967295
- **unsigned long** *int* 0 .. 4294967295
- **unsigned long long** *int* 0 ..  $18 \times 10^{18}$



# Dominio de valores de los tipos `int` y `unsigned` en C++

Codificación binaria	Como <code>int</code>	Como <code>unsigned</code>
000000000000000000000000000000000000		0
000000000000000000000000000000000001		1
000000000000000000000000000000000010		2
000000000000000000000000000000000011		3
...		...
011111111111111111111111111111111110		2 147 483 646
011111111111111111111111111111111111		2 147 483 647
100000000000000000000000000000000000		2 147 483 648
100000000000000000000000000000000001		2 147 483 649
...		...
111111111111111111111111111111111101		4 294 967 293
111111111111111111111111111111111110		4 294 967 294
111111111111111111111111111111111111		4 294 967 295



# Dominio de valores de los tipos `int` y `unsigned` en C++

Codificación binaria	Como <code>int</code>	Como <code>unsigned</code>
000000000000000000000000000000000000	0	0
000000000000000000000000000000000001	1	1
000000000000000000000000000000000010	2	2
000000000000000000000000000000000011	3	3
...	...	...
011111111111111111111111111111111110	2 147 483 646	2 147 483 646
011111111111111111111111111111111111	2 147 483 647	2 147 483 647
100000000000000000000000000000000000	-2 147 483 648	2 147 483 648
100000000000000000000000000000000001	-2 147 483 647	2 147 483 649
...	...	...
111111111111111111111111111111111101	-3	4 294 967 293
111111111111111111111111111111111110	-2	4 294 967 294
111111111111111111111111111111111111	-1	4 294 967 295



# Tipos enteros en C++

---

## □ Operadores asociados

### ■ Aritméticos

- Binarios: +, −, \*, /, %
- Unarios: +, −

### ■ Relacionales

- ==, !=
- <, <=, >, >=

# Desbordamiento

```
#include <iostream>
using namespace std;

/*
 * Programa que muestra los efectos de un desbordamiento.
 */
int main() {
    unsigned factorial = 1;           // factorial = 0!
    for (unsigned i = 1; i <= 18; i++) {
        factorial = i * factorial;    // factorial = i!
        cout << i << "! = " << factorial << endl;
    }
}
```



# Desbordamiento

1! = 1  
2! = 2  
3! = 6  
4! = 24  
5! = 120  
6! = 720  
7! = 5040  
8! = 40320  
9! = 362880  
10! = 3628800  
11! = 39916800  
12! = 479001600  
13! = 1932053504  
14! = 1278945280  
15! = 2004310016  
16! = 2004189184  
17! = 4006445056  
18! = 3396534272



# Desbordamiento

1! = 1  
2! = 2  
3! = 6  
4! = 24  
5! = 120  
6! = 720  
7! = 5040  
8! = 40320  
9! = 362880  
10! = 3628800  
11! = 39916800  
12! = 479001600  
**13! = 1932053504**  
**14! = 1278945280**  
**15! = 2004310016**  
**16! = 2004189184**  
**17! = 4006445056**  
**18! = 3396534272**

# Desbordamiento negativo

```
/*  
 * Programa que muestra los efectos de un  
 * desbordamiento negativo.  
 */  
  
int main() {  
    int i = 2147483647;        //  $2^{31} - 1$   
    i++;  
    cout << i << endl;  
}
```



# Desbordamiento negativo

-2147483648

# Aritmética de enteros con y sin signo

Cuando el entero con signo es negativo

```
/*  
 * Programa que muestra resultados de una suma y una  
 * multiplicación utilizando enteros con y sin  
 * signo.  
 */  
int main() {  
    int a = -8;  
    unsigned b = 3;  
  
    cout << "      Suma a + b: " << a + b << endl;  
    cout << "Producto a * b: " << a * b << endl;  
}
```



# Aritmética de enteros con y sin signo

Cuando el entero con signo es negativo

Suma  $a + b$ : 4294967291

Producto  $a * b$ : 4294967272



# Aritmética de enteros con y sin signo

Cuando el entero con signo es negativo

```
/*  
 * Programa que muestra resultados más lógicos de una suma  
 * y una multiplicación utilizando enteros con y sin  
 * signo.  
 */  
int main() {  
    int a = -8;  
    unsigned b = 3;  
  
    cout << "      Suma a + int(b): " << a + int(b) << endl;  
    cout << "Producto a * int(b): " << a * int(b) << endl;  
}
```

# Problemas con enteros

---

- Tratamiento de cifras
  - Número de cifras
  - Suma de cifras
  - Cálculo de la  $i$ -ésima cifra
  - Imagen especular
- Divisibilidad
  - Primalidad
  - Máximo común divisor



# Problema:

## Número de cifras

Escriba un número entero: 14063

El número 14063 tiene 5 cifras.

Escriba un número entero: -984

El número -984 tiene 3 cifras.

Escriba un número entero: 0

El número 0 tiene 1 cifras.



# Problema:

## Número de cifras

---

**n**

14063



# Problema:

## Número de cifras

---

n
14063
1406



# Problema:

## Número de cifras

---

n
14063
1406
140



# Problema:

## Número de cifras

---

n
14063
1406
140
14
1
0



# Problema:

## Número de cifras

---

n	cuenta
14063	0
1406	1
140	2
14	3
1	4
0	5



# Problema:

## Número de cifras

```
#include <iostream>
using namespace std;

/*
 * Programa que pide un número entero e informa sobre el número de cifras que
 * tiene este.
 */
int main() {
    // Petición del dato
    ...

    // Cálculo del número de cifras
    ...

    // Escritura del resultado
    ...
}
```

# Problema:

## Número de cifras

```
int main() {  
    // Petición del dato  
    cout << "Escriba un número entero: ";  
    int numero;  
    cin >> numero;  
  
    ...  
}
```

# Problema:

## Número de cifras

```
int main() {  
    ...  
    // Cálculo del número de cifras  
    unsigned cuenta = 1;  
    int n = numero / 10;  
  
    while (n != 0) {  
        cuenta++;  
        n = n / 10;  
    }  
    ...  
}
```

# Problema:

## Número de cifras

```
int main() {  
    ...  
    // Escritura del resultado  
    cout << "El número " << numero  
         << " tiene " << cuenta  
         << " cifras." << endl;  
}
```



# Problema:

## Suma de las cifras

Escriba un número entero: 14063

Las cifras de 14063 suman 14.

Escriba un número entero: -984

Las cifras de -984 suman 21.

Escriba un número entero: 0

Las cifras de 0 suman 0.



# Problema:

## Suma de las cifras

n				
14063				
14063				
1406				
140				
14				
1				
0				



# Problema:

## Suma de las cifras

n	n / 10			
14063				
14063	1406			
1406	140			
140	14			
14	1			
1	0			
0				



# Problema:

## Suma de las cifras

n	$n / 10$	$n \% 10$		
14063				
14063	1406	3		
1406	140	6		
140	14	0		
14	1	4		
1	0	1		
0				





# Problema:

## Suma de las cifras

n	n / 10	n % 10		
14063				
14063	1406	3	3	
1406	140	6	3+6	
140	14	0	3+6+0	
14	1	4	3+6+0+4	
1	0	1	3+6+0+4+1	
0				



# Problema:

## Suma de las cifras

n	n / 10	n % 10	suma	
14063				0
14063	1406	3	3	3
1406	140	6	3+6	9
140	14	0	3+6+0	9
14	1	4	3+6+0+4	13
1	0	1	3+6+0+4+1	14
0				14

# Problema:

## Suma de las cifras

```
#include <iostream>
using namespace std;

/*
 * Programa que pide un número entero e informa sobre la suma de las cifras
 * que lo componen.
 */
int main() {
    // Petición del dato
    ...

    // Cálculo de la suma de las cifras
    ...

    // Escritura del resultado
    ...
}
```

# Problema:

## Suma de las cifras

```
int main() {  
    // Petición del dato  
    cout << "Escriba un número entero: ";  
    int numero;  
    cin >> numero;  
  
    ...  
}
```

# Problema:

## Suma de las cifras

```
int main() {  
    ...  
    // Cálculo de la suma de las cifras  
    int n = numero;  
    if (n < 0) {  
        n = -n;                // si «n» es negativo, le cambia el signo  
    }  
  
    unsigned suma = 0;        // suma de las cifras eliminadas de «n»  
    while (n != 0) {  
        suma = suma + n % 10;  // suma la cifra menos significativa de «n»  
        n = n / 10;           // y la elimina de «n»  
    }  
    ...  
}
```

# Problema:

## Suma de las cifras

```
int main() {  
    ...  
    // Cálculo de la suma de las cifras  
    int n = numero;  
    if (n < 0) {  
        n = -n;  
    }  
  
    unsigned suma = 0;  
    while (n != 0) {  
        suma = suma + n % 10;  
        n = n / 10;  
    }  
    ...  
}
```

Código completo en <https://github.com/prog1-eina/tema-05-enteros/blob/master/3-suma-cifras.cpp>

# Problema:

## Suma de las cifras

```
int main() {  
    ...  
  
    // Escritura del resultado  
    cout << "Las cifras de "  
          << numero << " suman "  
          << suma << "." << endl;  
}
```

# Problema:

## Números primos

Escriba un número entero: 104683

El número 104683 es primo.

Escriba un número entero: 47019

El número 47019 no es primo.

Escriba un número entero: 1

El número 1 no es primo.



# Problema:

## Números primos

---

- **Número primo**
  - Número natural mayor que 1 que tiene únicamente dos divisores distintos: él mismo y el 1
- **Número compuesto**
  - Número natural que tiene algún divisor natural aparte de sí mismo y del 1
- **El número 1**, por convenio, no se considera ni primo ni compuesto.

# Problema:

## Números primos

---

### □ **Análisis**

- $n = 0$   $\rightarrow n$  no es primo
- $n = 1$   $\rightarrow n$  no es primo
- $n > 1$ 
  - Hay un número en el intervalo  $[2, \sqrt{n}]$  que divide a  $n$   $\rightarrow n$  no es primo
  - No hay ningún número en  $[2, \sqrt{n}]$  que divide a  $n$   $\rightarrow n$  es primo

# Problema:

## Números primos

---

- **Análisis** (distinguiendo pares e impares)
  - $n = 0$  →  $n$  no es primo
  - $n = 1$  →  $n$  no es primo
  - $n = 2$  →  $n$  es primo
  - $n > 2$ 
    - $n$  par →  $n$  no es primo
    - $n$  **impar** y hay otro **impar** en el intervalo  $[3, \sqrt{n}]$  que divide a  $n$  →  $n$  no es primo
    - $n$  **impar** y no hay otro **impar** en el intervalo  $[3, \sqrt{n}]$  que divide a  $n$  →  $n$  es primo

# ¿Es 437 primo?

---

- Mayor que 2 e impar
  - ¿Es divisible por 3? No
  - ¿Es divisible por 5? No
  - ¿Es divisible por 7? No
  - ¿Es divisible por 9? No
  - ¿Es divisible por 11? No
  - ¿Es divisible por 13? No
  - ¿Es divisible por 15? No
  - ¿Es divisible por 17? No
  - ¿Es divisible por 19? Sí → No es primo

# ¿Es 443 primo?

---

- Mayor que 2 e impar
  - ¿Es divisible por 3? No
  - ¿Es divisible por 5? No
  - ¿Es divisible por 7? No
  - ¿Es divisible por 9? No
  - ¿Es divisible por 11? No
  - ¿Es divisible por 13? No
  - ¿Es divisible por 15? No
  - ¿Es divisible por 17? No
  - ¿Es divisible por 19? No
  - ¿Es divisible por 21? No
  - $23 > \sqrt{443} \rightarrow$  Es primo

# Problema:

## Números primos

```
#include <iostream>
using namespace std;

/*
 * Programa que pide un número entero y escribe en la pantalla
 * si es primo o no.
 */
int main() {
    // Petición del dato
    ...

    // Cálculo de la primalidad del número y escritura del
    // resultado
    ...
}
```

# Problema:

## Números primos

```
int main() {  
    // Petición del dato  
    cout << "Escriba un número entero: ";  
    unsigned numero;  
    cin >> numero;  
  
    ...  
}
```

# Problema:

## Números primos

```
int main() {  
    ...  
    // Cálculo de la primalidad del número y escritura del  
    // resultado  
    if (n == 2) {  
        // «n» es igual a 2, luego es primo.  
        cout << "El número " << n << " es primo." << endl;  
    }  
    else if (n < 2 || n % 2 == 0) {  
        // «n» es menor que 2 o par mayor que 2.  
        cout << "El número " << n << " no es primo." << endl;  
    }  
    else {  
        // Se buscan posibles divisores impares a partir del 3:  
        ...  
    }  
}
```



# Problema:

## Números primos

```
int main() {  
    ...  
    // Se buscan posibles divisores impares de «n» a partir del 3:  
  
    // «divisor» indica el siguiente impar candidato a dividir a «n».  
    unsigned divisor = 3;                // Primer divisor impar a probar  
  
    // «encontrado» indica si se ha encontrado un divisor de «n».  
    bool encontrado = false;  
  
    while (!encontrado && divisor * divisor <= n) {  
        encontrado = n % divisor == 0;  
        divisor = divisor + 2;  
    }  
  
    if (encontrado) {  
        cout << "El número " << n << " no es primo." << endl;  
    }  
    else {  
        cout << "El número " << n << " es primo." << endl;  
    }  
}
```

**Código completo** en <https://github.com/prog1-eina/tema-05-enteros/blob/master/6-numero-primo.cpp>

# ¿Cómo se puede estudiar este tema?

---

- ❑ Repasando estas transparencias
- ❑ Trabajando con el código de estas transparencias
  - <https://github.com/prog1-eina/tema-05-enteros>
- ❑ Leyendo el material adicional dispuesto en Moodle:
  - Capítulo 6 de los apuntes del profesor Martínez
  - Enlaces al tutorial de Tutorials Point
- ❑ Realizando los problemas de los temas 4, 5 y 6
- ❑ Realizando las prácticas 2 y 3