

Programación 1

Tema 8

Problemas de cálculo con números reales



Escuela de
Ingeniería y Arquitectura
Universidad Zaragoza





Índice

- Tipos reales
 - Dominio valores
 - Representación
 - Operaciones
 - Desbordamiento y precisión
 - La biblioteca cmath
- Problemas




Dominio de valores

- Subconjunto de \mathbb{R}
- Acotado superior e inferiormente
- Precisión finita
 - Discretización
- Dominio de valores dependiente de la representación
 - $\text{Mantisa} \times B^{\text{Exponente}}$

Dominio de valores. Ejemplo

- **Mantisa** = $\{-9, -8, \dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots, 8, 9\}$
- **Exponente** = $\{-1, 0, 1\}$
- **Base** = 10
- $-90, -80, -70, -60, -50, -40, -30, -20, -10,$
 $-9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1,$
 $-0.9, -0.8, -0.7, -0.6, -0.5, -0.4, -0.3, -0.2, -0.1,$
 $0,$
 $0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9,$
 $1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,$
 $10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90$





Representación

□ Externa

- Arábica decimal
(con punto decimal en lugar de coma)
- $\langle \text{constanteReal} \rangle ::= ["+" | "-"]$
 $\langle \text{dígito} \rangle \{ \langle \text{dígito} \rangle \} "." \langle \text{dígito} \rangle \{ \langle \text{dígito} \rangle \}$
 $[("E" | "e") ["+" | "-"] \langle \text{dígito} \rangle \{ \langle \text{dígito} \rangle \}]$

□ Interna

- IEEE 754



Reales en C++

□ **float**

- $-3,40282 \times 10^{38} \dots +3,40282 \times 10^{38}$
- mínimo valor absoluto mayor que cero: $1,17549 \times 10^{-38}$
- **6 dígitos de precisión (decimal)**

□ **double**

- $-1,79769313 \times 10^{308} \dots +1,79769313 \times 10^{308}$
- mínimo valor absoluto mayor que cero: $2,22507386 \times 10^{-308}$
- **15 dígitos de precisión (decimal)**

□ **long double**

- $-1,1897315 \times 10^{4932} \dots +1,1897315 \times 10^{4932}$
- mínimo valor absoluto mayor que cero: $3,36210314 \times 10^{-4932}$
- **18 dígitos de precisión (decimal)**



Operaciones

- Aritméticos: $+$, $-$, $*$, $/$
- Relacionales: $==$, $!=$, $<$, $<=$, $>$, $>=$
- Funciones aritméticas de la biblioteca estándar `cmath`



Biblioteca estándar cmath

- Funciones trigonométricas
 - **double sin(double a)**
 - Devuelve el valor de $\sin a$, con a en radianes
 - **double cos(double a)**
 - Devuelve el valor de $\cos a$, con a en radianes
 - **double tan(double a)**
 - Devuelve el valor de $\tan a$, con a en radianes



Biblioteca estándar cmath

- Funciones exponencial y logarítmicas
 - **double exp(double x)**
 - Devuelve el valor de e^x
 - **double log(double x)**
 - Devuelve el valor de $\ln x$
 - **double log10(double x)**
 - Devuelve el valor de $\log_{10} x$
 - **double log2(double x)**
 - Devuelve el valor de $\log_2 x$



Biblioteca estándar cmath

- Funciones que calculan raíces y potencias
 - **double** sqrt(**double** x)
 - Devuelve el valor de \sqrt{x}
 - **double** pow(**double** x, **double** y)
 - Devuelve el valor de x^y
- Valor absoluto
 - **double** abs(**double** x)
 - Devuelve el valor $|x|$



Biblioteca estándar cmath

- Funciones de aproximación y redondeo a valores reales sin decimales
 - **double floor(double x)**
 - Devuelve el mayor real sin decimales que sea menor o igual que x
 - **double ceil(double x)**
 - Devuelve el menor real sin decimales que sea mayor o igual que x
 - **double round(double x)**
 - Devuelve el real sin decimales más próximo a x
 - **double trunc(double x)**
 - Devuelve el real resultante de eliminar los decimales de x



Problema

Escribir un programa C++ que, dadas las coordenadas de dos puntos del plano, indique la distancia entre ellos

Introduzca las coordenadas de un punto: **0.0 0.0**

Introduzca las coordenadas de otro punto: **1.0 3.0**

La distancia entre los puntos es de 3.1623 unidades



Problema

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cmath>
using namespace std;

...
/*
 * Pre: ---
 * Post: Ha solicitado al operador las
 *       coordenadas reales de dos puntos
 *       y le ha informado de la
 *       distancia euclídea ente los mismos.
 */
int main() {
    ...
}
```



Problema

```
int main() {  
    // Petición de los datos  
    cout << "Introduzca las coordenadas de un punto: " << flush;  
    double x1, y1;  
    cin >> x1 >> y1;  
    cout << "Introduzca las coordenadas de otro punto: "  
        << flush;  
    double x2, y2;  
    cin >> x2 >> y2;  
  
    // Cálculo de la distancia  
    double d = distancia(x1, y1, x2, y2);  
  
    // Escritura de resultados;  
    cout << "La distancia entre los puntos es de " << fixed  
        << setprecision(4) << d << " unidades" << endl;  
    return 0;  
}
```

Problema

```
/*  
 * Pre: ---  
 * Post: Ha devuelto la distancia euclídea  
 * entre los puntos (x1, y1) y  
 * (x2, y2).  
 */  
double distancia(double x1, double y1,  
                 double x2, double y2) {  
    double dX = x1 - x2;  
    double dY = y1 - y2;  
    return sqrt(dX * dX + dY * dY);  
}
```



Limitaciones

- Desbordamiento



Desbordamiento

```
#include <iostream>
using namespace std;

/*
 * Pre: ---
 * Post: Muestra el resultado de un desbordamiento.
 */
int main() {
    double x = 1.7976931e308; // Muy próximo al máximo
    double y = 2.0 * x;
    cout << "y = " << y << endl;
    return 0;
}
```



Desbordamiento

$y = \text{inf}$



Expresiones aritméticas

- Desbordamiento
- Precisión

Precisión

```
#include <iostream>
using namespace std;

/*
 * Pre: ---
 * Post: Muestra el resultado de un desbordamiento.
 */
int main() {
    double x = 2.0e23;
    double y = 1.0e-18;
    double z = x + y - x;
    cout << "z = " << z << endl;
    return 0;
}
```



Precisión

$$Z = \emptyset$$



Suma de series

□ Exponencial

- $e^x = 1 + x^1/1! + x^2/2! + x^3/3! + x^4/4! + \dots$

□ Coseno

- $\cos x = 1 - x^2/2! + x^4/4! - x^6/6! + \dots$

□ Seno

- $\sin x = x^1/1! - x^3/3! + x^5/5! - x^7/7! + \dots$

□ π

- $\pi = 4 \times (1 - 1/3 + 1/5 - 1/7 + 1/9 + \dots)$



Coseno

```
/*  
 * Pre: El valor de «x» viene expresado en radianes.  
 * Post: Ha devuelto una aproximación al valor de cos x.  
 */  
double cos(double x) {  
    ...  
}
```



Coseno

```
double cos(double x) {  
    // Se tiene en cuenta el desarrollo en serie de la función coseno:  
    //  $\cos x = 1 - x^2/2! + x^4/4! - x^6/6! + x^8/8! - x^{10}/10! + \dots$   
    const double COTA = 1.0E-15;  
  
    int i = 0; // índice del término  
    double termino = 1.0; //  $\text{termino} = (-1)^i \cdot x^{2i} / (2i)!$   
    double resultado = termino; //  $\text{resultado} = \text{suma términos calculados}$   
  
    while (abs(termino) > COTA) {  
        // Se incrementa «resultado» con el siguiente término de la serie:  
        i++; // siguiente índice  
        //  $\text{termino} = (-1)^{i-1} \cdot x^{2i-2} / (2i-2)!$   
        termino = -termino * x * x / ((2*i) * (2*i-1));  
        //  $\text{resultado} = \text{suma de los términos calculados}$   
        resultado += termino;  
    }  
    return resultado;  
}
```


i	termino	resultado
0	1,000000000000000000	1,000000000000000000
1	-0,308425137534042	0,691574862465958
2	0,015854344243816	0,707429206709773
3	-0,000325991886927	0,707103214822846
4	0,000003590860449	0,707106805683294
5	-0,000000024611370	0,707106781071925
6	0,0000000000115012	0,707106781186936
7	-0,00000000000000390	0,707106781186546
8	0,00000000000000001	0,707106781186547
9	0,00000000000000000	0,707106781186547



Resumen

- Tipos reales
 - Dominio valores
 - Representación
 - Operaciones
 - Desbordamiento y precisión
 - La biblioteca `cmath`
- Problemas