



1. Inversión de una secuencia

Diseña un programa C++ que solicite en primer lugar al usuario un número positivo n , luego solicite n datos enteros y por último los escriba en la pantalla en orden inverso al introducido. Por ejemplo:

```
Introduzca un número positivo: 8
Introduzca 8 enteros: 5 9 -1 0 0 8 25 -25
La secuencia en orden inverso es
-25, 25, 8, 0, 0, -1, 9, 5
```

2. Contar en un vector

Diseña la siguiente función:

```
/*
 * Pre: El vector «v» tiene al menos «n» componentes y  $n \geq 0$ .
 * Post: Ha devuelto el número de datos positivos almacenados en las primeras «n»
 *       componentes del vector «v».
 */
int numPositivos(const int v[], const int n);
```

3. Cálculo de la moda

En términos estadísticos, la *moda* de una distribución de datos es el valor que aparece con una mayor frecuencia, es decir, el que más se repite.

Dadas las siguientes colecciones de datos de tipo entero, indica cuál es la moda de cada una de ellas:

{4, 7, 5, 5, 1, 7, 6, 9, 2, 2, 5, 0, 7, 9, 5, 6, 5, 0, 8, 0, 2}:
{1, 5, 8, 6, 8, 3, 4, 6, 6, 1, 5, 8, 1, 9, 5, 9, 5, 8, 9, 2, 9}:

Diseña el código de las siguientes funciones:

```
/*
 * Pre: El vector «v» tiene «n» componentes y se cumple que  $0 \leq i < n$ .
 * Post: Ha devuelto el número de veces que está repetido el dato «i»-ésimo
 *       del vector «v».
 */
int numeroRepeticiones(const int v[], const int i, const int n);
```

```
/*
 * Pre: El vector «v» tiene «n» componentes.
 * Post: Ha devuelto la moda de los datos almacenados en el vector «v».
 */
int moda(const int v[], const int n);
```

4. Búsqueda de un dato en un vector

Diseña la siguiente función:

```
/*
 * Pre: El vector «datos» tiene «n» componentes.
 * Post: Ha devuelto el valor true si y solo si un dato igual al valor del parámetro
 *       «buscado» está almacenado en el vector «datos».
 */
bool esta(const int datos[], const int n, const int buscado);
```

5. Orden de los datos

Diseña la siguiente función:



```
/*  
 * Pre: El vector «v» tiene «n» componentes.  
 * Post: Ha devuelto true si y solo si los datos del vector «v» están ordenados  
 *       de forma no decreciente.  
 */  
bool estaOrdenada(const int v[], const int n);
```

6. Copiar datos en un vector

Diseña la siguiente función:

```
/*  
 * Pre: El vector «v» tiene al menos «n» componentes, con  $n \geq 0$ ; sea  $N_p$  el número de  
 *       datos positivos del vector «v»: el vector «p» tiene al menos  $N_p$  componentes.  
 *       El valor del parámetro «numPositivos» no está definido.  
 * Post: Las primeras  $N_p$  componentes del vector «p» almacenan los  $N_p$  datos positivos  
 *       de las primeras «n» componentes del vector «v» y numPositivos =  $N_p$ .  
 */  
void copiaPositivos (const int v[], const int n, int p[], int& numPositivos);
```

7. Secuencia de Kolakoski

Basado en el examen del 12 de septiembre de 2011 (2,5 puntos)

La secuencia de Kolakoski es una secuencia infinita compuesta por bloques integrados por unos o por doses. Un bloque puede estar compuesto por un único dígito (1 o 2) o dos dígitos iguales (11 o 22). El dígito utilizado en un bloque es distinto al dígito utilizado en los bloques inmediatamente anterior y posterior.

Cada uno de los dígitos de la secuencia informa de la longitud de uno de los bloques posteriores. Así, el n -ésimo dígito de la secuencia (que puede ser un uno o un dos) informa de la longitud del $(n+1)$ -ésimo bloque de la secuencia (las instrucciones para la construcción de la secuencia que siguen a continuación aclaran este punto).

La secuencia se construye del siguiente modo:

- Por definición, el primer bloque de la secuencia tiene longitud 1 y está formado por el dígito 1.
- Este 1 indica que el siguiente bloque (el segundo de la secuencia) tiene longitud 1. Como hay que alternar unos y doses, el siguiente bloque está formado por el dígito 2. Los dos primeros bloques definen la subsecuencia **12**.
- El segundo dígito, que es un 2, indica que el tercer bloque tiene longitud 2. Como hay que alternar unos y doses, el tercer bloque está formado por los dígitos 11. Los tres primeros bloques de la secuencia totalizan cuatro dígitos: **1211**.
- El tercer dígito, un 1, quiere decir que el cuarto bloque tiene longitud 1. Por lo tanto, los cuatro primeros bloques de la secuencia son **12112**.
- El cuarto dígito, que es un 1, indica que el quinto bloque tiene longitud 1. Los cinco primeros bloques de la secuencia están formados por los dígitos **121121**.
- Sucesivamente y de este mismo modo se siguen añadiendo bloques a la secuencia. Por ejemplo, los 47 primeros bloques de la secuencia están formados por los 70 dígitos siguientes:
1211212212211211221211221211221221121122122121122122112212211221122112211211.

Se pide completar la siguiente función, añadiendo el código C++ correspondiente:

```
/* Pre: El vector «secuencia» tiene «longitud» componentes.  
 * Post: Ha escrito en el vector «secuencia» los primeros «longitud» dígitos de la  
 *       secuencia de Kolakoski.  
 */  
void kolakoski(int secuencia[], const int longitud);
```