
2º Trabalho de Física Computacional (R. Coelho)

Mestrado Integrado em Engenharia Física Tecnológica Ano lectivo: 2019/20 Semestre: 1 30 de Janeiro de 2020 (8h00-11h00)

Instruções 1

Verifique que possui uma pasta de trabalho Trab02 no directório do grupo a que pertence no servidor SVN com a seguinte estrutura em cada um dos 4 problemas



- Não altere o nome dos ficheiros com <u>código fonte</u> ou ficheiros que contêm as <u>figuras</u> a serem produzidas em cada problema.
- Todos os ficheiros com código fonte (*.cpp), header files (*.h) e Makefile necessários em cada problema devem ser submetidos no servidor SVN.
- Não submeta no SVN ficheiros binários (*.o ou .exe).

Instruções 2

- A pasta /src na pasta de cada Problema deve conter todas as classes (header e source) necessárias à resolução do Problema. Não são necessárias classes novas e pode, se quiser ou julgar necessário, adicionar métodos adicionais a classes já desenvolvidas ao longo da Unidade Curricular.
- A pasta /bin na pasta de cada Problema serve para conter os ficheiros binários (*.o ou *.exe) gerados ao executar a Makefile. Não submeta este ficheiros binários no SVN!
- Na *raíz* da pasta de cada Problema devem estar a *Makefile*, o programa *main* (nome específico em cada *Problema*), a(s) Figura(s) ou ficheiros de output pedidos para esse Problema.
- Para compilar e criar o executável, deve apenas ser necessário executar a instrução make na raíz da pasta de cada problema.

PROBLEMA 1 (7 valores)

Considere a queda vertical de um objecto de massa M=100 Kg de uma altitude 8km, inicialmente em repouso. A força de atrito (vector Fa) é proporcional à velocidade (vector V) do objecto, sendo dada por Fa=k.VI.V.V. com k=0.08 Kg/m. Assuma para a aceleração devida à gravidade o valor 9.8 ms^{-2}

Objectivos

- 1. Formulação do problema a resolver e classes a utilizar (caso aplicável) a utilizar. Deve estar explicitamente escrito de forma clara como comentário no topo do programa main.
- Criar um programa main free_fall.cpp que resolva a equação do movimento do objecto utilizando as classes/métodos desenvolvidos na Unidade Curricular.
- Determine a velocidade terminal do objecto.
 - a. Criar e gravar utilizando ROOT figuras em formato EPS que melhor elucidem as suas respostas
 - b. Comparar o resultado obtido na sua simulação com o resultado analítico. Esta comparação tem de estar <u>explicitamente escrita e clara</u> no programa main sob forma de comentário (indique terminologia para eventual operação matemática que queira representar e.g. dx/dt (derivada da posição em ordem ao tempo).

PROBLEMA 2 (6 valores)

Neste problema pretende-se determinar o comprimento de ligação de uma molécula diatómica a partir do potencial de interação entre os dois iões. Assumindo que o potencial de interação é *V(r)* quando os iões estão a uma distância r um do outro, o comprimento de ligação r_{eq} corresponde ao minimo do potencial *V(r)*. O potencial de interação é dado por

$$V(r) = -\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r} + V_0 e^{-r/r_0}$$

Assuma (unidades SI):

 ϵ_0 – permitividade do vácuo. r₀ = 0.33 x10⁻¹⁰ m e – carga do electrão

e – carga do electrão V₀ = 1.744x10⁻¹⁶Volt

Objectivos

- 1. Formulação do problema a resolver e procedimento numérico (incluindo classes a utilizar caso aplicável) a utilizar. Deve estar explicitamente escrita de forma clara como comentário no topo do programa main *molecule_bond.cpp*.
- 2. É proibido utilizar métodos de determinação de mínimos ou zeros por ROOT ou métodos analíticos. Deve incluir métodos numéricos de determinação de raízes de equações.
- Determinar o comprimento de ligação através do main molecule_bond.cpp.


PROBLEMA 3 (5.5 valores)

Neste problema pretende-se calcular a área de uma secção de fluido que se encontra em rotação dentro de recipiente cilíndrico de raio 1m. conforme indicado na Figura (vector velocidade angular segundo eixo dos y). A superfície do fluido, com superfície indicada pela curva a azul, é dada por

$$Y = 1 + x^2$$



- 1. Formulação do problema a resolver e procedimento numérico (incluindo classes a utilizar caso aplicável) a utilizar. Deve estar explicitamente escrita de forma clara como comentário no topo do programa main water_surface.cpp.
- 2. Determinar a área pedida e erro numérico usando integração pelo método de Simpson e por Monte-Carlo (importancesampling; caso faça por outra técnica é penalizado em 0.5val)



PROBLEMA 4 (1.5 valores)

Desenvolva um código C++ random_sort.cpp que crie uma sequência de 100 inteiros aleatórios e os escreva num ficheiro *random.txt*, ordenados por ordem crescente. Nota: Deverá usar apenas data types básicos como arrays ou ponteiros e não objectos/métodos da classe STL e não pode usar ROOT.