## Ejercicio 1

Crea una aplicación con el código del ejemplo de la última página del tema. La carpeta del proyecto debe contener un fichero (*index.php*) con el código del ejemplo, un fichero *avatar.jpg*, un fichero *contenido.html*, que contiene el texto del mensaje y el fichero con la clase PHPMailer (class.phpmailer).

## index.php

```
<?php
// Incluimos la clase PHPMailer
require_once('class.phpmailer.php');
// Instanciamos un objeto de la clase PHPMailer
$mail = new PHPMailer();
$mail->CharSet = 'UTF-8';
// Definimos el cuerpo del mensaje en una variable $body
// Almacenamos en una variable el contenido de un archivo de texto
// También podríamos hacer $body="contenido...";
$body = file_get_contents('contenido.html');
// Definimos el email y nombre del remitente del mensaje
$mail->SetFrom('email@remitente.com', 'Nombre completo');
// Definimos la dirección de email de "reply", a la que responder los mensajes
$mail->AddReplyTo("email@remitente.com","Nombre Completo");
// Definimos la dirección de correo a la que se envía el mensaje
$address = "email@destinatario.com";
// Añadimos la dirección a la clase, indicando el nombre del destinatario
$mail->AddAddress($address, "Nombre completo");
// Añadimos un asunto al mensaje
$mail->Subject = "Envío de email con PHPMailer en PHP";
// Añadimos el destinatario de copia visible
$mail->addCC('perico@mispruebas.com');
// Añadimos el destinatario de copia oculta
$mail->addBCC('andres@mispruebas.com');
// Insertamos el texto del mensaje en formato HTML
/* Si deseamos enviarlo en texto plano, haremos lo siguiente:
* $correo->IsHTML(false);
* $correo->Body = "Mi mensaje en Texto Plano";
$mail->MsgHTML($body);
// Asignamos un archivo adjunto al mensaje
```

```
$mail->AddAttachment("avatar.jpg");

// Enviamos el mensaje, comprobando si se envió correctamente
if(!$mail->Send()) {
     echo "Error al enviar el mensaje: " . $mail->ErrorInfo;
} else {
     echo "Mensaje enviado!!";
}
```