

Ejercicio 10

Utilizando sesiones, crea un programa que permita acreditarse a varios usuarios y acceder de forma exclusiva a google. Los usuarios y sus passwords los defines en la aplicación con una constante que será un array asociativo (en **config.php**). Tienes que tener en cuenta que para incluir un array en una constante PHP, depende de la versión de PHP debes utilizar el siguiente código:

- **Hasta la versión 5.5 incluida**, tienes que utilizar la función **serialize()** para serializar el array (devuelve un string) y después tienes que utilizar la función **unserialize()** para recuperar el array en una variable array.

```
define ('USUARIOS', serialize (array(
    'juan' => 'secretjuan',
    'pepe' => 'secretpepe',
    'maria' => 'secretmaria')));
```

- **A partir de la versión 5.6**: ya es posible almacenar un array sin serializar en una constante con la siguiente sintaxis:

```
const USUARIOS = array(
    'juan' => 'secretjuan',
    'pepe' => 'secretpepe',
    'maria' => 'secretmaria');
```

- **A partir de la versión 7**: También funciona:

```
define ('USUARIOS', array(
    'juan' => 'secretjuan',
    'pepe' => 'secretpepe',
    'maria' => 'secretmaria'));
```

Un enlace (*Terminar sesión*) permitirá finalizar la sesión.

Sistema de Conexión/Desconexión

El/Los campo(s) password son obligatorios

El/Los campo(s) nombre tienen errores de formato.

Nombre

Password

Login



