

Construção de Páginas Web I



Márcio Osshiro
marcio.osshiro@ifms.edu.br

Turma 3711

2019.1



Construção de Páginas Web I

Fontes

- font-family
- font-size
- color
- text-align
- text-decoration





Construção de Páginas Web I

Criando estilos para tags específicas:

Ao aplicar a especificação de fontes para os H1, acaba-se repetindo várias vezes as mesmas especificações

Existe uma maneira melhor???





Construção de Páginas Web I

Criando estilos para tags específicas:

```
<style>
h1 {color:red; background-color: blue}
p {color:blue;}
</style>
```

Pode-se aplicar estilos separadamente em um bloco de estilos dentro do HTML ao invés de estilizar diretamente a tag

No caso acima, a tag H1 é estilizada com a cor da fonte vermelha e a cor do fundo azul, enquanto que a tag p é estilizada com a cor da fonte de blue





Construção de Páginas Web I

Separando os conceitos:

Conteúdo e Layout

O HTML fica responsável pelo conteúdo

O CSS fica responsável pelo layout





Construção de Páginas Web I

Separando os conceitos:

Conteúdo e Layout

Crie um arquivo com o nome CSS

Copie o conteúdo que fica dentro da

`tag style` para esse arquivo





Construção de Páginas Web I

Na tag head, adicione uma referência ao arquivo CSS criado:

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="estilo.css">
```

No exemplo, o arquivo html faz um link ao arquivo estilo.css





Construção de Páginas Web I

Lista Não Ordenada

```
<ul>
  <li>primeiro item</li>
  <li>segundo item</li>
  <li>terceiro item</li>
</ul>
```





Construção de Páginas Web I

Lista Não Ordenada

Possui a propriedade `list-style-type` que pode assumir os seguintes valores:

`disc:` bola preenchida

`circle:` bola vazada

`square:` quadrado preenchido

`none:` sem figura





Construção de Páginas Web I

Lista Ordenada

```
<ol>  
  <li>primeiro item</li>  
  <li>primeiro item</li>  
  <li>primeiro item</li>  
  <li>primeiro item</li>  
</ol>
```





Construção de Páginas Web I

Lista Ordenada

Possui a propriedade `type` que pode assumir os seguintes valores:

```
decimal: capitulada com número  
upper-alpha: capitulada com maiúscula  
lower-alpha: capitulada com minúscula  
upper-roman: capitulada em  
             romano (maiúscula)  
lower-roman: capitulada em romano  
             (minúscula)
```





Construção de Páginas Web I

Imagem

```

```





Construção de Páginas Web I

Imagem

```

```

Pode-se configurar os atributos width e o height em STYLE





Construção de Páginas Web I

Exercício:

Formatar homepage utilizando HTML e CSS

- Informação Gerais
- Formação
- Atividades Desenvolvidas
- Habilidades
- Lazer

