

Construção de Páginas Web I



Márcio Osshiro
marcio.osshiro@ifms.edu.br

Turma 3711

2019.1



Revisão

Tags:

H1, H2, ..., H6

P

IMG

UL

OL

LI

Estilos:

Margin

Padding

Background-color

Color

Estilos de fontes





Revisão

Arquivo HTML: conteúdo

Arquivo CSS: apresentação (estilo)





Construção de Páginas Web I

Tag: DIV

As tags de títulos (H1, ..., H6) e P funcionam como caixas.

A tag DIV é uma caixa genérica, para podermos incluir outras tags dentro





Construção de Páginas Web I

Estilo box-shadow e text-shadow

Box-shadow: sombreamento da caixa

```
p {  
    box-shadow: 5px 5px 5px black;  
}
```





Construção de Páginas Web I

Estilo box-shadow e text-shadow

text-shadow: sombreamento do texto

```
p {  
    text-shadow: 5px 5px 5px black;  
}
```





Construção de Páginas Web I

Tabelas

A Tag `table` é utilizada para definir uma tabela.

Tabelas são utilizadas apenas para mostrar dados tabulares

Antigamente utilizava-se para definir layouts





Construção de Páginas Web I

Tabelas

Table - tabela
Thead – cabeçalho
Tr – linhas
Th/Td – células
Tbody – corpo
Tfoot - rodapé

```
<table>
  <thead>
    <tr>
      <th>Produto</th>
      <th>Unidade</th>
      <th>Valor Unitário</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>Óleo</td>
      <td>1L</td>
      <td>R$ 4,00</td>
    </tr>
    ...
  </tbody>
  <tfoot>
    <tr>
      <th></th>
      <th>Soma</th>
      <th>R$ 1000,00</th>
    </tr>
  </tfoot>
</table>
```




Construção de Páginas Web I

Mais texto ...

Tags:

<code></code>	- negrito
<code></code>	- itálico
<code></code>	- formatação específica

Essas 3 tags são tags de linha





Construção de Páginas Web I

Tags:

`h1, h2, h3, h4, h5, h6, p, div`
são considerados tags de bloco

Tags de bloco normalmente são colocados em uma nova linha

Tags de linha normalmente não geram uma nova linha





Construção de Páginas Web I

Classes:

Podemos precisar formatar elementos da mesma tag diferentemente

Ou seja, um grupo de parágrafos, formatamos de um jeito e outro de outro jeito

Como fazer ????





Construção de Páginas Web I

Classes:

Criando classes para cada grupo de tags que se deseja formatar diferentemente

```
<p class="primeiro_paragrafo">  
<p class="demais_paragrafos">
```





Construção de Páginas Web I

Classes:

Para formatar cada grupo de parágrafo, no arquivo CSS

```
.primeiro_paragrafo {  
    ...  
}  
.demais_paragrafos {  
    ...  
}
```





Construção de Páginas Web I

Identificando um elemento específico:

Podemos identificar (id) um elemento específico no nosso HTML

```
<p  
  id="primeiro_paragrafo">este  
é meu primeiro parágrafo</p>
```





Construção de Páginas Web I

Para estilizar este elemento identificado, procedemos da seguinte forma no CSS:

```
#id {  
    font-size: 2em;  
}
```

