

1 - B

2 - C

3 - B porque não há uma definição DAFAULT para o valor de "dafault-country", como default-country PrintableString::="Brasil" por exemplo.

4 - Há uma classe que define um objeto chamado ATTRIBUTE com diversos atributos, como equality-match, Type, collective, etc. A classe ATTRIBUTE possui um atributo chamado derivation que também é do tipo ATTRIBUTE. Além disso, outros atributos como equality-match, ordering-match e substrings-match são do tipo MATCHING-RULE:: = CLASS. Também possui seu Id.

Depois é definida uma sequência chamada Attribute que possui o parâmetro "type", que tem seu valor dado a partir do id do ATTRIBUTE e o parâmetro values que é um set a partir do type do ATTRIBUTE

É declarada a classe MATCHING-RULE, a mesma utilizada pela classe ATTRIBUTE tendo seu id e um AssertionType que possui seu id.

após isso é declarado e iniciado a constante o caseIgnoreSubstringsMatch que é do tipo MATCHING-RULE que tem uma SEQUENCE OF CHOICE para onde passa o id

Essa SEQUENCE OF CHOICE é a SubstringAssertion que possui 3 possibilidades initial, any e final, todas do tipo DirectoryString de tamanho ub-match

Por final é declarada a constante ub-match que é um inteiro com valor 128