

## Cargar archivos con workbench

- 1. Creamos un script para hacer la prueba, cargarArchivo
- 2. Escribir el script

```
DROP DATABASE IF EXISTS cargarArchivoDB;
CREATE DATABASE cargarArchivoDB;
USE cargarArchivoDB;
DROP TABLE IF EXISTS persona;
CREATE TABLE persona (
 CodCliente char(3),
 nombreC varchar(40) not null,
 direccion varchar(40) not null,
 telefono numeric(9,0),
 PRIMARY KEY(CodCliente)
SELECT @@GLOBAL.secure_file_priv;
```

- En esta carpeta será donde guardaremos los archivos a cargar Abrir Excel y crear archivo,





```
LOAD DATA INFILE 'C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 5.7/Uploads/persona.csv' -- cuidado con los / IGNORE INTO TABLE persona FIELDS TERMINATED BY ';' LINES TERMINATED BY '\n';
```

Escribimos en el archivo de Excel la primera fila con los nombres de los campos y luego en la instrucción ignoramos la primera fila. (IGNORE 1 rows;)

```
LOAD DATA INFILE 'C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 5.7/Uploads/persona.csv' -- cuidado con los / IGNORE INTO TABLE persona FIELDS TERMINATED BY ';' LINES TERMINATED BY '\n' IGNORE 1 rows;
```