

Simulação de Escalonamento de Processos - Modelo de 5 Estados

Requisitos

- GCC
- Make
- Ambiente UNIX

Instruções

1. Compilar o programa utilizando o comando:

```
make
```

2. Correr o programa com o comando:

```
make run ARG=<NúmeroDoTesteInput>
```

- Onde <NúmeroDoTesteInput> são os dois dígitos correspondentes ao teste selecionado.

Para correr o teste 00 "input00", é necessário executar:

```
make run ARG=00
```

Notas

- Todos os resultados dos testes serão guardados na diretória "Output".
- Se for necessário adicionar algum teste extra, é apenas necessário alterar algum teste existente no ficheiro "inputs.h".
- Se for preferível adicionar um teste novo sem alterar os testes já existentes, é necessário adicionar o mesmo no ficheiro "inputs.h", localizado na diretória "Input", e adicionar um caso extra na expressão switch da linha 94 do ficheiro "main.c". Por exemplo, para adicionar um teste 06

```
int input06[5][20] = {  
    { -4,  204,  -2,  10 },  
    { 203,  10,   1,  22 },  
    { 12,  101,  -3,  52 },  
    { -31,   1,   0,  -1 },  
    {  0,   0,   0,   0 }  
};
```

É necessário adicionar esta matriz ao ficheiro "inputs.h" e no switch do ficheiro main.c adicionar um caso novo com o número do teste a adicionar:

```
case 6:  
    programas = input06;  
    nRows = sizeof(input06) / sizeof(input06[0]);  
    nColumns = sizeof(input06[0]) / sizeof(input06[0][0]);  
    break;
```