

Simulador de Gestor de Memória + Simulador de Escalonamento e Memória

Requisitos

- GCC
- Make
- Ambiente UNIX

Instruções

1. Entrar na diretoria da respetiva parte do projeto.
2. Compilar o programa utilizando o comando:

```
make
```

3. Correr o programa com o comando:

```
make run ARG=<NúmeroDoTesteInput>
```

- Onde <NúmeroDoTesteInput> são os dois dígitos correspondentes ao teste selecionado.

Para correr o teste 00, é necessário executar:

```
make run ARG=00
```

Isto aplica-se a ambas as partes do projeto.

Notas

- Todos os resultados dos testes serão guardados na diretoria "Output" dentro da diretoria da respetiva parte.
- Se for necessário adicionar algum teste extra, é apenas necessário alterar algum teste existente no ficheiro de *inputs* da respetiva parte.
- Se for preferível adicionar um teste novo sem alterar os testes já existentes, é necessário adicionar o mesmo no ficheiro de *inputs*, localizado na diretoria "Input", e adicionar um caso extra na expressão *switch* do ficheiro "main.c". Por exemplo, para adicionar um teste 06 para a parte 1:

```
int inputP1Mem06[] = {1600, 1234, 10362, 3400, 4000};
int inputP1Exec06[] = {1, 40, 5, 20, 3, 500, 4, 2222, 3, 4000, 5, 393};
```

É necessário adicionar estes *arrays* ao ficheiro de *inputs*, e no *switch* do ficheiro main.c adicionar um caso novo com o número do teste a adicionar:

```
case 6:
    inputP1Mem = inputP1Mem06;
    inputP1Exec = inputP1Exec06;
    memSize = sizeof(inputP1Mem06) / sizeof(inputP1Mem06[0]);
    execSize = sizeof(inputP1Exec06) / sizeof(inputP1Exec06[0]);
    break;
```