FDS NÃO ORIGINAL

Esta ficha é de OUTRO produto e serve só como referência.

PRODUTO EM USO NA ELSYS

Pasta térmica de silicone AK-100 (fabricante de Taiwan, rótulo em chinês)

ESTA FDS É DO PRODUTO

Pasta térmica de silicone 860 da MG Chemicals (FDS revisada em 26/11/2024).

POR QUE NÃO HÁ A FDS ORIGINAL

A AK-100 tem rótulo só em chinês e não foi encontrada FDS do fabricante. A revenda também não tem dados técnicos do produto.

O QUE ESTA FICHA PODE NÃO COBRIR

A proporção de óxido de zinco e os aditivos da AK-100 são desconhecidos (a pasta 860 tem 70% de óxido de zinco). O telefone de emergência é o da MG Chemicals no Brasil.

Ao médico: esta não é a FDS do produto que causou a exposição.

Use as informações como orientação geral e confira a embalagem do produto.

Book Químico · EHS Elsys

Ficha com Dados de Segurança

em conformidade com ABNT NBR 14725

data da impressão 01.04.2026 Número da versão 2.03 Última revisão: 26.11.2024

* 1 Identificação

· **Identificador do produto**

· **Nome comercial: 860**

· **Outros meios de identificação:** Composto de silicone de transferência térmica

· **Número de peça relacionado:**
860, 860-4G, 860-60G, 860-150G, 860-1P, 860-3.78L, 860-5GPSW, 860-6KG

· **Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas**

· **Utilização da substância / da preparação** Composto de transferência de calor

· **Utilizações desaconselhadas** Não aplicável

· **Identificação do fornecedor da Ficha com Dados de Segurança**

· **Fabricante/fornecedor:**

MG Chemicals Ltd. (Head Office)
1210 Corporate Drive
Burlington, Ontario L7L 5R6
CANADA
+(1) 905-331-1396
info@mgchemicals.com

Joacel Comercio de Produtos Industriais Ltda
Rua Alberto Santos Dumont, 39
Vila Sao Joao, Caçapava - SP
12281-140
Brazil
+(55) 12-3653-5267
vendas@joacel.com.br

· **Entidade para obtenção de informações adicionais:** sds@mgchemicals.com

· **Telefone para emergências:**

3E(Código de acesso): 335388
+55 11 4349 1907

* 2 Identificação de perigos

· **Classificação da substância ou mistura**

Perigoso ao meio ambiente aquático – Agudo – Categoria 1	Muito tóxico para os organismos aquáticos.
Perigoso ao meio ambiente aquático – Crônico – Categoria 1	Muito tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

· **Elementos de rotulagem**

· **Elementos de rotulagem do GHS**

O produto classificou-se e está etiquetado em conformidade com ABNT-NBR 14725.

· **Pictogramas de perigo**



· **Palavra-sinal** Atenção

· **Frases de perigo**

H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

(continuação na página 2)

FDS NÃO ORIGINAL · ficha de referência de outro produto · veja a 1ª página

Ficha com Dados de Segurança
em conformidade com ABNT NBR 14725

data da impressão 01.04.2026 Número da versão 2.03 Última revisão: 26.11.2024

Nome comercial: 860

(continuação da página 1)

· **Frases de precaução**
P102 Mantenha fora do alcance das crianças.
P273 Evite a liberação para o meio ambiente.
P391 Recolha o material derramado.
P501 Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação local/regional/nacional/internacional.

· **Outros perigos**
· **Resultados da avaliação PBT e mPmB**
· **PBT:** Não aplicável
· **mPmB:** Não aplicável

3 Composição e informações sobre os ingredientes

· **Caracterização química: Misturas**
· **Descrição:** Mistura das seguintes substâncias com aditivos não perigosos.

· **Substâncias perigosas:**		
1314-13-2	óxido de zinco	70,0%

· **Avisos adicionais:**
O texto das indicações de perigo aqui incluído poderá ser consultado no capítulo 16.

* 4 Medidas de primeiros-socorros

· **Descrição das medidas de primeiros socorros**
· **Em caso de inalação:**
Retirar a pessoa para o ar fresco e mantê-la confortável para respirar.
Se não se sentir bem: Contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.
· **Em caso de contato com a pele:**
Em geral o produto não é irritante para a pele.
Lavar com água abundante ou tomar um duche.
Retirar o vestuário contaminado e lavá-lo antes de o voltar a utilizar.
· **Em caso de contato com os olhos:**
Enxaguar cuidadosamente com água durante 15 minutos. Retirar as lentes de contacto, se existirem e forem fáceis de retirar. Continuar a enxaguar.
Se os sintomas persistirem, consultar o médico.
· **Em caso de ingestão:**
Enxaguar a boca.
NÃO provocar o vómito.
Se os sintomas persistirem, consultar o médico.

· **Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios**
Em caso de exposição a fumos metálicos, podem ocorrer arrepios e sintomas de febre 4-12 horas após a exposição.

· **Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários**
Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

(continuação na página 3)

FDS NÃO ORIGINAL · ficha de referência de outro produto · veja a 1ª página

Ficha com Dados de Segurança
em conformidade com ABNT NBR 14725

data da impressão 01.04.2026 Número da versão 2.03 Última revisão: 26.11.2024

Nome comercial: 860

(continuação da página 2)

* 5 Medidas de combate a incêndio

· **Meios de extinção**
· **Meios adequados de extinção:** Coordenar no local medidas para extinção do fogo.

· **Perigos específicos da substância ou mistura**
Não é inflamável ou combustível, mas arde se estiver envolvido num incêndio. Produz um fumo irritante de toxicidade desconhecida em caso de incêndio.
Impedir que as lavagens de combate a incêndios entrem em cursos de água ou sistemas de esgotos.
A inalação de fumos metálicos pode provocar febre metálica e irritar as vias respiratórias.
Os sintomas gripais da febre dos metais podem ser retardados, ocorrendo 4 a 12 horas após a exposição.

· **Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio**
· **Equipamento especial de protecção:**
Usar aparelho de respiração autónomo e equipamento completo de combate a incêndios.

* 6 Medidas de controle para derramamento ou vazamento

· **Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência**
Evitar respirar os fumos ou as poeiras.
Remover ou manter afastadas todas as fontes de calor extremo ou chamas abertas.

· **Precauções ao meio ambiente:**
Evitar a libertação para o ambiente.
Evitar que penetre na canalização / águas superficiais / águas subterrâneas.

· **Métodos e materiais para a contenção e limpeza:**
Não é facilmente escoável.
Recolher num recipiente selado e resistente a produtos químicos.
Limpar os resíduos com uma toalha de papel e colocar as toalhas sujas no contentor.
Utilizar água e sabão para eliminar os últimos vestígios de resíduos.

· **Remissão para outras secções**
Para informações sobre uma manipulação segura, ver o capítulo 7.
Para informações referentes ao equipamento de protecção individual, ver o capítulo 8.
Para informações referentes à eliminação residual, ver o capítulo 13.

* 7 Manuseio e armazenamento

· **Precauções para manuseio seguro**
Recolher os derrames.
Evitar respirar os fumos ou as poeiras.
· **Precauções para prevenir incêndios e explosões:** Não são necessárias medidas especiais.

· **Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade**
· **Armazenagem:**
· **Requisitos para espaços ou contentores para armazenagem:**
Conservar num local seco e limpo, afastado de substâncias incompatíveis
· **Avisos para armazenagem conjunta:** Não necessário
· **Outros avisos sobre as condições de armazenagem:** Nenhuns.

(continuação na página 4)

FDS NÃO ORIGINAL · ficha de referência de outro produto · veja a 1ª página

(continuação da página 3)

· **Utilizações finais específicas** Ver secção 1.2

*
8 Controle de exposição e proteção individual

· **Parâmetros de controle**

· **Componentes cujo valor do limite de exposição no local de trabalho deve ser monitorizado:**	
1314-13-2 óxido de zinco	
PEL (US)	Valor para exposição longa: 15* 5** mg/m³ *total dust **respirable fraction and fume
REL (US)	Valor para exposição curta: 10** mg/m³ Valor para exposição longa: 5 mg/m³ Valor limite de exposição – concentração maxima: 15* mg/m³ *dust only **fume
TLV (US)	Valor para exposição curta: 10* mg/m³ Valor para exposição longa: 2* mg/m³ *respirable particulate matter

· **Indicações adicionais:**
Foram utilizadas como base as listas válidas à data da elaboração.
Para abreviaturas e acrónimos, consultar o regulamento nacional ou regional sobre valores-limite de exposição profissional.

· **Medidas de controle de engenharia:**
· **Controlos técnicos adequados** Manter as concentrações no ar abaixo dos limites de exposição.
· **Medidas de proteção pessoal:**
· **Medidas gerais de protecção e higiene:** Lavar as mãos antes das pausas e no fim do trabalho.
· **Proteção respiratória:**
Se o produto for aquecido ou se o trabalhador tiver uma reação alérgica conhecida, considere a utilização de uma máscara completa com cartucho de vapor orgânico ou com um fornecimento de ar independente.
Para sobre-exposições até 10 x OEL de névoa, vapores e pulverização, usar um respirador como um respirador de meia máscara com cartuchos de vapor orgânico.
Acima de 10 x OEL, usar um respirador de pressão positiva, fornecido com ar ou um aparelho de respiração autónomo.
Deve-se procurar aconselhamento junto de especialistas em proteção respiratória.
· **Protecção das mãos:**
Uma vez que não foram realizados testes nesta área, não podemos recomendar um determinado tipo de material para as luvas que seja adequado para o produto / a preparação / a mistura de químicos.



Luvas de protecção : EN374

O material das luvas tem de ser impermeável e resistente ao produto / à substância / preparação.
Escolher o material das luvas tendo em consideração a durabilidade, a permeabilidade e a degradação.
· **Material das luvas**
A escolha das luvas mais adequadas não depende apenas do material, mas também de outras características qualitativas e varia de fabricante para fabricante. O facto de o produto ser composto por uma variedade de materiais leva a que não seja possível prever a duração dos mesmos e, consequentemente, das luvas, sendo assim necessário proceder a uma verificação antes da sua utilização.

(continuação na página 5)

FDS NÃO ORIGINAL · ficha de referência de outro produto · veja a 1ª página

Ficha com Dados de Segurança

em conformidade com ABNT NBR 14725

data da impressão 01.04.2026 Número da versão 2.03 Última revisão: 26.11.2024

Nome comercial: 860

(continuação da página 4)

· **Tempo de penetração no material das luvas**
Deve informar-se sobre a validade exacta das suas luvas junto do fabricante e respeitá-la.

· **Proteção dos olhos/face:**
Não necessário



Usar óculos de proteção: EN 166

* 9 Propriedades físicas e químicas

· **Informações sobre propriedades físicas e químicas de base**

· **Estado físico**	Sólido
· **Forma:**	Pastoso
· **Cor:**	Branco
· **Odor:**	Inodoro
· **Limite de odor:**	Não determinado
· **Ponto de fusão/ponto de congelamento:**	Não determinado
· **Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição:**	>300 °C
· **Inflamabilidade:**	Não inflamável
· **Limites de explosão:**	
· **Inferior:**	Não aplicável
· **Superior:**	Não aplicável
· **Ponto de fulgor:**	260 °C
· **Temperatura de autoignição:**	Não determinado
· **Temperatura de decomposição:**	Não determinado
· **valor pH:**	Não aplicável
· **Viscosidade:**	
· **Cinemático:**	Não aplicável
· **Dinâmico:**	Não aplicável
· **Solubilidade em / miscibilidade com**	
· **água:**	Insolúvel.
· **Coeficiente de partição – n-octanol/água:**	Não determinado
· **Pressão de vapor:**	Não aplicável Não determinado
· **Densidade relativa em 25 °C:**	2,4
· **Densidade de vapor (ar=1):**	Não aplicável
· **Características das partículas**	Não disponível

· **Outras informações**

· **Informações importantes para a protecção da saúde e do meio ambiente, bem como para efeitos de segurança**

· **Temperatura de ignição:**	O produto não é auto-inflamável.
· **Propriedades explosivas:**	O produto não corre o risco de explosão.
· **Solventes orgânicos:**	Não disponível
· **Percentagem de substâncias sólidas:**	100,0 %

(continuação na página 6)

FDS NÃO ORIGINAL · ficha de referência de outro produto · veja a 1ª página

Ficha com Dados de Segurança
em conformidade com ABNT NBR 14725

Nome comercial: 860

(continuação da página 5)

· **Taxa de evaporação:**	Não aplicável.

* 10 Estabilidade e reatividade

· **Reactividade** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

· **Estabilidade química** Quimicamente estável a temperaturas e pressões normais.
· **Decomposição térmica / condições a evitar:**
Não existe decomposição se usado de acordo com as especificações.

· **Possibilidade de reações perigosas** Não se conhecem reacções perigosas.

· **Condições a serem evitadas** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

· **Materiais incompatíveis:** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

· **Produtos perigosos da decomposição:**
Não se conhecem produtos de decomposição perigosos.
Produtos de combustão perigosos: ver secção 5.

* 11 Informações toxicológicas

· **Informações sobre os efeitos toxicológicos**
· **Toxicidade aguda:**

· **Valores LD/LC50 relevantes para a classificação:**		
1314-13-2 óxido de zinco		
por via oral	LD50	7.950 mg/kg (rat)

* 12 Informações ecológicas

· **Toxicidade**
· **Toxicidade aquática:**
Muito tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos duradouros.
Evitar a libertação para o ambiente.
Recolher os derrames.

1314-13-2 óxido de zinco	
LC50	0,042 mg/L (fis)

· **Persistência e degradabilidade** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

· **Potencial bioacumulativo** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

· **Mobilidade no solo** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

· **Resultados da avaliação PBT e mPmB**
· **PBT:** Não aplicável
· **mPmB:** Não aplicável

(continuação na página 7)

FDS NÃO ORIGINAL · ficha de referência de outro produto · veja a 1ª página

Ficha com Dados de Segurança
em conformidade com ABNT NBR 14725

Nome comercial: 860

(continuação da página 6)

· **Outros efeitos adversos**
· **Observação:** Muito tóxico para os peixes.

* 13 Considerações sobre destinação final

· **Métodos recomendados para destinação final**
· **Recomendação:** Este material e o seu contentor devem ser eliminados como resíduos perigosos.

· **Embalagens contaminadas:**
· **Recomendação:**
Os contentores podem ainda apresentar um risco/perigo químico quando vazios.
Eliminar o conteúdo de acordo com todos os regulamentos locais, regionais, nacionais e internacionais.
Sempre que possível, conservar os avisos do rótulo e a FDS e respeitar todos os avisos relativos ao produto.

* 14 Informações sobre transporte

· **Número ONU**	
· **ANTT, IMDG, IATA**	UN3077
· **Nome apropriado para embarque**	
· **ANTT**	NÃO REGULAMENTADO pela disposição especial 375 do ADR terrestre para tamanhos iguais ou inferiores a 5 kg. MATÉRIA PERIGOSA DO PONTO DE VISTA DO AMBIENTE, SÓLIDA, N.E. (óxido de zinco)
· **IMDG**	NÃO REGULAMENTADO pelo IMDG marítimo de acordo com 2.10.2.7 para tamanhos iguais ou inferiores a 5 kg. ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (zinc oxide)
· **IATA**	NÃO REGULAMENTADO por via aérea Disposição especial A197 da IATA para tamanhos iguais ou inferiores a 5 kg. Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (zinc oxide)
· **Classe /subclasse de risco principal e subsidiário**	
· **ANTT, IMDG**	



· **Classe**	9 Matérias e objetos perigosos diversos

(continuação na página 8)

FDS NÃO ORIGINAL · ficha de referência de outro produto · veja a 1ª página


Ficha com Dados de Segurança

em conformidade com ABNT NBR 14725

data da impressão 01.04.2026 Número da versão 2.03 Última revisão: 26.11.2024

Nome comercial: 860

(continuação da página 7)

· **Rótulo**	9
· **IATA**	
	
· **Class**	9 Matérias e objetos perigosos diversos
· **Label**	9
· **Grupo de embalagem**	
· **ANTT, IMDG, IATA**	III
· **Perigo ao meio ambiente:**	
· **Poluente das águas:**	POLUENTE MARINHO
· **Marcação especial (IATA):**	PERIGOSOS PARA O AMBIENTE Símbolo convencional (peixes e árvore)
· **Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção Marpol 73/78 e o Código IBC**	Não aplicável
· **Transporte/outras informações:**	
· **ANTT**	
· **Quantidades Limitadas (LQ)**	5 kg
· **Quantidades exceptuadas (EQ)**	Code: E1 Maximum net quantity per inner packaging: 30 g Maximum net quantity per outer packaging: 1000 g
· **Categoria de transporte**	3
· **Código de restrição em túneis**	(-)
· **IMDG**	
· **Limited quantities (LQ)**	5 kg
· **Excepted quantities (EQ)**	Code: E1 Maximum net quantity per inner packaging: 30 g Maximum net quantity per outer packaging: 1000 g
· **Precauções especiais para o utilizador**	Não aplicável
· **Número de identificação de perigo (Nº Kemler):**	90
· **Nº EMS:**	F-A,S-F
· **Stowage Category**	A
· **Stowage Code**	SW23 When transported in BK3 bulk container, see 7.6.2.12 and 7.7.3.9.
· **UN "Model Regulation":**	UN 3077 MATÉRIA PERIGOSA DO PONTO DE VISTA DO AMBIENTE, SÓLIDA, N.S.A. (ÓXIDO DE ZINCO), 9, III

(continuação na página 9)

FDS NÃO ORIGINAL · ficha de referência de outro produto · veja a 1ª página

Ficha com Dados de Segurança

em conformidade com ABNT NBR 14725

data da impressão 01.04.2026 Número da versão 2.03 Última revisão: 26.11.2024

Nome comercial: 860

(continuação da página 8)

* 15 Informações sobre regulamentações

· **Classificação HMIS (escala 0 - 4)**
Saúde = 1
Inflamabilidade = 0
Reactividade = 0

· **Avaliação da segurança química**

· **Cantidad umbral (toneladas) a efectos de aplicación de los requisitos de nivel inferior** 100 t

* 16 Outras informações

As informações fornecidas baseiam-se no estado actual dos nossos conhecimentos, embora não representem uma garantia das propriedades do produto e não fundamentam uma relação contratual.

· **Departamento que elaborou a Ficha com Dados de Segurança**
Departamento de regulamentação

· **Contacto** sds@mgchemicals.com

· **Data da versão anterior:** 05.06.2024

· **Número da versão anterior:** 2.02

· **Abreviaturas e acrónimos:**
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

· *** Dados alterados em comparação à versão anterior**