

Mini Proyecto

Integración LLM

Construir un sistema funcional que use un LLM e integre al menos dos servicios externos. El stack es libre. Lo que importa es resolver un caso de uso de punta a punta.

REQUISITOS MÍNIMOS

1 LLM — proveedor libre (OpenAI, Anthropic, Groq, OpenRouter, local...)

≥ 2 integraciones externas — DB, Slack, CRM, Drive, API, etc. No cuentan dos endpoints del mismo servicio.

Stack libre — LangChain, LangGraph, Pydantic AI, n8n, .NET, Python puro, lo que prefieran.

ENTREGABLES

Repositorio o flow exportado (n8n) con README

Diagrama de arquitectura — 1 imagen, Mermaid sirve

Demo en vivo de 5–7 min + 5 min

01 Rúbrica de Evaluación

120 PTS DISPONIBLES · CALIFICACIÓN CON TOPE EN 100

Núcleo · 75 pts

CRITERIO	NO LOGRADO	PARCIAL	LOGRADO
01 Caso de uso y funcionalidad	0 No corre, o el caso no se entiende	15 Solo partes del flujo funcionan, o el caso no está claramente definido	25 El flujo principal corre y entrega un resultado utilizable (puede tener bordes ásperos)
02 Uso del LLM	0 No usa LLM, o lo usa de forma trivial sin agregar valor	15 Llama al LLM pero el prompt es genérico o el output no se aprovecha bien	25 Prompt pensado para el caso de uso, output procesable para el siguiente paso del flujo
03 Integraciones (≥2)	0 Solo 1 integración o todo mockeado	15 Solo 1 integración real funcional, o 2 con problemas de comunicación entre ellas	25 2+ integraciones reales y funcionales que se comunican correctamente

Complementarios · 45 pts

CRITERIO	NO LOGRADO	PARCIAL	LOGRADO
04 Arquitectura y decisiones	0 Sin diagrama ni justificación	10 Diagrama básico, decisiones poco fundadas	15 Diagrama claro + justificación del stack y trade-offs
05 Evaluación / calidad del LLM	0 Sin pruebas	10 Algunos casos manuales documentados	15 Set de 5–10 casos o mini eval automatizado (LLM-as-judge, asserts, golden set)
06 Presentación, demo y documentación	0 No hay demo o README	10 Demo funciona pero README incompleto, o viceversa	15 Demo fluida + README reproducible por otro

FÓRMULA DE NOTA `nota = min(100, suma_puntos)`

02 Ejemplos de Referencia

DOS PROYECTOS SENCILLOS QUE CUMPLEN LA RÚBRICA

EJEMPLO 01

Clasificador de tickets de soporte

Un usuario envía un ticket vía formulario. El sistema lo clasifica con un LLM y lo despacha al canal correspondiente.

FLUJO

- 1 Trigger: nueva fila en Google Sheets (respuesta del form)
- 2 LLM clasifica el ticket → { categoria, prioridad, sentimiento, resumen }
- 3 Crea card en Trello / Notion con esos campos
- 4 Si prioridad = alta → notifica al canal #soporte-urgente en Slack

INTEGRACIONES

Google Sheets

Trello / Notion

Slack

STACK SUGERIDO

n8n para perfiles no-developer, o Python con google-api-python-client + slack_sdk + Pydantic AI.

Por qué encaja en la rúbrica: caso de uso obvio, LLM con un rol claro (clasificar y estructurar), 2–3 integraciones reales. Fácil de diagramar y de demostrar en vivo.

Resumen diario de noticias por tema

Cada mañana el sistema recolecta noticias de tecnología, las agrupa por tema y envía un resumen al equipo.

FLUJO

- 1 Cron diario a las 8:00 AM
- 2 Consume API de noticias (NewsAPI, GNews, o un par de RSS)
- 3 LLM agrupa por tema y resume cada grupo en 2–3 bullets
- 4 Envía el resumen formateado a Slack (o a Gmail con `gmail.send`)

INTEGRACIONES

NewsAPI / RSS

Slack o Gmail

STACK SUGERIDO

Python + APScheduler/cron, o n8n con el nodo Schedule. LangChain o Pydantic AI son opcionales — una llamada cruda al endpoint del LLM basta.

Por qué encaja en la rúbrica: scope chico pero completo. El LLM tiene un rol claro (agrupar + resumir, no solo "chatear"). La demo en vivo es trivial: correr el job y mostrar el mensaje que llega a Slack.