Sim, consigo replicar o código com apenas essa alteração. Todos os `action` dos formulários (nos exemplos fixos e nos 5 labs) foram trocados para `https://httpbin.org/post`, mantendo `method="post"` e todo o restante intacto. ```html

📋 TEMA 05 • Formulários HTML

A ponte entre o usuário e o servidor: anatomia do `<form>`, types de input, validação nativa, acessibilidade e diagnóstico

📝 Anatomia do Form 🎛️ Types do Input ✅ Validação HTML5 🧩 Complementos

💻 Labs executáveis ♿ Acessibilidade 📝 Avaliação

1. Anatomia | 2. Types | 3. Validação | 4. Complementos | 5. Labs | 6. A

📝 Avaliação — 18 questões com feedback imediato

Responda com calma. Ao final, você gera o relatório completo e pode salvar em PDF.

Progresso: **18 de 18**

1 **Qual é a função do atributo `action` na tag `<form>`?**

- ○ **a)** Define a aparência CSS do formulário.
- ○ **b)** Indica a URL para onde os dados serão enviados.
- ○ **c)** Define o idioma das mensagens de erro.
- ○ **d)** Bloqueia o envio de dados inválidos.

✅ **Correto!** action é a URL de destino. Se omitido, os dados são enviados para a própria página.

⬆️ Topo

2 **Qual a diferença entre `method="get"` e `method="post"`?**

- ○ **a)** GET é mais rápido que POST.
- ○ **b)** GET envia dados na URL (visíveis); POST envia no corpo da requisição (invisíveis).
- ○ **c)** GET não funciona em Chrome; POST sim.
- ○ **d)** GET criptografa os dados automaticamente.

✅ **Correto!** Por isso POST é obrigatório para senhas. GET expõe os dados na barra de endereço.

3 **Qual é o atributo que faz o preenchimento automático do navegador ser desativado?**

- ○ **a)** autocomplete="off"
- ○ **b)** autofill="off"
- ○ **c)** suggest="off"
- ○ **d)** fill="none"

✅ **Correto!** autocomplete="off" desliga a sugestão do navegador no campo ou no formulário inteiro.

4 **Um input de texto sem o atributo `name` — o que acontece ao submeter?**

- ○ **a)** O campo é enviado normalmente, com nome automático.
- ○ **b)** O navegador bloqueia o envio.
- ○ **c)** O valor do campo NÃO é enviado ao servidor.

○ **d)** O campo é convertido em type="hidden".

✅ **Correto!** Sem name, o dado não tem chave para chegar ao servidor. name é a identificação do campo no envio.

5 **Qual destes `type` aceita apenas uma linha de texto curto, sem validação nativa?**

○ **a)** text

○ **b)** email

○ **c)** date

○ **d)** number

✅ **Correto!** type="text" é o campo livre básico. email, date e number têm validação nativa.

6 **Em um grupo de inputs do tipo `radio`, o que garante que apenas uma opção seja escolhida?**

○ **a)** Todos terem o mesmo atributo name.

○ **b)** Todos terem o mesmo id.

○ **c)** Todos estarem dentro de .

○ **d)** Todos terem type="single".

✅ **Correto!** O name agrupa. Sem name igual, o navegador trata como grupos independentes e permite várias seleções.

7 **Qual é a diferença entre `radio` e `checkbox`?**

○ **a)** Radio é para cor, checkbox para texto.

○ **b)** Radio permite apenas uma escolha por grupo; checkbox permite várias.

○ **c)** Radio é mais moderno que checkbox.

○ **d)** Checkbox só funciona em formulários POST.

✅ **Correto!** A distinção é de exclusividade. Checkbox = múltipla escolha. Radio = escolha única.

8 **Qual atributo bloqueia o envio do formulário se o campo estiver vazio?**

○ **a)** pattern="required"

○ **b)** validate="true"

○ **c)** required

○ **d)** mandatory="yes"

✅ **Correto!** required é atributo booleano nativo da HTML5. A validação é feita pelo navegador sem JS.

9 **Qual atributo limita a quantidade máxima de caracteres em um campo de texto?**

○ **a)** max="20"

○ **b)** limit="20"

○ **c)** length="20"

○ **d)** maxlength="20"

✅ **Correto!** maxlength para strings; max é para valores numéricos, datas ou intervalos (range).

10 **Em `type="number"`, qual atributo define o incremento dos botões de mais e menos?**

- ○ **a)** step
- ○ **b)** unit
- ○ **c)** rate
- ○ **d)** inc

✅ **Correto!** step="5" faz o campo saltar de 5 em 5. Padrão é 1.

11 **O que acontece se eu colocar `type="date"` e o navegador não reconhecer?**

- ○ **a)** A página não carrega.
- ○ **b)** O campo se transforma em type="text" (texto livre).
- ○ **c)** O campo desaparece.
- ○ **d)** O campo bloqueia o envio.

✅ **Correto!** Compatibilidade retroativa: navegador antigo que não conhece o type renderiza como text.

12 **A que tipo de dado se destinam os campos `type="email"` e `type="url"` respectivamente?**

- ○ **a)** A endereços de e-mail e URLs web, ambos com validação de formato nativa.

○ **b)** A usuário e senha.

○ **c)** A telefone e CEP.

○ **d)** A qualquer texto, com filtro depois via JS.

✅ **Correto!** Ambos validam formato nativamente. O usuário vê mensagem clara do próprio navegador.

13 **Para permitir que um campo `type="email"` aceite vários endereços separados por vírgula, qual atributo usar?**

○ **a)** many="yes"

○ **b)** list="email"

○ **c)** multiple

○ **d)** array="true"

✅ **Correto!** multiple habilita múltiplos valores. No e-mail, os endereços devem ser separados por vírgula.

14 **Qual é a tag correta para criar um rótulo associado a um input de forma acessível?**

○ **a)**

○ **b)** Texto

○ **c)**

○ **d)**

✅ **Correto!** O for do label aponta para o id do input. É o que o leitor de tela usa para

anunciar o nome do campo.

15 **O que o `<fieldset>` combinado com `<legend>` faz em termos de acessibilidade?**

- ○ **a)** Cria uma borda visual em volta do campo.
- ○ **b)** Agrupa campos relacionados e anuncia o título do grupo ao leitor de tela.
- ○ **c)** Faz a validação dos campos do grupo.
- ○ **d)** Automatiza o envio por grupo.

✅ **Correto!** Fieldset é o grupo; legend é o título do grupo. Leitores de tela anunciam o título ao usuário entrar no grupo.

16 **Em um formulário com `<select>`, qual tag envolve cada opção individual?**

- ○ **a)**
- ○ **b)**
- ○ **c)**
- ○ **d)**

✅ **Correto!** A estrutura é Texto.

17 **Qual é a diferença entre `<input type="text">` e `<textarea>`?**

- ○ **a)** Input aceita múltiplas linhas; textarea só uma.
- ○ **b)** Textarea aceita múltiplas linhas com rows e cols; input aceita apenas uma linha curta.

○ **c)** Textarea é só para upload de arquivo.

○ **d)** Input só funciona em POST.

✅ **Correto!** textarea é para texto longo, com rows e cols controlando altura e largura iniciais.

18 **A validação nativa do HTML5 (required, pattern, min, max) é suficiente para segurança dos dados no servidor?**

○ **a)** Sim, é criptografada pelo navegador automaticamente.

○ **b)** Sim, desde que o formulário seja method="post".

○ **c)** Não. Ela pode ser burlada removendo atributos no DevTools ou enviando HTTP direto. O servidor deve validar novamente.

○ **d)** Sim, desde que o campo tenha name.

✅ **Correto!** Validação nativa é conveniência de UX. Segurança de dados é responsabilidade do servidor.

✅ Finalizar e ver relatório 🔄 Limpar respostas

📊 Relatório

18 / 18

Aproveitamento: 100% — 🏆 Excelente! Domínio pleno.

✅ **Questão 1** — Correta.

action é a URL de destino. Se omitido, os dados são enviados para a própria página.

✅ **Questão 2** — Correta.

Por isso POST é obrigatório para senhas. GET expõe os dados na barra de endereço.

✅ **Questão 3** — Correta.

autocomplete="off" desliga a sugestão do navegador no campo ou no formulário inteiro.

✅ **Questão 4** — Correta.

Sem name, o dado não tem chave para chegar ao servidor. name é a identificação do campo no envio.

✅ **Questão 5** — Correta.

type="text" é o campo livre básico. email, date e number têm validação nativa.

✅ **Questão 6** — Correta.

O name agrupa. Sem name igual, o navegador trata como grupos independentes e permite várias seleções.

✅ **Questão 7** — Correta.

A distinção é de exclusividade. Checkbox = múltipla escolha. Radio = escolha única.

✅ **Questão 8** — Correta.

required é atributo booleano nativo da HTML5. A validação é feita pelo navegador sem JS.

✅ **Questão 9** — Correta.

maxlength para strings; max é para valores numéricos, datas ou intervalos (range).

✅ **Questão 10** — Correta.

step="5" faz o campo saltar de 5 em 5. Padrão é 1.

✅ **Questão 11** — Correta.

Compatibilidade retroativa: navegador antigo que não conhece o type renderiza como text.

✅ **Questão 12** — Correta.

Ambos validam formato nativamente. O usuário vê mensagem clara do próprio navegador.

✅ **Questão 13** — Correta.

multiple habilita múltiplos valores. No e-mail, os endereços devem ser separados por vírgula.

✅ **Questão 14** — Correta.

O for do label aponta para o id do input. É o que o leitor de tela usa para anunciar o nome do campo.

✅ **Questão 15** — Correta.

Fieldset é o grupo; legend é o título do grupo. Leitores de tela anunciam o título ao usuário entrar no grupo.

✅ **Questão 16** — Correta.

A estrutura é Texto ▾ .

✅ **Questão 17** — Correta.

textarea é para texto longo, com rows e cols controlando altura e largura iniciais.

✅ **Questão 18** — Correta.

Validação nativa é conveniência de UX. Segurança de dados é responsabilidade do servidor.


```
```