Instruções da Máquina Nativa			Instruções da Máquina Virtual					DETI-UA - AC	
Transferência Memória-Registo (Load)		Cálculo c/ Inteiros: Operações Aritméticas		Transferência Memória-Registo (Load)		Salto Relativo (Branch)			
lb	Rdst,addr	add	Rdst, Rsrc1, Rsrc2	l.d	FPdst,addr	b	Label		
lbu	Rdst, addr	addi	Rdst, Rsrc, Imm	l.s	FPdst,addr	beqz	Rsrc, Labe	1	
lw	Rdst,addr	addiu	Rdst, Rsrc, Imm			bnez	Rsrc, Labe	1	
lwcz	CReg,addr	addu	Rdst, Rsrc1, Rsrc2	Transfe	rência Registo-Memória (Store)	bge	Rsrc, Src, L	abel	
		div	Rsrc1, Rsrc2	s.d	FPsrc,addr	bgeu	Rsrc, Src, L	abel	
Transferê	ncia Registo-Memória (Store)	divu	Rsrc1, Rsrc2	s.s	FPsrc,addr	bgt	Rsrc, Src, L	abel	
sb	Rsrc,addr	mult	Rsrc1, Rsrc2			bgtu	Rsrc, Src, L	abel	
SW	Rsrc,addr	multu	Rsrc1, Rsrc2	Transfe	rência Registo-Registo (Move)	ble	Rsrc, Src, L	abel	
SWCZ	Creg, addr	sub	Rdst, Rsrc1, Rsrc2	move	Rdst, Rsrc	bleu	Rsrc, Src, L	abel	
		subu	Rdst, Rsrc1, Rsrc2			blt	Rsrc, Src, L	abel	
Transferê	ncia Registo-Registo (Move)	Cálculo c	/ Inteiros: Op. Lógicas Bitwise	Manipu	lação de Const. (Load Imm/sym)	bltu	Rsrc, Src, L	abel	
mfhi	Rdst	and	Rdst, Rsrc1, Rsrc2	la	Rdst, sym	beq	Rsrc, Src, L		
mflo	Rdst	andi	Rdst, Rsrc, Imm	li	Rdst, IMM	bne	Rsrc, Src, L		
mthi	Rsrc	nor	Rdst, Rsrc1, Rsrc2	1.d	FPdst, sym		<u>.</u>		
mtlo	Rsrc	or	Rdst, Rsrc1, Rsrc2	1.s	FPdst, sym				
mfcz	Rdst, Creg	ori	Rdst, Rsrc, Imm						
mtcz	Rsrc, Creg	xor	Rdst, Rsrc1, Rsrc2	Cálculo	c/ Inteiros: Op. Aritméticas				
mov.d	FPdst, FPsrc	xori	Rdst, Rsrc, Imm	abs	Rdst, Rsrc				
mov.a	FPdst, FPsrc		/ Inteiros: Operações de Shift	div	Rdst, Rsrc, Src				
110 V • 5	rrust, rrsit	sll	Rdst, Rsrc1, Imm5	divu	Rdst, Rsrc, Src				
\	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_		mul					
	ção de Const. (Load Immediate)	sllv	Rdst, Rsrc1, Rsrc2		Rdst, Rsrc, Src		77 1 1 T D	* 4 1 MIDG	~ 1
lui	Rdst, Imm	sra	Rdst, Rsrc1, Imm5	mulu	Rdst, Rsrc, Src			egistos do MIPS e conv	
~	1.0	srav	Rdst,Rsrc1,Rsrc2	mulo	Rdst,Rsrc,Src	Nome L		l Uso Convencionado	
	s de Comparação	srl	Rdst,Rsrc1,Imm5	mulou	Rdst, Rsrc, Src	\$zero	\$0	Constante 0	1 1
slt	Rdst, Rsrc1, Rsrc2	srlv	Rdst,Rsrc1,Rsrc2	neg	Rdst,Rsrc	\$at	\$1	Reservado pelo assemb	
sltu	Rdst,Rsrc1,Rsrc2		m Vírgula Flutuante	negu	Rdst, Rsrc	\$v0\$v1		Cálculo de expressões e	
slti	Rdst, Rsrc, Imm	abs.p	FPdst, FPsrc	rem	Rdst, Rsrc, Src	\$a0\$a3	\$4\$7	Primeiros 4 parâmetros	
sltiu	Rdst, Rsrc, Imm	add.p	FPdst,FPsrc1,FPsrc2	remu	Rdst, Rsrc, Src	\$t0\$t7	\$8\$15	Geral (não são preserva	
		c.eq.p	FPsrc1,FPsrc2		c/ Inteiros: Op. Lógicas Bitwise	\$s0\$s7	\$16\$23	Geral (não podem ser a	
	ntivo (Branch) e Absoluto (Jump)	c.le.p	FPsrc1,FPsrc2	not	Rdst, Rsrc	\$t8\$t9	\$24\$25	Geral (não são preserva	
bczf	Label	c.lt.p	FPsrc1,FPsrc2			\$k0\$k1	\$26\$27	Reservado pelo kernel o	
bc <i>z</i> t	Label		FPdst,FPsrc		c/ Inteiros: Operações de <i>Rotate</i>	\$gp	\$28	Ponteiro para área globa	al (Global Pointer)
beq	Rsrc1, Rsrc2, Label	cvt.d.w	FPdst,FPsrc	rol	Rdst, Rsrc, Src	\$sp	\$29	Stack Pointer	
bgez	Rsrc,Label	cvt.s.c	l FPdst,FPsrc	ror	Rdst, Rsrc, Src	\$fp	\$30	Frame Pointer	
bgezal	Rsrc,Label	cvt.s.w	FPdst,FPsrc			\$ra	\$31	Endereço de retorno da:	s funções (Return Address)
bgtz	Rsrc,Label	cvt.w.c	l FPdst,FPsrc	Instruçõ	ões de Comparação				
blez	Rsrc,Label	cvt.w.s	FPdst,FPsrc	seq	Rdst, Rsrc, Src	Τ	abela II: Regist	tos da FPU do MIPS e	convenção de uso
bltz	Rsrc,Label	div.p	FPdst, FPsrc1, FPsrc2	sge	Rdst, Rsrc, Src	Nome L	ógico	Uso Convencionado	•
bltzal	Rsrc,Label	mul.p	FPdst, FPsrc1, FPsrc2	sgeu	Rdst, Rsrc, Src				alor de retorno das funções
bne	Rsrc1, Rsrc2, Label	neg.p	FPdst, FPsrc	sgt	Rdst, Rsrc, Src		\$f10(\$f11)	Geral (não são preservado	s pelas funções)
j	Label	sub.p	FPdst, FPsrc1, FPsrc2	sgtu	Rdst, Rsrc, Src		\$f12(\$f13) \$f14(\$f15) Passagem de parâmetr		para funções.
jal	Label		ıção de Excepções e <i>Traps</i>	sle	Rdst, Rsrc, Src		\$112(\$113) \$114(\$113) assage in the parametros \$116(\$17) \$118(\$119) Geral (não são preservad		
jalr	Rsrc	break	n	sleu	Rdst, Rsrc, Src			Geral (não podem ser alte	
jr	Rsrc	nop		sne	Rdst, Rsrc, Src	φ120(φ12	-, φιου(φισ1)	(Fodein ser uite	F
	-	eret			,,			Rev 2021 - M	BC, JLA, AO, LAU, AC

syscall

DETI-UA - ACI

Imm	Valor imediato (constante) de 16 bits	addr	Endereço na forma Imm (Rsrc) = (Rsrc) + Imm
IMM	Valor imediato de 32 bits	B _k (Rsrc)	Byte índice k de Rsrc
Rsrc(1,2)	Registo fonte (1 ou 2)	FPdst	Registo destino do coprocessador aritmético
(Rsrc)	Conteudo de Rsrc	FPsrc(1,2)	Registo fonte do coprocessador aritmético (1 ou 2)
Rdst	Registo destino	Cz	Coprocessador nº z
CReg	Registo do Coprocessador C _z	Src	Rsrc ou IMM
sym	Endereço do símbolo (label) sym	Imm5	Valor imediato (constante) de 5 bits

Tabela V - Directivas do Assembler						
Directivas	Descrição					
Para controlo dos Segmentos	3					
.data [address]	Coloca os próximos items no segmento de dados do utilizador (opcionalmente a partir de address).					
.text [address]	Coloca os próximos items no segmento de código do utilizador (opcionalmente a partir de address).					
.kdata [address]	Coloca os próximos items no segmento de dados do kernel (opcionalmente a partir de address).					
.ktext [address]	Coloca os próximos items no segmento de código do kernel (opcionalmente a partir de address).					
Para criação de constantes e variáveis em memória:						
.ascii str	Armazena uma string em memória sem lhe acrescentar o terminador '\0'.					
.eqv label, valor	Substitui todas as ocorrências de label no programa por valor.					
.asciiz str	Armazena uma string em memória acrescentando-lhe o terminador \0'.					
.byte b_1 ,, b_n	Armazena as grandezas de 8 bits b ₁ ,, b _n em sucessivos bytes de memória.					
.half h_1 ,, h_n	Armazena as grandezas de 16 bits h_1 ,, h_n em sucessivas meias palavras de memória.					
.word w_1 ,, w_n	Armazena as grandezas de 32 bits w ₁ ,, w _n em sucessivas palavras de memória.					
.float f_1 ,, f_n	Armazena f ₁ ,, f _n em vírgula flutuante, precisão simples (32 bits) no seg. de dados.					
.double d_1 ,, d_n	Armazena d ₁ ,, d _n em vírgula flutuante, precisão dupla (64 bits) no seg. de dados.					
.space n	Reserva n bytes no segmento de dados, sem inicializar					
Para controlo do alinhamento:						
.align n	Alinha o próximo item num endereço múltiplo de 2 ⁿ .					
Para referências externas:	Para referências externas:					
.globl sym	Declara que o símbolo sym é global e pode ser referenciado em outros ficheiros.					
.extern sym size	Declara que o item associado a sym ocupa size bytes e é um símbolo global.					

Tabela IV: System Calls do MARS							
Protótipo equivalent em C		Parâmetros de entrada	Retorno				
<pre>void print_int10(int value)</pre>	1	\$a0 = value (int)					
<pre>void print_float(float value)</pre>	2	f12 = value (float)					
<pre>void print_double(double value)</pre>	3	\$f12 = value (double)					
<pre>void print_string(char *str)</pre>	4	a0 = str					
<pre>int read_int(void)</pre>	5		\$v0				
float read_float(void)	6		\$f0				
double read_double(void)	7		\$f0				
<pre>void read_string(char *buf, int length)</pre>	8	a0 = buf, a1 = length					
<pre>void *sbrk(int amount)</pre>	9	a0 = amount	\$v0				
void exit(void)	10						
void print_char(char value)	11	\$a0 = value (char)					
<pre>char read_char(void)</pre>	12		\$v0				
<pre>void print_int16(unsigned int value)</pre>	34	\$a0 = value (unsigned int)					
<pre>void print_int2(unsigned int value)</pre>	35	\$a0 = value (unsigned int)					
<pre>void print_intu10(unsigned int value)</pre>	36	\$a0 = value (unsigned int)					