Minis de repaso — Entorno Cliente

Con apuntes. JS en ficheros externos, sin tocar HTML ni CSS. Lista los apartados antes de empezar.

mini5 — Formulario (20 min) · Practica/mini5

- **A (3)** Botón 'Enviar'. Validar uno por uno y mostrar el primero que falle en **#error**, en rojo: nombre de 3 a 10 caracteres: **Nombre de 3 a 10 caracteres** / turno elegido: **Elige un turno** / nivel marcado: **Elige un nivel** / condiciones aceptadas: **Acepta las condiciones**.
- **B (2)** Si todo es correcto: borrar el error y escribir en **#resultado**, en verde, **Enviando...**. A los 3 segundos (`setTimeout`) escribir en azul **Encuesta enviada**.

mini6 — Ventana (15 min) · Practica/mini6

- **A (2)** Botón 'Abrir': si **#texto** está vacío, mostrar en rojo en **#mensaje Escribe algo**. Si no, abrir **hija.html** en una ventana de 300x200.
- **B (2)** En la hija, **#eco** muestra el texto leído del `opener`. El botón 'Enviar' escribe en azul en **#mensaje** de la principal **Recibido: TEXTO** y cierra la ventana.
- **C (1)** Si pasan 5 segundos sin pulsar 'Enviar', la hija se cierra sola y escribe en rojo en el padre **Tiempo agotado**.

mini7 — Ruleta, Math.random y botones (15 min) · Practica/mini7

- **A (1)** Al cargar, **#fecha** muestra **Hoy es dd/mm/yyyy** (dos dígitos en día y mes) y el botón 'Parar' está deshabilitado.
- **B (2)** 'Girar' deshabilita 'Girar', habilita 'Parar' y cada 100 ms muestra en **#numero** un número aleatorio de 3 cifras (puede empezar por 0, p. ej. **047**).
- **C (2)** 'Parar' detiene la ruleta y vuelve a habilitar 'Girar'. Si el número es par, escribe en verde en **#resultado Par**; si es impar, en rojo **Impar**.

mini8 — Tabla DOM (20 min) · Practica/mini8

- **A (2)** Al cargar, rellenar **#cuerpoTabla** con `[{id:1,nombre:"Pan",precio:2}, {id:2,nombre:"Leche",precio:3},{id:3,nombre:"Queso",precio:8}]`. El **id** del objeto es el id del **tr**. La 3ª columna es un checkbox con id **check1**, **check2**… y name **marcar**. **#total** muestra **Total: X euros.** (X sale de la tabla).
- **B (2)** 'Borrar marcados' elimina las filas marcadas y recalcula **#total**. Si no hay ninguna marcada, en rojo en **#error**: **No hay nada marcado**.
- **C (1)** 'Sumar marcados' escribe en **#marcados Marcados: X euros.** (suma de los precios de las filas marcadas).