Desarrollo Web en Entorno Cliente — Simulacro 4 (Bloque I, todo el temario)

NOMBRE: _____ Tiempo orientativo: 90 minutos

NOTAS: No se puede tocar el HTML ni el CSS. El JavaScript va en ficheros externos (Ej1/js/sorteo.js, Ej1/js/resumen.js y Ej2/js/alta.js). Hasta 2 puntos de penalización si se incumple. Lista los apartados antes de empezar y reserva los últimos 10 minutos para releer y probar casos raros.

PARTE 1 (6 PUNTOS) — Ej1/index.html

- **A (0,5)** Nada más cargarse la página, mostrar en **#fecha** el texto **Hoy es dd/mm/yyyy** (dos dígitos en día y mes).
- **B (1,5)** Nada más cargarse la página: el botón 'Parar' estará deshabilitado y **#total** mostrará **Sorteos: 0. Suma: 0.** Crear la funcionalidad del botón 'Girar' de forma que cuando se pulse: se deshabilita 'Girar', se habilita 'Parar' y, cada 100 ms, se muestra en **#numero** un número aleatorio de **5 cifras** (puede empezar por 0, p. ej. **04821**).
- **C (1,25)** Botón 'Parar': detiene la ruleta, habilita 'Girar', deshabilita 'Parar' y añade una fila al final de **#cuerpoTabla** con: el número que ha salido, la hora actual **HH:MM:SS** y un checkbox (id **check1**, **check2**… y name **marcar**). El id del **tr** será 1, 2, 3… según el orden de aparición.
- **D (1,25)** Botón 'Borrar marcados': elimina las filas marcadas. Si no hay ninguna marcada, mostrar en rojo en **#error**: **No hay ningún sorteo marcado** (si se borra algo, se limpia el error). **#total** debe mostrar siempre **Sorteos: N. Suma: X.** (N = filas de la tabla; X = suma de los números leyéndolos de la tabla), recalculado tras 'Parar' y tras 'Borrar marcados'. Ejemplo: **Sorteos: 2. Suma: 50000.**
- **E (1,5)** Botón 'Ver resumen': si la tabla está vacía, mostrar en rojo en **#error Todavía no hay sorteos**; si no, abrir **resumen.html** en una ventana de 500x400. En esa ventana, **#datos** mostrará **Último número: XXXXX. Sorteos: N.** (leyéndolo de la tabla de la ventana principal). El botón 'Enviar resumen' escribirá en azul en **#mensaje** de la principal **Resumen enviado** y cerrará la ventana.

PARTE 2 (4 PUNTOS) — Ej2/alta.html (formulario sin ids en los campos)

- **F (3)** Botón 'Enviar'. Primero se borran todos los mensajes de error. Después se validan **todos** los campos (no solo el primero) y se escribe en rojo, en el **span** junto a cada campo erróneo:
  - usuario de 4 a 10 caracteres: **Usuario de 4 a 10 caracteres**
  - edad, número entre 18 y 65 (ambos incluidos): **Edad entre 18 y 65**
  - nombre con al menos una vocal minúscula (a, e, i, o, u): **El nombre debe tener una vocal**
  - correo que termina en .com: **El correo debe acabar en .com**
  - contraseña que acaba en un número: **La contraseña debe acabar en número**
  - repetir contraseña igual que la contraseña: **Las contraseñas no coinciden**
  - ciudad elegida: **Elige una ciudad**
  - al menos una afición marcada: **Marca al menos una afición**
- **G (1)** Si no hay ningún error, mostrar **confirm** con el texto **¿Enviar los datos?**. Si acepta: en **#resultado**, en verde, **Enviando...** y, pasados 4 segundos (`setTimeout`), en azul **Alta completada**. Si cancela: en rojo **Envío cancelado**.