CEU
Centro de Estudios Profesionales
Fundación San Pablo Andalucía

Módulo
Diseño de Interfaces Web

Indalecio García Mateos

octubre 2025

Flex

Proporciona un mecanismo sencillo y flexible para disponer elementos en un contenedor, sobre todo si se desconocen a priori los tamaños de los elementos que
contiene.

Por tanto, es un mecanismo efectivo para diseñar elementos en nuestra interfaz que sean fácilmente responsive (disposición adecuada en diferentes anchos de dispositivos).

Flex

El funcionamiento de este módulo es permitir al contenedor modificar los anchos y altos de los elementos que contiene, de forma que se expandan/contraigan de forma eficiente en el espacio que tienen.

Se añaden además numerosas opciones en cuanto a flexibilidad en el orden, alineación, espacio ocupado, etc. de los elementos del contenedor.

Partes en que consta:

- ✓ Contenedor: es el elemento padre.
- ✓ Ítems: son los elementos hermanos que se encuentran como hijos del contenedor.

Flex

Los ítems se distribuyen siguiendo el eje principal o el eje transversal, y lo hacen desde el inicio hasta el final del eje.

El eje principal de un contenedor es aquel donde se disponen los ítems. Depende de la propiedad flex-direction para que este eje sea horizontal o vertical.

El tamaño será el ancho o alto de los ítems.

El eje transversal es aquel perpendicular al eje principal.

Flex

Propiedades del contenedor:

- ✓ Display: flex;
- ✓ Flex-direction: row | row-reverse | column | column-reverse;
- ✓ Flex-wrap: nowrap | wrap | wrap-reverse;
- ✓ Flex-flow: column wrap;
- ✓ Justify-content: flex-start | flex-end | center | space-between | space-around | space-evenly ...;
- ✓ Align-items: stretch | flex-start | flex-end | center | baseline ...;
- ✓ align-content: flex-start | flex-end | center | space-between | space-around | space-evenly | stretch ...;

Flex

Propiedades del ítem:

- ✓ order: 2; /* por defecto vale 0 */
- ✓ flex-grow: 3; /* por defecto vale 0 */
- ✓ flex-shrink: 4; /* por defecto vale 1 */
- ✓ flex-basis (define el tamaño de un elemento antes de que se distribuya por el espacio que quede libre): | auto; /* por defecto vale auto */
- ✓ Flex (resume las tres anteriores en esta notación única): none | [<'flex-grow'> <'flex-shrink'>? || <'flex-basis'>]
- ✓ Align-self: auto | flex-start | flex-end | center | baseline | stretch;

Flex

Actividades

Empleando los nuevos conocimientos adquiridos sobre Flex, intenta realizar la maquetación que se sugiere en clase.