



Estruturas de Dados I Listas Encadeadas

Prof. Leonardo C. R. Soares - leonardo.soares@ifsudestemg.edu.br
Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais
5 de dezembro de 2024







Listas Encadeadas

Definição

Qual o principal problema de utilizarmos arranjos para implementar listas?





Listas Encadeadas

Definição

- Qual o principal problema de utilizarmos arranjos para implementar listas?
- ► E se a lista aumentar e depois diminuir drasticamente de tamanho?





Listas Encadeadas

Definição

- Qual o principal problema de utilizarmos arranjos para implementar listas?
- ► E se a lista aumentar e depois diminuir drasticamente de tamanho?
- ► A solução para este problema está na implementação de uma lista encadeada utilizando referências (ou ponteiros).







► O tamanho não é fixo nem pré-definido;











- ► O tamanho não é fixo nem pré-definido;
- Cada elemento aponta quem é o próximo elemento na lista;





- O tamanho não é fixo nem pré-definido;
- ► Cada elemento aponta quem é o próximo elemento na lista;
- ► Elementos não estão contíguos na memória;

- O tamanho não é fixo nem pré-definido;
- Cada elemento aponta quem é o próximo elemento na lista;
- ► Elementos não estão contíguos na memória;




Figura: Lista simplesmente encadeada





Listas Encadeadas - Elemento

► Elemento: Guarda as informações sobre cada item da lista e uma referência (ou ponteiro) para o próximo elemento.




Figura: Elemento

► Para facilitar a utilização e melhorar o desempenho as listas podem ter um elemento cabeça, que aponta para o primeiro elemento válido da lista e um apontador para o último endereço da lista.




Figura: Elementos de controle





Criar lista vazia




Figura: Lista vazia









A inserção de dados na lista encadeada pode ocorrer em três pontos:







A inserção de dados na lista encadeada pode ocorrer em três pontos:

▶ No início;







A inserção de dados na lista encadeada pode ocorrer em três pontos:

- No início;
- ► No final;







A inserção de dados na lista encadeada pode ocorrer em três pontos:

- No início;
- No final;
- ► Após um elemento qualquer.





Listas Encadeadas - Inserção na primeira posição




Figura: Inserção na primeira posição











Listas Encadeadas - Inserção na última posição




Figura: Inserção na última posição





Listas Encadeadas - Inserção após um elemento




Figura: Inserção após um elemento













Remoção de elementos

A remoção de dados na lista encadeada pode ocorrer em três pontos:







Remoção de elementos

A remoção de dados na lista encadeada pode ocorrer em três pontos:


No início;












A remoção de dados na lista encadeada pode ocorrer em três pontos:

- No início;
- ▶ No final;









A remoção de dados na lista encadeada pode ocorrer em três pontos:

- No início;
- ▶ No final;
- ► Após um elemento qualquer.







Listas Encadeadas - Remoção na primeira posição




Figura: Remoção na primeira posição

Listas Encadeadas - Remoção na última posição




Figura: Remoção na última posição







Listas Encadeadas - Remoção de um elemento específico




Figura: Remoção de um elemento

Listas Duplamente Encadeadas

Cada elemento deste tipo de lista possui uma referência para os elementos posterior e anterior a ele.




Figura: Lista duplamente encadeada









Listas

Exemplos

Baixe o exemplo aqui.



Perguntas?

INSTITUTO FEDERAL Sudeste de Minas Gerais







Listas

Exercícios práticos de fixação (não entra no GitHUB)

1. Implemente o exemplo apresentado em uma lista duplamente encadeada.

Exercícios práticos (GitHUB)

- Implemente uma lista dinâmica duplamente encadeada para cadastro de clientes. O cliente deverá possuir código, nome e telefone. Implemente uma função de inserção que mantenha a lista sempre ordenada pelo código do cliente (que não precisa ser sequencial). Crie um menu de controle que permita incluir um novo cliente e exibir a lista de clientes em ordem crescente ou decrescente.
- 2. Implemente uma lista dinâmica que permita cadastrar veículos. Para cada veículo, armazene a placa, a marca, o modelo e o valor. Além do método para inserir, adicione um método que permita excluir um determinado veículo pela placa e um método que imprima todos os veículos cadastrados. Faça um menu de controle para a aplicação.



Exercício prático ao vivo (GitHUB)

1. Você deve desenvolver um sistema para indicação de cidades turísticas. Os dados devem ser armazenados utilizando-se listas encadeadas. Para cada cidade o sistema deve armazenar, nome, país, principais atrativos e uma nota entre zero e dez. Além da inclusão e exclusão das cidades (por nome e país), o sistema deverá ter recurso para exibir as cidades, uma a uma, para o cliente. Após a exibição de uma cidade, o cliente pode ir para a próxima ou voltar para a anterior. As cidades deverão ser exibidas em ordem não crescente de nota. Caso duas cidades tenham a mesma nota, deve-se apresentá-las na ordem em que foram incluídas. Você deve criar interfaces para utilização de todos os recursos.



Referências

- ► CARVALHO, Marco Antonio Moreira de. Projeto e análise de algoritmos. 01 mar. 2018, 15 jun. 2018. Notas de Aula. PPGCC. UFOP
- ► GOODRICH, Michael T.; TAMASSIA, Roberto. Estruturas de Dados & Algoritmos em Java. Bookman Editora, 2013.
- ► ZIVIANI, Nivio. Projeto de Algoritmos com implementações em Java e C++, 2007.