



Three Bond International, Inc.

## Hoja de Datos Técnicos

### **TB1745Z – ADHESIVO CIANOACRILATO DE CURADO RÁPIDO**

#### **1.-Información**

TB1745Z es un adhesivo de cianoacrilato mono-componente de viscosidad media alta, curado muy rápido.

Cura rápidamente a temperatura ambiente y demuestra una excelente eficacia adhesiva.

#### **2.-Aplicación**

TB1745Z puede ser utilizado principalmente para adherir, metales, plásticos y gomas.

#### **Propiedades Típicas**

Propiedades	Unidades	Valor
Apariencia	-	Líquido transparente claro
Viscosidad	mPa s (cP)	500{500}
Gravedad específico	-	1.05
Set time Steel/Steel	Segundos	3
Set time NBR/NBR	Segundos	3
Set time EPDM/EPDM	Segundos	8
Set time EPDM/Soft PVC	Segundos	15
Set time ABS/ABS	Segundos	10
Set time Balsa wood/Balsa wood	Segundos	3

Traducido por: Sergio Ortega

Fecha: 15 abril 2020

Rev:0.1

Issued Date: 9/24/01

Document Control Number: 3-TB-20-0527



---

Three Bond International, Inc.

**Material curado.**

**Resistencia al corte superpuesto.**

Sustrato	Unidad	Valor
Steel/Steel	MPa{kgf/cm <sup>2</sup> }	14.7{ 150 }
NBR/NBR		MF
EPDM/EPDM		MF
EPDM/Soft PVC		MF
ABS/ABS		MF
Balsa wood/Balsa wood		MF

\_MF Falla en Material

**3. Especificación Militar**

MIL-A- 46050C, Type II, Class 3

*Estas son propiedades típicas y no especificaciones de producto.*

*Esta información En español es una copia fiel de la original en ingles.*

Traducido por: Sergio Ortega  
Fecha: 15 abril 2020  
Rev:0.1  
Issued Date: 9/24/01  
Document Control Number: 3-TB-20-0527