

Three Bond International, Inc.

Hoja de Datos Técnicos

TB1741 – ADHESIVO CIANOACRILATO

Información

TB1741 es un adhesivo cianoacrilato de un solo componente con baja viscosidad y curado rápido. Cura rápidamente a temperatura ambiente y demuestra una eficiencia adhesión excelente.

Aplicación

TB1783 puede usarse para unir marcos de altavoces e imanes, terminales de bobina, aislantes, plásticos y piezas de metal.

Propiedades Típicas

1.- Estado no curado

Propiedades	Unidades	Valor
Apariencia	-	Líquido transparente claro
Viscosidad	mPa s (cP)	2 (2)
Gravedad específica	-	1.05
Tiempo de fijado acero/acero	Segundos	5
Tiempo de fijado NBR/NBR		5
Tiempo de fijado EPDM/EPDM		7
Tiempo de fijado EPDM/PVC Suave		8
Tiempo de fijado ABS/ABS		5
Tiempo de fijado Madera de Balsa/Madera de Balsa		10

Three Bond International, Inc. Hoja de Datos Técnicos

2.- Material curado

2.1 Resistencia al cizallamiento

Propiedades	Unidades	Valor
Acero / acero	MPa(kgf/cm2)	15.8 (161)
NBR/NBR		MF
EPDM/EPDM		MF
EPDM/PVC Suave		MF
ABS/ABS		MF
Madera de Balsa/Madera de Balsa		MF

MF: Fallo de material

3.- Especificación militar

MIL-A- 46050C, Type II, Class 1

Estas son propiedades típicas y no especificaciones de producto.

Esta información En español es una copia fiel de la original en inglés.