



Three Bond International, Inc.

Hoja de Datos Técnicos

TB17N-020 – ADHESIVO CIANOCRILATO

Información

TB17N-020 es un Adhesivo Cianocrilato de media viscosidad, curado rápido y de un solo componente.

Cura muy rápido a temperatura ambiente y está demostrado que tiene una alta eficiencia en adhesión.

Aplicación

TB17N-020 puede ser utilizado principalmente para el pegado de metal, plástico y caucho.

1.Aplicación

Material No Curado

Propiedades	Unidades	Valor
Aparencia		Líquido Transparente
Viscosidad	mPa.s (cP)	100 (100)
Gravedad Específica		1.05
Tiempo de unión Acero/Acero	Segundos	5
Tiempo de unión NBR/NBR		5
Tiempo de unión EPDM/EPDM		10
Tiempo de unión EPDM/Soft PVC		10
Tiempo de unión ABS/ABS		5
Tiempo de unión Madera de Balsa/Madera de Balsa		10

Traducido por: Ing. Omar Martinez Olvera

Fecha: 05/Jun/ 19

Rev:0.0

Issued Date: 12/04/03

Document Control Number: 3-TB-20-1112

2. Material Curado – Resistencia al Cizallamiento (Mpa)

Sustrato	Unidades	Valor
Acero/Acero	Mpa(kgf/cm2)	16.1 (165)
NBR/NBR		Falla de material
EPDM/EPDM		Falla de material
EPDM/Soft PVC		Falla de material
ABS/ABS		Falla de material
Madera de Balsa/Madera de Balsa		Falla de material

3. Especificación Militar_MIL-A- 46050C, Tipo II, Clase 2