

1. Bash (3 p)
  - head -5 [a-u] ?
  - echo \$ ?
  - **read nome; echo "Me llamo \$nome y 'date'" (aquí hay que explicar o que fan as comillas de date)**
  - **kill -9 3456**
  - **#!/bin/bash**
  - **Falta 1 (creo)**
2. Se hai 2 procesos que fan sum++ dentro dun bucle de N iteracións, donde hai que poñer chamadas a sleep() para que a probabilidade de que haxa carreiras críticas aumente? (1 p)
3. Era algoritmo do banqueiro, poñía unhas táboas cun estado determinado e preguntaba. Se P2 solitita tal recurso e despois tal recurso, que faría o algoritmo do banqueiro? (1,5 p)  
Aquí había que darse conta de que a primeira solicitude non era válida, entón non se adxudicaba o recurso, e a segunda si.
4. Había tres procesos que chamaban a mutex\_lock, cond\_wait, cond\_signal, mutex\_unlock e cada un tiña un print ao final. (1,5 p)
  - a) Se chega ao mutex\_lock primeiro P1, despois P2 e despois P3, que se printea?
  - b) Se chega ao mutex\_loc primeiro P1, despois P3 e despois P2.

P1:

```
mutex_lock(m1)
...
cond_wait(m1,c1)
a=a+1
...
mutex_unlock(m1)
printf(Valor de a para P1: a);
```

P2:

```
mutex_lock(m1)
...
cond_wait(m1,c1)
a = a+100
...
mutex_unlock(m1)
printf(Valor de a para P2: a)
```

P3:

```
mutex_lock(m1)
...
cond_signal(c1)
a=a + 10;
...
mutex_unlock(m1)
printf(Valor de a para P3: a)
```

(Pode ser que as variables non sexan así exactamente)

5. Poñía 2 procesos con interbloqueos (en código) e había que facer a gráfica de algo, e explicar como funcionan os interbloqueos (1,5 p). Eran 3 recursos e había que facer a táboa dos recursos (como o exemplo do printer e da impresora, pero con 3)

6. Na solución do Tanembaum dos filósofos, para que serve `up(&s[i])` ? Poñíache a función probar (test) e tiñas que explicar eso. (1,5 p)