DOCUMENTATIE LAB 4

P2. Concurs

Creați o aplicație pentru gestiunea concurenților de la un concurs de programare.

Programul înregistrează scorul obținut de fiecare concurent la 10 probe diferite,

fiecare probă este notat cu un scor de la 1 la 10. Fiecare participant este

identificat printr-un număr de concurs, scorul este ținut într-o listă unde

concurentul 3 are scorul pe poziția 3 în listă .

Functionalitati

1. Adaugarea unui scor la un participant:
    - Adaugarea la finalul listei de participanti a unui nou participant (scorurile acestuia)
    - Inserarea scorurilor unui participant nou in lista de participanti
2. Modificarea scorurilor:
    - Stergerea scorului pentru un participant dat
    - Stergerea scorului pentru un interval de participanti
    - Inlocuirea scorulului a unui participant
3. Tiparirea listei de participanti
    - Tiparirea participantilor care au un scor mai mic decat un scor dat
    - Tiparirea participantilor ordonat dupa scor
    - Tiparirea participantilor cu un scor mai mare decat un scor dat, ordonat dupa scor

Planul de iteratii:

1. Iteratia 1 (saptamana 4): Cerintele 1, 2, 3
2. Iteratia 2 (saptamana 5): Cerintele 4, 5
3. Iteratia 3 (saptamana 6): Cerinta 6

Comenzi pentru utilizarea aplicatiei:

Comanda	Sintaxa	Comportament
‘list’	list	Tipareste lista curenta
‘add’	add + 10 nr intre 1 si 10	Adauga la finalul listei de participanti cele 10 scoruri noi. Se tipareste lista modificata
‘insert’	insert + pozitie + 10 numere intre 1 si 10	Insereaza scorurile unui nou participant pe o pozitie data. Se tipareste lista dupa modificari
‘sterge’	sterge + pozitie	Sterge scorurile unui participant. Se tipareste lista dupa modificari.
‘sterge_interval’	sterge_interval + pozitie start + pozitie final	Se sterg scorurile tuturor participantilor dintr-un interval dat. Se tipareste lista dupa modificari.
‘inlocuieste_scor’	inlocuieste_scor + pozitie participant + 10 scoruri noi	Se inlocuiesc cele 10 scoruri a unui participant dat cu 10 scoruri noi. Se tipareste lista dupa modificari.
‘scor_mai_mic_decat’	scor_mai_mic_decat + un scor dat	Se tipareste o lista cu numarul participantilor care au un scor total

		mai mic decat un scor dat.
‘in_ordine’	in_ordine	Se tipareeste o lista cu numerele participantilor in ordinea scorurilor totale
‘scor_mai_mare_decat’	scor_mai_mare_decat + un scor dat	Se tipareste o lista cu numarul participantilor care au un scor total mai mare decat un scor dat, in ordine crescatoare a scorurilor totale.
‘exit’	exit	Iesirea din program

Scenariu de rulare:

>>>list

[]

>>>add 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lista curenta este: [[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]].

>>>insert 2 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Lista dupa inserare este: [[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10], [10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1]]

>>>sterge 1

Lista dupa stergere este: [[10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1]]

>>>add 8 7 6 5 77 2 3 1

Lista trebuie sa contina exact 10 scoruri!

>>>add 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

Elementele listei trebuie sa fie numere intre 1 si 10!

>>>add 5 6 7 8 9 4 5 6 10 9

Lista curenta este: [[10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1], [5, 6, 7, 8, 9, 4, 5, 6, 10, 9]].

>>>inlocuieste_scor 2 10 10 10 10 10 9 8 7 6 5

Lista participantilor dupa modificare este: [[10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1], [10, 10, 10, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5]]

>>>in_ordine

Participantii in ordinea scorurilor totale: [1, 2]

>>>exit

Bye!