Δημιουργία UI Canvas & TextMeshPro στο Unity

1. Στο παράθυρο **Hierarchy**, κάνε δεξί κλικ σε κενό χώρο και επίλεξε **UI > Text - TextMeshPro**.
2. Αν εμφανιστεί παράθυρο TMP Importer, πάτησε **Import TMP Essentials** και κλείσε το pop-up.
3. Το Unity θα δημιουργήσει αυτόματα ένα αντικείμενο **Canvas** και μέσα του ένα **Text (TMP)**, καθώς και ένα **EventSystem**.

② Μορφοποίηση και Τοποθέτηση του Κειμένου

1. Επίλεξε το αντικείμενο **Text (TMP)** στο Hierarchy (μπορείς να το μετονομάσεις σε `FailCounterText`).
2. Στο **Inspector** στα δεξιά:
   - Στο πεδίο **Text Input** γράψε ενδεικτικά: `Fails: 0`.
   - Ρύθμισε το **Font Size** (π.χ. σε `36` ή `40`).
   - Διάλεξε χρώμα (π.χ. λευκό ή κίτρινο) για να ξεχωρίζει από το φόντο.
3. Στο component **Rect Transform**:
   - Κάνε κλικ στο τετραγωνάκι του Anchor Presets (πάνω αριστερά στο Rect Transform).
   - Κράτα πατημένο το `Alt` (ή `Option`) και διάλεξε την **πάνω-αριστερή γωνία (top-left)**.
   - Δώσε **Pos X**: `160`, **Pos Y**: `-60` ώστε να απομακρυνθεί ελαφρώς από τα όρια της οθόνης.

③ Προσθήκη της λογικής του μετρητή στο Script

Άνοιξε το `CubeMover.cs` και βεβαιώσου ότι περιλαμβάνει το `using TMPro;`, τη μεταβλητή για το κείμενο και τη συνάρτηση ενημέρωσης:

```
C#

using UnityEngine;
using UnityEngine.InputSystem;
```

```
using TMPro; // Απαραίτητο για το TextMeshPro

public class CubeMover : MonoBehaviour
{
    private Rigidbody rb;

    [Header("Δυνάμεις Άλματος")]
    public float upForce = 3.5f;
    public float forwardForce = 4.5f;

    [Header("UI Μετρητής")]
    public TextMeshProUGUI failText; // Αναφορά στο text box της οθόνης
    private int failCount = 0;       // Ο μετρητής πτώσεων

    private Vector3 startPosition;

    void Awake()
    {
        rb = GetComponent<Rigidbody>();
    }

    void Start()
    {
        startPosition = transform.position;
        UpdateFailUI(); // Εμφάνιση αρχικού "Fails: 0"
    }

    void Update()
    {
        if (Keyboard.current != null && Keyboard.current.spaceKey.wasPressedThisF
        {
            rb.linearVelocity = Vector3.zero;
            rb.AddForce(new Vector3(0, upForce, forwardForce), ForceMode.Impulse)
        }

        // Αν πέσει κάτω από Y = -5
        if (transform.position.y < -5f)
        {
            Respawn();
        }
    }

    void Respawn()
    {
        // Αύξηση πτώσεων και ανανέωση οθόνης
        failCount++;
        UpdateFailUI();

        // Μηδενισμός ταχύτητας και επιστροφή στην αρχή
```

```
            rb.linearVelocity = Vector3.zero;
            rb.angularVelocity = Vector3.zero;
            transform.position = startPosition;
            transform.rotation = Quaternion.identity;
        }

        void UpdateFailUI()
        {
            if (failText != null)
            {
                failText.text = "Fails: " + failCount;
            }
        }
    }
```

④ Σύνδεση του UI Text με τον Player

1. Πάτησε **Ctrl + S** στον editor κώδικα και επίστρεψε στο Unity (περίμενε να ολοκληρωθεί το αυτόματο compile).
2. Επίλεξε τον **Player** (τον κύβο) στο Hierarchy.
3. Στο **Inspector**, στο component **Cube Mover (Script)**, εντόπισε το πεδίο **Fail Text** (θα γράφει None (TextMeshPro - Text)).
4. Σύρε με το ποντίκι το αντικείμενο **Text (TMP)** (ή `FailCounterText`) από το Hierarchy μέσα στο κουτάκι **Fail Text**.
5. Πάτησε **Play (▶)**: Κάθε φορά που ο κύβος πέφτει, επανέρχεται στην κορυφή και ο μετρητής αυξάνεται αυτόματα (`Fails: 1`, `Fails: 2`, κ.ο.κ.).