

BSF70

Drsno zgibna vrata

**ALUMIT**Obrtna cesta Logatec 10
1370 Logatec

ALUK.SI

Drsno zgibni sistem BSF70 omogoča največji nadzor nad slogom in delovanjem vrat. Z dodajanjem posameznih drsno zgibnih panelov odpirajočih se v notranjost ali zunanjost se sistem prilagodi edinstvenim oblikovnim specifikam posamezne stavbe ali prostora. Ozki profili zagotavljajo maksimalen prehod naravne svetlobe v prostor.

Kombinacija varnostnih tečajev in zaklepnih mehanizmov ter edinstvena zasnova koles za velike obremenitve skupaj z značilno trdnostjo aluminija zagotovljajo varnost in zanesljivost sistema BSF70, zahtevano v stavbah z velikim prometom.

ALUK[®]

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Notranje zaobljene zasteklitvene letvice za vse vrste zasteklitev
- Štiri inox kolesa zagotavljajo gladko drsenje ter nemoteno odpiranje in zapiranje panelov
- Edinstvena vgradna (skrita) kljuka poravnana s profilom omogoča maksimalno odpiranje in zlaganje panelov enega ob drugega


OPCIJE

- Profili s posnetimi ali zaobljenimi robovi
- Možnost nizkega - poglobljenega praga
- Vse konfiguracije so na voljo z odpiranjem v notranjost ali v zunanjost
- Na voljo celoten nabor okovja in dodatkov
- Zasteklitve debeline 28, 32 in 42 mm
- Možnost poljubne kombinacije odpiranja kril


PREREZI IN TERMIČNI ČLEN

Več detajlov je na voljo na zahtevo.


► BSF70 ZGORNJI PREREZ




► BSF70 CENTRALNI PREREZ




► BSF70 PREREZ ZA KLEPA




► BSF70 PRAG



► BSF70 PORAVNAN PRAG



► BSF70 TERMIKA



SPECIFIKACIJE

Zmogljivosti

	BSF70
Toplotna prevodnost U_w (dvojna zasteklitev)	1.6 W/m ² K ($U_g = 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$)
Toplotna prevodnost U_w (trojna zasteklitev)	1.4 W/m ² K ($U_g = 0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$)
Prepustnost zraka	4 (600Pa)
Vodotesnost	8A (450Pa)
Odpornost proti vetru	AE2400 (2400Pa)

Dimenzijs

Širina fiksnega okvira	70mm
------------------------	------

Maksimalne dimenzijs in nosilnosti

Maksimalna višina krila	3000mm
Maksimalna širina krila	1200mm
Maksimalna teža krila	130kg

Stekla

Posicija steklitvene letvice	Notranja
Debelina stekel	28, 32, 42mm

Barve

Enobarvno (barvano/eloksiрано)	✓
Dvobarvno (barvano/eloksiрано)	✓

KONFIGURACIJE

