

सादर आहे नवीन
महिन्द्रा SP PLUS सीरीज

पॉवर आणि परफॉर्मन्सची
गॅरंटी



महिन्द्रा SP PLUS सीरीज:

275DI SP PLUS 27.6 kW (37 HP) | 275DI TU SP PLUS 29.1 kW (39 HP) |
415DI SP PLUS 31.3 kW (42 HP) | 475DI SP PLUS 32.8 kW (44 HP)

**Mahindra
575DI
SP PLUS**

35.0 kW (47 HP)

सुदर आहे नवीन पॉवरफूल SP PLUS सीरीज

महिन्द्रा सुदर करीत आहे नवीन SP PLUS सीरीज. ह्याचं पॉवरफूल एक्स्ट्रा लॅंग स्ट्रोक (ELS) DI इंजिन देतं उत्तम परफॉर्मन्स आणि शेतीच्या कामासाठी उपयोगी येणाऱ्या ऑप्लिकेशन्स सोबत कंपॅटिबिलिटी. मिळवा जास्त बैंक-अप टॉर्क आणि कमाल टॉर्क, कारण ह्यात आपल्या वर्गवारीतील सर्वात उत्तम पॉवर. इंडस्ट्रीत पहिल्यांदा SP PLUS सीरीज देत आहे 6 वर्षाची वॉरंटी*. नव्या जमान्याची स्टायलिंग आणि नव्या जमान्याच्या शेतकऱ्यांसाठी डिझाइन. महिन्द्रा SP PLUS सीरीज बनली आहे अशा स्मार्ट शेतकऱ्यांसाठी ज्यांना आपल्या ट्रॅक्टर्स आणि दूल्समधून खूप जास्त मिळवायचं आहे.

उत्तम स्टायलिंग आणि डिझाइन



SP PLUS सीरीज तुम्हाला देते अशी स्टायलिंग आणि डिझाइन जिचा नव्या जमान्यात खूप सोपा उपयोग करता येतो.

1.4 kW (2 HP) जास्त पॉवर



वर्गवारीत सर्वात जास्त पॉवर सह मोठ्या उपकरणांने जास्त काम करा.

आपल्या वर्गवारीत सर्वात उत्तम मायलेज



वर्गवारीत सर्वात कमी SFC सोबत, SP PLUS सीरीजमुळे कोणत्याही शेतीच्या कामामध्ये इंधनाचा सर्वात कमी वापर होतो.

उत्तम बैंक-अप टॉर्क



हाईयर बैंक-अप टॉर्कच्या मदतीने तुम्ही मातीमध्ये आधीच्या तुलनेत खूप जास्त खोलवर जाऊ शकता.

सर्वोच्च कमाल टॉर्क



कमाल टॉर्कमुळे SP PLUS सीरीज दिलेल्या वेळेत जास्त कवऱ्य करते.



2+4 वर्षाची वॉरंटी असलेली SP PLUS सीरीज. ट्रॅक्टरने काम करा, कोणत्याही चितेविना.



mahindra
475DI
SP PLUS
32.8 kW (44 HP)

*संपूर्ण ट्रॅक्टरवर 2 वर्षाची स्टॅंडर्ड वॉरंटी आणि इंजिन आणि ट्रान्समिशन विगर अँड टियर आयटमवर 4 वर्षाची वॉरंटी. ही वॉरंटी OEM आयटम्स आणि विगर अँड टियर आयटम्सवर लागू नाही.

प्रत्येक शेतीच्या कामासाठी सर्वात जास्त उपयोगी



रोटावेटर

सर्वोच्च PTO पॉवर,
सर्वोच्च कमाल टॉर्क,
उच्च बँक अप टॉर्क

माती उत्तम भुरभुरीत होते,
जास्त कव्हरेज मिळतं आणि
काम लवकर होतं

कमी SFC

वर्गवारीत इंधनाची सर्वात जास्त बचत



कल्टीवेटर

ट्रॅक्टरचं
आदर्श वजन

जास्त खोलवर खुरपणी करता येते, ज्यामुळे संपूर्ण काम
करताना उपकरण जमीनीत असल्याची खात्री मिळते

अँडव्हान्स्ड
हायड्रोलिक्स

खोल व एकसमान खुरपणीसाठी अनुकूल



रिवर्सिबल MB प्लॉ

सर्वोच्च कमाल टॉर्क

खोलवर खुरपणी करतो आणि संपूर्ण खुरपणी
एकसमान खोलीत होते

ADDC लीवर्स

खोल आणि एकसमान खुरपणीसाठी
उपयोगी



पडलिंग

आदर्श
गीयर स्पीइस

व्हील केज सोबत माती तयार करायला
उत्तम परफॉर्मेन्स देतात

आदर्श
ट्रॅक्टर वजन

ट्रॅक्टरच्या कमी सिंकेजमुळे ट्रॅक्टरवर
कमी भार पडतो



सीड ड्रिल

अँडव्हान्स्ड हायड्रोलिक्स

सीड ड्रिल काम करताना बियाणे पेरायला योग्य
खोली आणि अचूकता देतं

आदर्श गीयर स्पीइस

सीडिंगच्या आवश्यकतेनुसार योग्य सीड्स सोबत
अनुकूल



पट्टो प्लांटर आणि डिगर

हेवी ड्युटी
हायड्रोलिक्स

पेरणी आणि खोदकाम करताना एकसमान खोली मिळते.
कोणतही नुकसान होत नाही



थेशर

सर्वोच्च PTO पॉवर

वजन उचलण्याची उत्तम क्षमता देते

वॉटर कूल्ड इंजिन

ओवरहिटिंग होणार नाही ह्याची खात्री देतं आणि
हे थ्रेश गार्ड सोबत मिळतं. ज्यामुळे रेडिएटरमध्ये
माती/भूसा जात नाही आणि कोणत्याही प्रकारचं
चोकिंग होत नाही



बेलर

सर्वोच्च
PTO पॉवर

RPM कमी न होऊ देता कॉर्पेक्ट बेल्स
बनवायला मदत करते

वॉटर कूल्ड
इंजिन

हे तुम्हाला जास्त वेळ काम करायला मदत करतं

महिन्द्रा 275DI SP PLUS	महिन्द्रा 275DI TU SP PLUS	महिन्द्रा 415DI SP PLUS	महिन्द्रा 475DI SP PLUS	महिन्द्रा 575DI SP PLUS
इंजिनची पॉवर kW (HP)	27.6 (37)	29.1 (39)	31.3 (42)	32.8 (44)
सिलेंडरची संख्या	3	3	4	4
अधिक टॉर्क (Nm)	136	135	167	172.1
टॉर्क, कमाल पावर (Nm) रेटेड टॉर्कपर	117	116	138	142
कमाल PTO kW (HP)	24.8 (33.3)	25.3 (34.0)	27.9 (37.5)	29.0 (39)
रेटेड RPM	2000	2000	2000	2000
कमाल पॉवर SFC (g/hp-hr)	186.7	180.6	174.2	186.0
स्टीअरिंग प्रकार	ड्युएल अॅक्टिंग पॉवर/ मॅन्यूअल (पर्यायी)			
मागचे टायर	13.6 x 28 / 12.4 x 28 उपलब्ध	13.6 x 28 / 12.4 x 28 उपलब्ध	13.6 x 28 / 12.4 x 28 उपलब्ध	13.6 x 28
इंजिन कूलिंग	वॉटर कूल्ड	वॉटर कूल्ड	वॉटर कूल्ड	वॉटर कूल्ड
ट्रान्समिशनचा प्रकार	पार्शियल कॉस्टंट मेश	पार्शियल कॉस्टंट मेश	पार्शियल कॉस्टंट मेश	पार्शियल कॉस्टंट मेश
ग्राउण्ड स्पीड	F - 2.9 ते 29.6 R - 4.1 आणि 11.9	F - 2.9 ते 30.9 R - 4.1 आणि 11.9	F - 2.9 ते 29.8 R - 4.1 आणि 11.9	F - 2.9 ते 29.9 R - 4.1 आणि 11.9
गीयरसंची संख्या	8 फॉरवर्ड + 2 रिवर्स			
क्लच	सिंगल (स्टॅंडर्ड) RCRPTO सोबत ड्युअल (पर्यायी)			
हायड्रोलिक पंप फ्लो (l/min)	29.5	32.4	29.5	29.5
हायड्रोलिक्स वजन उचलण्याची क्षमता (kg)	1500	1500	1500	1500

*नियम आणि अटी: चित्रात दाखवलेल्या अँक्सेसरीज आणि प्रतिमा बदलू शकतात किंवा वेळोवेळी त्यात बदल होऊ शकतो.

महिन्द्रा ट्रॅक्टर्स

महिन्द्रा अँड महिन्द्रा लि., फार्म इक्विपमेंट सेक्टर: फार्म विभाग,

एफएस हेडक्वार्टर्स, महिन्द्रा टॉवर्स, 1ला मजला, आकुर्ली रोड, कांदिवली (पू), मुंबई - 400101, इंडिया.

टोल-फ्री नंबर 1800 4256576 | www.mahindratractor.com

[Facebook.com/mahindratractorsindia](https://www.facebook.com/mahindratractorsindia) | twitter.com/tractormahindra

डीलरचा पत्ता

