

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Kvalita softvérových systémov
Semestrálny projekt
Téma 14 – Výkonnostné testovanie
E-learning na webovej platforme

1 Úvod, cieľ a teoretický základ

Cieľom projektu je zistiť, ako sa mení odozva učiteľskej analytiky pri raste kurzu a súbežných požiadavkách, nájsť príčinu oneskorenia a overiť účinok konkrétnej úpravy. Predmetom je existujúca bakalárska aplikácia E-learning na webovej platforme. Téma a forma výstupov vychádzajú zo zadania predmetu.

Výkonnostný test hodnotí čas a spoľahlivosť spracovania pri určenej záťaži. Load test overuje zvolenú bežnú záťaž, stress test ju zvyšuje až po degradáciu a soak test sleduje správanie pri dlhšie trvajúcej stabilnej záťaži. V tomto experimente bol soak skrátený na tri minúty; plná 30-minútová konfigurácia je pripravená, ale nebola meraná.

Čas odozvy sa meria na HTTP úrovni nástrojom k6. Percentil p95 označuje hodnotu, pod ktorou leží približne 95 % zaznamenaných časov. p99 zvýrazňuje pomalý koniec rozdelenia; pri malom počte vzoriek je menej stabilný. Priemer sám osebe nestačí, preto sa ukladajú aj medián, p90 a p99 [1].

Throughput je počet dokončených požiadaviek za sekundu. Chybovosť zahŕňa neúspešné HTTP odpovede a timeouty; osobitná kontrola overuje aj obsah úspešnej odpovede. Uzavretý model VUs obsahuje medzi požiadavkami sekundovú pauzu. Keď server spomalí, VU čaká a ponúkaná záťaž klesá [2].

Vymedzenie rozsahu

Meraný je GET /teacher/courses/{course}/manage a spracovanie v TeacherCourseController::manage a buildAnalytics. Endpoint vracia zoznam študentov, dokončené lekcie, posledné výsledky, súhrnné počty a najčastejšie chybné otázky. Všetky historické odpovede sú potrebné pre štatistiku otázok; odstránenie histórie by zmenilo význam výstupu.

Projekt používa PHP/Laravel, Vue.js, Inertia.js, TypeScript a Vite. V meraní sa používa SQLite. Zoznam kurzov a odoslanie testu sú doplnkové sériové kontrolné scenáre; hlavné výkonnostné závery sa týkajú iba analytiky. Vykresľovanie stránky v prehliadači nie je súčasťou meranej latencie.

2 Požiadavky na výkonnosť

Požiadavky boli zapísané pred finálnym meraním do requirements/performance_requirements.md. Ide o navrhnuté akceptačné ciele lokálneho experimentu, nie o existujúcu produkčnú SLA. Limity sa po zistení výsledkov nemenili.

ID	Overiteľné kritérium
PR-01	LARGE, 20 VUs: $p_{95} < 800$ ms v stabilnej 30 s fáze load testu.
PR-02	LARGE, 50 VUs: $p_{95} < 1500$ ms v stabilnej 30 s fáze stress testu.
PR-03	Load: HTTP chyby $< 1\%$ a úspešné obsahové kontroly $\geq 99\%$.
PR-04	Soak 5 VUs / 180 s: p_{95} poslednej tretiny $\leq 1,25 \times p_{95}$ prvej; chyby každej tretiny $< 1\%$.
PR-05	Pri 1000 študentoch HTTP 200 a počty: 1000 zapísaných, 5000 pokusov, 1000 posledných výsledkov.

Prečo práve analytika

Náročnosť rastie s počtom študentov, pokusov a záznamov o priebehu štúdia. Pôvodný kontrolér načítava výsledky do Eloquent kolekcie, zoskupí ich podľa študenta a pri každej otázke prechádza všetky pokusy. To je dôvod na meranie, nie automatický dôkaz chyby.

Zachovanie pôvodného stavu

Experiment prebieha v samostatnej Git vetve performance-testing, založenej na commit-e 80aaabe. Zdrojový archív BEFORE a kópia pôvodného kontroléra umožňujú návrat. Pôvodná databáza používateľa sa nepoužila. Rozdiel implementácie je odovzdaný ako optimization.patch.

Očakávaná funkčnosť zahŕňa zachovanie posledného pokusu podľa času, počtov a priemeru, poradia názvov dokončených lekcí a histórie nesprávnych odpovedí. Kontroly prístupových práv ostávajú bez zmeny. Optimalizácia nesmie zameniť rýchlejšiu neúplnú odpoveď za správny výsledok.

3 Metodika, nástroje a údaje

Použitý bol k6 2.3.0, PHP 8.5.0, Laravel 12.44.0 a inertia-laravel 2.0.18. Počítač: Intel Core i5-11400H, približne 16 GB RAM, Windows. Server aj generátor záťaže bežali lokálne; konfigurácia a hashe sú v reports/environment.json a metadátach behov.

Dataset	Študenti	Lekcie	Pokusy	Dokončené lekcie
SMALL	50	20	250	667
MEDIUM	250	20	1250	3333
LARGE	1000	20	5000	13333

Každý kurz má jeden test s 10 otázkami a 40 možnosťami. Seeder používa seed 202627 a fixné časové značky; v databáze sú všetky tri kurzy. SMALL/MEDIUM sú kontrolou vplyvu objemu, hlavné load/stress/soak scenáre používajú LARGE.

Test	Profil
Load	5 s nábeh, 30 s pri 20 VUs, 5 s pokles; všetky tri datasety.
Stress	10 → 20 → 50 → 100 VUs, 30 s každá fáza + 10 s na dokončenie.
Soak	5 VUs, 180 s; porovnanie troch 60 s okien.

Setup vykoná skutočné prihlásenie učiteľa s CSRF tokenom a zahrievací GET. K6 prenesie cookies do VUs a posielajú Inertia verziu. Používa sa spoločná session učiteľa, preto test reprezentuje súbežné čítanie jedného dashboardu. Autentifikácia a CSRF neboli vypnuté. Login sa nezapočítava do analytics_ms [3].

PHP development server má vo Windows jeden worker [4]. Jeho fronta je súčasťou pozorovanej odozvy. Timeout HTTP je 30 s. Soak sa začína po reštarte servera s prázdnu frontou. Neúspešný setup po stress teste a prerušený čiastočný soak sú zachované mimo platných výsledkov.

Každá konfigurácia má jeden platný beh BEFORE a AFTER. Ide o prieskumné lokálne porovnanie bez intervalov spoľahlivosti. Presné skripty a datasety zostali rovnaké; časový odstup medzi behmi a bežné procesy systému môžu ovplyvniť absolútne hodnoty.

4 Výsledky BEFORE

Scenár	p50 ms	p95 ms	p99 ms	RPS	Chyby %
load-1	424,7	512,9	537,3	12,37	0,00
load-2	4 582,3	4 873,6	4 888,3	3,38	0,00
load-3	19 447,4	20 595,5	20 610,4	0,85	0,00
stress-3	29 996,4	30 000,3	30 000,5	1,40	58,93
soak-3	5 239,1	6 596,2	6 879,8	0,71	0,00

Tabuľka uvádza celé behy. RPS je počet dokončených analytických volaní delený celkovým časom behu k6 vrátane setup a grace period. Pri overení PR-01/02 sa používajú len príslušné stabilné časové okná. Úplné avg, medián a percentily sú v CSV/JSON exporte.

Rozdiel medzi SMALL a LARGE ukazuje význam objemu údajov. V odoslanej odpovedi sa prenáša celý zoznam študentov; meranie preto zahŕňa aj serializáciu a prijatie odpovede. Pri vysokej súbežnosti sa k výpočtu pripája čakanie vo fronte jediného workeru.

Degradácia a neúspešné požiadavky

Load LARGE BEFORE mal 11 prerušených iterácií; nulová chybovosť dokončených volaní preto nedokazuje úplnú spoľahlivosť. Stress BEFORE dosiahol timeouty a 29 prerušených iterácií. Percentily vychádzajú len z HTTP volaní so zaznamenaným ukončením. Fronta pokračovala po ukončení stress klienta, preto následný soak setup zlyhal na prihlásení. Po reštarte sa vykonal nový platný soak.

Samotný počet VUs nie je kapacita aplikácie: 100 čakajúcich VUs neznamena 100 súbežne vykonávaných PHP požiadaviek. Výsledok ukazuje správanie konkrétnej lokálnej konfigurácie. Záver o produkčnom limite by vyžadoval produkčný web server, oddelený generátor a reprezentatívnejšiu prevádzku.

5 Profilovanie a príčina oneskorenia

Po BEFORE meraniach bol kontrolér profilovaný oddelene od HTTP fronty. DB::listen zaznamenal počet a trvanie SQL dotazov [5]. Časovače hrtime rozdelili pôvodnú analytiku na načítanie výsledkov, načítanie progresu, zostavenie študentov a štatistiku otázok. Použila sa instrumentovaná kópia; meraná aplikačná implementácia BEFORE sa nemenila.

LARGE – CLI profil	BEFORE
Medián času kontroléra + serializácie	1 028,5 ms
Medián súčtu SQL času	30,2 ms
Počet SQL dotazov	11

Časť pôvodnej analytiky	Medián ms
results_ms	125,5
progress_ms	105,2
students_ms	175,2
questions_ms	568,6

SQL čas je podstatne menší než čas celej požiadavky. Profil preto nepodporuje pridanie indexov ako prvé opatrenie. Zároveň nebol zistený rast počtu dotazov o jeden dotaz na každého študenta v hlavnom endpointe. Zoznam kurzov obsahuje inú potenciálnu N+1 cestu, ale tá nie je predmetom optimalizácie.

Pri výpočte chybných otázok sa opakovane číta atribút answers typu array z Eloquent modelu. Každá otázka znovu spracúva odpovede všetkých pokusov. Pri 10 otázkach a 5000 pokusoch ide o 50 000 prístupov. Výber latestResults navyše triedi už časovo zoradené skupiny. Progres načítava plné modely, hoci sa používajú len identifikátory.

Interpretácia profilu: prioritou je znížiť opakovanú prácu PHP a hydratáciu nepotrebných údajov. História pokusov zostáva zachovaná, pretože ju vyžaduje štatistika otázok. Cache sa nepoužila, aby sa nezavedla nová povinnosť invalidácie pri zápise výsledkov a progresu.

6 Vykonaná optimalizácia a správnosť

Úprava je sústredená v buildAnalytics. Odstránilo sa nepotrebné eager loading používateľa pri výsledkoch, keďže mená a e-maily sú už dostupné cez enrollments. Výsledky načítavajú len stĺpce používané analytikou. Posledný výsledok sa vyberie ako prvý z už zostupne zoradenej skupiny, bez opakovaného triedenia.

Odpovede pokusov sa dekodujú raz a ďalej sa používajú ako obyčajné polia. Identifikátory vybraných možností sa normalizujú pomocou array_map a sort, čím sa obmedzí tvorba dočasných kolekcií vo vnorenom cykle. Zachováva sa pôvodná práca so skalárnou odpoveďou, prázdnu odpoveďou a duplicitami.

Lesson progress používa query builder a iba user_id/lesson_id. Celé modely, časové značky a ďalšie stĺpce nie sú na zostavenie zoznamu názvov lekcí potrebné. Názvy sa stále vyberajú z lekcí v pôvodnom poradí. Schéma databázy sa nemenila; nevznikla nová cache ani indexová migrácia.

Overenie	Výsledok
Regresné testy	Posledný pokus, priemer, počty, progres, chybné otázky, prístupové práva.
Celý výstup	Analytics JSON na SMALL/MEDIUM/LARGE zhodný BEFORE/AFTER.
Aplikačné testy	51 testov, 244 assertions; results/after/functional.txt.
Frontend	Úspešný Vite production build; bez zmeny Vue komponentov.

CLI profil LARGE	BEFORE	AFTER
Medián ms	1 028,5	412,7
SQL ms	30,2	22,3
SQL dotazy	11	10



Výsledný patch je súčasťou odovzdania. Funkčné testy a porovnanie celého payloadu sú potrebné, pretože samotné zníženie latencie by neodhalilo stratu historických odpovedí alebo nesprávny výber posledného pokusu.

Kontrolný scenár, 1 VU / 20 iterácií	p95 B / A (ms)
Zoznam kurzov	26,14 / 24,70
Odoslanie testu	35,24 / 35,54

Kontroly používajú kópie databázy a reálny študentský login/CSRF; 40 odoslaní malo správny uložený výsledok. p95 odoslania mierne vzrástol. Tieto nezmenené endpointy sú kontrolou, nie dôkazom ich zrýchlenia.

7 AFTER a kvantitatívne porovnanie


Scenár	p95 BEFORE	p95 AFTER	Zníženie %	RPS B / A
load-1	512,9	147,5	71,2	12,37 / 15,91
load-2	4 873,6	1 935,4	60,3	3,38 / 6,58
load-3	20 595,5	9 068,8	56,0	0,85 / 1,92
stress-3	30 000,3	29 999,9	0,0	1,40 / 2,01
soak-3	6 596,2	1 689,9	74,4	0,71 / 1,97



Zníženie latencie = $(\text{BEFORE} - \text{AFTER}) / \text{BEFORE} \times 100 \%$. Pri stress teste ostal p95 na hranici timeoutu: chyby klesli z 58,93 % na 21,36 %, ale prerušené iterácie vzrástli z 29 na 59. AFTER load mal 0 prerušených iterácií. Celkové percentily stress miešajú záťaž; úplné exporthy zachovávajú aj tieto nepriaznivé výsledky.

8 Splnenie požiadaviek a kritické zhodnotenie

Požiadavka	BEFORE	AFTER
PR-01	20 354,4 ms; nie	9 102,3 ms; nie
PR-02	27 956,2 ms; nie	24 320,9 ms; nie
PR-03	0 % dokončených; 11 prerušených, nepreukázané	0,00 %; áno
PR-04	1,222×; áno	1,069×; áno
PR-05	1000 / 5000 / 1000; áno	1000 / 5000 / 1000; áno



PR-01/02 používajú dokončené požiadavky v stabilných 30 s oknách. Graf zahŕňa aj 10 s grace period, aby zobrazil neskoré timeouts; preto sa jeho hodnoty môžu líšiť od tabuľky. PR-03 BEFORE nie je spoľahlivo preukázaná pre prerušenia. PR-04 platí iba pre trojminútovú verziu. PR-05 hodnotí správnosť, nie rýchlosť.

Obmedzenia: lokálny generátor a server zdieľajú CPU; jeden PHP worker vytvára frontu; SQLite sa nemusí správať ako produkčná databáza; session učiteľa je spoločná. Nebola meraná latencia renderovania Vue, dlhodobá pamäť ani produkčná kapacita. Jedno opakovanie HTTP konfigurácie nestačí na štatisticky presný odhad variability.

Záver: merania umožnili vybrať úpravu podporenú profilom, zachovať funkčný výstup a oddeliť zlepšenie od splnenia požiadaviek. Aj výrazne rýchlejší kontrolér môže na jednovláknovom serveri nesplniť prísny limit pri desiatkach čakajúcich VUs. Ďalším krokom by bolo opakované meranie na produkčne podobnom serveri a plný soak.

Použité zdroje / Literatura

- [1] Grafana Labs. k6: Metrics. <https://grafana.com/docs/k6/latest/using-k6/metrics/>
- [2] Grafana Labs. k6: Scenarios. <https://grafana.com/docs/k6/latest/using-k6/scenarios/>
- [3] Grafana Labs. k6: Cookies. <https://grafana.com/docs/k6/latest/using-k6/cookies/>
- [4] PHP Group. Built-in web server. <https://www.php.net/manual/en/features.commandline.webserver.php>
- [5] Laravel. Database: Listening for query events; Eloquent: Mutators and Casting. <https://laravel.com/docs/12.x/database> ;
<https://laravel.com/docs/12.x/eloquent-mutators>